

FICHAS TECNICAS

ARAÑA PARA CASCO



IN 406-R

Suspensión 6 Apoyos

Elemento parte de un sistema de protección para la cabeza tipo I clase E y G certificado con los lineamientos de la Norma ANSI Z89.1 2014.

USO:
La suspensión 6 apoyos es para utilizar únicamente con cascos tipo I clase E y G marca registrada INSAFE

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Reata en poliéster de 20mm Suspensión fabricada en cinta polyester de 20mm disponible 6 apoyos Sistema de ajuste en Ratchet, facilita el ajuste cómodo, rápido y seguro
Tiene una banda frontal acolchada para mayor comodidad absorción del sudor es intercambiable, resistente y de fácil mantenimiento
Soporte interno del Ratchet en silicona mayor comodidad para la Cabeza.

BARBUQUEJO



IN 8098-MP

Barbuquejo Tres Puntos Graduable Anclaje Tipo Mosquetón

Fabricado reata negra poliéster de 17mm de ancho para una máxima duración y comodidad con un sistema de ajuste mediante hebillas plásticas de enganche rápido y graduación por corredera, 3 puntos de enganche tipo mosquetón para mayor comodidad.

Por sus características de diseño es ideal para ser usado en empresas de servicios públicos, en electrificadoras, en cableado estructurado y tendido de redes, en linieros, en el sector petrolero, Metalmecánico, construcción, astilleros, explotación de minas, en perforación de túneles, aserraderos y en la industria en general donde exista posibilidad de caída del casco.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Reata negra 17 mm en polyester
3 mosquetones plásticos de enganche
Hebillas de ajuste
Mentonera Ergonómica
Costuras en Hilo Nylon negro



CANILLERA TELA DE CAÑAMO



Protege las rodillas y canillas de golpes, cortaduras, virutas, chispas, piedras y otros objetos que puedan afectar las canillas del trabajador. Recomendada para el manejo de motosierras y guadañas.

PARTES

Denominación:

CANILLERA DE GUADAÑAR

Especificación Técnica y de calidad:

Coca enPolipropileno, forrada en tela de cáñamo, con correas click class para que ajuste.

Medidas

:17cm ancho, 23cm contorno.

CARETA PARA GUADAÑAR, ELABORADA EN POLIMERO CON ANGEO METALICO DE ORIFICIOS PEQUEÑOS DISEÑO UNIVERSAL



Careta Guadañar Malla En Angeo Metálico, Reforzado En Los Bordes Con Perfil De Caucho Para Evitar Que Las Puntas De La Malla Puedan Lastimar Al Usuario. Está Sostenido En La Visera Por Tres Tornillos Con Tuercas Plásticas. Con Cabezal En Polímero De Baja Densidad, Flexible, Liviano, Graduable. Con Banda Frontal En Espuma Que Absorbe El Sudor. Lisera O Rodachispas, Resistente Al Impacto Y A La Penetración, Sostiene El Visor Y Oscila El Cabezal Para Levantar O Bajar La Careta.



Fabricada En Polietileno De Alta Densidad, Con Visor Levantable, Para Mayor Comodidad Y Sistema De Ratchet,Para Ajuste Seguro.

CARTUCHO VAPORES



Filtro 2091 (P100)

Con Medio Rostro o Rostro Completo

Ficha Técnica

Descripción

Los filtros 2091 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite. Se fabrican con un ***Medio Filtrante Electrostático Avanzado***, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Los tres diferentes tamaños de los respiradores permiten un buen ajuste en distintas configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de estos filtros le atribuyen una mejor distribución del peso unido al respirador, con lo que se incrementa su comodidad. El filtro 3M 2091 está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.

Aplicaciones

Exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA.
Reducción de Plomo.
Cadmio.
Arsénico.
Asbesto.
Industria farmacéutica.

Certificaciones

Certificado por el Instituto **NIOSH** de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación **P100** de la norma **42CFR84.**
Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos con o sin aceites

Instrucciones de Uso

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (medio rostro) ó 50 veces (rostro completo).
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).
No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos.

Empaque

Pieza/Bolsa	Bolsa/Caja	Pieza/Caja
2	50	100

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso



CARTUCHO VAPORES 6003

3M

Cartucho 6003

Contra vapores orgánicos y gases ácidos

Con respirador de media cara o cara completa



Hoja Técnica

Descripción

Los cartuchos 3M 6003 usados en la pieza facial Serie 6000 ó 7000 están aprobados para la protección contra vapores orgánicos y gases ácidos.

El diseño de estos cartuchos le atribuyen una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.

La construcción de la base del cartucho permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que éste se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil del cartucho.

Aplicaciones

- Fundiciones
- Plantas de concentrado minero
- Industria petroquímica

Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occuapational Safety And Health **(NIOSH)** de Estados Unidos.

Características

- Pieza Facial: Polímero sintético
- Elemento filtrante: Carbón activado
- Color: Amarillo

Instrucciones de uso

Aprobado para protección respiratoria contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (sólo abandone el área).

En el caso que en el área estén presentes contaminantes en forma de partículas, deberá utilizarse un retenedor con un filtro adecuado.

Guarde el respirador en un lugar apartado de áreas contaminadas cuando no lo use.

Concentraciones límites

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (media cara) ó 50 veces (cara completa) o menores de 0,05 mg/m^3
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

Limitaciones de uso

No altere, abuse o use en forma indebida los cartuchos o el respirador.

El no cumplir con las instrucciones y limitaciones sobre el uso del respirador y/o no usar el respirador durante el tiempo completo de exposición, puede reducir la eficiencia del mismo y ocasionar enfermedad o muerte.

Reemplace el cartucho de acuerdo a un calendario re recambio o antes, si se detecta algún olor, sabor o irritación proveniente de los contaminantes.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Para mayor información:

3M Perú S.A.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
Telf. 225-5252 Fax 224-3171
Provincia:
Zona Norte: (044) 65-3185
Zona Sur: (054) 65-0652
E-mail: 3mperu@mmm.com



CASCO INSAFE AMARILLO



Reata en poliéster de 20mm Resistencia eléctrica desde 20.000 voltios hasta 30.000 voltios

1. Casquete fabricado en Polietileno, contiene un canal para evacuar líquidos, permite el ensamble del protector auditivo tipo copa posee 5 Orificios para anclar los ganchos del Barbuquejo de 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos.
2. Suspensión fabricada en cinta poliéster de 20mm disponible 6 apoyos ref. IN 406-R
3. Sistema de ajuste en Ratchet, facilita el ajuste cómodo, rápido y seguro.
4. Tiene una banda frontal acolchada para mayor comodidad absorción del sudor es intercambiable, resistente y de fácil mantenimiento 5. Soporte interno del Ratchet en silicona mayor comodidad para la Cabeza.
6. Barbuquejo de 2 puntos (Ref: IN 8097-MP), 3 puntos (Ref: IN 8098-MP), 4 puntos (Ref: IN 8099-MP) fabricado en reata rígida para una mayor duración y comodidad, el sistema de enganche rápido se realiza por medio de hebillas plásticas la graduación pasando por un tensor plástico.
7. Colores Disponibles



ESLINGA EN Y CON ABSORVEDOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DESCRIPCIÓN
Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, eslinga en reata con doble terminal (tipo Y) regulable con absorbedor de energía, mosquetones de seguridad 2 ¼ y ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf. sistema graduable a través de hebillas para aumentar o reducir la longitud de la eslinga, Paquete absorbedor de energía tiene una elongación máxima de 1,2m (48 pulgadas), en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo, articulo conforme resolución colombiana 1409 de 2012.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN	
COMPONENTE	RESISTENCIA
• Reata negra tratamiento ignifugo (retardante al fuego)	• Reata resistente a la rotura 5000 lbf
• Reata naranja tratamiento ignifugo (retardante al fuego)	• Reata resistente a la rotura 5000 lbf

GAFAS DE PROTECCION INDUSTRIAL DE POLICARBONATO OFTÁLMICO DE ALTA TRANSPARENCIA, CON PROTECTORES LATERALES. RESISTENTE A IMPACTOS, ABRASIÓN Y SALPICADURA DE LÍQUIDOS IRRITANTES







Elementos de protección personal, Protección visual

Lente NITRO sin AF claro de seguridad SteelPro Nitro presenta un marco flexible de PVC color negro que garantiza la resistencia a impactos de abrasión y salpicadura de líquidos irritantes. Los lentes presentan un visor intercambiable de policarbonato oftálmico con filtro UV de alta transparencia para obtener una visón adecuada.

GUANTE DE TELA DE ALGODÓN OSCURO



SOLUCIONES SUMAPAZ SAS

FICHA TÉCNICA

FECHA	mayo 2023
REFERENCIA	GUANTE ALGODÓN BLANCO/NEGRO

REFERENCIA	GUANTE ALGODÓN
COLOR	BLANCO/NEGRO
TEJIDO	PLANO
COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN AMBIDIESTROS
TALLA	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
EMBALAJE	PAQUETE X 12 PARES
PESO M2	120 GRAMOS /M2
ACABADO	SUAVE POR LOS DOS LADOS
UNIDAD DE EMPAQUE	PAR
USO	PROTECCIÓN MANOS

SOLUCIONES SUMAPAZ S.A.S
NIT. 900236868-4



GUANTE DE TIPO MOSQUETERO NITRILO



	SOLUCIONES SUMAPAS S.A.S.	Fecha última versión
	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	04/05/2025 Versión N° 7

*Nombre del producto: Guante Mosquetero. *Talla: **8,9, y 10**

*Presentación Comercial: Bolsa por par de guantes, 500 mm de largo X 214 mm de ancho.

*Características Generales:

Elaborados en látex de caucho natural, de acabado uniforme. El producto es libre de poros o perforaciones, hipoalergénico, libre de talco, con olor a caucho de látex natural. Corresponde anatómicamente al contorno natural de la mano dentro de la amplitud requerida para su utilización.

*Apariencia física:

Su diseño ergonómico propio de un guante industrial, con características estructurales como son su labrado en la palma de la mano y los dedos; que genera propiedades antideslizantes.

*Usos:
Su alta resistencia a la abrasión, la tracción, el desgarre y a los detergentes, apto para la industria en labores pesadas y durables en el tiempo, en labores de alto riesgo corrosivo donde intervienen los miembros superiores y un alto nivel de aislamiento térmico en condiciones más exigentes, en labores de aseo y mantenimiento, Floricultura, piscicultura, frigoríficos, lácteos entre otras actividades.

*Características Microbiológicas:
Producto para uso externo, No aplica.

*Vida útil esperada:
Dependiendo del tipo de uso que se le dé al producto.

*Modo de empleo, Precauciones y restricciones del producto:
El producto por ser elaborado 100 % con caucho natural, no debe entrar en contacto con aceites y solventes orgánicos, Varsol y/o thinner u otros disolventes del caucho o fuego directo.
Este producto no ha sido desarrollado para labores que generen pinchazos o cortes sobre la superficie del guante.
Al momento de manejar ácidos o álcalis fuertes, el producto se debe lavar con agua y jabón para evitar su deterioro.
Luego de utilizarse, el producto debe lavarse en su interior y posteriormente secarse a la sombra. No usarse, mientras este se encuentre húmedo en su interior con el fin de prevenir irritaciones o alergias en la piel.

*Condiciones de Almacenamiento:
El producto deberá ser almacenado en lugar oscuro, fresco y seco, donde no esté expuesto a daños mecánicos ni a temperaturas mayores de 50 ºC. Los arrumes deberán manejarse máximo de 5 cajas.

*Manejo y controles especiales durante la distribución y comercialización:
Las cajas que contienen los guantes deberán manejarse con cuidado, sin voltearlas, ni golpearlas. Hacer un manejo adecuado de inventarios para una buena rotación, y así despachar primeramente los productos que lleven un mayor tiempo almacenado, y posteriormente a los que recién se ingresan.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
CARACTERISTICAS	LATEXPORT	NORMA DE REFERENCIA, NTC 1726
Largo mm.		
Talla 8	500 ± 40	mínimo 260
Talla 9	500 ± 40	mínimo 260
Talla 10	500 ± 40	mínimo 260
Ancho de la palma mm.		
Talla 8	103 ± 8	103 ± 8
Talla 9	115,5 ± 8	115,5 ± 8
Talla 10	127 ± 5	127 ± 5
Ancho manga mm	200 ± 20	N/A
Calibre mm. Superficie de la palma NO labrada		
Calibre 35	0,90 ± 0,03	0,89 min
Calibre 50	1,28 ± 0,04	1,27 min
Calibre 65	1,65 ± 0,04	1,60 min
Resistencia mínima a la tensión, Mpa	CUMPLE ∆	20 min
Elongación mínima al punto de rotura, %	CUMPLE ∆	600%
Módulo mínimo al 300%, Mpa	CUMPLE ∆	1,5 Mínimo
		2,5 Máximo
Resistencia al desgarre KN/m	CUMPLE ∆	30 Mínimo

Características del producto después de un envejecimiento térmico durante 168 horas a 70 °C +/- 1, en %		
Variación máxima de la resistencia a la tensión	CUMPLE ∆	Max- 25%
Variación máxima de la resistencia a la rotura	CUMPLE ∆	Max- 20%

Características del producto después de ser sometido a la acción de Detergentes, %		
Variación mínima a la tensión en Mpa	N/A	N/A
Elongación mínima al punto de rotura, %	N/A	N/A

SOLUCIONES SUMAPAZ SAS

FICHA TÉCNICA GUANTES EN VAQUETA

PRODUCTOS MANUFACTURADOS EN VAQUETA CON COLORANTES BAJO ESPECIFICACIONES DE LA **NORMA ICONTEC 1981**

Referencia: Guante vaqueta tipo ingeniero sencillo, reforzado en palma y dedos, manga corta, media y al codo.





Material:

Cuero vaqueta o material externo de la carnaza con capa áspera y capa tratada. Se utilizan cuero lateral, de brazuelo y de estómago de la res. Calibre 2 mm.

Corte:

Se toma la hoja de vaqueta tratada y se calibra en la parte central para analizar si es la idónea y cumple con las especificaciones requeridas, para la elaboración del guante y del refuerzo según sea el caso. Se marca la vaqueta con el molde metálico prediseñado en hierro y se corta o troquela a la medida requerida por medio de maquina neumática. La parte de la manga es medida con molde en triplex prediseñado, con la cantidad de pulgadas necesaria para la referencia a confeccionar.

Costuras:

Se utilizan hilos fabricada en fibras sintéticas a base de algodón con características retardantes de corte y a la ignición, de igual manera los hacen resistentes a la abrasión. La confección es realizada según los parámetros de la norma técnica colombiana para estos elementos.

El ribete usado en el borde del guante tipo ingeniero corto, es de tela no tejida de polipropileno.

Usos:

Sus usos son variados y aplicables a muchos tipos de industrias y procesos en general, por lo que se hace el material más utilizado en riesgos mecánicos, corte, abrasión, calor radiante, dielectricidad de mínima tensión y limitada, entre otras muchas otras aplicaciones.

Tipos:
Guante vaqueta tipo ingeniero sencillo corto

- Guante vaqueta tipo ingeniero reforzado palma y dedos corto
- Guante vaqueta tipo ingeniero sencillo y reforzado manga media
- Guante vaqueta tipo ingeniero sencillo y reforzado manga larga
- Guante vaqueta tipo ingeniero sencillo y reforzado manga al codo

SOLUCIONES SUMAPAZ S.A.S
NIT. 900236868-4



GUANTE DE NITRILO



Guantes textiles con recubrimiento de nitrilo, alta sensibilidad

- Fabricados de nylon
- Puño tejido
- Alta sensibilidad y ajuste
- Recubrimiento de nitrilo liso en palma
- Excelente agarre en superficies húmedas con poca presencia de aceites y grasas
- Resistencia a la abrasión
- Procesos húmedos o secos
- Ideales para trabajo ligero
- Usos generales

GUANTE DE NYLON CON RECUBRIMIENTO EN NITRILO

CARACTERÍSTICAS:

- Brindan excelente agarre en seco y húmedo
- Resistencia a las punciones, rasgaduras, abrasión, grasas, hidrocarburos y derivados
- Por su alta elasticidad y memoria brinda gran confort y adaptabilidad
- Fibra de Nylon para alto desempeño
- Puño elástico
- Sin costuras para mayor comodidad
- Diseño ideal para ocultar suciedad y manchas
- Proporcionan sensibilidad táctil
- Dorso ventilado

APLICACIONES:

Ideal para trabajos de alta precisión y destreza, especialmente en el sector metalmecánico, automotriz, petroquímico e industria en general con actividades como: Procesos generales, procesos de ensamblado, embalaje e Inspección

CUIDADOS:

Lavar a mano, no usar secadora, no usar cloro,no planchar, asegúrese de que la parte interior de los guantes este seca antes de volver a usarlos



Cra. 20 No. 4ª - 16 Interior 1 Oficina 108 - Cel: 310 7879395 - 322 8415598 - e-mail: sumapazsumiconstrucciones@gmail.com La Mesa, Cundinamarca



GUANTE PARA SOLDAR LARGO

SOLUCIONES SUMAPAZ SAS

DESCRIPCIÓN: Guante Soldador

- Guante en cuero carnaza de primera calidad duradero y cómodo, especial para brindar resistencia a las salpicaduras de metal fundido, en riesgo mecánico y transferencia de calor radiante y directo intermitente, protección al corte, abrasiones y punción, ergonómico y flexible proporcionando seguridad contra riesgos de quemadura generadas en la fundición de metales, proyección de chispas de soldadura. Forro interior suave en algodón que da al usuario confort y frescura, refuerzo en la palma tipo pistola y en nudillos para mayor resistencia a la abrasión, costuras en Kevlar reforzadas con pestañas de cuero que le da mayor vida útil.

CARACTERISTICAS:

- Fabricado en carnaza de primera calidad con refuerzo en la palma, dedo pulgar y nudillos.
- Color naranja y negro. y /o solo naranja
- Forro interno tejido en algodón para aislar el calor.
- Curtido al cromo para su duración.
- Guante de 16" de largo.
- Costuras en Kevlar ignifugas (tecnología Dupont)
- Sistema mata chispa.

USOS:

- Protege contra riesgos mecánicos. Guante especial para trabajos de fabricación y manipulación de productos metálicos, ideal para riesgo de calor y salpicadura de metal fundido, esmerilado y soldadura en general.





- EN 388 de Riesgo Mecánico



- EN 407 Riesgos térmicos del calor y la flama.



LINTERNA PARA CASCO



Ficha técnica

Garantía	12 meses
Uso de herramienta	Industrial
Duración batería	12-28 horas
Modelo	LI-CA-3AAAP
Inalámbrico	No
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

POLAINAS PARA SOLDAR

Características:

Polainas en carnaza para soldar fabricado en carnaza de res.

Brinda una excelente protección en actividades de la soldadura, al mismo tiempo protege la ropa de trabajo (dotación) de las quemaduras generados por las chispas que salen proyectadas

Materiales:

Carnaza espesor mayor de 1.3 mm.
Hilo de algodón calibre 30/4.
Cierre en velcro.

Aplicaciones:

Procesos de soldadura.
Contacto con Superficies Calientes moderadas, Abrasión, Corte y Penetración.

Instrucciones de uso:

Colocación:

1) Posicione el equipo sobre su pierna desabrochado por los velcros o correas.

2) Proceda a nivelarlo de tal manera que le acomode anatómicamente en la pierna.

3) Ajuste y abroche comenzando por la tira de la planta del pie.

4) Su colocación es más efectiva en la posición sentado.

Retiro:

Evitar que la piel tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo.



Precauciones:

No es recomendable su uso para maniobras con materiales saturados de líquidos como agua, aceite o grasa excesiva y en operaciones con riesgos químicos y eléctricos.
No se deberá usar esté equipo si está mojado, húmedo, roto o descosido ya que se atentaría contra la seguridad personal del usuario.
No usarse en operaciones no recomendadas en el análisis de riesgo, se deberá, consultar al departamento de seguridad de la empresa para diagnosticar y validar sus aplicaciones y usos en forma adecuada

Limitaciones:

Esté EPP es una especialidad por lo que no se deberá considerar como de uso general, ya que está limitado para proteger únicamente de Chispas de soldadura que salen proyectadas a la región del pecho y Abdomen, La utilización en operaciones donde exista otro tipo de riesgo puede causar lesiones, ser obstáculo en las actividades operaciones y / o deteriorar prematuramente o



KIT DE SEÑALIZACION DE OBRAS



RESPIRADOR MEDIA CARA





Hoja Técnica

Descripción

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.

Composición

Pieza facial en material elástomérico
Repuestos:
Arnes
Válvulas de exhalación
Válvulas de inhalalción
Empaque válvula

Especificaciones (Características Técnicas)

- El material elastomérico es suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de irritación en la piel.
- Amplio rango de protección en una variedad de aplicaciones, pues la pieza facila se puede utilizar con cartuchos Línea 6000 y filtros de la línea 2000.
- Ofrece comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso prologando por su diseño liviano y bien balanceado, puesto que permite una apropiada distribución del peso del respirador y los cartuchos.
- Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros, debido a que está disponible en tallas: pequeña (6100), mediana (6200) y grande(6300).
- Compatible con los filtros de la Línea 2000, combinación liviana y cómoda, cuando se requiere protección contra material particulado y niveles molestos de gase y/o vapores.

- Rápida y fácil colocación de los cartuchos y los filtros por el diseño de ajuste bayotena , que elimina el uso de retenedor.
- Facil mantenimiento y reducción del nímero de respuestos, por su diseño compacto
- Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario
- Aprobaciones NIOSH/MSHA para todas las combinaciones de cartuchos línea 6000 y pre-filtros y los filtros de la línea 2000.



TAPABOCAS QUIRURGICO

Ficha técnica Tapabocas Quirúrgico Termosellado

MEDICAL MASK Tapabocas

Especificaciones

Nombre del producto:	Tapabocas Quirúrgico
Protección:	Alta capacidad de filtración 98% DE FILTRACION
Tipo de aerosol:	Sin aceite
Color:	Blanco
Tamaño:	Universal
Accesorio de correa:	Termosellado
Clips de nariz ajustables:	Sí
Estándares:	INVIMA
Composición:	1 Filtro 35 MK ANTOBANTERIAL 30g 2 Telas no tejidas (SPUNBOND)30g




Descripción del producto

Presentaciones comerciales	Caja x 50 unidades
Especificaciones	La máscara Facial termosellado por ultrasonido esta compuesta por 3 capas de tela no tejida de las cuales 1 de ellas es un filtro cuya característica importante es la capacidad de la alta filtración de la que supera el 98% de partículas no oleosas, Su tela es certificada y tienes normas base de fabricación con un espesor de 0.17±0.03 30gr, resistencia a la tensión en seco por libras de fuerza 18.0 Min, , resistencia a la tensión húmedo por libras de fuerza 16.0 Min, y capacidad de resistencia liquida % 300 min. Y 2 telas no tejidas 30gr que no son irritantes ni alergénicas, para soportar la protección del tapabocas.
uso	Este diseño se adapta a cualquier tamaño o forma de cara, tiene un clip nasal para ajuste de acuerdo con el tamaño deseado, su elástico es de alta elasticidad suficientemente suave y ajustable para sostener el tapabocas, La fuga de aire ocurre alrededor del borde de la máscara cuando el usuario inhala.
Frecuencia de uso	Es de 1 solo uso, según las pautas y políticas estatales nacionales y de control de infecciones el cambio es inmediato en cuanto se contamine con sangre o fluidos corporales o se tenga contacto con personas y/o pacientes.
Condiciones de almacenamiento	Se debe almacenar en un lugar libre de humedad y gases cáusticos debe ser un lugar con buena ventilación y seco.
Disposición final	Debe prohibirse su eso en caso de encontrarse un color diferente o con moho afectados por la humedad y deben ser destruidos cortado en 2 partes después de utilizados.



Cordialmente,



JUAN CARLOS ROMERO C.
Representante legal
sumapazsumiconstrucciones@gmail.com
Cel.: 3107879395