

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6977702
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido (31/10/2024 5:15:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6977702
Objeto del contrato	Adquisición e instalación de mobiliario para funcionarios y aprendices del Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios de la Regional Boyacá.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 minutos de tiempo transcurrido (12/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar (11/12/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	24 días para terminar (6/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	6/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA PUERTO BOYACA

COLOMBIA, Puerto Boyacá

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



VIVIANA ANDREA VILLABONA SANCHEZ

COLOMBIA, Cúcuta

Número de documento 1090456492

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VIVIANA ANDREA VILLABONA SANCHEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: VIVIANA ANDREA VILLABONA SANCHEZ Fecha de aprobación: 5/11/2024 11:34:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ Fecha de aprobación: 6/11/2024 11:45:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_6977702_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Si ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Si☐No
Garantías por lotes, grupos o ☐Si☒No

Seriedad de la oferta	☒ Sí ☐ No			
	☒ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☒ Sí ☐ No			
	☒ Cumplimiento del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido (5/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☒ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☐ Valor de la garantía			
	☒ Calidad del servicio	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido (5/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☒ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Valor de la garantía	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido (5/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		Fecha de vigencia (hasta)	5/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☐ % del valor del contrato			
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido (5/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido (5/11/2024 9:31:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emissor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15567931	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 🚩	Contrato de seguro	407.875.152,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	5/12/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15527651	Seriedad de la oferta	-	67.986.675,30 COP	-	15/02/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.6977702
Proveedor	VIVIANA ANDREA VILLABONA SANCHEZ
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Carrera 5 Vía la Dorada		
Ubicación	CO-BOY-15572 - Puerto Boyacá		
País	COLOMBIA		
Departamento	Boyacá		
Municipio	Puerto Boyacá		
Dirección	Carrera 5 Vía la Dorada		
Código postal			
Latitud:	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 Vía la Dorada	COLOMBIA > Boyacá > Puerto Boyacá

1	CO1.PCQNTN.6977702
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		DESCANSA PIES: ESTRUCTURA: 1. Puede ser en madera MDF o contrachapado, con acabado lijado, sellado y pintado por todas las caras, acabado superficial liso sin bordes o filos, color negro. 2. En plástico polipropileno inyectado de alta resistencia con acabado texturizado antideslizante, color negro. 3. Acero cold rolled, perfil tubular espesor 1,2 mm (sin pintura). SUPERFICIE: 1. Madera MDF o contrachapado con acabado lijado, sellado y pintado, por todas las caras, acabado superficial liso, sin bordes o filos, superficie de					679.866.753,00	679.791.920,00

1	46182205	<p>contacto con recubrimiento en material antideslizante, de color negro. 2. Plastico inyectado de alta resistencia, metal con acabado texturizado antideslizante de color negro. ELEMENTOS DE SUJECCION: Material en Acero, acero cold rolled zincado, con acabado de facil manipulaci3n sin herramientas, de color negro. DIMENSIONES APROX: Ancho m3nimo de la superficie de apoyo 46 cms, Profundidad m3nima de la superficie 35 cms, Rango de altura de graduaci3n de 10 a 31 cms</p> <p>BASE PORTATIL: ESTRUCTURA: 1. Puede ser en material en madera MDF o Contrachapado con acabado lijado, sellado y pintado por todas las caras, acabado superficial liso, sin bordes o filos color negro. 2. Plastico inyectado de alta resistencia con acabado texturizado antideslizante, color negro. 3. Aluminio, perfil tubular espesor 0.9 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicaci3n electrost3tica tipo epoxi poliester color negro micro texturizado. SUPERFICIE: 1. Puede ser en madera MDF o Contrachapado con acabado lijado, sellado y pintado por todas las caras, acabado superficial liso, sin bordes o filos superficie de contacto con recubrimiento de material antideslizante color negro. 2. Puede ser tambien plastico inyectado de alta resistencia con acabado texturizado antideslizante color negro. PIN O PLACA DE SOPORTE: Puede ser en aluminio o plastico con recubrimiento de plastico con acabado liso. ELEMENTOS DE SUJECCION: 1. En acero cold rolled zincado o plastico inyectado de facil manipulaci3n sin herramientas manuales, color negro para piezas inyectadas. DIMENSIONES APROX: Rango del ancho m3nimo de la superficie de apoyo de 25 a 35 cms, Profundidad m3nima de la superficie 30 cms, Rango de altura de graduaci3n de 35 a 50 cms</p> <p>SILLA NEUMATICA: BASE: Polipropileno conformada por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras, diametro mayor o igual a 66 cms, bordes libres de aristas cortantes con acabado inyectado microtexturado negro con protecci3n UV. RODACHINES: En material Nylon 100% doble pista de 5 a 5,5 cms de diametro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diametro 1,1 cms, banda exterior en goma en caso sobre uso de silla en piso liso y duro, con acabado inyectado microtexturado negro con protecci3n UV. PISTON: En material de acero con un cilindro neumatico de 300 mwcon camisa de diametro 5 cms para ajustar la altura del asiento mediante palanca desde posici3n sedente, la palanca debe impedir accionamiento accidental. De resistencia mayor a 200 lbs, aunque esto debe verificarse en la medida que exista personal con sobrepeso y obesidad. Con un sistema de fijaci3n con respecto a la base que garantice un ensamble seguro y durable. ACOLCHADO: Debe de ser en material de espuma de poliuretano, el asiento debe ser en espuma de poliuretano inyectado de 5 cms de espesor de alta densidad m3nimo 50 kg/m2 y el espaldar en espuma de poliuretano, el asiento debe ser en espuma de poliuretano inyectado de 5 cms de espesor de alta densidad m3nimo 50 kg/m2 con un acabado homog3neo. TAPIZADO: En material de textil tejido t3cnico (malla) sint3tico pranna en 100% fibra sint3tica, de secado rapido, el color debe ser parte integral de la fibra con un acabado tratamiento antialergico, antimanchas. El material exterior debe minimizar aumentos de temperatura tras el contacto corporal continuo. CUBIERTA POSTERIOR ESPALDAR Y ASIENTO: Debe ser en material de prolieno inyectado microtexturado con acabado inyectado microtexturado negro con protecci3n UV. APOYA BRAZOS: En material de poliuretano piel integral con alma met3lica. PERILLAS Y/O PALANCAS: En material de polipropileno que permita la sujeci3n con la mano sin generar compresiones mec3nicas en la piel con acabado inyectado microtexturado negro con protecci3n UV.</p> <p>ESTACIONES DE TRABAJO: SUPERFICIE PRINCIPAL: Material en madera, con tablero aglomerado de m3nimo 2,5 cms de espesor con el acabado de la superficie recubierta de laminado decorativo melaminico de alta presi3n F8 y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1 mm de espesor. Color por definir. SUPERFICIE RETORNO: Debe ser en material madera tablero aglomerado de m3nimo 3 cm de espesor con acabado en superficie recubiertas de laminado melaminico de alta presi3n F8 y balance en la contracara con cantos protegidos con chapa cinta PVC de 1 mm de espesor. Color por definir. PEDESTALES: En material de acero cold rolled estructura tubular espesor 1,2 mm (sin pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm sin pintura, con acabado en pintura en polvo para aplicaci3n electrost3tica tipo epoxi poliester color (verificar) RAL (verificar). FALDEROS: En material en lamina espesor 0,9 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicaci3n electrost3tica tipo epoxi poliester color (verificar) RAL (verificar). NIVELADORES: En material de esgajo de acero de 5/16" de diametro x 3/4" de largo en acabado zincado. DIMENSIONES APROX: Largo de 1,40 mts por un ancho de 0,70 mts, Altura de la estaci3n de trabajo 0,73 mts.</p> <p>SILLA UNIVERSITARIA: ESTRUCTURA: Debe ser en material de acero con perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) de 7/8" (2,2 cms) con acabado en pintura en polvo para aplicaci3n electrost3tica tipo epoxi poliester color gris Agatha RAL 7038 Microtexturizada. MODULOS ESPALDA ASIENTO: Puede ser en madera contrachapado de 12 mm, curvas anat3mica, tambien pueden ser de plastico en modulos curvos asiento con puntera curva o tambien puede ser en material de plastico en modulos en polipropileno, m3nimo de 2 mm de espesor de pared, con nervaduras para aumentar la resistencia, con acabado inyectado micro texturizado con protecci3n UV. RAQUETA: En material de madera contrachapado de 12 mm acabado con sellador y laca catalizada mate, bordes sellados y pintados, para natural y superficies recubiertas de laminado decorativo melaminico, de alta presi3n F8 y balance en la contracara. Cantos protegidos con chapa cinta de PVC. PORTAUBROS: Material en acero, lamina de acero cold rolled CAL 22 con acabado en bordes grafados. TAPIZADO: Material en paño tipo tejido (malla) cordoban o microsuada, 100% fibra sint3tica de secado rapido, el color debe ser parte integral de la fibra con acabado con tratamiento antialergico, anti manchas color verde pino. TAPONES: En material de polipropileno con tapon de polipropileno semiesf3rico inyectado con nervadura para las patas y los tubos del espaldar con acabado de color negro.</p> <p>DIMENSIONES APROX: Altura de la superficie del asiento 0,44 mts, Ancho m3nimo del asiento 0,42 mts, Profundidad m3nima del asiento 0,40 cms, Ancho del espaldar 0,42 mts, Altura m3nima del espaldar 0,30 mts, Ancho m3nimo de la raqueta 0,40 mts, Ancho del apoyo</p>	51,00	UN	175.525,00	142.000,00	5.265.750,00	7.242.000,00
2	23231901		51,00	UN	120.350,00	119.000,00	3.610.500,00	6.069.000,00
3	56112104		50,00	UN	1.769.067,00	1.309.000,00	53.072.010,00	65.450.000,00
4	56101713		51,00	UN	1.572.133,00	1.309.000,00	47.163.990,00	66.759.000,00
5	56121502		200,00	UN	395.530,00	239.190,00	59.329.500,00	47.838.000,00

		<p>brazos 0,08 mts, Inclinación de la superficie de trabajo de 4 a 6 grados.</p> <p>MESA SALA DE REUNIONES. PATAS: Deben de ser en material tipo acero, con perfil tubular de acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) de (4,82 cm) o (1,9 pulg) de diametro con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris agatha RAL 7038</p> <p>Microtexturizada. CHAMBRANA: Material de acero de perfil tubular rectangular de (2,5 x 5 cms) acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) en acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris agatha RAL 7038</p> <p>Microtexturizada. SUPERFICIE: Debe ser en material de madera aglomerada de 3 cms con acabado de las superficies recubiertas de termolaminado decorativo melamínico de alta presión F8 y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1 mm de espesor. Color por definir. NIVELADORES: Pueden ser en base en propileno de diametro de 2" color negro o espigo de acero de 5/16" de diametro x 1 3/4" de largo zincado.</p> <p>DIMENSIONES APROX: Altura de la mesa 0,73 mts, Ancho de la mesa 2,00 mts, Profundidad de la mesa 1,00 mts.</p> <p>ESTANTERIA METALICA: PARALES: Tienen que ser en material de acero lamina cold rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris RAL 7022 liso. ENTREPAÑOS: En acero lamina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris RAL 7022 liso. REFUERZOS OMEGA</p> <p>ENTREPAÑOS: En material de acero lamina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris RAL 7022 liso. REFUERZOS</p> <p>ESQUINEROS: En material de acero lamina cold rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris RAL 7022 liso. DIMENSIONES APROX: Altura del mueble 1,80-2,10 mts, Ancho mínimo del mueble 0,90 mts, Profundidad mínima del mueble 0,45 mts.</p> <p>CASILLEROS DE APRENDICES:</p> <p>ESTRUCTURA: En acero lamina cold rolled CAL 18, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris RAL 7042. PUERTAS: En acero lamina cold rolled CAL 18, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris RAL 7044. MANILIA</p> <p>PORTACANDADO: En acero lamina cold rolled CAL 18, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris RAL 7042 Y 7044. GANCHO:</p> <p>Material en acero en alambre acorado de 1/8" con acabado cromado zincado, pulido o con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester. DIMENSIONES APROX: Altura total del mueble con zocalo 1,80 mts, Ancho total del mueble 5 casillas 1,90 mts, Profundidad mínima del mueble 0,38 mts, Altura del zocalo desde el piso 0,10 mts.</p> <p>ESTANTERIA DE ALMACENAMIENTO</p> <p>QUIMICO: ESTRUCTURA: En acero lamina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester lisa resistencia al acido RAL 7030. PUERTAS: En acero lamina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Dos puertas de ala con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester lisa resistencia al acido RAL 5010. ENTREPAÑOS: En acero lamina cold rolled CAL 20 de 0,9 mm de espesor (sin pintura) con refuerzo omega en lamina cold rolled CAL 16 (1,5 mm de espesor sin pintura), acabado un entrepaño de altura fija con borde antiderrame, tres bandejas para contención de líquidos con rieles full extensión de altura graduable, en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester lisa, resistente al acido. CORREDERA: En material de acero lamina cold rolled espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura), full extension acabado zincado. NIVELADORES: Pueden ser en base en propileno de diametro de 4" color negro o Patas de acero de 3 1/2" de diametro y 4 1/2" de altura que permita la acción del nivelador acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester, lisa resistencia al acido. CHAPA: Material comercial triple cierre con pestillo y cierre superior e inferior manija y porta candado con acabado comercial de facil mantenimiento. DIMENSIONES APROX: Altura del mueble 1,80 mts, Ancho mínimo del mueble 1,00 mts, Profundidad mínima del mueble 0,55 mts, Capacidad de almacenamiento 100 lts.</p> <p>ESTANTERIA DE ALMACENAMIENTO ABIERTA PARA QUIMICOS. PARALES: Material en acero lamina cold rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris RAL 7022</p> <p>Microtexturizado. ENTREPAÑOS: Material en acero lamina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris RAL 7022</p> <p>Microtexturizado. REFUERZOS OMEGA</p> <p>ENTREPAÑOS: Material en acero lamina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris RAL 7022</p> <p>Microtexturizado. REFUERZOS ESQUINEROS: Material en acero lamina cold rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura) con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris RAL 7022 Texturizado.</p> <p>DIMENSIONES APROX: Altura del mueble 1,80-2,10 mts, Ancho mínimo del mueble 1,00 mts, Profundidad mínima del mueble 0,40 mts.</p> <p>GABINETE DE OFICINA: CUERPO: Debe ser en acero, lamina Cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura), pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado. GAVETAS: En acero lamina Cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura), pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado. CORREDERAS: En acero, lamina Cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). Full extensión, acabado zincado. NIVELADORES: Base en polipropileno, diametro de 2", color negro; espigo de acero de 5/16" de diametro x 1 3/4" de largo, zincado. CHAPA: comercial de pestillo horizontal o vertical de acción con llave, según norma ANSI A156.11 grado 2, de facil mantenimiento. DIMENSIONES APROX: Altura del mueble 0,72 mts, Ancho mínimo del mueble 0,40 mts, Profundidad mínima del mueble 0,50 mts.</p> <p>TANDEM DE ESPERA DE 4 PUESTOS.</p>						
6	56101719		2,00	UN	3.418.927,00	2.905.980,00	6.837.854,00	5.811.960,00
7	56101701		10,00	UN	1.072.733,00	911.540,00	3.218.199,00	9.115.400,00
8	56101520		10,00	UN	3.380.067,00	2.872.660,00	27.040.536,00	28.726.600,00
9	56101701		6,00	UN	3.053.167,00	2.584.200,00	6.106.334,00	15.565.200,00
10	56101701		5,00	UN	2.417.633,00	2.053.940,00	4.835.266,00	10.269.700,00
11	56101702		40,00	UN	747.267,00	634.270,00	22.418.010,00	25.370.800,00

		<p>PATAS: Pueden ser en perfil tubular de acero Cold rolled cal. 16 (1,5 mm de espesor sin pintura) de 3,81 cm o 1,5" de diametro, pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color negro o cromado. O tambien pueden ser en aluminio fundido, brillante o cromado. ESTRUCTURA ASIEN TO: ESPALDAR: Debe ser perfil tubular de acero Cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura) de 2,22 cm o 7/8" de diametro; pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color negro o cromado. COLUMNA: Perfil tubular de acero Cold rolled Cal. 18 (1,2 mm de espesor sin pintura), pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color negro o cromado. ASIEN TO ESPALDAR: Debe ser en polipropileno copolimero inyectado de alto impacto con red de nervaduras estructural y filtro UV 100% virgen, superficie microtexturizada. ACOLCHADO (Según diseño): Espuma de Poliuretano inyectada de alta densidad 60 Kg/m3, su conformación debe ser homogénea. TAPIZADO (Según diseño) Paño tipo Hilat y/o tejido técnico (malla), 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra, tratamiento antialérgico, antimanchas, color verde pino. TAPONES: Tapón de polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y los tubos expuestos, color negro. NIVELADORES: Base en polipropileno, diámetro de 2", color negro; espigo de acero de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo, acabado zincado. DIMENSIONES APROX: Altura del plano del asiento desde el piso 0,445 mts, Profundidad del asiento 0,40 mts, Ancho del asiento 0,45 mts, Ancho del espaldar 0,45 mts, Altura del espaldar 0,32 mts. BUTACO GRADUABLE: ESTRUCTURA: Perfil tubular redondo de 7/8" en acero Cold rolled cal. 18 (1,2 mm de espesor sin pintura), pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester gofrado. APOYA PIES: Perfil tubular redondo de 7/8" en acero Cold rolled cal. 18 (1,2 mm de espesor sin pintura), pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester gofrado. ASIEN TO: En madera contrachapado de 3 cm, acabado con sellador y laca catalizada al ácido semi mate. PISTON : Hidraulico en acero de 25 cm de largo con un diámetro de 1", TAPÓN: Tapón de polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y l ESPALDAR, color negro.</p> <p>GABINETE METALICO: CUERPO: Debe ser en acero, lámina Cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura), pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado. GAVETAS: En acero lamina Cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura), pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado. CORREDERAS: En acero, lámina Cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). Full extensión, acabado zincado. NIVELADORES: Base en polipropileno, diámetro de 2", color negro; espigo de acero de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo, zincado. CHAPA: comercial de pestillo horizontal o vertical de acción con llave, según norma ANSI A156.11 grado 2, de fácil mantenimiento. DIMENSIONES APROX: Altura del mueble 1,30 mts, Ancho mínimo del mueble 0,45 mts, Profundidad mínima del mueble 0,70 mts.</p> <p>SILLA INTERLOCUTORA: PATAS: Perfil tubular de acero Cold rolled cal. 18 (1,2 mm de espesor sin pintura), pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color negro. ASIEN TO-ESPALDAR: Perfil tubular de acero Cold rolled cal. 18 (1,2 mm de espesor sin pintura), pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color negro. AMARRES: Perfil tubular de acero Cold rolled cal. 18 (1,2 mm de espesor sin pintura), pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color negro. ACOLCHADO: Espuma de Poliuretano inyectada de alta densidad 60 Kg/m3, su conformación debe ser homogénea. TAPIZADO: Paño tipo Textil, tejido técnico (malla), pranna cordbón o microsuade, 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra, tratamiento antialérgico, antimanchas, color verde pino. CUBIERTAS EXTERIORES: Polipropileno mínimo de 2 mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión; inyectado microtexturizado negro con protección UV. TAPONES: Tapón de polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar, color negro. DIMENSIONES APROX: Altura del plano del asiento desde el piso 0,42 a 0,45 mts, Profundidad del asiento 0,40 a 0,42 mts, Ancho del asiento 0,44 a 0,46 mts, Ancho del espaldar 0,40 a 0,46 mts, Altura del espaldar 0,32 mts.</p> <p>SEPARADORES LATERALES ESTACIONES DE TRABAJO: PLATINAS DE SUJECION: Platina en acero espesor nominal 1/8 PULGADAS. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris medio gofrado. MAMPARRA: Madera, espesor de 10 mm. SOPORTES MAMPARRAS: Comercial, acero inoxidable, mate.</p> <p>ATRILES EN MADERA: Debe ser elaborado en su totalidad con tablero de tangare o seike de veta recta con 2 repisas y base metálica para colocar los pies. ESTRUCTURA: El tablero de tangare o seike será de veta recta, tendrá un espesor de 18 mm. Incluye negatones de interior/PVC de alta resistencia, que estarán en contacto con el piso. La fijación entre las piezas del atril deberá realizarse con tornillos. Long tablero: 600 mm, Ancho tablero: 500 mm, Altura total: 1.200 mm</p> <p>SILLAS DE PLASTICO CON BRAZOS: Silla plástica con Brazos, Color blanco, fabricada en resina, un material resistente al agua y que permite una mayor duración del producto. Soporta un peso máximo de hasta 115 Kg.</p> <p>MESA RECTANGULAR PARA APRENDICES: PATAS: Perfil redondo de 2" de acero Cold rolled Cal. 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) de 4,82 cm o 1,9" pulg de diametro, con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris Agatha RAL 7038 Microtexturizada. CHAMBRANA: perfil tubular rectangular de 2" x 1" (5 x 2,5 cms) acero Cold rolled Cal. 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) en acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris agatha RAL 7038 Microtexturizada. SUPERFICIE: Debe ser de madera aglomerada de 2,5 cms con acabado de las superficies recubiertas de termolaminado decorativo melamínico de alta presión F8 y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1 mm de espesor, color (por definir). NIVELADORES: Pueden ser en base en propleno de diametro de 2" color negro o espigo de acero de 5/16" de diametro x 1 3/4" de largo, zincado. DIMENSIONES APROX: Altura de la mesa 0,74 mts, Ancho de la mesa 1,45 mts, Profundidad de la mesa 0,70 mts.</p>						
12	56112103		3,00	UN	2.565.750,00	2.180.080,00	7.697.250,00	6.540.240,00
13	56121502		30,00	UN	631.030,00	535.500,00	11.989.570,00	16.065.000,00
14	56101702		5,00	UN	2.951.177,00	2.507.330,00	14.755.885,00	12.536.650,00
15	56112103		130,00	UN	435.217,00	368.900,00	56.578.210,00	47.957.000,00
16	56101901		60,00	UN	178.207,00	151.130,00	10.692.420,00	9.067.800,00
17	45111502		1,00	UN	1.066.400,00	905.590,00	1.066.400,00	905.590,00
18	56112103		150,00	UN	116.557,00	98.770,00	11.655.700,00	14.815.500,00
19	56101719		130,00	UN	2.090.567,00	1.776.670,00	271.773.710,00	230.957.100,00

21	25174001	<p>en acero Cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura); Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro. BASE: Perfil 20 PULGADAS x 1 PULGADA acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin Pintura), Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro. REFUERZO: Tubo rectangular en acero cold rolled de 1 PULGADA x 1 PULGADA, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura); Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro. RUEDAS: Comerciales, Espigo de 2 PULGADAS de 3 PULGADAS de diámetro con freno a rueda, acabado comercial zincado. PISAPAPELES: prensa, polipropileno, macizo, blanco. Resorte: resorte espiral en acero, zincado. VENTILADORES DE PEDESTAL INDUSTRIAL: Motor de 230w a 110V, Flujo de aire 9.405 ft3/min Max., Frecuencia/tensión 127 V/60 Hz, Inclinción ajustable, Interruptor giratorio de 3 velocidades, Diámetro 30", Totalmente metálico (Pantila metálica en espiral, Aspas metálicas, Base redondo metálica), Oscilador horizontal de 90°, Altura ajustable de 130 a 170 cms, Garantía de 2 Años.</p> <p>PUNTO ECOLOGICO CON ESTRUCTURA METALICA; CANECAS: Polietileno, lineal rotomoldado o inyectado, capacidad mínima 50 litros por caneca, Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado. ESTRUCTURA PRINCIPAL: Perfil rectangular 2 PULGADAS X 1 PULGADA, espesor de pared de 1,4 mm Mínimo (Sin pintura); Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro. SOPORTE CANECAS: Perfil rectangular 2 PULGADAS X 1 PULGADAS, espesor de pared de 1,4 mm mínimo (Sin pintura); Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro. ANTIDESLUZANTES: Comercial, Caucho diámetro 2 PULGADAS con tornillo de 5/16 PULGADAS zincado.</p> <p>CARTELERAS EN ALUMINIO Y VIDRIO BASE CORCHO DE 1.20 m x 0.80 m. Cartelera magnética con vidrios corredizos, Marco en aluminio y chapa de seguridad. Lámina corcho, MDF. Ganchos en la parte superior para colgar, Fácil introducción de chinchas o afilares, garantía de 1 año.</p> <p>SOFA: ESTRUCTURA: Madera, maciza; Listón de amarillo, mcho o sajo de mínimo 120 x 20 mm, inmunizado y sellado. ACOLCHADO: Espuma de poliuretano inyectada de 80 mm de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m³, acabado homogíneo. TAPIZADO: El Tapizado puede ser en paño 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra, negro mate con tratamiento antialérgico, antimanchas o en Tela vinílica,</p>	10,00	UN	2.685.767,00	2.282.420,00	26.857.670,00	22.824.200,00
21	25174001		8,00	UN	1.821.740,00	1.548.190,00	7.286.960,00	12.385.520,00
22	30162303		10,00	UN	797.413,00	677.110,00	7.974.130,00	6.771.100,00
23	55121904		3,00	UN	2.323.833,00	1.974.210,00	6.971.498,00	5.922.630,00
24	56101500		3,00	UN	1.889.800,00	1.605.310,00	5.669.400,00	4.815.930,00

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONTRATO.pdf	ANEXO CONTRATO.pdf	(detalle)

Ordenador del Gasto	<div><div>KEYLA KARINA GONZA</div><div><div></div><div>Tipo de documento</div></div></div>	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52841697	Guardar y notificar
Supervisor	<div><div>KEYLA KARINA GONZA</div><div><div></div><div>Tipo de documento</div></div></div>	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52841697	Guardar y notificar

Ordenador del pago

KEYLA KARINA GONZA

Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

Número de documento

52841697

Guardar y notificar

Agregar usuario

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ	5 días de tiempo transcurrido (6/11/2024 11:45:11 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ
Supervisor	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ	5 días de tiempo transcurrido (6/11/2024 11:45:11 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ
Ordenador del Gasto	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ	5 días de tiempo transcurrido (6/11/2024 11:45:11 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
de Paz	☐ Sí ☒ No *		
Destinación del gasto	Inversión		
Fuente de los recursos:			Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☒ Sí ☐ No *		679.791.920
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☒ No *		
Recursos de Crédito	☐ Sí ☒ No *		
Otros Recursos (Especie,			

Total 679.791.920

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-015-955110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 2224	CDP	Generado	680.000.000 COP	679.791.920 COP	36-02-00-015-955110	Validado

Saldo de CDP 680.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 679.791.920 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 1/11/2024 12:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 25224	Presupuestal (CDP)	9/11/2024 12:00 AM	Generado	679.791.920 COP	679.791.920 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603024-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 679.791.920 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 679.791.920 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 9/11/2024 4:25 PM