
FICHA TÉCNICA

ITEM	CODIGO AIM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1		CUBIERTAS IMPERMEABILIZACION DE VIGA- CANALES		
1,1		REALIZAR RASPADO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS O SEDIMENTOS DEFECTUOSOS DE INTERVENCIONES ANTERIORES QUE ESTÉN DETERIORADOS O SUELTAS QUE SE EVIDENCIEN MEDIANTE HIDRO-LAVADO DE 1600 PSI CON ADICIÓN DE QUÍMICOS DE LAS VIGAS CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SEDIMENTOS)	M2	446,00
1,2		APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA COMO VEHÍCULO ADHERENTE	M2	446,00
1,3		SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CALIENTE MANTO ASFALTICO AUTO PROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO 3.2 ML	M2	446,00
2		IMPERMEABILIZACION DE FLANCHES DE CUBIERTA		
2,1		RETIRO Y LIMPIEZA DE FLANCHES DEFECTUOSOS DE INTERVENCIONES ANTERIORES QUE ESTÉN DETERIORADAS O SUELTAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	12,00
2,2		APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA COMO VEHÍCULO ADHERENTE	M2	11,0
2,3		SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN MANTO ASFALTICO AUTOPROTEJIDO CON FOIL ALUMINIO 3.2 ML (FLANCHE LINEAL INFERIOR A 0,6 M	M2	11,0
2,4		SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO MONO-COMPONENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA TORNILLERÍA DE AMARRE EN CUBIERTAS	M2	11,0
3		SELLAMIENTO DE AMARRES DE CUBIERTA		
3,1		SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO MONO-COMPONENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA TORNILLERÍA DE AMARRE EN CUBIERTAS	UND	200
4		IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERIORES		
4,1		REALIZAR FRESADO DE SUPERFICIE PARA ELIMINAR SUSTRATO DEFECTUOSO	M2	100,00
4,2		SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ANTI ALCALINO	M2	100,00
4,3		SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO	M2	100,00
4,4		SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, QUE SEA BAJA EN OLOR, QUE ELIMINE Y PREVIENE FILTRACIONES Y LA HUMEDAD, ALTA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE, QUE SEA RESISTENTE AL ÁLCALI, AL MILDEW, MOHO Y MANCHAS, EXCELENTE RETENCIÓN AL CALOR, RESISTENTE HASTA UNA PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE 10 PSI PUEDE SER EN COLOR BLANCO O OTROS COLORES	M2	120,00
5		IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERIORES EN FACHADA DE LADRILLO		
5,1		REALIZAR HIDRO- LAVADO A 1600 PSI DESINFECCION Y DESMANCHE CON RINSE RESTAURADOR	M2	25,00
5,2		SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGAN REPELENTE AL AGUA CON BASE EN SILICONA QUE IMPERMEABILICE Y PROTEJA LAS FACHADAS EN LADRILLO	M2	25,00
6		SELLAIENTO PERIMETRAL VENTANAS		
6,1		SUBMINISTRO Y E INSTALACIÓN DE CORDÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO MONO-COMPONENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA PERÍMETROS EN LOS VÉRTICES DE LAS VENTANAS	ML	25,00

Enterados y aceptamos todas las condiciones técnicas exigidas por la entidad

Atentamente



_____

Razón Social: S&S solution Group
NIT: 901.126.671-2
Representante legal: Ever Andrés Morales Quiroga
C.C 1.019.009.966 de Bogotá Colombia
Dirección Carrera 94#66ª -44
Tel:57 1 6363038 Cel: 3196166294
Correo: comercial.secop@groupss.com.co
Ciudad Bogotá