CRITERIOS				
#	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Señal informativa en acrílico	**Descripción**: •Señalización en base acrílico de 3mm cristal al 93% aproximado de transparencia •Impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; •Instalado a espejo por detrás del acrílico, •Lámina de acrílico troquelada según señal tipo, •ALTO RELIEVE UTILIZANDO MATERIAL PLASTICO ADHESIVO GRAVOTAC DE 1MM Y SISTEMA BRAILLE, MEDIANTE EL METODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con el tipo de superficie. **Dimensiones**: 45 cm x 20 cm (Rectángulo: 35 cm x 12,5 cm,	UN	1
2	Señal informativa en acrílico	**Descripción**: •Señalización en base acrílico de 3mm cristal al 93% aproximado de transparencia •Impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; •Instalado a espejo por detrás del acrílico, •ALTO RELIEVE UTILIZANDO MATERIAL PLASTICO ADHESIVO GRAVOTAC DE 1MM Y SISTEMA BRAILLE, MEDIANTE EL METODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con	UN	1
3	Señal informativa en acrílico	**Descripción**: •Señalización en base acrílico de 3mm cristal al 93% aproximado de transparencia •Impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; •Instalado a espejo por detrás del acrílico, **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con el tipo de superficie. **Dimensiones**: Rectángulo: 25 cm x 12,5 cm	UN	1
4	Señal informativa en acrílico	aproximado de transparencia •Impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; •Instalado a espejo por detrás del acrílico en alto contraste, •ALTO RELIEVE UTILIZANDO MATERIAL PLASTICO ADHESIVO GRAVOTAC DE 1MM Y SISTEMA BRAILLE, MEDIANTE EL METODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con el tipo de superficie. **Dimensiones**: Círculo con 20 cm de diámetro	UN	1
5	Señal informativa en acrílico	**Descripción**: •Señalización en base acrílico de 3mm cristal al 93% aproximado de transparencia •Impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; •Instalado a espejo por detrás del acrílico en alto contraste, •ALTO RELIEVE UTILIZANDO MATERIAL PLASTICO ADHESIVO GRAVOTAC DE 1MM Y SISTEMA BRAILLE, MEDIANTE EL METODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). •Alta resistencia al impacto, aislante térmico y acústico. **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con el tipo de superficie.	UN	1
6	Señal informativa en acrílico	**Descripción**: •Señalización en base acrílico de 3mm cristal al 93% aproximado de transparencia •Impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; •Instalado a espejo por detrás del acrílico, •ALTO RELIEVE UTILIZANDO MATERIAL PLASTICO ADHESIVO GRAVOTAC DE 1MM Y SISTEMA BRAILLE, MEDIANTE EL METODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con	CM2	1
7	Señal de seguridad en acrílico	**Descripción**: •Señalización en base acrílico de 3mm •Frente en vinilo fotoluminiscente con autonomía lumínica de 6 horas de duración •Textos e iconos en plotter de corte sobre vinilo reflectivo 3mm o similar •Lámina de acrílico troquelada según señal tipo •ALTO RELIEVE UTILIZANDO MATERIAL PLASTICO ADHESIVO GRAVOTAC DE 1MM Y SISTEMA BRAILLE, MEDIANTE EL METODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con el tipo de superficie.	UN	1
8	Señal de seguridad	**Descripción**: •Señalización con base en lámina galvanizada •Frente en vinilo fotoluminiscente con autonomía lumínica de 6 horas de duración •Impresión en vinilo adhesivo laminado resistente al ambiente húmedo y a la oxidación •Alto contraste **Instalación**: Incluye anclaje adecuado para cualquier superficie a instalar teniendo en cuenta el clima de la zona.	UN	1
9	Señal de seguridad	**Descripción**: •Paleta plástica con impresión doble cara en vinilo autoadhesivo reflectivo •Mango redondo de 1 1/4" de diámetro. •Para punto de encuentro móvil y/o pare y siga. **Instalación**: N/A **Dimensiones**: Cuadrado, Octágono, Hexágono o Círculo de	UN	1
10	Señal de seguridad	**Descripción**: •Señalización en base acrílico de 3mm •Frente en vinilo fotoluminiscente con autonomía lumínica de 6 horas de duración •Textos e iconos en plotter de corte sobre vinilo reflectivo 3mm o similar **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con el tipo de superficie.	UN	1
11	Señal de seguridad	**Descripción**: •Banderines en acrílico de 3mm •Impresión doble cara en vinilo autoadhesivo reflectivo •Frente en vinilo fotoluminiscente con autonomía lumínica de 6 horas de duración **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con el tipo de superficie.	UN	1
12	Señal preventiva en acrílico	**Descripción**: •Señalización en base acrílico de 3mm cristal al 93% aproximado de transparencia •Impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; •Instalado a espejo por detrás del acrílico en alto contraste, •Alta resistencia al impacto, aislante térmico y acústico. **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con el tipo de superficie.	UN	1
13	Señal preventiva en acrílico	**Descripción**: •Señalización en base acrílico de 3mm cristal al 93% aproximado de transparencia •Impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; •Instalado a espejo por detrás del acrílico en alto contraste, •Alta resistencia al impacto, aislante térmico y acústico. **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con el tipo de superficie.	CM2	1
14	Vinilo autoadhesivo	**Descripción**: •Vinilo autoadhesivo •Resistencia alta a aceites y agua salada •Resistencia moderada a ácidos y bases •Resistencia baja a solventes para tuberías con diámetros mayores a 3" •Este tipo de señalización identifica las tuberías de acuerdo con la NORMA INTERNACIONAL ANSI A13.1 – 1981. **Instalación**: Se adhiere directamente al material	UN	1
15	Vinilo autoadhesivo	**Descripción**: •Vinilo autoadhesivo •Resistencia alta a aceites y agua salada •Resistencia moderada a ácidos y bases •Resistencia baja a solventes para tuberías con diámetros mayores a 3/4 a 2 1/2" •Este tipo de señalización identifica las tuberías de acuerdo con la NORMA INTERNACIONAL ANSI A13.1 – 1981. **Instalación**: Se adhiere directamente al material	UN	1
16	Vinilo autoadhesivo	**Descripción**: •Vinilo autoadhesivo •Resistencia alta a aceites y agua salada •Resistencia moderada a ácidos y bases •Resistencia baja a solventes para tuberías con diámetros mayores a 3/4" •Este tipo de señalización identifica las tuberías de acuerdo con la NORMA INTERNACIONAL ANSI A13.1 – 1981. **Instalación**: Se adhiere directamente al material	UN	1
17	Señalización para identificación de tuberías y máquinas	**Descripción**: •Identificación del equipo •Señalización con base en lámina galvanizada calibre 26 (0.45 mm) •Impresión en vinilo adhesivo laminado resistente al ambiente húmedo y a la oxidación. **Instalación**: Cadena, chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con el tipo de superficie.	UN	1
18	Vinilo autoadhesivo para identificación de tuberías y máquinas	**Descripción**: •Vinilo autoadhesivo •Resistencia alta a aceites y agua salada •Resistencia moderada a ácidos y bases •Resistencia baja a solventes para tuberías con diámetros mayores a 3/4" y 2 1/2" •Este tipo de señalización identifica las tuberías de acuerdo con la NORMA INTERNACIONAL ANSI A13.1 – 1981. **Instalación**: Se adhiere directamente al material	CM2	1
19	Base para Menú Restaurante	•MENÚ RESTAURANTE en base acrílico de 5mm cristal al 93% aproximado de transparencia •Alta resistencia al impacto, aislante térmico y acústico. •Perforaciones de 8 mm esquineras a 2cm o 3cm de bordes laterales •Impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi; •Instalado a espejo por detrás del acrílico en alto contraste, **Instalación**: Instalado al muro con distanciadores en acero inoxidable de 3/4" diámetro por 2cm de altura como mínimo a 152 cm por encima del piso. **Dimensiones**: 35 cm x 50 cm	UN	1
20	Cartelera con base en MDF	•CARTELERA base en MDF 5mm •Perforaciones de 8 mm esquineras a 3cm de bordes laterales •Reserva en corcho de 95 cm x 80 cm cubierto con paño •Impresión en vinilo adhesivo blanco a 1440 dpi; •laminado transparente mate •Marco en aluminio **Instalación**: Chazo y tornillo y/o anclaje adecuado faz de acuerdo con el tipo de superficie. **Dimensiones**: 100 cm x 100 cm	UN	1
21	Panel Protocolo lavado de manos	**Descripción**: •PROTOCOLO LAVADO DE MANOS (Según OMS) en acrílico 3 mm color cristal •Impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; •Instalado a espejo por detrás del acrílico, **Instalación**: Chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo con el tipo de superficie.	UN	1
22	Pendón	**Descripción**: •Aviso tipo PENDON CON OJALES METÁLICOS •Impresión a 1440 dpi sobre Banner de 13 onzas. **Instalación**: Chazo y tornillo y/u otro método de acuerdo con el tipo de superficie.	M2	1
23	Pendón colgante	**Descripción**: •Aviso tipo PENDON COLGANTE •Doblado a 6 cms en los costados donde va insertado el tubo metálico •2 tubos metálicos, cuerda y tapón para fijar la cuerda. •Impresión a 1440 dpi sobre Banner de 13 onzas. **Instalación**: Chazo y tornillo y/u otro método de acuerdo con el tipo de superficie.	M2	1
24	Impresión	**Descripción**: •Vinilo adhesivo •Impreso a 1440 DPI laminado **Instalación**: Instalar en el tipo de superficie que se requiera. INCLUYE TRANSPORTE	M2	1
25	Impresión	**Descripción**: •Vinilo adhesivo TIPO SANDBLASTING •Corte de formas en plotter de corte. **Instalación**: Instalar en el tipo de superficie que se requiera. INCLUYE TRANSPORTE	M2	1
26	Impresión	**Descripción**: •Vinilo adhesivo laminado para suelo (FLOOR GRAPHICS) •Impreso a 1440 DPI laminado •Corte de formas en plotter de corte. •Adhesivo de alta adherencia, removible, para alto tráfico, instalado **Instalación**: Instalar en el tipo de superficie que se requiera. INCLUYE TRANSPORTE	M2	1
27	Plotter	**Descripción:** Plotter de corte por CM2	M2	1
28	Aviso	**Descripción**: •AVISO TIPO BASTIDOR •Estructura metálica elaborada en tubo cuadrado de 3/4. •Impresión a 1440 dpi sobre Banner de 13 onzas. **Instalación**: Instalado anclado a muro con L metálica. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN ALTURA.	M2	1
29	Mantenimiento	**Descripción**: •MANTENIMIENTO AVISO TIPO BASTIDOR •Estructura metálica elaborada en tubo cuadrado de 3/4. •Impresión a 1440 dpi sobre Banner de 13 onzas. **Instalación**: Instalado anclado a muro con L metálica. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN ALTURA.	M2	1
30	Mantenimiento	**Descripción**: •MANTENIMIENTO DE LONA BANNER (Aviso tipo Bastidor) •Reemplazo de lona Banner de 13 onzas con impresión a 1440 dpi. **Instalación**: Instalado anclado a muro con L metálica. INCLUYE TRANSPORTE, DESMONTE E INSTALACIÓN EN ALTURA.	M2	1
31	AVISO	**Descripción**: •AVISO CON ILUMINACIÓN. •Estructura metálica en tubo 3/4 colds roll calibre 18, •pintada con pintura electrostática. •Impresión a 1440 dpi sobre lona translucida (panaflex 13 onzas) •Iluminado con tubos LED T8. **Instalación**: Instalado anclado a muro con L metálica. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN ALTURA.	M2	1
32	Mantenimiento	**Descripción**: •MANTENIMIENTO DE AVISO CON ILUMINACIÓN •Mantenimiento a Estructura metálica en tubo 3/4 colds roll calibre 18, •Mantenimiento Pintura electrostática. •Desmonte lona anterior e impresión a 1440 dpi sobre nueva lona translucida (panaflex 13 onzas) •Mantenimiento a Iluminación con tubos LED T8. **Instalación**: Instalado anclado a muro con L metálica. INCLUYE TRANSPORTE, DESMONTE E INSTALACIÓN EN ALTURA.	M2	1
33	Mantenimiento	**Descripción**: •MANTENIMIENTO DE LONA PANAFLEX (Aviso con Iluminación) •Reemplazo de lona Panaflex de 13 onzas con impresión a 1440 dpi. **Instalación**: Instalado anclado a muro con L metálica. INCLUYE TRANSPORTE, DESMONTE E INSTALACIÓN EN ALTURA.	M2	1
34	Valla cerca	FABRICACIÓN DE **VALLA CERCHA DE 6,00 X 3,00 mts** ALTURA LIBRE DE 2 MTS, EN 9 LAMINAS GALVANIZADAS CALIBRE 22, INCLUYE: EXCAVACION Y CIMENTACION PARA 4 HUECOS, IMPRESIÓN LONA BANNER 13 ONZ a 1440 DPI.	UN	1
35	Valla cerca	FABRICACIÓN DE **VALLA CERCHA 4,00 X 3,00 mts**, 2 M DE ALTURA LIBRE, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA 3 HUECOS, IMPRESIÓN EN LONA BANNER 13 OZ a	UN	1
36	Valla cerca	FABRICACIÓN DE **VALLA CERCHA 3,00 X 2,00 mts**, 2 M DE ALTURA LIBRE, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA 3 HUECOS, IMPRESIÓN EN LONA BANNER 13 OZ a	UN	1
37	Valla cerca	FABRICACIÓN DE **VALLA CERCHA POR METRO CUADRADO**, 2 M DE ALTURA LIBRE, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA 3 HUECOS, IMPRESIÓN EN LONA BANNER 13 OZ a 1440 DPI, INSTALADA EN BOGOTÁ	M2	1