PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR		
		 
POTENCIA (W)	24W	
LÚMENES (Lm)	1920 Lm +/-10%	
MEDIDAS (DxH)* (cm)	± 29,5×1,3	
GRADO IP	20	
ÁNGULO DE APERTURA	120°	
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	± -20°C – 45°C	
TIPO DE LED	2835SMD	
MATERIAL	Aleación de aluminio y polimetilmetacrilato	
TEMPERATURA DEL COLOR (°K)	WW – Blanco cálido (3000°K) / NW – Blanco natural (4100°K) / CW – Blanco frío (6400°K)	
VOLTAJE	85 – 265 VAC	
CERTIFICADOS	ROHS, RETILAP, CE, ISO 9001	
TIPO DE USO	INTERIOR: Luminaria comercial y residencial Hogares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, supermercados, centros comerciales, restaurantes y similares	
INSTALACIÓN	Para incrustar en techo. Anclaje mediante ganchos	
GARANTÍA	1 año	
LUMINARIAS DE INCRUSTAR DE 1,20 X 0,30		
TAMAÑO	295×1195MM	 
POTENCIA	48W	
TEMPERATURA DE COLOR	6000K	
VOLTAJE	AC85-265V,50/60HZ	
FLUJO LUMINOSO	4080LM	
VIDA	50,000HRS 0 +11 años	
FACTOR POTENCIA	>0.95	
GARANTÍA	2 años	
TIPO DE USO	Iluminación Interior, Reemplazo en luminarias con tubos fluorescentes y luminarias herméticas, Oficinas, Comercios, Locales, Supermercados, Bodegas y Depósitos	
CERTIFICADOS	Certificación RETILAP, IP40, IK04, RoHS. Directiva está orientada a reducir el uso de algunas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos	