ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	1. C I COLOMBIAN MED S.A.S							2. CASA CIENTIFICA BLANCO							
		MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES
1	**Refrigerador vertical:** *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. *Sistema de refrigeración tipo inverter, por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC. *Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. *Operación silenciosa.	MELING	YC-395L	YC-395L	https://ies.melingbiomedical.com/2-8-pharmacy-vaccine-refrigerator-for-pharmacy-and-laboratory-yc-395l_p52.html	41103000	Cumple 395 litros. Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Posee control por microprocesador con pantalla LCD para monitoreo Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Tiene alarma audible y visible para diversas alertas. Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED. Cumple Tipo inverter, aire forzado, con refrigerante ecológico Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	Ninguna	ARCTIKO	19000022-01	PRE 380-US	ITEM 4 REFRIGERADOR VERTICAL - PRE 380 - US Datasheet	41103000	Cumple 395 litros. Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Posee control por microprocesador con pantalla LCD para monitoreo Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Tiene alarma audible y visible para diversas alertas. Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED. No cumple No especifica sistema Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, los titulados "OF24.0392 ACLARACIONES INFORME EVALUACIÓN INML Nº SASI-0025-SG-2024" y "OF24.0392A ACLARACIONES INFORME EVALUACIÓN INML Nº SASI-0025-SG-2024 - copia" a través de la plataforma SECOP II. Sin embargo, luego de revisar toda la información allegada y de consultar nuevamente el link de la página web del fabricante, no es posible verificar el cumplimiento del sistema de refrigeración requerido, el cual debe ser de tipo Inverter. En consecuencia, no se ha logrado demostrar que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.
2	**Congelador vertical:** *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para congelación: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de -15 a -25 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. * Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta con cierre Hermético y llave de acceso. *Sistema de descongelamiento automático *Sistema de refrigeración tipo inverter, por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC. *Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. *Operación silenciosa.	MELING	LF-370	LF-370	https://www.evermed.it/en/products/freezers/lf/lf-370	41103000	Cumple 370 litros Cumple -15 a -25 grados Celsius. Cumple 120V +5% /-10%, /60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Tiene control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Cuenta con alarmas para alta/baja temperatura, fallas y puerta entreabierta. Cumple Cierre hermético y llave de acceso Cumple Tiene descongelamiento automático Cumple Tipo inverter, aire forzado, con refrigerante ecológico Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, el titulado "OFICIO SUBSANACIÓN MEDICINA LEGAL" a través de la plataforma SECOP II. En este documento, y tras revisar toda la información presentada, se verifica el cumplimiento del sistema de refrigeración requerido, así como del voltaje y frecuencia de entrada. En consecuencia, el oferente demuestra que cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.	ARCTIKO	1400013	LF700	ITEM 5 CONGELADOR VERTICAL LF700	41103000	Cumple 618 litros Cumple -10 a -30 grados Celsius. Cumple 120V +5% /-10%, /60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Tiene control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Cuenta con alarmas para alta/baja temperatura, fallas y puerta entreabierta. Cumple Cierre hermético y llave de acceso Cumple Tiene descongelamiento automático No cumple No especifica sistema Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, los titulados "OF24.0392 ACLARACIONES INFORME EVALUACIÓN INML Nº SASI-0025-SG-2024" y "OF24.0392A ACLARACIONES INFORME EVALUACIÓN INML Nº SASI-0025-SG-2024 - copia" a través de la plataforma SECOP II. En estos documentos, y tras revisar toda la información presentada, se verifica el cumplimiento del voltaje y la frecuencia de entrada requeridos. Sin embargo, después de revisar nuevamente la información y consultar el enlace de la página web del fabricante, no es posible confirmar el cumplimiento del sistema de refrigeración requerido, el cual debe ser de tipo Inverter. En consecuencia, no se ha logrado demostrar que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.
3	**Refrigerador vertical pequeño:** *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 50 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje mediante pies fijos, que minimice el riesgo de deslizamiento y garantice la seguridad y estabilidad del refrigerador en su ubicación designada. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional.. *Sistema de refrigeración tipo inverter, por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC *Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. *Operación silenciosa.	MELING	YC-55L	YC-55L	https://es.melingbiomedical.com/meling-smart-pharmacy-refrigerator-frontline-safeguard-of-vaccination_n123	41103000	Cumple 55 litros Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz Cumple Tiene pies fijos para mayor estabilidad. Cumple Control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Incluye alarma audible y visible Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED interna No cumple No especifica sistema Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, el titulado "Certificación técnica Meling YC 55L" a través de la plataforma SECOP II. Sin embargo, tras revisar toda la información presentada y consultar nuevamente el enlace de la página web del fabricante, no es posible verificar que el sistema de refrigeración cumpla con el requisito de ser tipo Inverter. En consecuencia, no se ha demostrado que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.	ARCTIKO	19000019-01	PRE 80-US	ITEM 6 REFRIGERADOR PEQUEÑO PRE 80 - US Datasheet	41103000	Cumple 60 litros Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz Cumple Tiene pies fijos para mayor estabilidad. Cumple Control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Incluye alarma audible y visible Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED interna No cumple No especifica sistema Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, los titulados "OF24.0392 ACLARACIONES INFORME EVALUACIÓN INML Nº SASI-0025-SG-2024" y "OF24.0392A ACLARACIONES INFORME EVALUACIÓN INML Nº SASI-0025-SG-2024 - copia" a través de la plataforma SECOP II. En estos documentos, y tras revisar toda la información presentada, se verifica el cumplimiento del voltaje y la frecuencia de entrada requeridos. Sin embargo, después de revisar nuevamente la información y consultar el enlace de la página web del fabricante, no es posible confirmar el cumplimiento del sistema de refrigeración requerido, el cual debe ser de tipo Inverter. En consecuencia, no se ha logrado demostrar que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.
	Nevera vertical: *Refrigerador / Congelador vertical para laboratorio combinado con temperaturas de 2 ºC a 8 ºC (en un compartimento) y temperaturas de -15 ºC a -25 ºC (en otro compartimento). *Con capacidad mínimo de 440 litros (refrigerador + congelador). *De dos puertas, una por compartimento.						Cumple 2 ºC a 8 ºC y otro de -15 ºC a -26 ºC Cumple 450 litros Cumple De dos puertas, una por compartimento.							Cumple 2 ºC a 8 ºC y otro de -15 ºC a -26 ºC Cumple 450 litros Cumple De dos puertas, una por compartimento.	

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	3. REM EQUIPOS INGENIEIA BIOMEDICA S							4. BIOSOLUTIONS SAS							5. BPL MEDICAL SAS							6. FRICON SOLUCIONES SAS						
		MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES
1	**Refrigerador vertical:** *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. *Sistema de refrigeración tipo inverter, por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC. *Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. *Operación silenciosa.	HAIER	HYC 390	No especifica	1. REFRIGERADOR VERTICAL	41103000	Cumple 390 litros. Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Posee control por microprocesador con pantalla LCD para monitoreo Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Tiene alarma audible y visible para diversas alertas. Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED. No cumple No especifica sistema Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, el titulado "SUBSANACIÓN REFRIGERADORES MEDICINA LEGAL" a través de la plataforma SECOP II, en el que se evidencia su compromiso de suministrar el equipo con puerto USB. Sin embargo, tras revisar toda la información presentada y consultar nuevamente el enlace de la página web del fabricante, no se ha podido verificar el cumplimiento del sistema de refrigeración requerido, que debe ser de tipo Inverter. En consecuencia, no se ha demostrado que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.	BOYN	BNPR-2U395GD	BNPR-2U395GD	Por favor verificar ficha técnica Anexa	41103000	Cumple 395 litros. Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Posee control por microprocesador con pantalla LCD para monitoreo Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Tiene alarma audible y visible para diversas alertas. Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED. Cumple Tipo inverter, aire forzado, con refrigerante ecológico Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente subsana presentando información técnica requerida en los estudios previos, verificandose cumplimiento de todos lo requisitos.	MELING	YC-395L	YC-395L	https://ies.melingbiomedical.com/2-8-pharmacy-vaccine-refrigerator-for-pharmacy-and-laboratory-yc-395l_p52.html	41103000	Cumple 395 litros. Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Posee control por microprocesador con pantalla LCD para monitoreo Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Tiene alarma audible y visible para diversas alertas. Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED. Cumple Tipo inverter, aire forzado, con refrigerante ecológico Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	Ninguna	FRICON	RVF-360L	RVF-360L	VER FICHA TECNICA LOTE 2	41103000	Cumple 360 litros. Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Posee control por microprocesador con pantalla LCD para monitoreo Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Tiene alarma audible y visible para diversas alertas. Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED. No cumple No especifica sistema Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, los titulados "1. Refrigerador Vertical RVF-360L" a través de la plataforma SECOP II. Sin embargo, luego de revisar toda la información allegada no es posible verificar el cumplimiento del sistema de refrigeración requerido, el cual debe ser de tipo Inverter. En consecuencia, no se ha demostrado que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.
2	**Congelador vertical:** *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para congelación: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de -15 a -25 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. * Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta con cierre Hermético y llave de acceso. *Sistema de descongelamiento automático *Sistema de refrigeración tipo inverter, por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC. *Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. *Operación silenciosa.	ARCTIKO	1400013	LF700	ITEM 2. CONGELADOR VERTICAL	41103000	Cumple 618 litros Cumple -10 a -30 grados Celsius. Cumple 120V +5% /-10%, /60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Tiene control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Cuenta con alarmas para alta/baja temperatura, fallas y puerta entreabierta. Cumple Cierre hermético y llave de acceso Cumple Tiene descongelamiento automático No cumple No especifica sistema Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, el titulado "ITEM 2. CONGELADOR VERTICAL" a través de la plataforma SECOP II, en el cual se evidencia que oferta un equipo distinto al inicialmente propuesto, con la referencia ARTICKO LF700. Con ello cumple con los requisitos de acuerdo con la ficha técnica de este ítem, quedando pendiente únicamente verificar que el sistema de refrigeración sea de tipo Inverter, lo cual no pudo comprobarse en la ficha técnica ni en la demás información presentada. En consecuencia, no se ha demostrado que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.	HAIER	DW-30L420F	DW-30L420F	Por favor verificar ficha técnica Anexa	41103000	Cumple 420 litros Cumple -10 a -30 grados Celsius. Cumple 120V +5% /-10%, /60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Tiene control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Cuenta con alarmas para alta/baja temperatura, fallas y puerta entreabierta. Cumple Cierre hermético y llave de acceso Cumple Tiene descongelamiento automático Cumple Tipo inverter, aire forzado, con refrigerante ecológico Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente subsana presentando información técnica requerida en los estudios previos, verificandose cumplimiento de todos lo requisitos.	HELMER	5222120-1	ILF120-GX	https://www.helmerinc.com/es/products/congelador-vertical-de-laboratorio-serie-ilf	41103000	Cumple 572 litros Cumple -15 a -35 grados Celsius. Cumple 120V +5% /-10%, /60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Tiene control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Cuenta con alarmas para alta/baja temperatura, fallas y puerta entreabierta. Cumple Cierre hermético y llave de acceso Cumple Tiene descongelamiento automático Cumple Tipo inverter, aire forzado, con refrigerante ecológico Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	Ninguna	FRICON	CNV-360l	CNV-360l	VER FICHA TECNICA LOTE 2	41103000	Cumple 360 litros Cumple -15 a -25 grados Celsius. Cumple 120V +5% /-10%, /60Hz. Cumple Incluye ruedas. Cumple Tiene control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Cuenta con alarmas para alta/baja temperatura, fallas y puerta entreabierta. Cumple Cierre hermético y llave de acceso Cumple Tiene descongelamiento automático No cumple No especifica sistema Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, los titulados "2. Refrigerador Vertical CNV-360L" a través de la plataforma SECOP II. Sin embargo, luego de revisar toda la información allegada no es posible verificar el cumplimiento del sistema de refrigeración requerido, el cual debe ser de tipo Inverter. En consecuencia, no se ha demostrado que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.
3	**Refrigerador vertical pequeño:** *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 50 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje mediante pies fijos, que minimice el riesgo de deslizamiento y garantice la seguridad y estabilidad del refrigerador en su ubicación designada. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional.. *Sistema de refrigeración tipo inverter, por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC *Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. *Operación silenciosa.	HAIER	HYC 68A	No especifica	3. REFRIGERADOR VERTICAL PEQUEÑO	41103000	Cumple 68 litros Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / Cumple Tiene pies fijos para mayor estabilidad. Cumple Control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Incluye alarma audible y visible Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED interna No cumple No especifica sistema Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, el titulado "SUBSANACIÓN REFRIGERADORES MEDICINA LEGAL" a través de la plataforma SECOP II, en el que se evidencia su compromiso de suministrar el equipo con puerto USB. Sin embargo, tras revisar toda la información presentada y consultar nuevamente el enlace de la página web del fabricante, no se ha podido verificar el cumplimiento del sistema de refrigeración requerido, que debe ser de tipo Inverter. En consecuencia, no se ha demostrado que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.	BOYN	BNPR-2U55	BNPR-2U55	Por favor verificar ficha técnica Anexa	41103000	Cumple 55 litros Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / Cumple Tiene pies fijos para mayor estabilidad. Cumple Control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Incluye alarma audible y visible Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED interna Cumple Tipo inverter, aire forzado, con refrigerante ecológico Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente subsana presentando información técnica requerida en los estudios previos, verificandose cumplimiento de todos lo requisitos.	MELING	YC-76L	YC-76L	https://es.melingbiomedical.com/2-8-benchtop-or-undercounter-vaccine-refrigerator-yc-75l_p58.html	41103000	Cumple 76 litros Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz Cumple Tiene pies fijos para mayor estabilidad. Cumple Control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Incluye alarma audible y visible Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED interna No cumple No especifica sistema Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, el titulado "Documento de subsanación" a través de la plataforma SECOP II. Sin embargo, tras revisar toda la información presentada, no es posible confirmar que el sistema de refrigeración cumpla con el requisito de ser tipo Inverter. En consecuencia, no se ha demostrado que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.	FRICON	RVMICRO- 120L	RVMICRO- 120L	VER FICHA TECNICA LOTE 2	41103000	Cumple 90 litros Cumple 2 a 8 grados Celsius. Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz Cumple Tiene pies fijos para mayor estabilidad. Cumple Control por microprocesador con pantalla LED Cumple 0,1 grados Celsius Cumple Incluye alarma audible y visible Cumple Cuenta con puerta de cristal doble de seguridad y cierre hermético Cumple Iluminación LED interna No cumple No especifica sistema Cumple Tecnología ahorradora de energía. Cumple con este requisito	El oferente ha presentado, entre los documentos, los titulados "3. Refrigerador Vertical RVMICRO-120L" a través de la plataforma SECOP II. Sin embargo, luego de revisar toda la información allegada no es posible verificar el cumplimiento del sistema de refrigeración requerido, el cual debe ser de tipo Inverter. En consecuencia, no se ha demostrado que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.
	Nevera vertical: *Refrigerador / Congelador vertical para laboratorio combinado con temperaturas de 2 ºC a 8 ºC (en un compartimento) y temperaturas de -15 ºC a -25 ºC (en otro compartimento). *Con capacidad mínimo de 440 litros (refrigerador + congelador). *De dos puertas, una por compartimento.						Cumple 2 ºC a 8 ºC y otro de -15 ºC a -26 ºC Cumple 450 litros Cumple De dos puertas, una por compartimento.						Cumple 2 ºC a 8 ºC y otro de -10 ºC a -26 ºC Cumple 450 litros Cumple De dos puertas, una por compartimento.						Cumple 2 ºC a 8 ºC y otro de -10 ºC a -40 ºC Cumple 450 litros Cumple De dos puertas, una por compartimento.						Cumple 2 ºC a 8 ºC y otro de -15 ºC a -25 ºC Cumple 500 litros Cumple De dos puertas, una por compartimento.	

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	1. C I COLOMBIAN MED S.A.S							2. CASA CIENTIFICA BLANCO								3. REM EQUIPOS INGENIEIA BIOMEDICA S								4. BIOSOLUTIONS SAS								5. BPL MEDICAL SAS								6. FRICON SOLUCIONES SAS							
		MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PAGINA WEB O FICHA TECNICA	CODIGO	CUMPLE?	OBSERVACIONES
4	* Voltaje: 120V +5% /-10%, / 60Hz.	MELING	YCD-EL450	YCD-EL450	https://es.melingbiomedical.com/2-8-10-26-medical-refrigerator-and-freezer-combo-ycd-el450_p827.html	41103000	Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz.	Ninguna	MELING	YCD-EL450	YCD-EL450	ITEM 7 REFRIGERADOR CONGELADOR YCD-EL450 MELING	41103000	Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz.	Ninguna	MELING MEDICAL	YCD-EL450	No especifica	4. NEVERA VERTICAL	41103000	Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz.	Ninguna	BOYN	BNCRF-261450	BNCRF-261450	Por favor verificar ficha técnica Anexa	41103000	Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz.	El oferente subsana presentando información técnica requerida en los estudios previos, verificandose cumplimiento de todos lo requisitos.	MELING	YCD-FL450	YCD-FL450	https://es.melingbiomedical.com/2-8-10-46-medical-combined-refrigerator-and-freezer-ycd-fl450_p91.html	41103000	Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz.	El oferente ha presentado, entre los documentos, el titulado "Documento de subsanación" a través de la plataforma SECOP II. Sin embargo, tras revisar toda la información presentada, no es posible confirmar que el sistema de refrigeración cumpla con el requisito de ser tipo Inverter. En consecuencia, no se ha demostrado que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.	FRICON	MIXFV-650L	MIXFV-650L	VER FICHA TECNICA LOTE 2	41103000	Cumple 120V +5% / -10%, / 60Hz.	El oferente ha presentado, entre los documentos, los titulados "4. NEVERA DUAL MIXVF-500L" a través de la plataforma SECOP II. Sin embargo, luego de revisar toda la información allegada no es posible verificar el cumplimiento del sistema de refrigeración requerido, el cual debe ser de tipo Inverter. En consecuencia, no se ha demostrado que el oferente cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas.
	*Sistema de montaje sobre ruedas.						Cumple Incluye ruedas para movilidad.							Cumple Incluye ruedas para movilidad.								Cumple Incluye ruedas para movilidad.							Cumple Incluye ruedas para movilidad.							Cumple Incluye ruedas para movilidad.							Cumple Incluye ruedas para movilidad.	
	*Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos.						Cumple Control por microprocesador con pantalla LED.							Cumple Control por microprocesador con pantalla LED.								Cumple Control por microprocesador con pantalla LED.							Cumple Control por microprocesador con pantalla LED.							Cumple Control por microprocesador con pantalla LED.							Cumple Control por microprocesador con pantalla LED.	
	*Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor) para refrigeración y de 1 grado Celsius (o mejor) para congelación.						Cumple 0,1 grados Celsius para refrigeración y 0,1 grado Celsius para congelación.							Cumple 0,1 grados Celsius para refrigeración y 0,1 grado Celsius para congelación.								Cumple 0,1 grados Celsius para refrigeración y 0,1 grado Celsius para congelación.							Cumple 0,1 grados Celsius para refrigeración y 0,1 grado Celsius para congelación.							Cumple 0,1 grados Celsius para refrigeración y 0,1 grado Celsius para congelación.							Cumple 0,1 grados Celsius para refrigeración y 0,1 grado Celsius para congelación.	
	*Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía.						Cumple Cuenta con alarmas audibles y visibles para diversas alertas							Cumple Cuenta con alarmas audibles y visibles para diversas alertas								Cumple Cuenta con alarmas audibles y visibles para diversas alertas							Cumple Cuenta con alarmas audibles y visibles para diversas alertas							Cumple Cuenta con alarmas audibles y visibles para diversas alertas							Cumple Cuenta con alarmas audibles y visibles para diversas alertas	
	*Puertas con cierre hermético y llave de acceso.						Cumple Con cierre hermético y llave de acceso							Cumple Con cierre hermético y llave de acceso								Cumple Con cierre hermético y llave de acceso							Cumple Con cierre hermético y llave de acceso							Cumple Con cierre hermético y llave de acceso							Cumple Con cierre hermético y llave de acceso	
	*Puerta de compartimento de refrigeración con cristal doble de seguridad (preferiblemente).						Cumple Tiene puerta de cristal doble de seguridad en el compartimento de refrigeración.							Cumple Tiene puerta de cristal doble de seguridad en el compartimento de refrigeración.								Cumple Tiene puerta de cristal doble de seguridad en el compartimento de refrigeración.							Cumple Tiene puerta de cristal doble de seguridad en el compartimento de refrigeración.							Cumple Tiene puerta de cristal doble de seguridad en el compartimento de refrigeración.							Cumple Tiene puerta de cristal doble de seguridad en el compartimento de refrigeración.	
	*Iluminación Interna en el compartimento de refrigeración: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional.						Cumple luminación LED en el compartimento de refrigeración							Cumple luminación LED en el compartimento de refrigeración								Cumple luminación LED en el compartimento de refrigeración							Cumple luminación LED en el compartimento de refrigeración							Cumple luminación LED en el compartimento de refrigeración							Cumple luminación LED en el compartimento de refrigeración	
	*Sistema de descongelamiento automático o manual.						Cumple Incluye descongelamiento automático.							Cumple Incluye descongelamiento automático.								Cumple Incluye descongelamiento automático.							Cumple Incluye descongelamiento automático.							Cumple Incluye descongelamiento automático.							Cumple Incluye descongelamiento automático.	
	*Sistema de refrigeración tipo inverter, por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC						Cumple Tipo inverter, aire forzado, con refrigerante ecológico							Cumple Tipo inverter, aire forzado, con refrigerante ecológico								Cumple Tipo inverter, aire forzado, con refrigerante ecológico							Cumple Tipo inverter, aire forzado, con refrigerante ecológico							No cumple No especifica sistema							No cumple No especifica sistema	
	*Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados.						Cumple Tecnología ahorradora de energía.							Cumple Tecnología ahorradora de energía.								Cumple Tecnología ahorradora de energía.							Cumple Tecnología ahorradora de energía.							Cumple Tecnología ahorradora de energía.							Cumple Tecnología ahorradora de energía.	
	*Operación silenciosa.						Cumple con este requisito							Cumple con este requisito								Cumple con este requisito							Cumple con este requisito							Cumple con este requisito							Cumple con este requisito	

MARÍA DEL PILAR GORDILLO
Coordinadora del Grupo Regional Administrativo y Financiero
Regional Bogotá

FREDDY ALEJANDRO ARCIA FONSECA
Profesional Especializado
Grupo Regional Administrativo y Financiero - DRBO

DIEGO FERNANDO NIÑO CASTRO
Coordinador del Grupo Regional Administrativo y Financiero
Regional Bogotá

MARÍA ANGÉLICA FALLA ZAPATA
Profesional Especializado
Grupo Regional Administrativo y Financiero - DRBO