ANEXO N°10 ESPECIFICACIONES TECNICA

ITEM	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	UND
1	CHALECOS	Elaborados en tela de dril color negro, con cremallera, Peso: 112+- 6 g/m2, Ancho 151+-3 cms composición 100% polyester, mallas grandes, para cuello internos Tapas de bolsillo dos bolsillos en el frente y lateral, estuche para linterna, y teléfono Tela Base para bordados e impresión del nombre de la guardia y del consejo. Chalecos talla S Chalecos talla M Chalecos talla L	540
2	LINTERNAS	Peso aproximado 600 gramos - Dimensiones aproximadas 28 x 14 x 13 cm - Construida en plástico ABS de gran calidad - Puerto USB incorporado de salida para usar como power bank - Linterna principal de gran alcance + lámpara lateral, ambas en LED - Modos de iluminación Linterna Frontal: 3 modos de luz blanca (alta, baja, strober) - Modos de iluminación lámpara lateral: 2 modos de luz blanca (alta, baja), 1 modo de luz roja (strober) - Batería de litio recargable incorporada - Método de carga por puerto Micro USB a 5V 1A	540
3	CAPAS	Capas de elaboradas con material de PVC calibre 16 resistente a fuertes aguaceros tamaño para adultos en talla única	540
4	PEINILLAS	Cacha plástica Hoja de acero de alto carbono tratado térmicamente. Para corte de caña, matorrales, rastrojo y ramas pequeñas	540
5	GORRA	Confeccionada en tela Dril	540
6	BOTIQUIN	BOTIQUIN - MALETA TIPO MORRAL (morral con 2 bolsillos, 1 grande en su interior y 1 en su exterior en medidas de 33cm alto * 22 cm ancho * 12cm de fondo, con material termico y 2 manijas para llevar como cargadera; cuenta con reflectivo en su parte posterior para mejor visibilidad en la noche cuando reflecte la luz en este): 1 GASAS LIMPIAS PAQUETE X 24 UNIDADES (4 sobres), 1 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 1”, 1 BAJALENGUAS PAQUETE POR 20 UNIDADES, 1 PAQUETE DE GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN POR 12 PARES (modificación), 1 VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS, 1 VENDA ELÁSTICA 3 X	348

ANEXO N°10 ESPECIFICACIONES TECNICA

		5 YARDAS, 1 VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS, 1 VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS, 1 VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS, 1 YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) Frasco x 60 ml, 2 SOLUCIÓN SALINA 500 cc, 1 TERMÓMETRO CINTA, 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 345 ml.	

ANEXO N°10 ESPECIFICACIONES TECNICA

7	RADIO PORTATIL DE COMUNICACIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS	TRANSMISOR: IP55, se incluye antena, cargador y clip para sujetar al cinturón o arnés debe entregarse programado con frecuencias libres punto a punto, el cual se debe utilizar dentro de una red de radios que operen dentro de la misma frecuencia Rango de Frecuencia 136 - 174 MHz; Canales 260; Espaciamiento entre Canales 30 kHz / 25 kHz / 12.5 kHz; Paso de PLL 12.5 kHz / 6.25 kHz; Voltaje de Batería 7,5 VDC +-20%; Tiempo de batería (en ciclos de trabajo 5-5-90) Aproximadamente 14 horas; Rango de Temperatura - 30° a +60° C Estabilidad de Frecuencia ±0.5 ppm; Dimensiones (Ancho, Alto, Profundidad); Sólo Radio 54 x 123 x 33.5 mm; Peso Sólo Radio 175 g Con batería KNB-45L 295 g; Impedancia de Antena 50 Ω; Ancho de banda 38 MHz; Banda Ancha 0.20 µV; Banda Angosta 0.24 µV; Selectividad Banda Ancha 72 dB; Banda Angosta 67 dB; Intermodulación Banda Ancha 65 dB; Respuesta a Espurias 70 dB; Distorsión de Audio Menor al 7%; Transmisor Potencia de Salida RF Alta 5 W, Baja 1 W, Armónicos y Espurias 70 dB, Ruido FM Banda Ancha 45 dB, Banda Angosta 40 dB, Distorsión de Audio Menor al 2% * Pantalla alfanumérica de 8 caracteres iluminada. * Password de datos, lectura y sobre escritura. * Password de encendido. - Cloneo inalámbrico. * Función de operador solitario (Lone Worker). * Exploración (SCAN) con prioridad y multizona. * Programable por Usuario (sin PC). - 9 teclas programables. * Operación a manos libres (VOX) interconstruida. * FleetSync o MDC-1200 programable por zona. * Indicador de estado de Batería en pantalla. - Indicador de intensidad de señal en pantalla - Codificador / decodificador de 2 tonos. * Resistente a lluvia y polvo de acuerdo al estándar europeo IP 54/55. - Fabricado en ambiente ISO 9000. * Cumple estándares militares MIL-STD 810 P25 digital.* Decodifica PTT ID en pantalla. * Llamada selectiva, de grupo y general. * Radio Kill (Inhibición vía aire). * Acuse de recepción de llamadas.	120

ANEXO N°10 ESPECIFICACIONES TECNICA