# IMPORTADORA DE
# LLANTAS ESPECIALES S.A.S.
**EL INVENTARIO DE LLANTAS MÀS COMPLETO DEL PAÌS**

*Bogotá,* 15 de noviembre de 2024

*Señores,*
*SECRETARIA DE CONTRATACIÓN*

*MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA*
*CIUDAD*
*contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co*

Cotización No.
IMP1475

SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución No. 11365 del 25 de Septiembre de 2006

Reciba un cordial saludo, presentamos a consideración la siguiente propuesta comercial para los bienes solicitados:

| ITEM | DESCRIPCIÒN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | (%) IVA | SUBTOTAL (UNI+IVA) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *MINICARGADOR CASE SR 220 / MODELO 2017* | | | | | | |
| *1* | *LLANTA REFERENCIA 12-16,5 NHS DE 14 LONAS L-5 CON NEUMÁTICO PARA USO SEVERO – PROFUNDIDAD DE BARRA 31 MM* | *UND* | *4* | *1.792.000* | *340.480* | *2.132.480* | *8.529.920* |
| | *VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR SC44/MODELO 2013* | | | | | | |
| *2* | *LLANTA SELLOMATIC, TRACCIÓN REFERENCIA 14.9 – 24 DE 8 LONAS TIPO R3 – PROFUNDIDAD DE BARRA 20 MM* | *UND* | *4* | *2.209.000* | *EXENTA* | *2.209.000* | *8.836.000* |
| | *MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 CAT/ MODELO 2015* | | | | | | |
| *3* | *LLANTA REFERENCIA 13.00 - 24 DE 16 LONAS TIPO L-2/G-2 SELLO MATICA PARA TRABAJO PESADO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3.000 KILOS, PRESIÓN DE INFLADO 58 PSI, Y PROFUNDIDAD DE LABRADO MÍNIMO 23 MM. CON NEUMÁTICO* | *UND* | *6* | *1.923.000* | *365.370* | *2.288.370* | *13.730.220* |
| | *MOTONIVELADORA CASE 845/MODELO 2006* | | | | | | |
| *4* | *LLANTA REFERENCIA 14.00 - 24 16 LONAS TIPO G-2/L-2 SELLOMATIC PARA TRABAJO PESADO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3.650 KILOS, PRESIÓN DE INFLADO 50 PSI Y PROFUNDIDAD 25 MM CON NEUMÁTICO.* | *UND* | *6* | *3.319.000* | *630.610* | *3.949.610* | *23.697.660* |
| | *RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND* | | | | | | |
| *5* | *LLANTAS SELLOMATIC TRACCIÓN.16.9 – 24 – LABRADO R-4 – 12 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 3250 KILOS – PRESIÓN DE INFLADO 37 PSI Y PROFUNDIDAD 26 MM* | *UND* | *2* | *2.206.000* | *EXENTA* | *2.206.000* | *4.412.000* |
| *6* | *LLANTAS SELLOMATIC DELANTERA. 12.5 / 80 -18 – LABRADO R-4 – 14 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 2910 KILOS – PRESIÓN DE INFLADO 44 PSI Y PROFUNDIDAD 25 MM* | *UND* | *2* | *1.773.000* | *336.870* | *2.109.870* | *4.219.740* |
| | *RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER N* | | | | | | |
| *7* | *LLANTA DELANTERA REFERENCIA 12-16,5 NHS DE 14 LONAS L-5 CON NEUMÁTICO PARA USO SEVERO – CAPACIDAD DE CARGA 3050 KILOS - - PRESIÓN DE INFLADO 85 PSI - PROFUNDIDAD DE BARRA 50 MM* | *UND* | *2* | *1.792.000* | *340.480* | *2.132.480* | *4.264.960* |
| *8* | *LLANTAS TRASERA REFERENCIA 19.5 L -24 L-5 CON NEUMÁTICO – LABRADO L-5 – 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 4000 KILOS – PRESIÓN DE INFLADO 43 PSI Y PROFUNDIDAD 26 MM* | *UND* | *2* | *2.970.000* | *564.300* | *3.534.300* | *7.068.600* |
| | *VOLQUETA INTERNATIONAL /2017 OCD686* | | | | | | |
| *9* | *LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO* | *UND* | *2* | *1.747.000* | *331.930* | *2.078.930* | *4.157.860* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS | UND | 4 | 2.029.000 | 385.510 | 2.414.510 | 9.658.040 |
| | VOLQUETA INTERNATIONAL DOBLE TROQUE 2018 qOKZ 926 | | | | | | |
| 11 | LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO | UND | 2 | 1.747.000 | 331.930 | 2.078.930 | 4.157.860 |
| 12 | LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS | UND | 8 | 2.029.000 | 385.510 | 2.414.510 | 19.316.080 |
| | VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 SBA 4*2 2017 OKZ 730 | | | | | | |
| 13 | LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO | UND | 2 | 1.747.000 | 331.930 | 2.078.930 | 4.157.860 |
| 14 | LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS | UND | 4 | 2.029.000 | 385.510 | 2.414.510 | 9.658.040 |
| | VOLQUETA INTERNATIONAL /MODELO 2014 / ODR534 | | | | | | |
| 15 | LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO | UND | 2 | 1.747.000 | 331.930 | 2.078.930 | 4.157.860 |
| 16 | LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS | UND | 4 | 2.029.000 | 385.510 | 2.414.510 | 9.658.040 |
| | VOLQUETAS CHEVROLET- FVR 2012 OHK 928 OHK 930 OHK 939 | | | | | | |
| 17 | LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO | UND | 6 | 1.747.000 | 331.930 | 2.078.930 | 12.473.580 |
| 18 | LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS | UND | 12 | 2.029.000 | 385.510 | 2.414.510 | 28.974.120 |
| | CAMIONETA MAZDA CMJ 296 (GASOLINA) / 2005 | | | | | | |
| 19 | LLANTAS TODO TERRENO, REFERENCIA 245/70 R 16 106S, PARA USO TODOTERRENO EN CARRETERA Y ASFALTO | UND | 4 | 910.000 | 172.900 | 1.082.900 | 4.331.600 |
| | MOTOCICLETA HONDA XR 125 BRIO, PLACAS YPY 35C, MODELO 2014 | | | | | | |
| 20 | LLANTA DIRECCIONAL 90/90-19 M/C 64P de taco para trocha y asfalto | UND | 1 | 280.000 | 53.200 | 333.200 | 333.200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *21* | *LLANTA DE TRACCIÓN 110/90-17 M/C 66L de taco para trocha y asfalto* | *UND* | *1* | *329.000* | *62.510* | *391.510* | *391.510* |
| | *MOTOCICLETA HONDA XR 150 L, PLACAS DBJ 64 E, MODELO 2017* | | | | | | |
| *22* | *LLANTA DIRECCIONAL 90/90-19 M/C 64P de taco para trocha y asfalto* | *UND* | *1* | *280.000* | *53.200* | *333.200* | *333.200* |
| *23* | *LLANTA DE TRACCIÓN 110/90-17 M/C 66L de taco para trocha y asfalto* | *UND* | *1* | *329.000* | *62.510* | *391.510* | *391.510* |
| | *COMPACTADORES* | | | | | | |
| *24* | *LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO* | *UND* | *6* | *1.747.000* | *331.930* | *2.078.930* | *12.473.580* |
| *25* | *LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS* | *UND* | *20* | *2.029.000* | *385.510* | *2.414.510* | *48.290.200* |
| TOTALES | | | | | | | 247.673.240 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CTVOS M/CTE INCLUIDO IVA

OBSERVACIONES:

CONDICIONES COMERCIALES

Entrega: De acuerdo al requerimiento por parte de la Entidad
Descuento: Aplicado en el Valor Cotizado
Pago: De acuerdo al requerimiento por parte de la Entidad
Vigencia: 90 Días

GARANTÍA: Dentro de nuestra política de calidad está el respaldo de los fabricantes a todos los productos importados, distribuidos y comercializados en Colomb Cualquier inquietud no dude en comunicarla.

Cordialmente,

GUSTAVO MORENO
GERENCIA
TEL. (1) 4131099
CEL. 3115891843