EL APOYO ALMACÈN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, REGIONAL ARAUCA EL APOYO DEL ALMACÈN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, REGIONAL ARAUCA

CERTIFICA

Que revisado los elementos objeto del proceso de contratación cuyo objeto es de "**BIENES Y SERVICIOS SST** "Tal cómo se estipula en la necesidad anexa en el expediente contractual, así como en los demás documentos que lo conforman, se determina que no se cuenta con la existencia de estos elementos en el almacén.

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO (DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO)	DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA)	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	CANTIDAD CTO INICIAL
Sede Principal (Carrera 20 # 28-163 Barrio Libertadores) Municipio de Arauca					
1	Recarga y Mantenimiento de Extintores	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras, la cantidad se divide en las dos clases.	unidad	Fecha de vencimiento un año	15
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se entrega con base para la misma. (Base pedestal para extintor de 10 y 20 libras). La cantidad se divide en las dos clases.	unidad		11
3		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs	unidad		16
4		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 10 libras	unidad		5

5		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad		5
6		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad		16
7		Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad		28
8		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad		4
9		Mantenimiento y Recarga de Extintores Clase K Acetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad		7
10		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 5 Lbs	unidad		5
11		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad		30
12		Mantenimiento y Recarga de Extintores de agua a presión de 2,5 galon	unidad		1
13	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		32
14		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		8

15		Señalizaciónn Emergencia (contra incendio) para **Extintor de agua a presión de 2,5 galon** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		2
16		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		54
17	Dectectores de humo alarma incendio	**Compra Detectores de Humo CARACTERISTICAS:** Detector de humo autónomo doble alimentación, equipo con una alarma de humo de ionización alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentación de 120V con batería de respaldo de 9V. Esta alarma utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de detección de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociado con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas de detección fotoeléctrica pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO y calor y/o sensor relé. **ESPECIFICACIONES:** Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión ala luz Tipo de Alarma: Sonora/Lumínica Normativa/Certificación: Cumple con la norma,UL127/ NFPA 72 Tiempo de respuesta: Menos de 60 segundos. Temperatura de trabajo/ Humedad: 40˚F to 100˚F (4˚Cto 38˚C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas	unidad	Un año de garantia	52

		INCLUYE: Equipo configurado para medir humo,baterías, manual, tornillos e instalación			
18	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	Un año de garantia	52
19	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado	unidad	Un año de garantia	50

		UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.			
20	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad		30
Sede APE (Calle 24 19-17 Barrio Cordoba) Municipio de Arauca					
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Gancho para extintor de incendios, soporte, colgador para extintor de C02 de 10 libras.	unidad	Fecha de vencimiento un año	5
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se entrega con base para la misma.	unidad		5
3		Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad		12

4	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		12
5	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	Un año de garantia	30
6	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede	unidad	Un año de garantia	16

		recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.			
7	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad		14
Sede Escuela de Gastronomia (Calle 1 # 1-30 Barrio Matevenado) Municipio de Arauca					
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras, la cantidad se divide en las dos clases.	unidad	Fecha de vencimiento un año	5
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se entrega con base para la misma. (Base	unidad		5

		pedestal para extintor de 10 y 20 libras). La cantidad se divide en las dos clases.			
3		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs			1
4		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 10 libras	unidad		1
5		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad		3
6		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad		1
7		Mantenimiento y Recarga de Extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls	unidad		1
8		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad		1
9		Mantenimiento de Extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad		2
10		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad		6
11	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		4
12		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de	unidad		2

		uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm			
13		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		10
14	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	Un año de garantia	10
15	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para	unidad	Un año de garantia	15

		un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.			
16	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad		3
Sede Granja el Alcaravan (Municipio de Arauquita/ vereda campo alegre)					
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras multiproposito y Co2 de 10 libras, la cantidad se divide en las clases de extintores.	unidad	Fecha de vencimiento un año	10
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se	unidad		6

		entrega con base para la misma. (Base pedestal para extintor de 10 y 20 libras). La cantidad se divide en las dos clases.			
3		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 20 Lbs	unidad		1
4		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs	unidad		11
5		Renovaciónn de Pintura para Cilindro (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad		5
6		Renovación de Pintura para Extintor de multiproposito Cap 10 libras	unidad		3
7		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad		5
8		Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad		10
9		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad		11
10		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad		16
11		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite y cambio de llantas	unidad		1
12		Mantenimeinto y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad		4
13		Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	unidad		1

14	Señalización de Extintores	Señalizaciónn Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		10
15		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		4
16		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de agua a presión de 2,5 galon** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		2
17		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		27
18	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	Un año de garantia	13

19	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	unidad	Un año de garantia	15

20	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad		10
Sede Saravena (Carrera 16a # 28-11 Barrio 6 de octubre) Municipio de Saravena					
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras, la cantidad se divide en las dos clases.	unidad	Fecha de vencimiento un año	10
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se entrega con base para la misma. (Base pedestal para extintor de 10 y 20 libras). La cantidad se divide en las dos clases.	unidad		3
3		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs	unidad		13
4		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad		13
5		Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO_2) Capacidad de 10 libras.	unidad		7
6		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad		9

7		Mantenimiento y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad		3
8		Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	unidad		1
9		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad		1
10	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		8
11		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de agua a presión de 2,5 galon** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		2
12		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		3

13		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		23
14	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	Un año de garantia	22
15	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede	unidad	Un año de garantia	15

		recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.			
16	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad		5
Sede Tame (Carrera 15 # 37-97 Barrio la Auraucarias) Municipio de Tame					
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras, la cantidad se divide en las dos clases.	unidad	Fecha de vencimiento un año	10
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se entrega con base para la misma. (Base	unidad		10

		pedestal para extintor de 10 y 20 libras). La cantidad se divide en las dos clases.			
3		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs	unidad		2
4		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad		2
5		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad		20
6		Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad		10
7		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad		2
8		Mantenimiento y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad		1
9		Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	unidad		1
10	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		10
11		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		2

12		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de agua a presión de 2,5 galon** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		2
13		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad		24
14	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	Un año de garantia	25

15	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	unidad	Un año de garantia	20

16	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad		20

Por lo anterior, es procedente continuar con el proceso de contratación correspondiente.

Se expide de conformidad con la existencia de almacén en Arauca, a los diez (23) días del mes de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024).

Magaly Rangel Bello

Magaly Stefany Rangel Bello
Apoyo Almacén