INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

ESTUDIO DE PRECIOS
GJ-FR-073

Versión: 02	Fecha: 06-11-2023	Página: 1 de 1

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: Adquirir a título de compraventa de escaleras móviles (portátiles) certificadas, que permitan el desarrollo de actividades de aseo y mantenimiento a distintas alturas de manera segura en cumplimiento a la normativa actual.

	Cotización No. 1: LATE CORAZON, Fecha de cotización: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024					Cotización No. 2: ESCALERAS DE COLOMBIA Fecha de cotización: 19/09/2024					Cotización No. 4 casa ferretera Fecha de cotización: 30/10/2024			
	Item	Unidad de medida	Cantidad	Valor total unitario		Item	Unidad de medida	Cantidad	Valor total unitario		Item	Unidad de medida	Cantidad	Valor total unitario
1	Escalera de Tijera con Plataforma en Fibra de Vidrio Certificada 7 pasos CERTIFICADAS TIPO 1A Uso Profesional – Industrial Las escaleras tipo tijera con plataforma tienen sus rieles fabricados en PRFV/FRP (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio), un material no conductor de electricidad, lo que hacen que esta escalera sea ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie. Con una capacidad de carga de más de 300 lb, nuestras escaleras son livianas y duraderas. Los peldaños en aluminio con superficie acanalada antiderrapante, base tipo plataforma en Aluminio que permite un mejor apoyo y maniobrabilidad en su último escalón/plataforma , cuenta con protección tipo confinamiento en tres de las caras de la plataforma para trabajar con alta seguridad, y barandas laterales para ascenso y descenso cuenta con zapatas antideslizantes y opción de ruedas con freno de seguridad .Las escaleras de Tijera con plataforma de nuestra línea industrial son sometidas a extensas pruebas de desempeño, según norma ANSI-ASC A14.5-2017 en todos sus numerales, haciéndolas un producto de alta calidad. Rieles: Fibra de Vidrio (PRFV / FRP) Caracteristicas: No conduce electricidad (Dieléctrica) Peldaños: Aluminio antideslizante Plataforma: Aluminio antideslizante Tipo: 1A Capacidad Carga: 136 kg / 300 lbs Norma Tecnica: ANSI -ASC A 14.5	unidad	1	$ 2.365.125	1	Escalera de Tijera con Plataforma en Fibra de Vidrio Certificada 7 pasos CERTIFICADAS TIPO 1A Uso Profesional – Industrial Las escaleras tipo tijera con plataforma tienen sus rieles fabricados en PRFV/FRP (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio), un material no conductor de electricidad, lo que hacen que esta escalera sea ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie. Con una capacidad de carga de más de 300 lb, nuestras escaleras son livianas y duraderas. Los peldaños en aluminio con superficie acanalada antiderrapante, base tipo plataforma en Aluminio que permite un mejor apoyo y maniobrabilidad en su último escalón/plataforma , cuenta con protección tipo confinamiento en tres de las caras de la plataforma para trabajar con alta seguridad, y barandas laterales para ascenso y descenso cuenta con zapatas antideslizantes y opción de ruedas con freno de seguridad .Las escaleras de Tijera con plataforma de nuestra línea industrial son sometidas a extensas pruebas de desempeño, según norma ANSI-ASC A14.5-2017 en todos sus numerales, haciéndolas un producto de alta calidad. Rieles: Fibra de Vidrio (PRFV / FRP) Caracteristicas: No conduce electricidad (Dieléctrica) Peldaños: Aluminio antideslizante Plataforma: Aluminio antideslizante Tipo: 1A Capacidad Carga: 136 kg / 300 lbs Norma Tecnica: ANSI -ASC A 14.5	unidad	1	$ 1.999.800	1	Escalera de Tijera con Plataforma en Fibra de Vidrio Certificada 7 pasos CERTIFICADAS TIPO 1A Uso Profesional – Industrial Las escaleras tipo tijera con plataforma tienen sus rieles fabricados en PRFV/FRP (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio), un material no conductor de electricidad, lo que hacen que esta escalera sea ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie. Con una capacidad de carga de más de 300 lb, nuestras escaleras son livianas y duraderas. Los peldaños en aluminio con superficie acanalada antiderrapante, base tipo plataforma en Aluminio que permite un mejor apoyo y maniobrabilidad en su último escalón/plataforma , cuenta con protección tipo confinamiento en tres de las caras de la plataforma para trabajar con alta seguridad, y barandas laterales para ascenso y descenso cuenta con zapatas antideslizantes y opción de ruedas con freno de seguridad .Las escaleras de Tijera con plataforma de nuestra línea industrial son sometidas a extensas pruebas de desempeño, según norma ANSI-ASC A14.5-2017 en todos sus numerales, haciéndolas un producto de alta calidad. Rieles: Fibra de Vidrio (PRFV / FRP) Caracteristicas: No conduce electricidad (Dieléctrica) Peldaños: Aluminio antideslizante Plataforma: Aluminio antideslizante Tipo: 1A Capacidad Carga: 136 kg / 300 lbs Norma Tecnica: ANSI -ASC A 14.5	unidad	1	1,661,250
2	Escalera dieléctrica 40 pasos (de extension) Escalera Certificada Tipo Extensión Fibra De Vidrio Industrial Certificadas bajo el estándar ICONTEC ISO 9001 y Avaladas por la norma ANSI 14.5. Nuestras escaleras en fibra de vidrio gracias a su alta resistencia, soportan las más altas exigencias. Extra fuerte, liviana y aislada Tubo Peldaños «D» de duraluminio fuertes y livianos. 300 libras de Capacidad de Carga o 136 Kilogramos. Ganchos de aluminio por inyección. Cuerda de polietileno de mayor diámetro 3/8 ó 10 milímetros. Polea central de Acero Galvanizado.. Zapatas de acero galvanizado con Caucho Uso Industrial. TIPO IA	unidad	1	$ 3.531.087	2	Escalera dieléctrica 40 pasos (de extension) Escalera Certificada Tipo Extensión Fibra De Vidrio Industrial Certificadas bajo el estándar ICONTEC ISO 9001 y Avaladas por la norma ANSI 14.5. Nuestras escaleras en fibra de vidrio gracias a su alta resistencia, soportan las más altas exigencias. Extra fuerte, liviana y aislada Tubo Peldaños «D» de duraluminio fuertes y livianos. 300 libras de Capacidad de Carga o 136 Kilogramos. Ganchos de aluminio por inyección. Cuerda de polietileno de mayor diámetro 3/8 ó 10 milímetros. Polea central de Acero Galvanizado.. Zapatas de acero galvanizado con Caucho Uso Industrial. TIPO IA	unidad	1	$ 2.999.800	2	Escalera dieléctrica 40 pasos (de extension) Escalera Certificada Tipo Extensión Fibra De Vidrio Industrial Certificadas bajo el estándar ICONTEC ISO 9001 y Avaladas por la norma ANSI 14.5. Nuestras escaleras en fibra de vidrio gracias a su alta resistencia, soportan las más altas exigencias. Extra fuerte, liviana y aislada Tubo Peldaños «D» de duraluminio fuertes y livianos. 300 libras de Capacidad de Carga o 136 Kilogramos. Ganchos de aluminio por inyección. Cuerda de polietileno de mayor diámetro 3/8 ó 10 milímetros. Polea central de Acero Galvanizado.. Zapatas de acero galvanizado con Caucho Uso Industrial. TIPO IA	unidad	1	2,999,800
	Valor total			$ 5.896.212		**Valor total**			$ 4.999.599		**Valor total**			$ 4.661.050

	Menor Valor Persona natural o jurídica que cotizó	Valor total	Menor Precio	Observacion
1	Cotización No. 1: LATE CORAZON, Fecha de cotización: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 5.896.212		
2	Cotización No. 2: ESCALERAS DE COLOMBIA Fecha de cotización: 19/09/2024	$ 4.999.599		
3	Cotización No. 4 casa ferretera Fecha de cotización: 30/10/2024	$ 4.661.050	x	

Nota: Estos productos ya tienen incluidos los impuestos a los que haya lugar.

FIRMA DIRECCIÓN JURIDICA

Isabela Tangarife