LATE CORAZÓN	**LATE CORAZÓN COLOMBIA CARDIOPROTEGIDA S.A.S.**		**COTIZACIÓN**	
	Dirección: CRA 43A 34 95 **T**orre Norte. Centro Almacentro OFI 813		**2988**	
	Medellín - Colombia		**FECHA DE COTIZACIÓN**	
	PBX: (574) 444 63 28-3104123355		23 / 9 / 2024	
	NIT: 900.670.284-3		**FECHA DE VENCIMIENTO**	
	Correo electrónico: info@latecorazon.com		23 / 10 / 2024	

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL		**DIRECCION**
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA		Cra 78 Nº 65 - 46
CIUDAD	C.C. O NIT	**TELÉFONO**
MEDELLIN	891855336-1	444 56 11 Ext: 193
CONTACTO	**CORREO**	**VENDEDOR (A)**
DANIEL CUARTAS	daniel.cuartas@colmayor.edu.co	NANCY OSORNO CANO

DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED Proveen una rápida y segura protección contra incendios clase ABC. Fuegos generados por sólidos, combustibles y eléctricos. AGENTE EXTINTOR: Polvo químico seco a base de Fosfato Monoamónico con 70% de pureza (mayor potencial de extinción). Ensamblado con válvula automática para control de descarga, manómetro y manguera. INCLUYE: Aviso de señalización y soporte tipo pared. GARANTÍA: 5 años. IMPORTANTE: Se recarga cada año. Certificación ISO 9001: 2015.	10LB	6	$ 27,700	$ 166,200
EXTINTOR DIOXIDO CARBONO LISTADO 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED LISTADO. AGENTE EXTINTOR: Bióxido de carbono 99% DE ALTA PUREZA. CLASIFICACIÓN: BC. CAPACIDAD: 10Lbs. Apropiado para usarse en espacios cerrados, lo que los hace ideales para los ambientes de oficina. Ensamblado con válvulas de bronce, manija y palanca de acero inoxidable. INCLUYE: Aviso de señalización y soporte tipo pared. GARANTÍA: 5 años. IMPORTANTE: Se revisa cada año y se recarga cada 5 años.	10LB	3	$ 343,200	$ 1,029,600
EXTINTOR DIOXIDO CARBONO LISTADO 15 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED El CO2 es un agente limpio, recomendado para oficinas, bodegas, almacenes; lugares donde tengan equipos electrónicos. Actúa sobre fuegos tipo BC. Extintor nacional. AGENTE EXTINTOR: Bióxido de carbono 99% DE ALTA PUREZA. CLASIFICACIÓN: BC. CAPACIDAD: 15 lbs. Apropiado para usarse en espacios cerrados, lo que los hace ideales para los ambientes de of icina. Ensamblado con válvulas de bronce, manija y palanca de acero inoxidable. INCLUYE: Aviso de señalización y soporte tipo pared. GARANTÍA: 5 años. IMPORTANTE: Se revisa cada año y se recarga cada 5años.	15LB	3	$ 418,000	$ 1,254,000

CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 20 MTS x 5 CMS - USO GENERAL	ROLLO	13	$ 45,000	$ 585,000
AVISO S 22 "RUTA DE EVACUACION" FLECHA A LA DERECHA 22 x 30 CMS Sobre lamina de poliestireno Calibre 20. Impresos con pictogramas y colores norma ICONTEC.	UNID	15	$ 10,400	$ 156,000
AVISO S 23 "RUTA DE EVACUACION" FLECHA A LA IZQUIERDA 22 x 30 CMS Sobre lamina de poliestireno Calibre 20. Impresos con pictogramas y colores norma ICONTEC.	UNID	15	$ 10,400	$ 156,000
AVISO S 38 "SALIDA DE EMERGENCIA" 22 x 30 CMS CAL 20 Sobre lamina de poliestireno Calibre 20. Impresos con pictogramas y colores norma ICONTEC	UNID	15	$ 10,400	$ 156,000
AVISO TIPO CARPA ACRILICO 60x30 "PISO MOJADO"	UNID	4	$ 10,400	$ 41,600
AVISO R 14 "PELIGRO RIESGO ELECTRICO" 22 x 30 CMS CAL 20 Aviso en poliestireno calibre 20. Medidas: 22 x 30 cms Impresos con pictogrmas y colores noma ICONTEC	UNID	15	$ 10,400	$ 156,000
AVISO R 24 "PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE" 22 x 30 CMS CAL 20	UNID	5	$ 10,400	$ 52,000
Señalización caídas al mismo nivel	UNID	5	$ 10,400	$ 52,000
Señalización caídas a distinto nivel	UNID	5	$ 10,400	$ 52,000
AVISO P 82 NUEVA NORMA"RESPIRE CON TRANQUILIDAD" 22 x 30 CMS CAL 20 "RESPIRE CON TRANQUILIDAD ESTE ES UN ESPACIO LIBRE DE HUMO DE TABACO"	UNID	5	$ 10,400	$ 52,000
AVISO S 06-A "ESCALERAS" BAJANDO FLECHA A LA DERECHA 22 x 30 CMS	UNID	10	$ 10,400	$ 104,000
AVISO S 06 "ESCALERAS" BAJANDO FLECHA A LA IZQUIERDA 22 x 30 CMS CAL 20	UNID	10	$ 10,400	$ 104,000
AVISO “CAMILLA DE EMERGENCIA” 22 x 30 CMS CAL 20	UNID	1	$ 10,400	$ 10,400
Botiquín para trauma tipo morral grande tipo B Dotado en lona de alta resistencia con correas para cargar en los hombros, ajustable, con cintas reflectivas, cremalleras resistentes, Amplio bolsillo frontal y compartimientos internos. práctico para atención de heridas y lesiones -Alto 44 cm. -Ancho 30 cm. -Fondo 18 cm. Resiste hasta 20 kg de peso Insumos: Gasa, vendas de gasa, venda triangular, curitas adhesivas, parche ocular, aplicadores, baja lengua, sobre de alcohol, micropore, esparadrapo, algodón, bolsas, jabón, tapabocas, guantes, sulfaplata, suero oral, manual primeros auxilios, agua destilada, tijeras, jeringa, inmovilizadores, linterna, libreta y lapicero	UNID	2	$ 1,048,000	$ 2,096,000

Tabla de inmovilización espinal Dimensiones: 40 cm x 183 cm x 6 cm, Peso: 6,1 kg (tabla sencilla) Grosor: 5,8 pulgadas. 14 asas, Ancho de asa de 5 cm, Longitud de asa de 13 cm, Espacio de almacenamiento mínimo para 2 tablas de aproximadamente 10,16 cm, 12 sujeciones Varas de fibra de carbono Marca CE, respectivos cintas de sujeción (arenes para la camilla), Temperatura de funcionamiento: -34°C a 52°C (-29°F a 126°F) Temperatura de almacenamiento: -34°C a 52°C (-29° F a 126°F) Sin látex, Molde de rotación sin fisuras. Garantía de 5 años	UNID	4	$ 220,000	$ 880,000
Desfibrilador Externo Automático –MINDRAY C1A DEA. Full automático, con encendido automático al levantar la tapa del equipo – DEA. Incluye electrodos adulto/pediátricos (pre conectados) con tecnología RFIB, longitud del cable 2m, metrónomo de frecuencia, botón de repeat y batería de litio Li/MnO2 de hasta 5 años de vida útil en stand by. Dimensiones: 310 mm x 255 mm x 100 mm. Interfaz de tres pasos (fácil manejo) imágenes didácticas del paso a paso y protección IP55. PAQUETE PARA DEA • Gabinete con alarma audible y visual, puerta en acrílico para mayor visualización del equipo, incluye llave. • Kit de bioseguridad (toalla, tapaboca, tijera corta todo, máquina de afeitar, guantes). • Señalética: Espacio Cardio protegido. Personalizado de acuerdo a imagen corporativa del cliente. • Capacitación: Reconocimiento de un paro cardiaco, reanimación cardiopulmonar- RCP y manejo del DEA (25- 40 personas). Duración 4 horas. Se hace envío de constancia de capacitación de cada asistente. • Instalación y puesta en marcha. • Estudio de zona, recomendaciones de lugar de instalación. • Visita de mantenimiento preventivo en el primer año. • Se entrega declaración de importación, registro Invima, hoja de vida, cronograma de servicios del DEA. • Electrodos caducidad mínima 2 años. Garantía del equipo de 5 años	UNID	1	$ 6,900,000	$ 6,900,000
Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 180 minutos de autonomía Características: Luminaria Led emergencia potencia 3.2w, rectagular, color de luz blanca, multivoltaje 120 - 277 V Duración batería: 2-3 horas Dimensiones:	UNID	30	$ 140,000	$ 4,200,000

Escalera de Tijera con Plataforma en Fibra de Vidrio Certificada 7 pasos CERTIFICADAS TIPO 1A Uso Profesional – Industrial Las escaleras tipo tijera con plataforma tienen sus rieles fabricados en PRFV/FRP (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio), un material no conductor de electricidad, lo que hacen que esta escalera sea ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie. Con una capacidad de carga de más de 300 lb, nuestras escaleras son livianas y duraderas. Los peldaños en aluminio con superficie acanalada antiderrapante, base tipo plataforma en Aluminio que permite un mejor apoyo y maniobrabilidad en su último escalón/plataforma , cuenta con protección tipo confinamiento en tres de las caras de la plataforma para trabajar con alta seguridad, y barandas laterales para ascenso y descenso cuenta con zapatas antideslizantes y opción de ruedas con freno de seguridad .Las escaleras de Tijera con plataforma de nuestra línea industrial son sometidas a extensas pruebas de desempeño, según norma ANSI-ASC A14.5-2017 en todos sus numerales, haciéndolas un producto de alta calidad. Rieles: Fibra de Vidrio (PRFV / FRP) Características: No conduce electricidad (Dieléctrica) Peldaños: Aluminio antideslizante Plataforma: Aluminio antideslizante Tipo: 1A Capacidad Carga: 136 kg / 300 lbs Norma Tecnica: ANSI -ASC A 14.5 Linea: Certificada Uso: Profesional – Industrial Pasos totales incluida la plataforma: 7 Longitud Escalera: 315 Cm Ancho Max: 74 Cm Apertura: 159 Cm Altura a Plataforma: 201 Cm Altura Maxima a baranda: 294 Cm Peso: 22 Kg Accesorios Incluidos: Barandas de seguridad – plataforma – zapatas antideslizantes Accesorios Adicionales por solicitud: Ruedas – reata de restricción.	UNID	1	$ 1,987,500	$ 1,987,500

Escalera dieléctrica 40 pasos (de extension) Escalera Certificada Tipo Extensión Fibra De Vidrio Industrial Certificadas bajo el estándar ICONTEC ISO 9001 y Avaladas por la norma ANSI 14.5. Nuestras escaleras en fibra de vidrio gracias a su alta resistencia, soportan las más altas exigencias. Extra fuerte, liviana y aislada Tubo Peldaños «D» de duraluminio fuertes y livianos. 300 libras de Capacidad de Carga o 136 Kilogramos. Ganchos de aluminio por inyección. Cuerda de polietileno de mayor diámetro 3/8 ó 10 milímetros. Polea central de Acero Galvanizado.. Zapatas de acero galvanizado con Caucho Uso Industrial. TIPO IA	UNID	1	$ 2,967,300	$ 2,967,300
AVISO “BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS” 22 x 30 CMS CAL 20	UNID	1	$ 10,400	$ 10,400
AVISO “DESFIBRILADOR” 22 x 30 CMS CAL 20	UNID	1	$ 10,400	$ 10,400
			SUBTOTAL	$ 23,178,400
			IVA	$ 4,403,896
			TOTAL	$ 27,582,296

NOTAS

* Forma de pago: 50% anticipo el otro 50% contra entrega a satisfacción del cliente.

*Plazo de entrega: 8 días habiles

*Esta Cotización tiene vigencia un mes a partir de su entrega.

*Los Valores de la cotización no incluyen flete fuera del Área metropolitana.