GRUPO AGRO MARKET

AGROMARKET C.I S.A.S. ZOMAC
Nit.:901.467.950-5

OFERTA ECONOMICA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRA VENTA ESTUFAS DE LEÑA ECOEFICIENTES DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA UBICADOS EN LOS CERROS LA CHAPA Y MUNCHIQUE LOS TIGRES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO".

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR TOTAL
1	ESTUFA ECOEFICIENTE Dimensiones: • Ancho 60 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitrón 2.44 m. Características: • 1 plancha de hierro fundido gris reforzada para 2 hornillas. • Parrilla asadora en acero inoxidable. • Horno (25 ancho x 20 alto x 40 fondo). • Puertas entamboradas para aislamiento de calor por ceniza. • Peso aproximado 75 kg. Acabado: • Pintura de la estructura: Con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). Composición: • Cuerpo de la estufa: 0.85 mt de alto x 0.60 de ancho x 0.60 fondo. • 1 plancha de hierro fundido gris reforzada con un total de 2 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.20 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm) con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lámina CR calibre 18 (1.1 mm) con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • Parrilla Asadora: ubicado en superficie derecha elaborada en varilla de acero	UND	35	73.000.000

Sede Principal
Calle de las Flores – Olaya Herrera Nariño
Teléfono: 602- 8339131
Celular: 312 7198695 – 314 6821743
agromarketsaszomac@gmail.com
Grupo Agromarket
Grupo Agromarket

	inoxidable, con su respectiva bandeja carbonera. • Chasis de la estufa con remarco horizontal elaborada en Angulo de 1/8" X 3/4" y patas 1/8" x 1. 1/4". • Cuerpo de la estufa (frontal, espalda, laterales y piso) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 18 (1.1 mm). • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior de la estufa con recamara de combustión, con aislante en tableta adoquín de 3 cms y con parrilla leñera al interior, con puerta abisagrada elaborada en lámina CR calibre 18 (1.1 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenicera según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina Qalvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Remarco distanciador de protección en la parte frontal de la superficie elaborado en tubo AN 3/4" calibre 16, sujeto al chasis con distanciadóres de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón 2.44 mtrs de 9 x 9 cm2 de diámetro, elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 X 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Puertas de leñero principal y horno con manija sujetadora metálica.			

En constancia, se firma en **Olaya Herrera**, a los catorce **(14)** días del mes de noviembre de 20**24**.

Nombre: **MILTA MARCELA OMEN HOYOS**
Cargo: **Representante Legal**
Documento de Identidad: **1.061.985.955** de **Almaguer - Cauca**
Correo Electrónico: agromarketsaszomac@gmail.com