Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7060976
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(22/11/2024 4:30:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7060976
Objeto del contrato	Compra de elementos de protección personal, dotación y ropa de trabajo para personal administrativo, instructores y aprendices del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2024
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	6/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14 días para terminar *(7/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo Administrativo CAPCP

COLOMBIA, Tumaco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUPACIFICO TCO

Equipo de entrenamiento de seguridad física e industrial, defensa y orden público

COLOMBIA, Tumaco

Número de documento 9016910819

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA Y CONTRUCIONES DEL PACIFICO	DAVIVIENDA	Ahorros	108900308918

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE LUIS MERO CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2024 5:27:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE TIRSO POLO* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2024 5:47:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	9 días para terminar *(2/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 5 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7060976

Proveedor INGENIERIA Y CONTRUCIONES DEL PACIFICO

Creado por CATERINE ARCINIEGAS PORTILLA

Agregado en 16 minutos de tiempo transcurrido *(22/11/2024 5:30:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NRÑ-CAPCP-0040-2024

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA

Ubicación CO-NAR-52835 - Tumaco

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Tumaco

Dirección CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SAN ANDRES DE TUMACO	COLOMBIA > Nariño > Tumaco

1	CO1.PCCNTR.7060976		
1.1	Lote 1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		29.668.200,00	29.480.920,00

Incluya el precio como lo

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	indique la Entidad Estatal
1	53101600	IMPERMEABLE DOS PIEZA EN PVC : DEFINICIÓN: Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas liquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy humedos.MATERIALES: Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Se fabrican en una sola pieza: Capa con capucha Largo : 128 cm Ancho: 200 cm. Espesor 0.35 mm ± 0.5mm. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. **Mis observaciones:** UNIDAD	13,00	UN	165.000,00	160.000,00	2.145.000,00	2.080.000,00
2	53101600	COFIA BLANCA DESECHABLE : PAQUETE GORRO TIPO ORUGA X 100 UND Gorro o cofia tipo oruga blanca desechable en tela no tejida de 17 gr de polipropileno SMS. ideal para areas restringiidas, laboratorios y manufacturas de alimentos y medicamentos **Mis observaciones:** PAQUETE	3,00	UN	45.000,00	44.000,00	135.000,00	132.000,00
3	53101600	GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS: Prenda para cubrir la cabeza cuello y las orejas, que suele llevar visera. MATERIALES: Dril CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Para la elaboracion del elemento se debera tener en cuenta el manual de identidad corporativa. **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	29.300,00	29.000,00	293.000,00	290.000,00
4	53101600	Gorro Chef Pirata Blanco: PAQUETE GORRO TIPO ORUGA X 100 UND Gorro o cofia tipo oruga blanca desechable en tela no tejida de 17 gr de polipropileno SMS. ideal para areas restringiidas, laboratorios y manufacturas de alimentos y medicamentos **Mis observaciones:** paquete	3,00	UN	75.000,00	74.700,00	225.000,00	224.100,00
5	53101600	ANTEOJOS DE SEGURIDAD:ANTEOJOS DE SEGURIDAD: (Incluye lente claro, lente oscuro, porteccion lateral y sin proteccion lateral. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado con uno o dos oculares separados, diseñados para encerrar y proteger el área orbitalv Lente Claro: Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos y en operaciones que no producen deslumbramientos. ATERIALES: Policarbonato (Garantiza protección UV y alta resistencia a impactos) RACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente. CLAROS **Mis observaciones:** UNIDAD	20,00	UN	25.000,00	24.900,00	500.000,00	498.000,00
6	53101600	ANTEOJOS DE SEGURIDAD:ANTEOJOS DE SEGURIDAD: (Incluye lente claro, lente oscuro, porteccion lateral y sin proteccion lateral. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado con uno o dos oculares separados, diseñados para encerrar y proteger el área orbital Lente Claro: Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos y en operaciones que no producen deslumbramientos. MATERIALES: Policarbonato (Garantiza protección UV y alta resistencia a impactos) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente. OSCUROS **Mis observaciones:** UNIDAD	12,00	UN	45.000,00	44.800,00	540.000,00	537.600,00
7	53101600	GUANTES DE NITRILO CORTO PARA QUIMICOS: DEFINICIÓN:El nitrilo es un cauchoEN 420 o EN ISO 21420: 2020 EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. EN ISO 374-5 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. Norma Técnica Colombiana NTC 2190 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. EN 3743 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. sintetico.el guante de nitrilo es mucho mas delgado que el guante de caucho natural, lo que mejora la destreza y agilidad de la mano. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Los fabricantes ofrecen guantes con acabados especiales en la palma de la mano que evita que los objetos se resbalen. **Mis observaciones:** PAR	20,00	UN	35.000,00	34.600,00	700.000,00	692.000,00
8	53101600	Monogafas contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas: ANTEOJOS MONOGAFAS DE SEGURIDAD PARA LÍQUIDOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado en armazón de PVC Liviano, con un solo lente, , diseñados para encerrar y proteger el área orbital contra líquidos. MATERIALES: Armazón de PVC que ofrece resistencias a sustancias químicas y visor en acetato de celulosa ópticamente rectificado. El armazón de PVC debe ser suave para facilitar el ajuste al contorno de la cara. Esta monogafa debe traer cinta elástica ajustable para lograr la hermeticidad del PVC al contorno de la cara. **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	55.000,00	54.850,00	550.000,00	548.500,00
		GUANTES DE NITRILO LARGOS PARA QUIMICOS: DEFINICIÓN:El nitrilo es un cauchoEN 420 o EN ISO 21420: 2020 EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. EN ISO 374-5 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. Norma Técnica Colombiana NTC 2190 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. EN 3743 Guantes de protección contra los						

9	53101600	productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. sintetico.el guante de nitrilo es mucho mas delgado que el guante de caucho natural, lo que mejora la destreza y agilidad de la mano. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Los fabricantes ofrecen guantes con acabados especiales en la palma de la mano que evita que los objetos se resbalen. **Mis observaciones:** PAR	10,00	UN	57.000,00	56.200,00	570.000,00	562.000,00
10	53101600	GUANTES DE TRABAJO ACTIVARMR® 80-400 LinkedInEl modelo Powerflex® 80-400 de Ansell es un guante para uso general con un magnífico aislamiento en condiciones frías, así como un gran confort y un excelente agarre. Este guante combina un forro térmico de rizo acrílico con un recubrimiento de látex naturalmente aislante que garantizan una excelente protección contra el frío. Este guante ofrece confort y protección al usuario a temperaturas de hasta -30°C para contacto breve o intermitente. Con un forro de rizo acrílico amarillo brillante, el guante Powerflex® 80-400 es fácil de ver en condiciones de baja o nula visibilidad. Esta visibilidad extra aporta una seguridad adicional a los trabajadores de exterior cuando está oscureciendo. **Mis observaciones:** PAR	10,00	UN	85.000,00	85.000,00	850.000,00	850.000,00
11	53101600	GUANTES DE HILO PARA PESCADOR: Propiedades: Semi-permeable Lavable a máquina Alta resistencia a la abrasión Mantenimiento de la temperatura de las manos, en situaciones de frío moderado Aplicaciones (*) de PVC en palma Características: Tejido en lana acrílica y reforzado con polipropileno Peso aprox. 75 gr. por par Tejido sin costuras Puño elástico remallado con puntadas de seguridad. Usos: Trabajos en zona húmedas y de roce constantes Trabajos en áreas de bajas temperaturas y refrigerados Faenas marinas Manipuleo de elementos congelados **Mis observaciones:** PARA	8,00	UN	85.000,00	85.000,00	680.000,00	680.000,00
12	53101600	Protector Auditivos de Inserción "Protector Auditivo INSERCIÓN DESECHABLE: DEFINICIÓN: dispositivos Fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de trabajo de 8 horas. Su forma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos, colores que permitan una fácil visibilidad y comprobación de uso en los puestos de trabajador. Nivel de reducción del ruido de mínimo 33 dB." **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	15.200,00	15.200,00	152.000,00	152.000,00
13	53101600	REPELENTE DE INSECTOS FRASCO SPRAY 500 ML **Mis observaciones:** FRASCO	32,00	UN	45.200,00	44.900,00	1.446.400,00	1.436.800,00
14	53101600	Tapabocas plástico media cara: El tapaboca plástico es una máscara transparente, reutilizable y de fácil limpieza, no se empaña por ninguno de los dos lados. Permite al usuario respirar con facilidad, evitando la incomodidad sobre la nariz, el acaloramiento y sudor de la cara mientras previene la liberación de saliva sobre los productos o personas. Es ideal para la preparación, procesado y servicio de alimentos, tratamientos estéticos y capilares, procedimientos odontológicos y manufactura cosmética. **Mis observaciones:** CJA	10,00	UN	75.800,00	75.600,00	758.000,00	756.000,00
15	53101600	Careta para Fumigación: Protege los ojos y la cara de polvo, calor y salpicaduras químicas. Se puede utilizar con anteojos formulados o de seguridad. El impermeable cubre la cabeza, nuca y orejas, compuesto por: soporte para protección facial marca Libus, pantalla o visor marca Libus e impermeable en PVC. **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	98.000,00	97.860,00	196.000,00	195.720,00
16	53101600	Protector Auditivo Tipo Copa para casco: Protector auditivo tipo copa adaptable a ranura universal de cascos, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB. NIVEL DE REDUCCION 23 DB Minimiza la resonancia y resulta en un atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad. Características: Diadema plástica con protector en espuma laminada Copas plásticas con almohadilla resistente Liviano y fabricado sin partes metálicas Copas graduables de forma vertical SNR 26dB EN 352-1 **Mis observaciones:** UNIDAD	3,00	UN	60.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00
17	53101600	Monja o pasamontañas EXTERIORES: La Capucha Monja Algodón es un elemento ideal para proteger el área de la cabeza y cuello del frio, del calor y de materiales particulados en los ambientes de trabajo.Confeccionada en Algodón 100%, por lo que es muy cómoda y confortable, además no se corre ningun riesgo eléctrico ya que es un material no conductor dieléctrico. **Mis observaciones:** UNIDAD	6,00	UN	45.000,00	44.900,00	270.000,00	269.400,00
18	53101600	Tapabocas desechable caja: Hipoalergenico - Adaptador Nasal - Alta Capacidad de Filtración - Composición : Polipropileno - Bandas Elásticas - 3 Capas **Mis observaciones:** UNIDAD	40,00	UN	30.000,00	28.600,00	1.200.000,00	1.144.000,00
		Protector Auditivo INSERCIÓN DESECHABLE: DEFINICIÓN: dispositivo que se utiliza para evitar los efectos						

19	53101600	perjudiciales del sonido en el sistema auditivo. El protector auditivo tipo inserción es llamado también tipo tapón por que se coloca dentro del canal del oído externo (auditivo), o en la concha del oído, para impedir la entrada al canal del oído externo (semiauditivo). MATERIALES: Se ofrecen en le mercado fabricado en silicona y en espuma moldeable, estos materiales son hipoalergénicos de fácil mantenimiento y duración. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Los fabricante enfocan los diseños en lograr comodidad dese el punto de vista anatómico y del confort al momento de usar los protectores. Se recomienda que estén acompañados de un cordel y de un estuche, lo anterior aumenta la duración del protector ya que se contamina menos. Los protectores fabricados en espuma moldeable, se adaptan mas fácilmente al conducto auditivo grande o pequeño del trabajador ya que su estructura es suave y redondeada. Su desventaja es que si se lavan pierden sus características moldeables. **Mis observaciones:** PAQUETE	15,00	UN	15.000,00	15.000,00	225.000,00	225.000,00
20	53101600	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Guantes en jersey/algodón con recubrimiento en nitrilo en palma y dorso, doble capa puño abierto de seguridad, grosor mínimo de 0,70 mm, sanitizado, evita la proliferación y acumulación de hongos por sudor, textura rugosa excelente agarre en húmedo, resistente a cortes, pinchazos y abrasión, recubierto en goma. **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	35.000,00	35.000,00	350.000,00	350.000,00
21	53101600	Respirador media cara doble cartuchos Mascara Respirador Doble Cartucho MEDIA CARA: RESPIRADOR MEDIA CARA PARA ACOPLE DE CARTUCHOS. DEFINICIÓN: Mascarilla: tipo de pieza facial que protege únicamente en las entradas a las vías respiratorias. MATERIALES: La pieza facial se fabrica en materiales elastoméricos suaves y resinas antialérgicas suave. En su gran mayoría se fabrican en Silicona. Estos materiales facilitan el ajuste y confort de la mascarilla al contorno de la cara del usuario **Mis observaciones:** UNIDAD	7,00	UN	230.400,00	230.400,00	1.612.800,00	1.612.800,00
22	53101600	RESPIRADOR PARA POLVOS N95 LIBRE DE MANTENIMIENTO: DEFINICIÓN: Mascarilla: tipo de pieza facial que protege únicamente en las entradas a las vías respiratorias. Se denomina libre de mantenimiento por que una vez se deteriora no se puede reutilizar y se desecha. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. MATERIALES: El material que haga contacto con la piel no deberá ser del tipo que cause irritación a la piel o un efecto adverso para la salud. Otros materiales del ensamble del equipo de protección respiratoria no deberán tener un efecto adverso a la salud y seguridad del trabajador. La mayoria de lo fabricantes utilizan como medio filtrante tela no tejida de polipropileno y poliester. Las microfibras cargadas son cargadas electrostáticamente para hacer que la respiración sea más fácil y más fresca. Los fabricantes ofrecen capas de carbón activado en el respirador para eliminar olores molestos y pequeñas concentraciones de vapores organicos. Las bandas elasticas se fabrican en material elastomerico hipoalergico. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Se recomienda que el respirador cuente con puente nasal ajustable en alumino el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador. **Mis observaciones:** UNIDAD	15,00	UN	15.000,00	15.000,00	225.000,00	225.000,00
23	53101600	Trajes Fumigación Biológicos y Químicos. Características: Tejido laminado microporoso resistente a splash líquidos y de partículasPelícula soporte de polipropileno y lámina de polietileno capuchay mangas elastizadas Cumple requisitos prendas de protección EN 13688:2013 Protección a splash líquidos químicos EN13034:2005+A1:2009 Protección contra partículas sólidas EN ISO13982-1:2004+A1:2010 Protección contra contaminación radioactiva EN1073-2:2002 Propiedades antiestáticas nivel 5 EN1149-5:2008 Tipo 4B EN14605 - Tipo 5 EN ISO 13982-1 - Tipo 6 EN13034 Categoría III Testeado CENTROCOT CE 0624 **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	175.000,00	174.000,00	875.000,00	870.000,00
24	53101600	Protector Solar: Piel Sensible tiene una fórmula enriquecida con Vitamina E, que ayuda a minimizar el riesgo de alergias causadas por el sol en pieles sensibles, dejando la piel suave y tersa. Tiene un efectivo sistema de filtros UVA/UVB que brindan protección inmediata y ayuda a prevenir quemaduras solares y el envejecimiento prematuro de la piel. Resistente al agua.Resolución 3132 de 1998 del Ministerio de Salud Social y las normas que la modifiquen, reemplacen o complementen. Por la cual se reglamentannormas sobre protectores solares. Norma Técnica Colombiana NTC¬4833.Métodos de ensayo microbiológicos para productos cosméticos. NormaTécnica Colombiana NTC-5218. Requisitos para el rotulado de productoscosméticos.Categoría: Rostro y CuerpoEmpaque: TuboTamaño: 100 mlTipo de piel: Todo tipo de pielIngredientes activos: Efecto principal: Crema ligera SPF 50 con protección UV.Efectos: Hidrata la piel. Protege contra los efectos nocivos de los rayos UV y la luz UVB.Ventajas del producto: Adecuado para la piel y el cuerpo. Protege contra los efectos nocivos de los rayos	30,00	UN	62.000,00	61.400,00	1.860.000,00	1.842.000,00

		UV y de la luz UVB. Rápida absorción y de consistencia ligera sin dejar una película grasa sobre la piel. Apto para todo tipo de piel **Mis observaciones:** UNIDAD						
25	53101600	Delantal PVC (Blanco) de laboratorio: Delantal industrial largo, fabricado en PVC, calibre (grosor) 25¨ con forro interno, adaptable al cuerpo, tira en el cuello y espalda ajustable. Ideal para proteger de salpicaduras líquidas, industria alimenticia, petrolera, procesos cámicos, entro otros. Talla única Adulto Delantal 82 cm x 1,15 cm Color: blanco **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	95.000,00	94.900,00	475.000,00	474.500,00
26	53101600	IMPERMEABLE DE UNA PIEZA EN PVC CAPA: DEFINICIÓN: Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas liquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy umedos.MATERIALES: Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Se fabrican en una sola pieza: Capa con capucha Largo : 128 cm Ancho: 200 cm. Espesor 0.35 mm ± 0.5mm. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. COLOR NEGRA **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	95.000,00	95.000,00	475.000,00	475.000,00
27	53101600	Guantes Vaqueta Ingeniero Reforzado: Guante tipo ingeniero talla única fabricado en cuero (vaqueta) reforzado externo en las palmas/dedos, resorte en las muñecas para un mejor ajuste, este guante es uno de los más utilizados por las de industria de petróleos, construcción, mecánica, metalmecánica, empresas de trasporte y logística de equipos pesados. Posee excelente resistencia al uso con materiales abrasivos, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra laceraciones menores y objetos punzantes. No se recomienda para el manejo de químicos ni líquidos como agua, aceites grasas, maniobras de tipo eléctrica. **Mis observaciones:** PAR	30,00	UN	90.000,00	90.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
28	53101600	Guantes Malla anticorte: Guante protección al corte fabricado en malla de acero inoxidable de alta calidad, Cinta ajustable en poliuretano flexible con precisión a cualquier tamaño de muñeca. Ambidiestro, Resistente a la abrasión objetos filosos. Fáciles de limpiar, incluso los pequeños residuos, con lo que se garantiza una perfecta higiene del guante. Proporcionan magnífico rendimiento, aumenta la seguridad y seguridad del operario. Livianas y fáciles de enguantar. **Mis observaciones:** PAR	3,00	UN	520.000,00	519.500,00	1.560.000,00	1.558.500,00
29	53101600	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano: ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas **Mis observaciones:** PAR	5,00	UN	55.000,00	55.000,00	275.000,00	275.000,00
30	53101600	Guantes de Caucho largos: Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 (50) cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores Ofrecen un mínimo 900% de elongación antes de la rotura y 25 MPa de resistencia a la tensión. No contiene talco. orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar. **Mis observaciones:** PAR	10,00	UN	35.000,00	35.000,00	350.000,00	350.000,00
31	53101600	Guantes nitrilo azul no estériles Caja x 50 pares: Los guantes nitrilo no esteriles se utilizan para evitar el contacto físico con secreciones, piel o mucosas, así como con materiales sucios o contaminados en procedimientos de riesgo. **Mis observaciones:** CAJA	8,00	UN	45.000,00	45.000,00	360.000,00	360.000,00
32	53101600	GUANTES DE CARNAZA LARGOS (Incluye: largos): DEFINICIÓN: Guante de protección contra riesgos mecánicos. Guante que proporciona protección contra, al menos, uno de los siguientes riesgos mecánicos: abrasión, corte por cuchilla y perforación. NTC 5684. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: En este tipo de guante es muy importante contar con diseños que minimicen las costuras ya que estas pueden producir lesiones en la mano del trabajador, también es importante manejar tallas ya que como el guante es grueso y restringe de alguna manera la maniobrabilidad de la mano, si este es muy grande para la mano de trabajador puede generar riesgos en su operación. El largo en cms del puño se encuentra en varias dimensiones desde los 5 cms hasta 15 cms. Los fabricantes los ofrecen reforzados en palma y dedos para aumentar su resistecia. En tareas con alto riesgo mecánico un guante puede durar solo un día o dos. Características: Fabricado en 100% cuero de carnaza vacuno de textura suave y flexible. Largo de 13 pulgadas y costuras ignífugas en muñeca. Forro interno de algodón y poliéster. Costuras internas reforzadas. **Mis observaciones:** UNIDAD	6,00	UN	57.000,00	57.000,00	342.000,00	342.000,00
33	53101600	Guantes hilaza/algodón - hilaza/ poliester con cubierta en látex corrugado: Guantes con puño tejido con borde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos y cortes. Ideal para trabajos que requieren sensibilidad media y flexibilidad. Cubierto en la palma con látex corrugado. Alta resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas. Seguro	6,00	UN	32.000,00	32.000,00	192.000,00	192.000,00

		para manipulación general y riesgos mecánicos, áreas de ensamble, bodegas, manipulación de partes y piezas, embalaje, inspección y mantenimiento general, montajes de piezas y partes con aceite o húmedas, montajes, adecuado para trabajos generales. **Mis observaciones:** PAR						
34	53101600	GUANTE TRANSPARENTE VINILO CAJA X100 UNIDADES 50 PARES Apto para el uso en Aseo, Hogar, Manipulación de alimentos, Restaurante, Salones de belleza y mucho más.Fabricado con Polietileno de Alta Densidad (HDPE), transparente. **Mis observaciones:** CAJA	8,00	UN	45.000,00	45.000,00	360.000,00	360.000,00
35	53101600	ZUECOS IMPERMEABLES:DEFINICIÓN: Zuecos para uso de personal de servicio de salud. Plantilla anatomica especialmente comoda para uso laboral intenso. Talón con absorción de energía. Protector contra la electricidad estática. Suela con tacos resistente a los resbalones. MATERIALES: Material impermeable, transpirable y muy duradero, Forro absorbedor de sudor, Suela de Poliuretano (PU) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Resistente a penetración y absorción de agua, antideslizante sobre baldosa con detergente, resistente a grasas animales y vegetales. Plantilla anatomica intercambiable **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	95.000,00	95.000,00	190.000,00	190.000,00
36	53101600	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA AMARILLA CON PUNTERA: DEFINICIÓN: Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas.MATERIALES: Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado.Se recomienda que la planta tenga componentes en acrílo nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Puntera: Acero Templado Según NTC 2257 y NCH772. Plantilla en acero: Resistente a la penetración según NTC 2257 Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de la bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura.La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes.Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. Normas Tecnicas ASTM F2412 y 2413 Resistencia al impacto del calzado de seguridad (101.7 J). Resistencia a la compresion del Resistencia al choque electrico (18Kv). NTC EN ISO 20344 y 20345 Resistencia de la unión corte/piso y entre capos de la suela. Resistencia de la suela la flexión. Resistencia a la abrasión. **Mis observaciones:** PAR	2,00	UN	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
37	53101600	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA BLANCA:DEFINICIÓN: Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas.MATERIALES: Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado.Se recomienda que la planta tenga componentes en acrílo nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Puntera: Acero Templado Según NTC 2257 y NCH772. Plantilla en acero: Resistente a la penetración según NTC 2257 Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de la bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura.La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes.Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. **Mis observaciones:** PAR	2,00	UN	140.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00
38	53101600	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA AMARILLA: Botas Macha Alta AMARILLA para hombre Botas de protección, Botas inyectadas en PVC bicolor 100% impermeable. Altura promedio de 32 cm. Peso del paquete: 1 kg Medidas: 10 x 10 x 15 cm Material: pvc SIN PUNTERA DE ACERO **Mis observaciones:** PAR	18,00	UN	105.000,00	105.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
39	53101600	BOTA DIELECTRICA : Bota con una punta de composite, suela antideslizante, cuero de calidad, forro acolchonado, Protección Contra Riesgos Eléctricos. Maraca de Calidad y certificada.CORTE EXTERNO: Totalmente elaborado en micropiel negro con recubrimiento en PU calibre 1.95 - 2.05 mm, cuello y lengüeta en sintético FORRO INTERNO: Elaborada en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lamina de espuma de polietileno calibre 8 mm. y tela no tejida 100% poliéster que proporciona comodidad al zapato. OJALETES: Ojáleles Redondos color negro en Material Plástico, No conductores de Electricidad. CONTRAFUERTE: Lámina en poliéster no tejido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón. PUNTERA: Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión.PLANTILLA: Interna: Lámina de Strobell calibre 2,5 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm	7,00	UN	160.000,00	160.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00

		CINTA REFLECTIVA: La Reflectividad promedio es de 425 cd/lux/m2 en un ángulo de observación de o.20º y en ángulo de entrada de +5º SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU) , inyectada directamente al corte, bicolor (gris /negro) , antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y propiedades dieléctricas. Dureza parte externa piso (Compacto) 60 - 65 shore A. Dureza parte interna (Expanso) 45-55 shore A. **Mis observaciones:** PAR						
40	53101600	Casco Tipo II: Reduce la fuerza de impacto de golpe encima y a los lados de la cabeza. Con ratchet graduable 6 puntos mínimo y barbuquejo integrado, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad, Sistema de ajuste, graduación y colocación rápida, Casco con Ranuras para utilizar accesorios (protección facial y/o auditiva). **Mis observaciones:** UNIDAD	3,00	UN	135.000,00	135.000,00	405.000,00	405.000,00
41	53101600	Canillera para guadaña: Elemento con refuerzo interno de mínimo cuatro (4) platinas metálicas para la parte entre la rodilla y los tobillos (canilla)y dos (2) platinas en la parte del empeine. para la sujeción se requieren tres (3) correas, dos (2) con hebilla para el dorso de la canilla y una (1) con velcro para amarrarse por la parte inferior del zapato. correas con refuerzo en cinta tubular cosido en hilo **Mis observaciones:** PAR	2,00	UN	115.000,00	115.000,00	230.000,00	230.000,00
42	53101600	Bata desechable: Bata desechable Unisex de color Blanco, manga larga, Cómoda y transpirable Material (Polipropileno 20gr/m2), hipoalergénico. Cuello camisero, velcro delantero para el cierre frontal y puños elásticos, empaque individual por unidad. Confeccionada en Polipropileno 100%, tejido sin tejer (TST). Repelente a los líquidos, no presenta desprendimiento de pelusa. **Mis observaciones:** PAQUETE	5,00	UN	150.000,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00
43	53101600	Traje Antifluido: Traje antifluido de una sola pieza color blanco con capucha, abertura frontal con cremallera de una sola vía. Cuenta con capa interna fabricada con fibras no tejidas de polipropileno la cual está especialmente diseñada para proveer una combinación de suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es un recubrimiento con una película laminada de polietileno el cual proporciona protección contra líquidos y retención de partículas de + 0,3 micras. **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	95.000,00	95.000,00	475.000,00	475.000,00
44	53101600	Bata para laboratorio Bata Laboratorio Antifluido Personalizada **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	80.200,00	80.200,00	401.000,00	401.000,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 31.495.000,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 31.495.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		53101600	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA AMARILLA CON PUNTERA: DEFINICIÓN: Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas.MATERIALES: Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado.Se recomienda que la planta tenga componentes en acrilo nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Puntera: Acero Templado Según NTC 2257 y NCH772. Plantilla en acero: Resistente a la penetración según NTC 2257 Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de la bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura.La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes.Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. Normas Tecnicas ASTM F2412 y 2413 Resistencia al impacto del calzado de seguridad (101.7 J). Resistencia a la compresion del Resistencia al choque electrico (18Kv). NTC EN ISO 20344 y 20345 Resistencia de la unión corte/piso y entre capos de la suela. Resistencia de la suela la flexiòn. Resistencia a la abrasión. **Mis observaciones:** PAR	50,00	UN	150.000,00	150.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2		53101600	CAMISA HOMBRE MANGA LARGA, CON LOGOS BORDADOS **Mis observaciones:** UNIDAD	60,00	UN	75.500,00	75.500,00	4.530.000,00	4.530.000,00
3		53101600	GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS **Mis observaciones:** UNIDAD	50,00	UN	29.300,00	29.300,00	1.465.000,00	1.465.000,00
4		53101600	Pantalon JEANS AZUL OSCURO DE HOMBRE **Mis observaciones:** UNIDAD	40,00	UN	78.900,00	78.900,00	3.156.000,00	3.156.000,00
5		53101600	REPELENTE DE INSECTOS FRASCO SPRAY 500 ML **Mis observaciones:** FRASCO	45,00	UN	45.200,00	45.200,00	2.034.000,00	2.034.000,00
			BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA BLANCA:DEFINICIÓN: Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas.MATERIALES: Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos						

6	53101600	o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado.Se recomienda que la planta tenga componentes en acrilo nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Puntera: Acero Templado Según NTC 2257 y NCH772. Plantilla en acero: Resistente a la penetración según NTC 2257 Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de la bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura.La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes.Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. **Mis observaciones:** PAR	30,00	UN	140.000,00	140.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
7	53101600	Gorro Chef Pirata Blanco: PAQUETE GORRO TIPO ORUGA X 100 UND Gorro o cofia tipo oruga blanca desechable en tela no tejida de 17 gr de polipropileno SMS. ideal para areas restringiidas, laboratorios y manufacturas de alimentos y medicamentos **Mis observaciones:** PAQUETE	5,00	UN	45.000,00	45.000,00	225.000,00	225.000,00
8	53101600	Guantes Vaqueta Ingeniero Reforzado: Guante tipo ingeniero talla única fabricado en cuero (vaqueta) reforzado externo en las palmas/dedos, resorte en las muñecas para un mejor ajuste, este guante es uno de los más utilizados por las de industria de petróleos, construcción, mecánica, metalmecánica, empresas de trasporte y logística de equipos pesados. Posee excelente resistencia al uso con materiales abrasivos, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra laceraciones menores y objetos punzantes. No se recomienda para el manejo de químicos ni líquidos como agua, aceites grasas, maniobras de tipo eléctrica. **Mis observaciones:** PAR	50,00	UN	90.000,00	90.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
9	53101600	ANTEOJOS DE SEGURIDAD:ANTEOJOS DE SEGURIDAD: (Incluye lente claro, lente oscuro, porteccion lateral y sin proteccion lateral. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado con uno o dos oculares separados, diseñados para encerrar y proteger el área orbitalv Lente Claro: Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos y en operaciones que no producen deslumbramientos. ATERIALES: Policarbonato (Garantiza protección UV y alta resistencia a impactos) RACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente. **Mis observaciones:** UNIDAD	38,00	UN	25.000,00	25.000,00	950.000,00	950.000,00
10	53101600	Protector Solar: Piel Sensible tiene una fórmula enriquecida con Vitamina E, que ayuda a minimizar el riesgo de alergias causadas por el sol en pieles sensibles, dejando la piel suave y tersa. Tiene un efectivo sistema de filtros UVA/UVB que brindan protección inmediata y ayuda a prevenir quemaduras solares y el envejecimiento prematuro de la piel. Resistente al agua.Resolución 3132 de 1998 del Ministerio de Salud Social y las normas que la modifiquen, reemplacen o complementen. Por la cual se reglamentannormas sobre protectores solares. Norma Técnica Colombiana NTC¬4833.Métodos de ensayo microbiológicos para productos cosméticos. NormaTécnica Colombiana NTC-5218. Requisitos para el rotulado de productoscosméticos.Categoría: Rostro y CuerpoEmpaque: TuboTamaño: 100 mlTipo de piel: Todo tipo de pielIngredientes activos: Efecto principal: Crema ligera SPF 50 con protección UV.Efectos: Hidrata la piel. Protege contra los efectos nocivos de los rayos UV y la luz UVB.Ventajas del producto: Adecuado para la piel y el cuerpo. Protege contra los efectos nocivos de los rayos UV y de la luz UVB. Rápida absorción y de consistencia ligera sin dejar una película grasa sobre la piel. Apto para todo tipo de piel. **Mis observaciones:** UNIDAD	15,00	UN	62.000,00	62.000,00	930.000,00	930.000,00
11	53101600	Bata para laboratorio Bata Laboratorio Antifluido Personalizada **Mis observaciones:** UNIDAD	25,00	UN	80.200,00	80.200,00	2.005.000,00	2.005.000,00

1.3 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							11.030.600,00	11.030.600,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		53101600	Bata para laboratorio Bata Laboratorio Antifluido Personalizada **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	80.200,00	80.200,00	401.000,00	401.000,00
2		53101600	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA BLANCA:DEFINICIÓN: Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas.MATERIALES: Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado.Se recomienda que la planta tenga componentes en acrilo nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Puntera: Acero Templado Según NTC 2257 y NCH772. Plantilla en acero: Resistente a la penetración según NTC 2257 Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de	10,00	UN	140.000,00	140.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

		la bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura.La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes.Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. **Mis observaciones:** PAR						
3	53101600	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA AMARILLA CON PUNTERA: DEFINICIÓN: Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas.MATERIALES: Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado.Se recomienda que la planta tenga componentes en acrilo nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Puntera: Acero Templado Según NTC 2257 y NCH772. Plantilla en acero: Resistente a la penetración según NTC 2257 Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de la bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura.La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes.Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. Normas Tecnicas ASTM F2412 y 2413 Resistencia al impacto del calzado de seguridad (101.7 J). Resistencia a la compresion del Resistencia al choque electrico (18Kv). NTC EN ISO 20344 y 20345 Resistencia de la unión corte/piso y entre capos de la suela. Resistencia de la suela la flexión. Resistencia a la abrasión. **Mis observaciones:** PAR	10,00	UN	150.000,00	150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	53101600	CAMISA HOMBRE MANGA LARGA, CON LOGOS BORDADOS **Mis observaciones:** UNIDAD	9,00	UN	75.500,00	75.500,00	679.500,00	679.500,00
5	53101600	IMPERMEABLE DE UNA PIEZA EN PVC CAPA: DEFINICIÓN: Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas liquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy umedos.MATERIALES: Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Se fabrican en una sola pieza: Capa con capucha Largo : 128 cm Ancho: 200 cm. Espesor 0.35 mm ± 0.5mm. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. COLOR NEGRA **Mis observaciones:** UNIDAD	6,00	UN	95.000,00	95.000,00	570.000,00	570.000,00
6	53101600	Delantal PVC (Blanco) de laboratorio: Delantal industrial largo, fabricado en PVC, calibre (grosor) 25˝ con forro interno, adaptable al cuerpo, tira en el cuello y espalda ajustable. Ideal para proteger de salpicaduras líquidas, industria alimenticia, petrolera, procesos cámicos, entro otros. Talla única Adulto Delantal 82 cm x 1,15 cm Color: blanco **Mis observaciones:** UNIDAD	4,00	UN	95.000,00	95.000,00	380.000,00	380.000,00
7	53101600	Gorra Las características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda detallada en la presente ficha son: Tipo de Tela: Gabardina Peso: 250-270 gr/m2 (+/- 5%) Ancho: 150 cm Composición: 65% poliéster 35% algodón Tratamiento PROTECCIÓN UV ACABADO TOP **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	25.000,00	25.000,00	250.000,00	250.000,00
8	53101600	GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	29.300,00	29.300,00	293.000,00	293.000,00
9	53101600	Gorro Chef Pirata Blanco: PAQUETE GORRO TIPO ORUGA X 100 UND Gorro o cofia tipo oruga blanca desechable en tela no tejida de 17 gr de polipropileno SMS. ideal para areas restringiidas, laboratorios y manufacturas de alimentos y medicamentos **Mis observaciones:** paquete	7,00	UN	75.000,00	75.000,00	525.000,00	525.000,00
10	53101600	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Guantes en jersey/algodón con recubrimiento en nitrilo en palma y dorso, doble capa puño abierto de seguridad, grosor mínimo de 0,70 mm, sanitizado, evita la proliferación y acumulación de hongos por sudor, textura rugosa excelente agarre en húmedo, resistente a cortes, pinchazos y abrasión, recubierto en goma. **Mis observaciones:** UNIDAD	4,00	UN	35.000,00	35.000,00	140.000,00	140.000,00
11	53101600	Guantes de Cranaza cortes **Mis observaciones:** PAR	3,00	UN	55.000,00	55.000,00	165.000,00	165.000,00
12	53101600	Guantes de Caucho largos: Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 (50) cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores Ofrecen un mínimo 900% de elongación antes de la rotura y 25 MPa de resistencia a la tensión. No contiene talco. orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar. **Mis observaciones:** PAR	5,00	UN	35.000,00	35.000,00	175.000,00	175.000,00
13	53101600	Guantes nitrilo azul no estériles Caja x 50 pares: Los guantes nitrilo no esteriles se utilizan para evitar el contacto físico con secreciones, piel o mucosas, así como con materiales sucios o contaminados en procedimientos de riesgo. **Mis observaciones:** CAJA	4,00	UN	45.000,00	45.000,00	180.000,00	180.000,00
		IMPERMEABLE DOS PIEZA EN PVC : DEFINICIÓN: Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del						

14	53101600	trabajador contra sustancias químicas liquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy humedos.MATERIALES: Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Se fabrican en una sola pieza: Capa con capucha Largo : 128 cm Ancho: 200 cm. Espesor 0.35 mm ± 0.5mm. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. **Mis observaciones:** UNIDAD	4,00	UN	165.000,00	165.000,00	660.000,00	660.000,00
15	53101600	ANTEOJOS DE SEGURIDAD:ANTEOJOS DE SEGURIDAD: (Incluye lente claro, lente oscuro, porteccion lateral y sin proteccion lateral. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado con uno o dos oculares separados, diseñados para encerrar y proteger el área orbital Lente Claro: Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos y en operaciones que no producen deslumbramientos. MATERIALES: Policarbonato (Garantiza protección UV y alta resistencia a impactos) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente. **Mis observaciones:** UNIDAD	4,00	UN	45.000,00	45.000,00	180.000,00	180.000,00
16	53101600	Monogafas contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas: ANTEOJOS MONOGAFAS DE SEGURIDAD PARA LÍQUIDOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado en armazón de PVC Liviano, con un solo lente, , diseñados para encerrar y proteger el área orbital contra líquidos. MATERIALES: Armazón de PVC que ofrece resistencias a sustancias químicas y visor en acetato de celulosa ópticamente rectificado. El armazón de PVC debe ser suave para facilitar el ajuste al contorno de la cara. Esta monogafa debe traer cinta elástica ajustable para lograr la hermeticidad del PVC al contorno de la cara. **Mis observaciones:** UNIDAD	4,00	UN	55.000,00	55.000,00	220.000,00	220.000,00
17	53101600	GUANTES DE NITRILO LARGOS PARA QUIMICOS: DEFINICIÓN:El nitrilo es un cauchoEN 420 o EN ISO 21420: 2020 EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. EN ISO 374-5 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. Norma Técnica Colombiana NTC 2190 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. EN 3743 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. sintetico.el guante de nitrilo es mucho mas delgado que el guante de caucho natural, lo que mejora la destreza y agilidad de la mano. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Los fabricantes ofrecen guantes con acabados especiales en la palma de la mano que evita que los objetos se resbalen. **Mis observaciones:** PAR	5,00	UN	57.000,00	57.000,00	285.000,00	285.000,00
18	53101600	Pantalon JEANS AZUL OSCURO DE HOMBRE **Mis observaciones:** UNIDAD	9,00	UN	78.900,00	78.900,00	710.100,00	710.100,00
19	53101600	Tapabocas desechable caja: Hipoalergenico - Adaptador Nasal - Alta Capacidad de Filtración - Composición : Polipropileno - Bandas Elásticas - 3 Capas **Mis observaciones:** UNIDAD	7,00	UN	30.000,00	30.000,00	210.000,00	210.000,00
20	53101600	ZUECOS IMPERMEABLES:DEFINICIÓN: Zuecos para uso de personal de servicio de salud. Plantilla anatomica especialmente comoda para uso laboral intenso. Talón con absorción de energía. Protector contra la electricidad estática. Suela con tacos resistente a los resbalones. MATERIALES: Material impermeable, transpirable y muy duradero, Forro absorbedor de sudor, Suela de Polyuretano (PU) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Resistente a penetración y absorción de agua, antideslizante sobre baldosa con detergente, resistente a grasas animales y vegetales. Plantilla anatomica intercambiable **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	95.000,00	95.000,00	475.000,00	475.000,00
21	53101600	Guantes Vaqueta Ingeniero Reforzado: Guante tipo ingeniero talla única fabricado en cuero (vaqueta) reforzado externo en las palmas/dedos, resorte en las muñecas para un mejor ajuste, este guante es uno de los más utilizados por las de industria de petróleos, construcción, mecánica, metalmecánica, empresas de trasporte y logística de equipos pesados. Posee excelente resistencia al uso con materiales abrasivos, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra laceraciones menores y objetos punzantes. No se recomienda para el manejo de químicos ni líquidos como agua, aceites grasas, maniobras de tipo eléctrica. **Mis observaciones:** PAR	1,00	UN	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
22	53101600	GUANTES DE CARNAZA LARGOS (Incluye: largos): DEFINICIÓN: Guante de protección contra riesgos mecánicos. Guante que proporciona protección contra, al menos, uno de los siguientes riesgos mecánicos: abrasión, corte por cuchilla y perforación. NTC 5684. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: En este tipo de guante es muy importante contar con diseños que minimicen las costuras ya que estas pueden producir lesiones en la mano del trabajador, también es importante manejar tallas ya que como el guante es grueso y restringe de alguna manera la maniobrabilidad de la mano, si este es muy grande para la mano de trabajador	1,00	UN	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

		puede generar riesgos en su operación. El largo en cms del puño se encuentra en varias dimensiones desde los 5 cms hasta 15 cms. Los fabricantes los ofrecen reforzados en palma y dedos para aumentar su resistecia. En tareas con alto riesgo mecánico un guante puede durar solo un día o dos. Características: Fabricado en 100% cuero de camaza vacuno de textura suave y flexible. Largo de 13 pulgadas y costuras ignífugas en muñeca. Forro interno de algodón y poliéster. Costuras internas reforzadas. **Mis observaciones:** UNIDAD						
23	53101600	GUANTE TRANSPARENTE VINILO CAJA X100 UNIDADES 50 PARES Apto para el uso en Aseo, Hogar, Manipulación de alimentos, Restaurante, Salones de belleza y mucho más.Fabricado con Polietileno de Alta Densidad (HDPE), transparente. **Mis observaciones:** CAJA	1,00	UN	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
24	53101600	BOTA DIELECTRICA : Bota con una punta de composite, suela antideslizante, cuero de calidad, forro acolchonado, Protección Contra Riesgos Eléctricos. Maraca de Calidad y certificada.CORTE EXTERNO: Totalmente elaborado en micropiel negro con recubrimiento en PU calibre 1.95 - 2.05 mm, cuello y lengüeta en sintético FORRO INTERNO: Elaborada en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lamina de espuma de polietileno calibre 8 mm. y tela no tejida 100% poliéster que proporciona comodidad al zapato. OJALETES: Ojáleles Redondos color negro en Material Plástico, No conductores de Electricidad. CONTRAFUERTE: Lámina en poliéster no tejido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón. PUNTERA: Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión.PLANTILLA: Interna: Lámina de Strobell calibre 2,5 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm CINTA REFLECTIVA: La Reflectividad promedio es de 425 cd/lux/m2 en un ángulo de observación de o.20º y en ángulo de entrada de +5º SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU) , inyectada directamente al corte, bicolor (gris /negro) , antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y propiedades dieléctricas. Dureza parte externa piso (Compacto) 60 - 65 shore A. Dureza parte interna (Expanso) 45-55 shore A. **Mis observaciones:** PAR	9,00	UN	160.000,00	160.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00

1.4 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							15.889.700,00	15.562.700,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		53101600	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA AMARILLA CON PUNTERA: DEFINICIÓN: Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas.MATERIALES: Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado.Se recomienda que la planta tenga componentes en acrilo nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Puntera: Acero Templado Según NTC 2257 y NCH772. Plantilla en acero: Resistente a la penetración según NTC 2257 Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de la bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura.La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes.Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. Normas Tecnicas ASTM F2412 y 2413 Resistencia al impacto del calzado de seguridad (101.7 J). Resistencia a la compresion del Resistencia al choque electrico (18Kv). NTC EN ISO 20344 y 20345 Resistencia de la unión corte/piso y entre capos de la suela. Resistencia de la suela la flexión. Resistencia a la abrasión. **Mis observaciones:** PAR	20,00	UN	150.000,00	140.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
2		53101600	CAMISA HOMBRE MANGA LARGA, CON LOGOS BORDADOS **Mis observaciones:** UNIDAD	25,00	UN	75.500,00	74.900,00	1.887.500,00	1.872.500,00
3		53101600	IMPERMEABLE DE UNA PIEZA EN PVC CAPA: DEFINICIÓN: Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas liquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy umedos.MATERIALES: Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Se fabrican en una sola pieza: Capa con capucha Largo : 128 cm Ancho: 200 cm. Espesor 0.35 mm ± 0.5mm. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. COLOR NEGRA **Mis observaciones:** UNIDAD	21,00	UN	95.000,00	94.000,00	1.995.000,00	1.974.000,00
4		53101600	Casco Tipo II: Reduce la fuerza de impacto de golpe encima y a los lados de la cabeza. Con ratchet graduable 6 puntos mínimo y barbuquejo integrado, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad, Sistema de ajuste, graduación y colocación rápida, Casco con Ranuras para utilizar accesorios (protección facial y/o auditiva). **Mis observaciones:** UNIDAD	21,00	UN	135.000,00	134.500,00	2.835.000,00	2.824.500,00

5	53101600	Chaleco reflectivo **Mis observaciones:** UNIDAD	21,00	UN	30.000,00	29.700,00	630.000,00	623.700,00
6	53101600	Gorra Las características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda detallada en la presente ficha son: Tipo de Tela: Gabardina Peso: 250-270 gr/m2 (+/- 5%) Ancho: 150 cm Composición: 65% poliéster 35% algodón Tratamiento PROTECCIÓN UV ACABADO TOP **Mis observaciones:** UNIDAD	21,00	UN	25.000,00	24.500,00	525.000,00	514.500,00
7	53101600	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Guantes en jersey/algodón con recubrimiento en nitrilo en palma y dorso, doble capa puño abierto de seguridad, grosor mínimo de 0,70 mm, sanitizado, evita la proliferación y acumulación de hongos por sudor, textura rugosa excelente agarre en húmedo, resistente a cortes, pinchazos y abrasión, recubierto en goma. **Mis observaciones:** UNIDAD	20,00	UN	35.000,00	34.600,00	700.000,00	692.000,00
8	53101600	ANTEOJOS DE SEGURIDAD:ANTEOJOS DE SEGURIDAD: (Incluye lente claro, lente oscuro, porteccion lateral y sin proteccion lateral. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado con uno o dos oculares separados, diseñados para encerrar y proteger el área orbital Lente Claro: Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos y en operaciones que no producen deslumbramientos. MATERIALES: Policarbonato (Garantiza protección UV y alta resistencia a impactos) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente. **Mis observaciones:** UNIDAD	21,00	UN	45.000,00	44.500,00	945.000,00	934.500,00
9	53101600	Pantalon JEANS AZUL OSCURO DE HOMBRE **Mis observaciones:** UNIDAD	21,00	UN	78.900,00	78.000,00	1.656.900,00	1.638.000,00
10	53101600	GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS **Mis observaciones:** UNIDAD	21,00	UN	29.300,00	29.000,00	615.300,00	609.000,00
11	53101600	Monogafas contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas: ANTEOJOS MONOGAFAS DE SEGURIDAD PARA LÍQUIDOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado en armazón de PVC Liviano, con un solo lente, , diseñados para encerrar y proteger el área orbital contra líquidos. MATERIALES: Armazón de PVC que ofrece resistencias a sustancias químicas y visor en acetato de celulosa ópticamente rectificado. El armazón de PVC debe ser suave para facilitar el ajuste al contorno de la cara. Esta monogafa debe traer cinta elástica ajustable para lograr la hermeticidad del PVC al contorno de la cara. **Mis observaciones:** UNIDAD	20,00	UN	55.000,00	54.000,00	1.100.000,00	1.080.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	0040 CARTA DE ACEPTACION CONSTRUPACIFICO.pdf	0040 CARTA DE ACEPTACION CONSTRUPACIFICO.pdf	(detalle)
☐	0040 ANEXO AL CONTRATO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS.pdf	0040 ANEXO AL CONTRATO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS.pdf	(detalle)
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
☐	OFERTA CONSTRUPACIFICO.zip	OFERTA CONSTRUPACIFICO.zip	(detalle)
☐	0040 ESTUDIOS PREVIOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (1).pdf	0040 ESTUDIOS PREVIOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	22/11/2024 5:47:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	22/11/2024 5:47:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Regalias -	☐ Sí ☑ No *

SGR		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	87.569.220
Total	87.569.220	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-052-953510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2324	CDP	Generado	88.135.891 COP	88.083.500 COP	36-02-00-052-953510	Validado	Editar

Saldo de CDP	88.135.891 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	88.083.500 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	13/11/2024 11:38 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-