## OFERTA ECONOMICA LOTE 2

| ITEMS | CÓDIGO UNSPSC | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO | DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | PRECIOS TECHO | PRECIO UNITARIO OFERTADO INLCUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52161520 | 1 | unidad | Mic 2 Micrófono Inalámbrico Digital Compacto (2TX + 1RX) | Entrevistas a 2 personas, videos, streaming<br>Se conecta a cámaras, dispositivos iOS/Android<br>2 x micrófonos transmisores/grabadores con clip<br>Receptor compacto de doble canal<br>Cancelación de ruido inteligente<br>Graba 14 horas de audio<br>Grabación interna flotante de 32 bits<br>Pantalla OLED brillante, salida de auriculares<br>Baterías recargables incorporadas<br>Alcance inalámbrico de hasta 250m | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 |
| | 52161520 | 1 | unidad | NT1 Micrófono de Condensador 5ª Generación para cabina de grabacion - Negro (XLR/USB) con soporte tipo braso | Para grabación, transmisión y podcasting<br>El patrón cardioide reduce el ruido ambiental<br>Conectores analógicos XLR y USB-C digitales<br>Convertidor A a D flotante de 192 kHz / 32 bits<br>Diafragma grande pulverizado en oro de 1”<br>Preamplificador Revolution, procesamiento DSP<br>Software para múltiples micrófonos USB a la vez<br>Incluye filtro pop y shock mount<br>**Tipo de soporte: Soporte Brazo Articulado Micrófono Condenser Profesional Estudio. Ml35 Vt-power**<br>Funciona con alimentación de bus Phantom o USBAcoustic Principle<br>Pressure gradient<br>Active Electronics<br>JFET impedance converter with bipolar output buffer<br>Capsule: 1.00"<br>Polar Pattern:Cardioid<br>Address Type: Side<br>Frequency Range: 20Hz - 20kHz<br>Output Impedance: 100Ω<br>Maximum SPL: 142 dB SPL<br>Equivalent Noise (A-Weighted): 4dBA<br>Sensitivity: -32 dB re 1 Volt/Pascal (25 mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1 kHz<br>Analogue Power Requirements: Via XLR: P48<br>Analogue Output Connection: 3-pin XLR | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 |
| | 45121602 | 1 | unidad | TRÍPODE para grabacion: VCT-R640 | Placa de cámara para conectar / desconectar fácilmente la cámara<br><br>Dimensiones: altura máxima aprox. 1441 mm<br><br>Dimensiones: altura máxima aprox. 548 mm<br><br>Peso: aprox. 1200 g<br><br>Carga máxima: 3 kg<br><br>Función de cabezal panorámico de 3 vías<br><br>Color negro | 689.899,00 | 689.899,00 |
| | 45111616 | 1 | unidad | Proyector Video beam 1080P | Sistema de proyección<br>Sistema de proyección: DLP<br>Pantalla<br>Brillo (ANSI Lúmenes): 3500<br>Resolución nativa: 1080P (1920x1080)<br>Relación de aspecto nativo: 16:9<br>Relación de contraste (FOFO): 10 000:1<br>Colores mostrados: 30-bit (1.07 billones de colores)<br>Fuente de luz: Lámpara<br>Vida útil de fuente de luz: a. Normal 4000 horas, c. SmartEco 8000 horas, d. LampSave 15 000 horas, b. ECO 10 000 horas<br>Óptico<br>Relación de proyección: 1.127~1.46<br>Relación de zoom: 1,3x<br>Lente: F/#=1.94~2.07;f=11.9~15.5 mm<br>Desplazamiento de la proyección (altura total): 105%<br>Ajuste de keystone: 1D, Vertical (automática) ± 40 grados<br>Imagen<br>Cobertura Rec. 709: 95%<br>Modos de imagen: 3D, Brillante, Cine, Juego, HDR, HLG, Sala de estar, Deporte, Usuario 1, Usuario 2<br>Compatibilidad<br>Input Lag: 16,7 ms (1080P a 60 Hz), 33,4 ms (4K a 60 Hz) *reducción a 1080p, 8,3 ms (1080P a 120 Hz)<br>Resoluciones compatibles: De VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160)<br>Frecuencia horizontal: 15K~102K Hz<br>Interfaz in/out<br>PC in (D-Sub 15 pin): (x1), PC in-1 (compartido vídeo por componentes)<br>HDMI in: (x2), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-interno (2.0b/HDCP2.2)<br>USB Tipo A: (x1), USB Tipo A-1 (2.0/Suministro de alimentación de 1,5 A)<br>RS232 in (DB-9pin): (x1)<br>Audio | 4.774.599,00 | 4.774.599,00 |
| | 46171610 | 1 | unidad | Cámara de vigilancia (Cruiser Dual 2 (10MP Dual Lens Outdoor P&T Camera)) | Resolución total de 10MP: Lente fija de 5MP + Lente PT (Pan & Tilt) de 5MP. Ambos lentes permiten monitorear escenas desde diferentes ángulos de manera independiente.<br>Lente Fija: Sensor: 1/3.06" CMOS progresivo de 5MP.<br>Resolución: 2880 x 1620.<br>Visión nocturna: hasta 30m (98ft).<br>Lente fija de 3.6mm.<br>Campo de visión: 73° horizontal, 40° vertical, 89° diagonal.<br>Ajuste manual del ángulo: 0° a 260° de panorámica, 0° a 25° de inclinación.<br>Iluminación: 4 iluminadores separados (dos focos y dos luces infrarrojas).<br>Lente PT (Pan & Tilt): Sensor: 1/3.06" CMOS progresivo de 5MP.<br>Resolución: 2880 x 1620.<br>Visión nocturna: hasta 30m (98ft).<br>Lente fija de 3.6mm.<br>Campo de visión: 73° horizontal, 40° vertical, 89° diagonal.<br>Ajuste motorizado del ángulo: 0° a 355° de panorámica, 0° a 90° de inclinación.<br>Iluminación: 4 iluminadores integrados (focos y capacidades infrarrojas combinadas).<br>Advertencia: 2 luces de advertencia rojas y azules.<br>Iluminación y Disuasión<br>Iluminación de advertencia: Luces rojas y azules para una mayor disuasión.<br>Foco activado por movimiento: Spotlight y sirena de 110dB.<br>Video y Audio<br>Compresión de video: H.265/H.264.<br>Velocidad de fotogramas: 15 fps.<br>Zoom digital: 8x.<br>Micrófono y altavoz integrados.<br>Audio bidireccional: Comunicación en tiempo real.<br>Gestión de Notificaciones (Notice Management)<br>Plataforma Algo Play:Detección de movimiento.<br>Detección de humanos.<br>Detección de vehículos. | 704.688,00 | 704.688,00 |

Nombre o Razón Social del Proponente: GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS
NIT 900.884.733 -
Nombre del Representante Legal: OMAR BRAVO MERLANO
C.C. No. 73.086.452 de CARTAGENA DE INDIAS
Dirección: BARRIO BGRANDE CRA 2 N°11-41 ED TORRE GRUPO AREA OF 1706
Teléfonos 3002216405
Correos Electrónicos1 – LEGAL@GLIASESORES.COM
2 –
Ciudad CARTAGENA DE INDIAS



FIRMA:

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA:
OMAR BRAVO MERLANO