	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA:	**06/11/2024**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**VALLEDUPAR**
COD REGIONAL:	**20**	**REGIONAL**	**CESAR**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE INNOVACION Y DE GESTION EMPRESARIAL Y CULTURAL**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952110**		

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia del Area de Coordinación Misional se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:					

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

1 - Cinta antideslizante. fotoluminicente.	Cinta antideslizante. Fotoluminicente. Rollo de 5 metros de largo por 5 cms de ancho, autoadhesiva. para salidas de emergencias y escalones a diferente nivel.
2 - Estación de lavado de Ojos	Estación de emergencias con dos botellas 500 ml de solución de lavado ocular rápido de polvo y suciedad que pueda ser fácilmente instalado cerca del lugar de trabajo. Manguito ocular para un ojo. La estación está equipada con un espejo y unas claras instrucciones para garantizar una rápida y adecuada limpieza en caso de accidente. Tiempo de uso: 5 minutos cada botella. Con dosificador ocular para aplicar directamente sobre el ojo. Solución de cloruro de sodio B. P. al 0.9 % en agua purificada. Cada botella debe estar sellada y llevar su fecha de caducidad. Expirar mínimo a 3 años. Incluye unas instrucciones con pictogramas para facilitar su uso.
3 - Cinta de demarcación de peligro amarilla “peligro no pase”	Cinta de demarcación de peligro amarilla “peligro no pase”, ancho 9 centímetros, 500 metros de largo, en polietileno de baja densidad, de calibre 2,5. color amarilla con líneas negras y color texto letras rojas.
4 - Conos de señalización tipo colombina	Conos de señalización tipo colombina: Fabricada en polietileno de alta intensidad con filtro UV para evitar decoloración, con tres franjas reflectivas de alta intensidad para su óptima visibilidad. Base para llenar de agua o arena. El señalizador tubular se puede utilizar para Cerramientos de obras. Delimitación de vía o senderos en obras asegurando las áreas peligrosas de trabajo. COLOR: Naranja fluorescente. * ALTURA: 1.30 m.
5 - Punto Ecológico de tres puestos con canecas en color verde, blanco y negro	Punto Ecológico de tres puestos con canecas en color verde, blanco y negro, con Capacidad: 35 Lt Altura x Ancho x Profundidad: 71 m x 25 cm x 35 cm.
6 - Caneca de 35 Lt en color verde para puntos ecológicos	Caneca de 35 Lt en color verde para puntos ecológicos: Altura x Ancho x Profundidad 71m x 25cm x 35 cm.
7 - Estructura metálica de punto ecológico de 3 puestos 35, 40 y 55 litros con techo	Estructura metálica de tres (3) puesto, tubo cuadrado de CR de 1 pulgada calibre 18, platina de 1/8, lamina de CR calibre 18 terminado en pintura, Está fabricado para tres (3) canecas de 35, 40 Y 55 litros. Tablero de Vinilo marcado con tipo de residuo a depositar en cada caneca (opcional personalización con logo empresarial.) MEDIDA DE LA ESTRUCTURA: LARGO 40 cm ANCHO 91 cm ALTO 126 cm
8 - Kit ambiental/anti-derrames para químicos en caneca de 30 galones.	Kit ambiental/anti-derrames para químicos en caneca de 30 galones. Debe incluir minimo: 4 barreras olefilicas 1.20 mt 2 kilo de Absorbente import petmoss 20 paños absorbentes olefilicos 1 respirador de cartucho importado 1 par guantes nitrilo grado industrial 1 gafas de seguridad importadas 1 chaleco reflectivo 6 bolsas hazmat rojas 1 martillo de goma 1 masilla epóxica 4 calajanes de madera 1 cinta de peligro x 100 mt 1 pala antichispa desarmable importada 1 desengrasante industrial x1 lt 1 linterna recargable tipo led 1 Tula naranja 1 Cepillo tipo escoba 1 recogedor plástico antichispa 1 pito 1 Caneca amarilla con tapa de seguridad 1 Tapabocas KN95 1 Instructivo de uso

9 - Kit de Dotación para botiquines	Dotación para botiquines con el siguiente contenido: 3 Paquete de Gasas Limpias Paquete X 20, 1 Esparadrapo De Tela Rollo De 2" 1 Bajalenguas Paquete Por 20 5 Tapabocas (mascarilla quirúrgica) 1 Venda Elástica 2 X 5 Yardas 1 Venda Elástica 5 X 5 Yardas 1 Venda De Algodón 3 X 5 Yardas 1 Yodopovidona Frasco X 120 Ml 1 Solución Salina 250 cc 1 Micropore 1.25 cms x 2.5 yardas 1 Termómetro Digital 1 Alcohol Antiséptico Frasco Por 275 Ml 2 Sueros oral en sobre de 20.5 Grs. 1 Toalla higiénica 1 Algodón de 5 gramos 1 Linterna 1 Collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones 3 Apósito o compresas no estériles - paquete por 4 unidades 1 Guantes de nitrilo para exámen - caja por 100 unidades. 5 Solución salina - plásticos de 250 cc. 1 Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas. 2 Mascarilla desechable para RCP – 1 Manual de primeros auxilios
10 - Maletín vacío para botiquín	Maletin vacio para botiquin consta de: - 3 bolsillos internos en vinilo - 1 bolsillo interno con tapa en vinilo - 1 bolsillo externo con cremallera - manijas y cargador en riata - forrado en seda impermeable - las paredes del maletin van protegidas por yumbolon para favorecer los implenentos especificaciones tecnicas: - largo: 36 cm - alto: 26 cm - ancho: 16 cm
11 - Lámparas de Emergencia Led R1 2x1.6W	Lámparas de Emergencia Led R1 2x1.6W Garantía 1 año Material Policarbonato Uso Pasillos, escaleras, oficinas, talleres. Ancho 13 cm Alto 12 cm Largo 40 cm Potencia 3,2W Color Luz Blanca Beneficios Diseño compacto, chasis de color blanco con lamparas ajustables. Batería recargable y botón de prueba. Indicador de estado de batería. Tipo Emergencia Características Lámpara de emergencia con diseño compacto chasis termoplástico, color blanco, autonomía de energía por 90 minutos, placa de montaje para una conexión rápida y fácil instalación. Voltaje 100-277V Información Adicional Grado de protección ip 20, autonomia 90 minutos.
12 - Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo ABC Multipropòsito- Polvo Quìmico Seco. 5 libras	Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo ABC Multipropòsito- Polvo Quìmico Seco. 5 libras Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: • Despresurización de extintor ABC Polvo Químico Seco • Prueba hidrostática extintores ABC Polvo Químico Seco • Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de elementos que estén en mal estado. • Cambio de anillos según respectivo año y color • Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha de vencimiento/identificación de la empresa, su postura será frente al manómetro de presión) • Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.
13 - Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo ABC Multipropòsito- Polvo Quìmico Seco. 10 libras	Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo ABC Multipropòsito- Polvo Quìmico Seco. 10 libras Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: • Despresurización de extintor ABC Polvo Químico Seco • Prueba hidrostática extintores ABC Polvo Químico Seco • Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de elementos que estén en mal estado. • Cambio de anillos según respectivo año y color • Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha de vencimiento/identificación de la empresa, su postura será frente al manómetro de presión) • Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.
14 - Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo ABC Multipropòsito- Polvo Quìmico Seco. 20 libras	Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo ABC Multipropòsito- Polvo Quìmico Seco. 20 libras Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: • Despresurización de extintor ABC Polvo Químico Seco • Prueba hidrostática extintores ABC Polvo Químico Seco • Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de elementos que estén en mal estado. • Cambio de anillos según respectivo año y color • Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha de vencimiento/identificación de la empresa, su postura será frente al manómetro de presión) • Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.
15 - Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo A de Agua 2,5 galones	Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo A de Agua 2,5 galones Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: • Despresurización del extintor Tipo A • Prueba hidrostática del extintor Tipo A • Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de elementos que estén en mal estado. • Cambio de anillos según respectivo año y color • Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha de vencimiento/identificación de la empresa, su postura será frente al manómetro de presión) • Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.
16 - Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo BC de CO2 30 libras	Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo BC de CO2 30 libras Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: • Despresurización del extintor Tipo BC • Prueba hidrostática del extintor Tipo BC • Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de elementos que estén en mal estado. • Cambio de anillos según respectivo año y color • Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha de vencimiento/identificación de la empresa, su postura será frente al manómetro de presión) • Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.

17 - Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo K de Acetato de Potasio de 1.5 galones	Recarga y mantenimiento de Extintor Tipo K de Acetato de Potasio 1.5 galones Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: • Despresurización del extintor Tipo K • Prueba hidrostática del extintor Tipo K • Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de elementos que estén en mal estado. • Cambio de anillos según respectivo año y color • Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha de vencimiento/identificación de la empresa, su postura será frente al manómetro de presión) • Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.
18 - Compra de Extintor Tipo ABC Multipropòsito- Polvo Quìmico Seco. 10 libras	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 10 libras. -Con manómetro y válvula. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. -Con pintura electrostática -El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación Calcomanía, aviso y soporte de pared
19 - Compra de Extintor Tipo ABC Multipropòsito- Polvo Quìmico Seco. 20 libras	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 20 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. -El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. -Calcomanía, aviso y soporte de pared
20 - Compra de Extintor Tipo A de Agua 2,5 galones	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla plástica para la descarga. Extintor presurizado que utiliza nitrógeno como Agente Expelente y agua con aditivo penetrante como Agente Extintor. Extintor ensamblado con cilindro en lámina de acero inoxidable, con acabado brillante. -El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. -Calcomanía, aviso y soporte de pared
21 - Compra de Extintor Tipo BC de CO2 20 libras	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 20 libras -El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación -Calcomanía, aviso y soporte de pared.
22 - Compra de Extintor Tipo K de Acetato de Potasio de 1.5 galones	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla para la descarga. -El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación -Calcomanía, aviso y soporte de pared.
23 - Soporte base de pared para Extintor tipo L metálico	Soporte base de pared para Extintor tipo L metálico Soporte de 20lb Medidas 6cm y medio de largo x 6cm de alto
24 - Soporte para Extintor de piso con espacio para señalización	Soporte pedestal para extintor de 10 libras, en su base cuenta con 3 patas para poder soporte de las mismas protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, altura de 77 cm, Para extintor de 10 libras
25 - Chalecos Brigadistascon cuello en V	Chaleco Brigadista con cuello en "V" Debe estar elaborado en tela dril de color Naranja de alta visibilidad;con logo en blanco en la parte superior izquierda; con Cuatro bolsillos delanteros (Los Dos interiores tipo camuflado con cremallera; uno el superior derecho con cierre velcro; y por último el superior izquierdo sin tapa y con costura guía para lapicero), con cinta reflectiva en la parte delantera a la altura de las clavículas y una cinta reflectivas en la parte trasera superior sobre texto bordado que señale en letras mayúsculas "BRIGADA DE EMERGENCIA"; en la parte trasera a la altura de los riñones lleva un bolsillo tipo camuflado con cremallera en el que se pueda guardar una libreta o cuaderno mediano.
26 - Gorras para Brigadistas	Gorra en Tela dril color Naranja tipo beisbolera con logo del SENA en Blanco y cierre en hebilla metálica. Gorra para adulto en dril grueso indeformable en el frente. - 6 cascos, dril esmerilado, visera indeformable 6 costuras, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, tafilete absorbente en poliéster algodón, cierre hebilla metálica
27 - Señalización de RUTA DE EVACUACIÓN HACIA LA DERECHA	Señalización de RUTA DE EVACUACIÓN HACIA LA DERECHA en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo verde colores de figuras en blanco, según norma vigente
278 - Señalización de RUTA DE EVACUACIÓN HACIA LA IZQUIERDA	Señalización de RUTA DE EVACUACIÓN HACIA LA IZQUIERDA en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo verde colores de figuras en blanco. según norma vigente
29 - Señalización de BOTIQUIN	Señalización de BOTIQUIN en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo verde colores de figuras en blanco, según norma vigente
30 - Señalización de EXTINTOR tipo ABC- Polvo químico Seco	Señalización de EXTINTOR tipo ABC- Polvo químico Seco. La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas y azules en mayuscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 20cms de ancho por 24 cms de largo espesor 0,1 cm.
31 - Señalización de EXTINTOR tipo CO2	Señalización de EXTINTOR tipo CO2. La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas y azules en mayuscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 20cms de ancho por 24 cms de largo espesor 0,1 cm.
32 - Señalización de EXTINTOR tipo K – Acetato de potasio	Señalización de EXTINTOR tipo K – Acetato de potasio La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas y azules en mayuscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 20cms de ancho por 24 cms de largo espesor 0,1 cm.
33 - Señalización de EXTINTOR tipo A – Agua a presión	Señalización de EXTINTOR tipo A – Agua a presión. La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas y azules en mayuscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 20cms de ancho por 24 cms de largo espesor 0,1 cm.
34 - Señalización de SALIDA DE EMERGENCIA	Señalización de SALIDA DE EMERGENCIA en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo verde colores de figuras en blanco. según norma vigente
35 - Señalización de "PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO"	Señalización de "PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO" en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente y logo símbolos en vinilo adhesivo color rojo, negro y blanco según norma vigente, para instalación sobre pared dimensiones 30 cms de alto x 15 cms de largo.
36 - Señalización de "RIESGO ELÉCTRICO"	Señalización de "RIESGO ELÉCTRICO" en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente y logo símbolos en vinilo adhesivo color amarillo y negro según norma vigente, para instalación sobre pared dimensiones 30 cms de alto x 15 cms de largo.
37 - Señalización de "CAÍDA A DIFERENTE NIVEL"	Señalización de "CAÍDAS DISTINTO NIVEL" en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente y logo símbolos en vinilo adhesivo color Amarillo y Negro según norma vigente, para instalación sobre pared dimensiones 30 cms de alto x 15 cms de largo.

38 - Señalización de “RIESGO DE TROPIEZO”	Señalización de “RIESGO DE TROPIEZO” en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente y logo símbolos en vinilo adhesivo color Amarillo y Negro según norma vigente, para instalación sobre pared dimensiones 15 cms de alto x 30 cms de largo.
39 - Señalización de “USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL”	Señalización de “USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL” en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente y logo símbolos en vinilo adhesivo color Azul y blanco según norma vigente, para instalación sobre pared dimensiones 40 cms de alto x 30 cms de largo.
40 - Señalización de PUNTO DE ENCUENTRO con poste	Señalización de PUNTO DE ENCUENTRO con poste dimensiones 24” x 36” en material poliestireno calibre 40, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 40 cms de alto, 40 cms de largo, ancho o espesor 0,2cm Con fondo verde colores de figuras en blanco, según norma vigente
41 - Tabla Espinal para emergencias (CAMILLA DE EMERGENCIA)	Tabla Espinal para emergencias (CAMILLA DE EMERGENCIA) Alto entre 180cms y 190cms, ancho entre 40 cms y 50 cms y espesor 7 cms. Peso neto entre 8kg y 9,2kg. Resistencia de carga entre 150 Kg y 160 Kg. Hecha en polietileno de alta densidad radio traslucida. Incluye arnés elaborado en reata de nylon de 2” de diez puntos,graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente. Con aviso de señalización y soporte para colgar en la pared.Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza.
42 - Gabinete para Botiquín	El gabinete debe tener mínimo tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes frascos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostatica. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe tener mínimo 50 cms de alto, 35 cms de ancho y 12 cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll de calibre 24 y deben caber minimo 27 elementos. Debe tener cerradura y 3 llaves

FIRMA ALMACENISTA	Firmado digitalmente por Ruth Marina Castilla Castillo Fecha: 2024.11.07 09:22:14 -05'00'
NOMBRE COMPLETO	**RUTH MARINA CASTILLA CASTILLO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**49.761.143**
CORREO INSTITUCIONAL	rcastilla@sena.edu.co