REF: LT 30R

Eslinga Sencilla Regulable con Absorbedor



Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas . Resistencia mínima de 5000 lbs—2272 kg

Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1.

Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Reata en poliéster color amarilla (25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción. Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee dos ganchos en acero cierre doble accionar de 3/4" de abertura con resistencia de 5000 lbs.
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud graduable de 1,80m máximo a 1,30m mínimo

Especificaciones:

Modelo	Material	Herrajes
LT 30R	Reata Poliéster	Acero forjado
Longitud (mt)	**Peso (kg)**	**Φ**
1,80 mt	———-	N/A

USOS:



Detención

Requerimientos:

Z359.1 - 2016

OSHA 1910 - 1926

ANSI/ASSE Z 359.13 (2013)

MinTrabajo República de Colombia

Distribuidor Autorizado:

CSC-CER748012

www.linktech.com.co - linktech@lt.com.co