REGISTRO FOTOGRAFICO GUATAPE
















RJ-82B
COLOMBIA




















Sika
Sikaset®L
DESCRIPCIÓN
Aditivo líquido, con acción acelerante sobre el fraguado y el desarrollo de resistencias mecánicas del concreto.
USOS
Sikaset®L debe usarse cuando se desee:
• Obtener concreto con altas resistencias a temprana edad.
• Colocar concreto en ambiente frío.
• Acelerar los fraguados inicial y final del concreto.
• Dar rápidamente al uso una estructura.
• Desencofrar rápidamente un elemento o estructura.
MODO DE EMPLEO
Sikaset®L viene listo para usar, agregándose al agua de amasado o directamente al concreto.
Dosificación: Dependiendo del grado de aceleramiento deseado, se dosifica del 1 al 3% del peso del cemento. El grado de aceleramiento puede variar con el tipo y la temperatura del cemento, como también con la temperatura ambiente. Concreto acelerado con Sikaset®L debe curarse con Antisol®. Recomendamos hacer ensayos previos para determinar la dosificación óptima en cada caso.
PRECAUCIONES
El uso de acelerantes exige un rápido y completo curado.
Sobredosificación de Sikaset®L causa efectos inesperados en la mezcla de concreto. No se debe usar para concreto pretensado, postensado o con elementos de aluminio embebidos, ya que contiene cloruros.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños. Se recomienda usar anteojos protectores y guantes. En caso de salpicadura en los ojos, lávelos con abundante agua y consulte a un médico. Consultar la hoja de seguridad del producto.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El tiempo de almacenamiento es de un (1) año, contado a partir de su fecha de producción, conservado en sitio fresco y bajo techo, en su empaque original bien cerrado.
Consultar la Hoja Técnica y la Ficha de Datos de Seguridad vigentes del producto antes de su utilización.
Atención
CISPROQUIM
5.0 kg
Sika Colombia S.A.S.
Fabricado por Sika Colombia S.A.S.
Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 601 878 6333 - Colombia
www.sika.com.co
7 706788 001460
07-ET-1050-05/20













