| | |
|---|---|
| SENA | Versión: 02 |
| | Código: GIL-F-073 |

**Proceso Gestión de Infraestructura y Logística**

**Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 29/11/2024 | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | chia |
| **COD REGIONAL:** | 25 | **REGIONAL** | CUNDINAMARCA |
| **CENTRO DE COSTO:** | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | | | |

**Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de Desarrollo Agroempresarial de los bienes solicitados por el área o dependencia de SENOVA - FOTOVOLTAICA se infoma las siguientes existencias en almacén:**

| CONSECUTIVO SACB | NOMBRE | DESCRIPCION U OBSERVACIONES | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Información generada del aplicativo SACB de fecha: | | | 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | |

| **Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .** | |
|---|---|
| 1 | UPS trifásica de 30kVA online. |
| 2 | Certificación RETIE / CE /UL. Tensión nominal 220/127V, Factor de potencia ≥ 0,99. Incluye: banco de batería interno, transformador de aislamiento interno y tarjeta de comunicación Modbus. |
| 3 | Gabinete 45RU, DOBLE CUERPO, 210x70x90 |
| 4 | Fabricados en lámina de acero láminado en frio CR, Cal- 14, 16 y 18 , con terminación pintura electrostática en polvo color negro micro. Caracteristicas:* Techo con perforaciones con tapas y micro uniones para el ingreso de cables e instalación de ventilación |
| 5 | Multitoma horizontal 19" 12 salidas regulada. |
| 6 | Enrutador (Router), 16 núcleos ejecutándose a 2 GHz,16GB de RAM, 13 puertos gigabit ethernet y 4 puertos SFP+ |
| 7 | switch: • Enlace ascendente ultrarrápido de 10G: 4 ranuras SFP + de 10 Gbps que permiten una conectividad de gran ancho de banda y una capacidad de conmutación sin bloqueo. • Presupuesto PoE de 384 W : 24 puertos PoE + compatibles con 802.3at / |
| 8 | WI-FI rapido de doble banda: 450 Mbps simultaneos en 2.4 GHz △ y 867 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades de WI-FI de 1317 |
| 9 | Gestión centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una mayor comodidad y fácil gestión. Roaming sin interrupciones: incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas a medida que los usuarios se |
| 10 | Soporte POE: admite tanto el estándar 802.3af / at como el POE pasivo (adaptador POE incluido) △ para instalaciones flexibles. |
| 11 | Fairness y Beamforming. △" |
| 12 | Probador de Cableado: Compatible con cable CAT5e, CAT6 y CAT6A (blindado y no blindado) y cables coaxiales |
| 13 | Medición de distancia en pies (ft) o metros. |
| 14 | Se pueden generar tonos de rastreo de pares y aplicarlos a varias combinaciones de cables para ayudar a la detección |
| 15 | Si está conectado a un cable LAN con equipo activo en el otro extremo, las velocidades de servicio disponibles se identifican y se muestran desde 10M, 100M o 1G, full dúplex o half dúplex. Mientras se prueba el cable, NETcat también comprueba la presencia |
| 16 | Pruebe y solucione problemas de cableado telefónico, de datos y coaxial Detecta pares divididos, cortocircuitos, cables rotos y cruzados La tecnología Step TDR muestra la longitud en corto o circuito abierto de todos los pares Íconos grandes para asegurar |
| 17 | Fusionadora de Fibra Optica, Sistema de centrado de fibras por el núcleo. Medidor de potencia óptica integrado (longitud de ondas: 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm; rango de mediciones: -70 dBm…+6 dBm; precisión: < 0,3 dB). |
| 18 | Localizador visual de fallas integrado (longitud de ondas: 650 nm; potencia: 15 mW; modos: constante o tono de 2 Hz). 6 motores. Procesador de cuatro núcleos. Pantalla a color grande. Aumento hasta 300 veces. Tiempo de fusión 5 s, tiempo de |
| 19 | Capacidad de batería completamente cargada: 240 ciclos (fusión + contracción). Maletín con repisa que se puede utilizar en calidad de mesa de trabajo. |
| 20 | Marquilladora: Tecnología de impresión Termal |
| 21 | Características especiales |
| 22 | Pantalla: LCD |
| 23 | Color: Gris |
| 24 | Salida de la impresora: Monocromo |
| 25 | Tipo de controlador: Pulsador |
| 26 | Componentes incluidos: |
| 27 | pilas AA |
| 28 | Medios impresos: Etiquetas |

| | |
|---|---|
| 29 | 5 tamaños de fuente, |
| 30 | 7 estilos de impresión |
| 31 | 8 estilos de caja para elegir, |
| 32 | puedes crear etiquetas que se adapten a tus necesidades específicas. |
| 33 | Vfl Localizador Visual De Fallos Láser De 10mw Fibra Óptica |
| 34 | Rastreador De Cables O Generador De Tonos LP-CT-019 |
| 35 | Pinza de trafico fibra óptica |
| 36 | Multímetro Digital Trms 110 Plus 600v |
| 37 | Uni-t Telurómetro Puesta Tierra Avanzado Ut572 |
| 38 | Pinza Amperimétrica True Rms Ca/cc 374fc |
| 39 | Localizador de circuitos de CA con probador de salida GFCI integrado ET310 |

**FIRMA ALMACENISTA**

**NOMBRE COMPLETO** FABIAN GONZALEZ ANGEL

**N° DE IDENTIFICACIÓN** 80052313

**CORREO INSTITUCIONAL** fgonzaleza@sena.edu.co