Anexo No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El suscrito _____ en nombre de _____, de acuerdo con las reglas que estipulan las condiciones para participar y demás documentos del presente proceso de selección de mínima cuantía No. xxx-2024 cuyo objeto es "xxxx" declaro que me comprometo a atender en la ejecución del contrato con las especificaciones técnicas señaladas en el documento denominado ESTUDIOS PREVIOS publicado en la plataforma SECOP II, el cual declaró conozco completamente y acepto el contenido del documento y de sus anexos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE (X)
1	Llanta para el bus bajo la siguiente referencia: 295/80R 22,5 Dirección x multi. Deberán cumplir con las condiciones técnicas definidas en el anexo técnico No. 3. Del mismo modo, se debe garantizar el montaje de las llantas adquiridas	Llanta	6	

Especificaciones técnicas:

MÁS RESISTENCIA:

- NUEVO DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO* CON UNA ESCULTURA ROBUSTA Y COMPUESTO DE CAUCHO DE ALTA TECNOLOGÍA.

Alta adherencia en suelos secos y mojados y desgaste más uniforme.

MÁS ECONOMÍA:

- NUEVO COMPUESTO DE CAUCHO DE ALTA TECNOLOGÍA, CON MENOR RESISTENCIA AL RODAJE.

Reducción del consumo de combustible y economía para el usuario.

- CARCASA CON LA TECNOLOGÍA X CORE TM (NUEVA PROTECCIÓN EN NYLON ALREDEDOR DEL ARO).

Mayor resistencia al calor excesivo en el talón de la llanta, proporcionando mayor protección del talón, mayor kilometraje y mayor reencauchabilidad.

- COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO DE ALTA TECNOLOGÍA APLICADO DEBAJO DE LA BANDA DE RODAMIENTO.

Reducción del consumo de combustible y economía para el usuario.

MÁS SEGURIDAD:

- FORMA DE LOS SURCOS: AMPLIOS Y SINUOSOS.

Excelente adherencia en pisos mojados debido a un mejor drenaje del agua (mayor seguridad durante el rodaje).
Menor sensibilidad al desgaste irregular, que proporciona un excelente rendimiento kilométrico en la 1a vida.

- DISPOSITIVO PROTECTOR EN EL FONDO DE LA ESCULTURA.

Mayor protección contra agresiones en el fondo de la escultura.
Menor retención de piedras.
Aumento de la reencauchabilidad y de la vida útil de la llanta.

- ANCHO OPTIMIZADO DE LA BANDA DE RODAMIENTO.

Mejor dirigibilidad y estabilidad del vehículo, debido a la mayor área de contacto de la llanta con el suelo (más comodidad y seguridad).

INFORMACIONES TÉCNICAS:

Dimensión	295/80 R 22.5
Ancho	295
Serie	80
Índice de Carga / Velocidad	152/148 L
Carga por eje SIMPLE - (kg)	7.100
Carga por eje GEMELADO - (kg)	12.600
Rin Indicado (pulgadas)	22.5 x 8.25
Peso Aproximado (kg)	63,32
Diámetro Libre (en milímetros)	1.054
Profundidad de Escultura - (mm)	15,5
Profundidad de Reesculturado - (mm)	3,0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2	Servicio de Balanceo	Servicio	6
3	Servicio de Alineación	Servicio	1

Nota: El proponente deberá aporta junto con su propuesta la ficha técnica de las llantas ofertadas, las cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas anteriormente.

Persona de contacto	[Nombre]
Dirección	[Dirección de la compañía]

Teléfono	[Teléfono de la compañía]	Celular	
e-mail	[Dirección de correo electrónico de la compañía]		

La vigencia de la presente Oferta es de sesenta días (60) calendario.

Firma representante legal del Oferente

Nombre: _____

Cargo: _____

Documento de Identidad: _____