FICHA TÉCNICA
GAS MAPP

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

GAS MAPP

2. NOMBRE QUÍMICO

Propileno / propano y dimetil etero

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Incoloro, no turbio
Propileno	48 – 52 %
Dimetil éter	28 -32 %
Propano	18- 22 %
Temperatura de combustión	>=1280 °C
Tiempo de combustión	>=2 horas
Residuos de combustión	<5 g

4. APLICACIONES

Gas para soldadura

5. ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

VIDA ÚTIL: Sesenta meses (60).

NOTA: Los datos reportados en esta ficha técnica, están basados en la información suministrada por nuestro proveedor.