

		Versión: 02			
		Código: GIL-F-073			
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística					
Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex					
FECHA: 17/10/2024 CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA					
COD REGIONAL: 11 REGIONAL: DISTRITO CAPITAL					
CENTRO DE COSTO: METALMECANICO					
COD CENTRO DE COSTO: 921410					
Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de centro Metalmeccanico de los bienes solicitados por el área o dependencia de contratacion se infoma las siguientes existencias en almacén:					
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			17 de Octubre de 2024		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solicitud .	
CONTACTOR	Contactor 3 Polos, AC3 - 12 A, Bobina 220V AC, 2 Contactos Auxiliares 1NA+1NC
GUARDAMOTOR	Guardamotor con regulación de 9A a 14A, 3P. NS2-25-14.Control de arranque y parada con pulsador.
RELE	Relé termomagnético con regulación de 9A a 13A, NR2-25-13
CONTACTOR	Contacto auxiliar para guardamotor NS2-25-14
PULSADOR	Pulsador con un contacto NC
PULSADOR	Pulsador con un contacto NO
PULSADOR	Pulsador paro de emergencia 1NA+1NC
SELECTOR	Selector 2 posiciones 1NA+1NC
BORNE	Borne Conexion Tornillo para cable 22 AWG - 12 AWG, Aislamiento en Poliamida
RIEL ELECTRICO	Riel eléctrico tipo omega
CANALETA ELECTRICA	Canaleta eléctrica ranurada plástica de 40mmx40mmx2m
CABLE	Cable eléctrico 18 AWG rollo THHN de cobre
CABLE	Cable eléctrico 14 AWG rollo THHN de cobre
TERMINAL	Terminal de pin hueco para cable 18 AWG paquete x 100 und
TERMINAL	Terminal de pin hueco para cable 14 AWG paquete x 100 und
PONCHADORA	Ponchadora para pin hueco Aislado ref. HSC864 para cables con calibre de 28 a 10 AWG
PELACABLE	Pelacable automatico para cable ref. 96230, con mango aislado PA para cables con calibre de 28 a 10 AWG
MARQUILLADORA	Marquilladora Letratag Lt-100h, Impresión por transferencia Térmica, Fuente de alimentación: 4 pilas doble A, con puerto de conexión a un adaptador AC de 9 voltios, Impresión de 2 líneas, 5 tamaños de letras y 8 estilos de recuadro, Apagado automático para ahorro de energía, Función de fecha y hora.
CINTA PARA MARQUILLADORA	Cinta térmica para marquilladora 12 mm x 4 m Letratag Lt-100h
MARQUILLA	Marquilla para cable tipo anillo para cables (20-10AWG) númerica del 0 al 9 (números surtidos) paquete x 100 und
MARQUILLA	Marquilla para cable tipo anillo para cables (20-10AWG) alfabética (letras surtidas) paquete x 100 und
BLOQUE	Bloque de contacto NC para pulsador ZBE101, , conexión a borne, aislado en Poliamida
BLOQUE	Bloque de contacto NA para pulsador ZBE101, conexión a borne, aislado en Poliamida

FRESA	FRESAS CON TECNOLOGIA CHATTERFREE EN CARBURO DE TUNGSTENO (LONGITUD 3, 4 Y 5XD) DE 3 FILOS CON HÉLICE DIFERENCIAL DE 39-41° Y PASO VARIABLE PARA ALUMINIO. EXCELENTE CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES TANTO EN DESBASTE COMO EN ACABADO. ANGULO DE RAMPEO 5,0°, DIAMETRO DE CORTE 6MM, DIAMETRO DE VASTAGO 6MM HA, APMX 12MM, LONGITUD TOTAL 64MM, RADIO 0.2MM. CALIDAD DE METAL DURO DE GRANO FINO SIN RECUBRIMIENTO. PARA EL MECANIZADO DE ALUMINIO Y ALEACIONES A ALTAS TEMPERATURAS CON VELOCIDADES DE CORTE MEDIAS.
FRESA	FRESAS CON TECNOLOGIA CHATTERFREE EN CARBURO DE TUNGSTENO (LONGITUD 3, 4 Y 5XD) DE 3 FILOS CON HÉLICE DIFERENCIAL DE 39-41° Y PASO VARIABLE PARA ALUMINIO. EXCELENTE CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES TANTO EN DESBASTE COMO EN ACABADO. ANGULO DE RAMPEO 5,0°, DIAMETRO DE CORTE 8MM, DIAMETRO DE VASTAGO 8MM HA, APMX 18MM, LONGITUD TOTAL 68MM, RADIO 0.2MM. CALIDAD DE METAL DURO DE GRANO FINO SIN RECUBRIMIENTO. PARA EL MECANIZADO DE ALUMINIO Y ALEACIONES A ALTAS TEMPERATURAS CON VELOCIDADES DE CORTE MEDIAS.
FRESA	FRESAS CON TECNOLOGIA CHATTERFREE EN CARBURO DE TUNGSTENO (LONGITUD 3, 4 Y 5XD) DE 3 FILOS CON HÉLICE DIFERENCIAL DE 39-41° Y PASO VARIABLE PARA ALUMINIO. EXCELENTE CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES TANTO EN DESBASTE COMO EN ACABADO. ANGULO DE RAMPEO 5,0°, DIAMETRO DE CORTE 10MM, DIAMETRO DE VASTAGO 10MM HA, APMX 22MM, LONGITUD TOTAL 80MM, RADIO 0.2MM. CALIDAD DE METAL DURO DE GRANO FINO SIN RECUBRIMIENTO. PARA EL MECANIZADO DE ALUMINIO Y ALEACIONES A ALTAS TEMPERATURAS CON VELOCIDADES DE CORTE MEDIAS.
FRESA	FRESAS CON TECNOLOGIA CHATTERFREE EN CARBURO DE TUNGSTENO (LONGITUD 3, 4 Y 5XD) DE 3 FILOS CON HÉLICE DIFERENCIAL DE 39-41° Y PASO VARIABLE PARA ALUMINIO. EXCELENTE CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES TANTO EN DESBASTE COMO EN ACABADO. ANGULO DE RAMPEO 5,0°, DIAMETRO DE CORTE 12MM, DIAMETRO DE VASTAGO 12MM HA, APMX 22MM, LONGITUD TOTAL 80MM, RADIO 0.2MM. CALIDAD DE METAL DURO DE GRANO FINO SIN RECUBRIMIENTO. PARA EL MECANIZADO DE ALUMINIO Y ALEACIONES A ALTAS TEMPERATURAS CON VELOCIDADES DE CORTE MEDIAS.
MACHO DE ROSCAD	MACHO DE ROSCADO TIPO MAQUINA, DIN 371, HSS-E M6X1.0 6H 80 MM DE LONGITUD, RECUBRIMIENTO VAPORIZADO
MACHO DE ROSCAD	MACHO DE ROSCADO TIPO MAQUINA, DIN 371, HSS-E M10X1.5 6H 100MM DE LONGITUD, RECUBRIMIENTO VAPORIZADO
FRESA	FRESAS DE CHAFLANAR MDI 90° MC501-06.0A4L-WJ30TF
FRESA	FRESA DE ROSCADO POR INTERPOLACION, PARA PEINE DE CARBURO INTERCAMBIABLE, DIAMETRO 20MM, APMAX 14MM, LONGITUD EFECTIVA 41MM, LONGITUD TOTAL 93MM, PARA DOS PEINES, TIPO WELDON DE 20MM
INSERTO	INSERTO PEINE ROSCADO STN16100ISOI KC635M
REFREIGERANTE	REFREIGERANTE
FRESA	FRESA CARBURO SOLIDO PP HARVI I TE Z4 D1=4, D=6, AP12, L55 BCH=0.4 PARA FRESADO DINAMICO. REFERENCIA H1TE4CH0400R012HAM KCPM15 O CALIDAD SILILAR O SUPERIOR.
FRESA	FRESA CARBURO SOLIDO PP HARVI I TE Z4 D1=6, D=6, AP13, L57 BCH=0.4 PARA FRESADO DINAMICO. REFERENCIA H1TE4CH0600R013HAM KCPM15 O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR.
FRESA	FRESA CARBURO SOLIDO PP HARVI I TE Z4 D1=8, D=8, AP16, L63 BCH=0.4 PARA FRESADO DINAMICO. REFERENCIA H1TE4CH0800R016HAM KCPM15 O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR.
FRESA	FRESA CARBURO SOLIDO PP HARVI I TE Z4 D1=10,D=10, AP22,L72,BCH0.5 PARA FRESADO DINAMICO. REFERENCIA H1TE4CH1000R022HAM KCPM15
FRESA	FRESA CARBURO SOLIDO PP HARVI I TE Z4 D1=12,D=12, AP26,L83,BCH0.5 PARA FRESADO DINAMICO. REFERENCIA H1TE4CH1200R026HAM KCPM15 O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR.
FRESA	FRESA CARBURO SOLIDO PP HARVI I TE Z4 D1=16,D=16, AP32,L92,BCH0.5 PARA FRESADO DINAMICO. REFERENCIA H1TE4CH1600R032HAM KCPM15 O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR.
INSERTO	INSERTO DE TORNEADO WNMG 080404-TF IC907 PARA MATERIALES FERROSOS
INSERTO	INSERTO DE TORNEADO WNMG 080404-TF IC907 PARA MATERIALES NO FERROSOS
INSERTO	INSERTO DE TORNEADO DNMG 150604-TF IC907 PARA MATERIALES FERROSOS
INSERTO	INSERTO DE TORNEADO DNMG 150604-TF IC907 PARA MATERIALES NO FERROSOS
INSERTO	INSERTO DE TORNEADO VNMG 160408-TF IC907 PARA MATERIALES FERROSOS
INSERTO	INSERTO DE TORNEADO CNMG 120404-TF IC907 PARA MATERIALES NO FERROSOS
INSERTO	INSERTO DE TORNEADO CCMT 09T304 IC907 PARA MATERIALES FERROSOS
INSERTO	INSERTO DE TORNEADO CCMT 09T304 IC907 PARA MATERIALES NO FERROSOS
ACEITE	VACTRA 2 ACEITE, 5 GAL, ISO 68 MOBIL
<div> <div>FIRMA ALMACENISTA</div> <div>NOMBRE COMPLETO</div> <div>N° DE IDENTIFICACIÓN</div> <div>CORREO INSTITUCIONAL</div> </div> <div>  <div>FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS</div> <div>1030524798</div> <div>fsandoval@sena.edu.co</div> </div>	