ANEXO DE CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

DNP-1320-2024 / SGR-140-2024

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS
RADIO DE COMUNICACIÓN DE ALTA FRECUENCIA: • Rango de frecuencia (136 - 174 MHz), • 5W • 16 Canales • Construcción resistente y confiable • Operación simple • 2 tonos, 5 tonos, CTCSS y DTCS integrados • LED de alerta de batería baja • Temporizador de tiempo de espera • Ahorro de energía de 2 pasos • Escaneo normal y prioritario • Audio alto y claro de 500 mW • programación de computadoras • ESN (número de serie electrónico) • 12,5/25 kHz de espaciado de canales • Rango de frecuencia: 136-174 MHz • 16 canales • Batería estándar Li-ion BP-231 • Batería opcional BP-232 de 2000 mAh • Resistente a golpes y vibraciones • Incluye antena, batería y cargador
LINTERNA PORTÁTIL: • Linterna recargable eléctrica dos luces tipo led, se recarga con la mano dinamo es auto recargable. (140 lúmenes) • Funcionamiento ecológico, genera energía y almacena suficiente para alumbrar con luz blanca.
TENSIÓMETRO DIGITAL PARA BRAZO - CON PILAS: -Alerta ante latidos irregulares. -Detector de error de movimiento. -Diseño ligero y portátil. -Garantía de 5 años. -Pulso: de 40 a 199 latidos/minuto -Inflado automático mediante bomba interna -Función de memoria: 2 x 120 registros de memoria para 2 usuarios (SYS, DIA, pulso) -Descompresión: Sistema de válvula de escape constante -Fuente de alimentación: 4 pilas AA alcalinas -Protección contra descargas eléctricas: Unidad de potencia interna -Debe incluir monitor de presión arterial, manual de instrucciones, brazalete universal (22 cm a 42 cm), Pilas "AA" (Alcalinas).

PULSO OXÍMETRO DE DEDO:
• Medidor de la saturación de oxígeno en hemoglobina arterial (SOP2), y medidor de frecuencia cardiaca
• De uso Adulto y Pediátrico
• Pantalla OLED Display- giro automático en seis direcciones
• Rango SPO2 -35 % A 100%
• Resolución 1%
• Precisión +/- 2% (70%-99%)
• Indicador en pantalla curva plestimografica, barra de frecuencia y nivel de batería
• Debe incluir baterías AAA
• Dimensión 50mm x 28mm x 28mm
• Peso 25 gramos (sin baterías)
• Garantía 1 año
• Registro INVIMA Vigente

2 MUÑECOS (ADULTO Y NIÑO) MANIQUÍ DE ENTRENAMIENTO RCP DE MEDIO CUERPO:
El diseño integral permite la práctica de la Maniobra de Heimlich y la compresión abdominal, la RCP y la respiración boca a boca
• Las marcas anatómicas realistas (manzana de Adán, carótidas, ombligo, caja torácica, incisura torácica) facilitan aprender a tomar el pulso, llevar a cabo compresiones torácicas y más
• Cabeza inclinada/barbilla levantada, necesarias para abrir las VA
• Compresión audible (solo adulto/niño) asegura la técnica adecuada
• Bolsas pulmonares reemplazables
• Cumple normas de la American Heart Association de rasgos de maniquíes
• Incluye 10 bolsas protectoras faciales y pulmonares, instrumento de inserción, instrucciones y caja de cartón con asa
•Deberá de contar con sistema de señal verde o roja cuando se realiza de forma correcta o incorrecta las compresiones en el pecho
• 5 años de garantía

BOMBA DE AIRE (PARA INFLAR BALÓN TERAPÉUTICO):
• La bomba de aire permite inflar los balones e implementos deportivos que así lo requieran.
• Se debe sostener con el pie con palanca y accesorios, liviana, de operación manual, fácil de cargar, material metal y plástico.
• En material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación. Debe permitir la manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
• Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

TERMÓMETRO DIGITAL:
• Termómetro Digital en empaque individual acrílico y caja plastificada.
• Debe registrar un rango de 32.0 °C-42°C(89.6°F-107.6°F).
• Pantalla de cristal líquido; 3 1/2digitos.
• Una batería del.5 V DC. (Tamaño LR41） .

MEGÁFONO: • Potencia: 25W que se escuchara por encima de los ruidos ambientales o a grandes distancias. (1 ½ cuadra). Dimensiones: Diámetro: Ø9" x Largo: 13" Puede funcionar con la batería recargable o con baterías tipo C (Con pilas incluidas) y cinturón para cargador, con correa ajustable para hombro, color blanco. • Garantía 4 meses días en defecto de fábrica.
ALCOHOLÍMETRO: • Rango de Medición: Debe ser capaz de medir una amplia gama de concentraciones de alcohol en aliento, con al menos dos rangos seleccionables. • Precisión: Debe ofrecer una alta precisión en la medición de concentración de alcohol. • Debe permitir utilizar un método sin boquillas, como la medición pasiva o por proximidad, para evitar la necesidad constante de boquillas desechables. • Tiempo de Respuesta: Debe proporcionar mediciones rápidas y precisas en segundos. • Sensor: Celda de combustible o Electroquímico Precisión: ± 5% o menos. • Resultados Cuantitativos o Cualitativos según se prefiera. • Capacidad de registros de 5000 min • Certificado de calibración. • Acreditación ONAC • Debe incluir Manual de uso. • Conexión para impresión. • Se debe garantizar la capacitación en uso del alcoholímetro. • Pantalla: Pantalla LCD clara y fácil de leer con retroiluminación. • Funciones Adicionales: Almacenamiento de datos, promedio de mediciones, y alarmas configurables. • Debe funcionar con pilas o baterías recargables • Garantía: Se debe ofrecer una garantía mínima de un año contra defectos de fabricación y funcionamiento, soporte técnico adecuado en caso de problemas o consultas.