Wankai Pet resina wk 801 Wk821 wk 881 virgen granular Para botella de agua

Descripción de Producto

Información Básica.

No. de Modelo.	Wk 801 Wk821 Wk 881	Fórmula	(c10h8o4)n
EINECS	607-507-1	Material	Tereftalato de Polietileno / PET
Uso	Plásticos Generales, Plásticos de Ingeniería	Propiedades de plástico después climatizada	Termoplásticos Plásticos
Método de formación de plástico	Soplado de plástico	Color	Blanco
iv	0.83/ 0.85/ 0.80/ 0.64	número de modelo	cz-328 cz-302 cz-318 cz-328a
marca	jade wankai	tipo	virgen y recicla
apariencia	el granule	no cas	25038-59-9
einecs no	607-507-1	mf	(c10h8o4)n
Paquete de Transporte	1100kg bolsa o según sea necesario	Especificación	cz-328 cz-302 cz-318 cz-328a
Marca Comercial	jade wankai	Origen	China
Código del HS	3901200090	Capacidad de Producción	5000mts por mes

Descripción del producto

LA resina PET es un cristal crema o amarillo pálido, con una superficie lisa y brillante. La resistencia a la deformación lenta, la resistencia a la fatiga, la resistencia a la abrasión y la estabilidad dimensional son perfectas. Pequeño desgaste pero alta dureza, su dureza es la más grande en termoplástico. El aislamiento eléctrico de PET es perfecto y poco se ve afectado por la temperatura, sin embargo, la baja resistencia a la corona. PET es no tóxico, resistente al clima, y la estabilidad anti-química es Muy bien. PET es baja absorción de agua, resistencia a ácidos débiles y disolventes orgánicos. Intolerancia a la inmersión en agua caliente y álcali.

Característica:

1.resistente al aceite , resistente a la grasa , resistente a los ácidos , resistente a los álcalis, resistente a la mayoría de los disolventes.

2. excelente rendimiento de resistencia de alta y baja temperatura.

3.no tóxico, insípido, salud y seguridad.

4.transparente, bloqueo UV , buen brillo

Parámetro	Unidad	Grado 1	Grado 2	Grado 3

ES DECIR,	DL/g	0,800 ± 0,020	0,840 ± 0,020	0,860 ± 0,020
GRAD	%	1,40 ± 0,30	1,40 ± 0,30	1,10 ± 0,30
- COOH	mmol/kg	≤ 35	≤ 35	≤ 35
AA	ug/g	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
Valor de color , L	/	≥ 80	≥ 80	≥ 70
Valor de color , B	/	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
Polvo	mg/kg	≤ 100	≤ 100	≤ 100
Punto de fusión	˚C	≥ 245	≥ 246	≥ 249
Densidad	g/cm3	1,40 ± 0,01	1,40 ± 0,01	1,40 ± 0,01
Humedad	%	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
Ceniza	%	≤ 0,08	≤ 0,08	≤ 0,08

Parámetros del producto

PET IV 0,80 +/- 0,02 - para botella de agua / Hoja DE PET
PET IV 0,82 o 0,83 +/- 0,02 - para comestibles Botella de aceite
PET IV 0,84 o 0,85 0r 0,86 +/- 0,02 - Para botellas CSD
PET IV 0,76 o 0,78 +/- 0,02 - para caliente Botella de llenado / botella de agua

Aplicación:

1. Diversos tipos de alimentos, medicamentos, materiales de embalaje estériles no tóxicos; textiles, instrumentos de precisión, componentes eléctricos, materiales de embalaje de alta calidad; Cintas, cintas de vídeo, película, disquete de ordenador, revestimiento metálico y el sustrato como la película fotográfica; materiales de aislamiento eléctrico, película de condensador, placas de circuito impreso flexible y conmutador de membrana y otros componentes electrónicos y maquinaria.

Botella de 2. Envase: Desde el desarrollo inicial de bebidas carbonatadas hasta las botellas de cerveza actuales, botellas de aceite de cocina, botellas de condimento, botellas de medicina, botellas de cosméticos.

3. Productos eléctricos: Fabricación de conectores, tubo de bobinado, caja de circuito integrado, condensador, caja de transformador, Accesorios de TV, sintonizadores, interruptores, cubierta de temporizador, fusibles automáticos, soporte del motor y relés.

4. Auto Parts: Como la tapa de los cuadros de distribución, bobinas de encendido, válvulas, piezas

de escape, tapa del distribuidor, Instrumentos de medida de la carcasa, pequeñas carcasas de motor eléctrico, etc., también puede ser un buen uso de revestimiento de PET, brillo de superficie y rigidez, haciendo las piezas exteriores del coche.

5 . Maquinaria y equipo: Fabricación de engranajes, levas, alojamiento de la bomba, poleas, bastidores de motor y piezas de reloj, puede ser utilizado como horno de microondas, una variedad de techos, vallas al aire libre y modelos.

6. PET el moldeado plástico puede ser moldeo por inyección, extrusión, moldeo por soplado, revestimiento, unión, mecanizado, galvanoplastia, chapado, metalización al vacío, impresión.

Embalaje y envío

1.Embalaje:

25kg/bag,1100kg/jumbo bag o según sus necesidades.

22Mt/20'FCL

2.almacenamiento:

La resina debe almacenarse en un almacén seco con corrientes de aire y lejos del fuego y la luz solar directa. No debe ser amontonada al aire libre.

3.Transporte:

Durante el transporte, el producto no debe estar expuesto a la luz solar intensa ni a la lluvia y no debe transportarse junto con arena, suelo, chatarra, carbón o vidrio. El transporte junto con sustancias tóxicas, corrosivas e inflamables está estrictamente prohibido.