FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	1
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**31101622**
Nombre Comercial del Producto	**Memoria Flash 256 GB**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 6352-2:2019 ISO 90003-2018 ISO 9000 NTC 2183
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Unidad flash 2 en 1, totalmente metálica, con un conector USB Type-C™ reversible y otro Type-A tradicional. Transfiere contenido sin inconvenientes entre teléfonos inteligentes, tabletas y Mac USB Type-C™ y computadoras USB Type-A. Libera espacio en tu teléfono inteligente USB Type-C para que puedas tomar más fotos. Crea una copia de seguridad automática de tus fotos con la aplicación SanDisk Memory Zone. La unidad USB 3.1 Gen 1 de alto rendimiento con velocidades de lectura de 150 MB/s te permitirá transferir los archivos a tu computadora con rapidez. El diseño giratorio de doble función con una carcasa metálica elegante protege los conectores y cuenta con un orificio para llavero que te permitirá llevar tu unidad a todas partes. Capacidad: 256 GB Conector USB-A USB-C Compatibilidad iOS10.0.2+ Android 11+ macOS v.10.9+ Windows 10+ Rendimiento de lectura secuencial 400MB/s Interfaz USB 3.2 Gen 1 En la caja SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C™ Flash Drive Warranty Garantía limitada de 5 años Dimensiones (largo, ancho y alto) 1.75" x 0.48" x 0.34" Peso 12.2gms Número de modelo Temp. operativa 0°C to 35°C Non-Operating Temperature 10°C to 70°C Certificaciones FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC, Ukraine
Empaque y rotulado	Caja-Rotulada de Fabrica
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	2
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43201813**
Nombre Comercial del Producto	**Unidad de estado Sólido**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 6352-2:2019 ISO 90003-2018 ISO 9000 NTC 2183
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Disco estado sólido NVMe Un chasis de aluminio forjado que actúa como disipador térmico para ofrecer velocidades sostenidas más altas Protección contra caídas hasta tres metros y una resistencia al agua y al polvo con clasificación IP65 Capacidad 1 TB Conector USB-C Compatibilidad Compatible con computadoras portátiles o de escritorio Rendimiento de lectura secuencial 2000MB/s Rendimiento de escritura secuencial 2000MB/s Interfaz USB 3.2 Gen 2 x2 En la caja SSD portátil Extreme PRO Cable USB-C a USB-C Cable USB-C a USB-A Manual de seguridad y garantía Warranty Garantía limitada de 5 años Durability IP65 water and dust resistance Dimensiones (largo, ancho y alto) 4.34" x 2.26" x 0.4" Peso 77.5gms Número de modelo SDSSDE81-1T00-G25 Temp. operativa 0°C to 45°C Non-Operating Temperature -20°C to 85°C Certificaciones CE,FCC,RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS
Empaque y rotulado	Caja-Rotulada de Fabrica
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	3
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43211708**
Nombre Comercial del Producto	**Mouse o bola de seguimiento para computador**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 6352-2:2019 ISO 90003-2018 ISO 9000 NTC 2183
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Especificaciones y detalles: Mouse: Altura: 112,96 mm, Ancho: 61,7 mm, Profundidad: 38.4 mm, Peso (con baterías): 85 g, Longitud del cable: 180 cm, Seguimiento óptico: DPI (mín./máx.): 1000±, Número de botones: 3 (click izquierdo/derecho, click de botón central), Desplazamiento línea a línea, Rueda de desplazamiento: Sí, óptico
Empaque y rotulado	Caja-Rotulada de Fabrica
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	4
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43202215**
Nombre Comercial del Producto	**Teclado y mouse**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 6352-2:2019 ISO 90003-2018 ISO 9000 NTC 2183
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Teclado: Altura: 155 mm, Ancho: 450 mm, Profundidad: 23,5 mm, Peso: 550 g, Longitud del cable: 150 cm, Mouse: Altura: 113 mm, Ancho: 62 mm, Profundidad: 38 mm, Peso: 90 g, Longitud del cable: 180 cm
Empaque y rotulado	Caja-Rotulada de Fabrica
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	5
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**45121622**
Nombre Comercial del Producto	**Limpiadores para lentes de cámaras**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 6352-2:2019 ISO 90003-2018 ISO 9000 NTC 2183
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Kit de limpieza profesional de cámara: 1 solución de limpieza de lentes de 1.0 fl oz, 1 soplador de aire, 1 bolígrafo de limpieza de cámara de doble cara, 1 cepillo de limpieza, 1 paño de limpieza de microfibra (9 x 9 pulgadas), 1 paño de limpieza de microfibra (6 x 6 pulgadas), 5 hisopos de esponja de depuración, 4 hisopos de limpieza de sensor de 0.630 in, 1 hisopos de limpieza de sensor de 0.945 in, 1 hisopos de limpieza de sensor de 0.945 in, 1 Bolsa de transporte.
Empaque y rotulado	Caja-Rotulada de Fabrica
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	6
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**45121610**
Nombre Comercial del Producto	**Cables para cámaras**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 6352-2:2019 ISO 90003-2018 ISO 9000 NTC 2183
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Cable USB para Canon EOS, PowerShot Transferencia de Datos Compatible con Mac y PC. Longitud: 91cm y Cable Extension Usb 5mts Macho A Hembra Con Filtro Calidad ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Entrada: USB macho - Salida: USB hembra - Velocidad de transferencia: 480Mbps - Color: azul - Dimensiones: 500 x 1.2 x 1.0 cm - Peso: 300 g - 28AWG+26AWG GAUGE
Empaque y rotulado	Unidad por caja.
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	7
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**45121613**
Nombre Comercial del Producto	**Contenedores o forros para cámaras**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Largo interior 12 cm Ancho interior 16 cm Altura interior 20 cm Largo exterior 15 cm Ancho exterior 18 cm Altura exterior 22 cm Con ruedas No
Empaque y rotulado	Unidad por caja.
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	8
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43212201**
Nombre Comercial del Producto	**Disco Duro Estado Solido 450Gb vs Kingston 1tb 960gb A400 Sata 6gb/s**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Mejora de forma notable la capacidad de respuesta de su sistema, ya que alcanza velocidades de lectura/escritura de hasta 500MB/seg y 450MB/seg. Por ende, es 10 veces más rápido que un disco duro tradicional. Al estar compuesta por una memoria flash es silenciosa y posee pocas probabilidades de tener falla adicional es resistente a golpes
Empaque y rotulado	Caja de protección
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	9
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43212201**
Nombre Comercial del Producto	**Disco duro Externo TERA 4TB**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Almacenamiento mínimo de 4Tb, Entrada USB 3.0 o superior, Protección a caídas
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	10
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43201827**
Nombre Comercial del Producto	**DISCO DURO PORTÁTIL - EXTRAIBLE 2TB**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Disco duro extraíble y portable capacidad de 2tb hhd, clase 2.5", velocidad de 5400 rpm, interfaz sata iii, conexión usb 3.2 gen 1 compatible con USB 2.0 con cable de conexión, compatible con sistemas operativos Windows vista / 7/8 / 8.1 / 10 y más
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	11
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43212201**
Nombre Comercial del Producto	**Memoria USB 3.0 con entrada tipo C y USB 256 GB**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Clase 10
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Almacenamiento de 256Gb
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	12
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43211600**
Nombre Comercial del Producto	**Memoria USB 4 GB**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Conforme con las Normas CE, CFA, CF
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Interfaz Super Speed (USB 3.0) Capacidad 4GB Velocidad USB 3.0: 4GB: 80MB/s de lectura y 12MB/s de escritura Velocidad USB 2.0: 4GB: 30MB/s de lectura y 12MB/s de escritura Dimensiones77,9 mm x 22,2 mm x 12,05 mm Impermeable Hasta 1,2 m.; conforme a IEC 60529 IPX8. El producto debe estar limpio y seco antes de su uso Temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C Temperatura de almacenamiento de -20°C a 85°C Compatibilidad Cumple con la norma USB 3.0 y compatible con 2.0 Garantía y asistencia 5 años de garantía y asistencia técnica gratuita Compatible con Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS (v. 10.12.x – 10.15.x), Linux v. 2.6.x6
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	13
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43211600**
Nombre Comercial del Producto	**Memoria USB 32 GB**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Conforme con las Normas CE, CFA, CF
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Interfaz Super Speed (USB 3.0) Capacidad 32GB Velocidad USB 3.0: 4GB: 80MB/s de lectura y 12MB/s de escritura Velocidad USB 2.0: 4GB: 30MB/s de lectura y 12MB/s de escritura Dimensiones77,9 mm x 22,2 mm x 12,05 mm Impermeable Hasta 1,2 m.; conforme a IEC 60529 IPX8. El producto debe estar limpio y seco antes de su uso Temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C Temperatura de almacenamiento de -20°C a 85°C Compatibilidad Cumple con la norma USB 3.0 y compatible con 2.0 Garantía y asistencia 5 años de garantía y asistencia técnica gratuita Compatible con Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS (v. 10.12.x – 10.15.x), Linux v. 2.6.x6
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	14
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**39121446**
Nombre Comercial del Producto	**Pendrive USB 128 GB 3.2 Dtx Exodia**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	CE
Requisitos Específicos (Detalladamente)	DataTraveler Exodia de Kingston alcanza un rendimiento de grado USB 3.2 Gen 1, que facilita el acceso a portátiles, equipos de sobremesa, monitores y otros dispositivos digitales. DT Exodia permite rápidas transferencias y facilita el almacenamiento de documentos, música, vídeo y mucho más.
Empaque y rotulado	Empaque sellado
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	15
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43211600**
Nombre Comercial del Producto	**Memoria USB 64 GB**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Conforme con las Normas CE, CFA, CF
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Interfaz Super Speed (USB 3.0) Capacidad 64GB Velocidad USB 3.0: 4GB: 80MB/s de lectura y 12MB/s de escritura Velocidad USB 2.0: 4GB: 30MB/s de lectura y 12MB/s de escritura Dimensiones77,9 mm x 22,2 mm x 12,05 mm Impermeable Hasta 1,2 m.; conforme a IEC 60529 IPX8. El producto debe estar limpio y seco antes de su uso Temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C Temperatura de almacenamiento de -20°C a 85°C Compatibilidad Cumple con la norma USB 3.0 y compatible con 2.0 Garantía y asistencia 5 años de garantía y asistencia técnica gratuita Compatible con Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS (v. 10.12.x – 10.15.x), Linux v. 2.6.x6
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	16
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12191601**
Nombre Comercial del Producto	**solvente de alcohol**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 4435
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Limpiador Electrónico Alcohol Isopropílico 500ml Skulltrap botella de 500 ml
Empaque y rotulado	Botella
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	17
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**47132101**
Nombre Comercial del Producto	**kit de limpieza para computadores (limpiador espumoso, limpiador electronico, limpiador de pantalla)**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Conjunto de elementos utilizados para el mantenimiento preventivo de computadores. El kit de limpieza compuesto como mínimo por los siguientes elementos: • Limpiador biodegradable para carcasas de computador, • Limpiador no inflamable de equipos eléctricos, • Producto desarrollado para la limpieza de pantallas.
Empaque y rotulado	Kit con implementos de limpieza
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	18
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**46182101**
Nombre Comercial del Producto	**Muñequeras antiestática**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Protector de seguridad antiestática.
Empaque y rotulado	Unidad en caja
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	19
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**39121462**
Nombre Comercial del Producto	**Pinza Ponchadora Red Rj45 Rj11 Rj9 Con Pela Cable**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 2061
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Ponchadora para cable de red RJ45 Y RJ11. Para conectores 8P8C / RJ45.
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	20
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**27111728**
Nombre Comercial del Producto	**Kit Juego Herramienta Destornillador pc**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Ntp 391
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Juego de destornilladores de reparación de computadoras profesionales 60 en 1, PC de precisión, Kit de herramientas de reparación de computadoras portátiles, con 56 punta magnéticas y eje flexible, adecuado para - Adecuado para todo tipo de reparación de computadoras: juego de destornilladores de reparación profesional 60 en 1 con 56 puntas magnéticas intercambiables y 5 herramientas de utilidad. Adecuado para todo tipo de reparación de computadoras portátiles, computadoras, macbook, teléfonos móviles, tabletas, controladores Xbox y otros equipos electrónicos. | Reparación de varios productos: el juego de destornilladores de reparación de productos electrónicos de precisión contiene 15 modelos, 56 cabezales de lote magnéticos, que incluyen: hexágono interior * 10, ranura * 8, hexágono exterior * 6, Phillips * 5, Torx * 5, Torx * 5, Pozi *5, tipo Y *3, cuadratura interior *2, pentágono *2, triángulo interior *2, tipo U, pin de ranura para tarjeta SIM y bit tipo MID. Herramientas utilitarias: la barra de extensión integrada en el kit profesional de reparación de computadoras puede aumentar el rango de trabajo en 4,5 pulgadas, lo que facilita quitar o instalar los tornillos en la profundidad, juego de destornilladores profesionales, con estructura espacial bien diseñada, peso y forma perfectos, fácil de almacenar y transportar.
Empaque y rotulado	Empaque plástico
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	21
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**27113203**
Nombre Comercial del Producto	**Kit De Pinzas 5 Piezas De 5 Sacapines Cortafrio Tenaza Punta**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 2050
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Pinzas de alta calidad templado a alta dureza con mango antideslizante para mejor agarre fácil de manejar y efectivo.
Empaque y rotulado	Caja
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	22
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**39121462**
Nombre Comercial del Producto	**Pinza Ponchadora De Impacto Rj45 Cable Red**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 2061
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Ponchadora de impacto para cable de red RJ45 Y RJ11. Para conectores 8P8C / RJ45.
Empaque y rotulado	caja cartón sellada
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	23
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**39121446**
Nombre Comercial del Producto	**Canaleta plástica para Red 60 x 40 con división.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Pvc
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Las canaletas plásticas, deben cumplir la prueba de flamabilidad de acuerdo a UL 5 A, UL 94 o pruebas equivalentes establecidas en normas IEC .
Empaque y rotulado	Unidad X 2 Metros
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	24
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**44102411**
Nombre Comercial del Producto	**Rotuladora Dymo Letratag Lt100h Plus Etiquetadora +3cartucho**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Certificación: FCC, CE, RoHS
Requisitos Específicos (Detalladamente)	5 tamaños de letra, 8 estilos de recuadros Apagado automático para ahorro de energía Función de fecha/hora Tecnología multilingüe RACE Con 3 Cartuchos , Utiliza 4 pilas de tipo AA (incluidas)
Empaque y rotulado	caja cartón sellada
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	25
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**44101808**
Nombre Comercial del Producto	**Calculadora científica Solar**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Calculadora solar Científica Fx-991es Plus Segunda Edición Color
Empaque y rotulado	El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	26
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**32131008**
Nombre Comercial del Producto	**CREMA DISIPADORA: ARCTIC SILVER 5 ALTA DENSIDAD 12GM**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Geringa de 20 ml
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	27
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**23271813**
Nombre Comercial del Producto	**Soldadura De Estaño**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	La soldadura de estaño es una aleación a base de estaño con otros metales (Cobre, Plata, Plomo, Antimonio, Zinc, Bismuto), su presentación es en forma de carretes de hilo y tiene en su alma una resina desoxidante que ayuda a limpiar los metales que se van a unir en el momento de realizarse la soldadura. Se usa generalmente para unir metal entre otros como cobre, latón o hierro.
Empaque y rotulado	Unidad Carrete
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	28
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**Alcohol Isopropílico**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Líquido para limpiar contactos electrónicos del computador y sus periféricos, ya que no deja marcas y es de rápida evaporación, también se usa en la limpieza de cabezas magnéticas en aparatos de vídeo y audio. Alcohol isopropílico 99% Alcohol isopropilico para uso electrónico
Empaque y rotulado	Contenido Galón de 3L
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	29
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**23271800**
Nombre Comercial del Producto	**Estaño en pasta**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Material: Plástico + goma de la soldadura, Tamaño: Approx. 1.30 * 1.30 * 1.14inch / 3.3 * 3.2 * 2.9cm Tipo: XG-50 Aleación: Sn63 / Pb37 Micrones: 25-45um Uso: Reparación de electrónica de precisión
Empaque y rotulado	caja x unidad
Unidad de medida	unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	30
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**30263201**
Nombre Comercial del Producto	**Alambre de estaño**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Capacidad de mojar al metal base. Apropiada temperatura de fusión y buena fluidez para permitir su distribución, por atracción capilar en las uniones. Ser capaz de producir una unión soldada que cumpla los requisitos de resistencia mecánica y a la corrosión en estado normal de servicio. El estaño que se utiliza en electrónica tiene alma de resina con el fin de facilitar la soldadura. Aleación de plomo (60%) y estaño (40%)
Empaque y rotulado	carrete
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	31
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**44102906**
Nombre Comercial del Producto	**Juego de elementos de limpieza para Computadores (LIMPIADOR ESPUMOSO, LIMPIADOR ELECTRONICO, LIMPIADOR DE PANTALLA)**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Debe cumplir como mínimo con los requisitos establecidos en la presente ficha técnica
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Limpiador espumoso 450 CC Mezcla de tensoactivos y propelente de hidrocarburo LIMPIADOR ELECTRONICO 450 cc Mezcla de solventes y propelente de hidrocarburo, limpia contactos switch, circuitos integrados y tarjetas electrónica Limpiador de pantalla 450 cc
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	Unidades de kit de limpieza, compuesto por los implementos establecidos.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	32
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**23271816**
Nombre Comercial del Producto	**PASTA PARA CAUTIN**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Fundente para facilitar soldadura y unión de metales
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Crema para Soldar
Empaque y rotulado	caja cartón sellada
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	33
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**27111728**
Nombre Comercial del Producto	**Juego Herramienta Destornillador pc**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Ntp 391
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Marca ROTATION Número de artículos 6 Estilo de cabezal Plano Material Acero al cromo vanadio Color 6pc_negro Tip_matt Características especiales Ergonómico, punta magnética Fabricante Rotation Número de pieza TC 8050-B Dimensiones del paquete 8,43 x 3,86 x 1,46 pulgadas Número de modelo del producto TC 8050-B
Empaque y rotulado	caja cartón sellada
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	34
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**11161703**
Nombre Comercial del Producto	**Bayetilla en color Blanco**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Bayetilla en algodón con unidad de comercialización color Blanco
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Bayetilla en algodón con unidad de comercialización M2 color Blanco medida 70 cms x 140 cms
Empaque y rotulado	Bolsa
Unidad de medida	Unidad, medida 70 cms x 140 cms

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	35
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**27112717**
Nombre Comercial del Producto	**PISTOLA DE CALOR stxh 2000k**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Normas UL,IEEE
Requisitos Específicos (Detalladamente)	PISTOLA DE CALOR stxh 2000k, caracteristicas principales potencia 1800w ajuste de calor variable, interruptor de 2 posiciones, temperatura de 50 a 600 grados centigrados, flujo de aire de 300/500 l/m
Empaque y rotulado	caja plastica orijinal del producto, con accesorios incluidos.
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	36
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42132203**
Nombre Comercial del Producto	**GUANTES DE NITRILO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 2190
Requisitos Específicos (Detalladamente)	MATERIALES COMPUESTOS donde la protección contra químicos como resinas y agentes limpiadores (disolventes) es de gran importancia.
Empaque y rotulado	CAJA X 100 UNDS. TALLA S-M- COLOR AZUL.
Unidad de medida	caja

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	37
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**44103124**
Nombre Comercial del Producto	**Cinta térmica**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	uso como aislamiento eléctrico para transformador, motor, bobina, condensador y fuente de alimentación de conversión de frecuencia en la industria electrónica.
Empaque y rotulado	unidad
Unidad de medida	unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	38
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60104904**
Nombre Comercial del Producto	Juego Destornilladores Aislados 1000v Industrial Acero
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Equipo especializado para labores de electricidad
Empaque y rotulado	caja
Unidad de medida	caja

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	39
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**11162123**
Nombre Comercial del Producto	**Cinta Rotuladora LT Blanca 12mmx4mt Dymo Plástico**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Cinta Rotuladora LT Blanca 12mmx4mt Dymo Plástico
Empaque y rotulado	
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	40
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131624**
Nombre Comercial del Producto	**paño limpieza wypall**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	PAÑO LIMPIEZA WYPALL X75 ROLLO POWER POCKET - 60 PAÑOS
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	41
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**27111728**
Nombre Comercial del Producto	**Juego de destornilladores**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Juego de Destornilladores 10 Piezas CushionGrip Stanley plano (2) 3/16 x 3" (5 x 76 mm) plano (1) 3/16 x 6" (5 x 152 mm) plano (1) 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm) plano (2) 1/4 x 4" (6 x 101 mm) plano (1) 1/4 x 6" (6 x 152 mm cruz (2) #1 x 4" (#1 x 101 mm) cruz (1) #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm) cruz (2) #2 x 4" (#2 x 101 mm) (6) Juego de Destornillador de Precisión (2) Destornilladores Acodados
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	42
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**27112151**
Nombre Comercial del Producto	**Cortadora Pelacable Coaxial Cable Utp/stp Rg-59,6,7,11**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	TIA/EIA 568
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Cortadora Pelacable Coaxial Cable Utp/stp Rg-59,6,7,11
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad