

Please send FAX from this edge.

CUENTAS

Counter

Serial No.: G988X787796

Data of Today: Dec. 02,2024 10:33 AM

Total	103002
Prints	93179



Please send FAX from this edge.

ESTACION DE URGENCIA

Counter

Serial No.: C306RC20459

Data of Today: Dec. 02,2024 10:02 AM

Total	384773

Página de estado

MFP

ECOSYS M3645idn

R4S8701968
12/09/2024 14:50

Versión del firmware 2TA_S000.002.123 2019.06.14 [2.1.8] [2TA_F000.002.001] [2V2_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.123]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: Instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6A570A
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.11.244
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.11.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6a:570a/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	7693
Impresora	103894
FAX	0
Total	**111587**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	125
Letter	111462
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	4510
FAX	28
Otro	8837
Total	**13375**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
24479	87108	1	0	111586

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner





Please send FAX from this edge.

S.I.A.U

Counter

Serial No.: G988X787910

Data of Today: Dec. 09,2024 12:44 PM

Total	185087
Prints	165696

Please FAX to ... S.I.A.U

Página de estado

MFP

ECOSYS M3540idn

12/09/2024 14:04

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	10 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 semana
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM2E4C64

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.12.26
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.12.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	197812
Impresora	490780
FAX	0
Total	**688592**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	688592
Statement	0
Otro1	0
Otro2	0

Páginas escaneadas


Copia	178855
FAX	34
Otro	52
Total	**178941**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
75206	613386	53436	0	635156

Borrado de datos

Resultado: Completo 05/17/2023 14:46:43

Indicador de tóner





Please send FAX from this edge.

CONSULTA EXTERNA

Counter

Serial No.: G988X787912

Data of Today: Dec. 09,2024 01:21 PM

Total	242972
Prints	225528



Please send FAX from this edge.

URGENCIAS

Counter

Serial No.: G988X266414

Data of Today: Dec. 09,2024 02:15 PM

Total	124475
Prints	107097



Please send FAX from this edge.

ESTADISTICA

Counter

Serial No.: G987X127458

Data of Today: Dec. 02,2024 10:26 AM

Total	134675