

ANEXO TÉCNICO



Objeto: COMPRAVENTA DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DEL TEATRO COLÓN

BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO	MARCA
RECEPTOR HDMI SOBRE PAR TRENZADO PT-572+	1	Velocidad de transferencia de hasta 4.95 GBPS. Compatible con señales HDTV, Garantiza señal de 1080i 60 Hz hasta 90 metros, 1080P 60Hz Hasta 60 metros. Led indicador de Corriente, señal de entrada y salida. Garantía de 2 años con distribuidor y fabricante Incluir un mantenimientos preventivos al año durante el periodo de la garantía	KRAMER
TRANSMISOR HDMI PAR TRENZADO PT-571	1	Velocidad de transferencia de hasta 4.95 GBPS. Compatible con señales HDTV, Garantiza señal de 1080i 60 Hz hasta 90 metros, 1080P 60Hz Hasta 60 metros. Led indicador de Corriente, señal de entrada y salida. Garantía de 2 años con distribuidor y fabricante Incluir un mantenimientos preventivos al año durante el periodo de la garantía	KRAMER
ADAPTADOR DE CORRIENTE ADS-7.5N-12	2	Adaptador de corriente para convertidores de señal de video KRAMER. Garantía de 2 años con distribuidor y fabricante Incluir un mantenimientos preventivos al año durante el periodo de la garantía	KRAMER
BATERIA RECARGABLE SB900A	12	Compatible con los equipos de audio inalámbricos P10R, ULXD1 y ULXD2. Batería de Ion-litio recargable de 1320 mAh 3.7 Voltios de salida. Garantía de 2 años con distribuidor y fabricante Incluir un mantenimientos preventivos al año durante el periodo de la garantía	SHURE
CLIP SHURE 44A12449	2	Clip shure para QLXD1/ULXD1/AD1/P10R Garantía de 2 años con distribuidor y fabricante Incluir un mantenimientos preventivos al año durante el periodo de la garantía	SHURE
ANTENA UA720	4	ANTENA BODYPACK 578-698 MHZ Garantía de 2 años con distribuidor y fabricante Incluir un mantenimientos preventivos al año durante el periodo de la garantía	SHURE
AMPLIFICADOR RMX850A	1	Amplificador de audio de 2 canales para altavoces QSC. Transformadores toroidales de alta corriente, para una mayor potencia de 2 ohms y bajo nivel de ruido. Filtros de	QSC

BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO	MARCA
		baja frecuencia seleccionables (30 Hz o 50 Hz). Conector macho estándar de 15 amperes (120 V). Entradas balanceadas de TRS de 1/4" (6.3 mm), XLR y de barra de contactos Salidas de terminal de conexión a prueba de contacto y SpeakON. Controles de ganancia frontales para un fácil acceso. Indicadores LED de recorte y señal para monitorear el desempeño. Protección independiente de sobrecarga térmica y de DC en cada canal protege automáticamente el amplificador y los altavoces Garantía de 2 años con distribuidor y fabricante Incluir un mantenimientos preventivos al año durante el periodo de la garantía	
MICROFONO DE DIADEMA TH53B/O-MTQG	6	Micrófono de diadema para sistemas inalámbricos marca SHURE Respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Sensibilidad de -45.00 dBV/Pa – 5.62 mV/Pa. Nivel equivalente de ruido 24.5 dB(A). Presión sonora de 142 dB Tipo de transductor Condensador. Patrón polar Omnidireccional. Conector MTQG. Necesita alimentación phantom. Diámetro del cable 1.6 mm Garantía de 2 años con distribuidor y fabricante Incluir un mantenimientos preventivos al año durante el periodo de la garantía	SHURE
TRANSMISOR ULXD1-L50	4	Transmisor digital de audio para micrófono de solapa, diadema, instrumento o conexión de línea, serie ULXD L50 L50 (632.175 – 695.900 MHz) Garantía de 2 años con distribuidor y fabricante Incluir un mantenimientos preventivos al año durante el periodo de la garantía	SHURE

NOTA 1: MANIFESTAMOS QUE NOS COMPROMETEMOS Y CUMPLIMOS CON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA DEL PROPONENTE: _____

NIT _____