Comercializadora JARVAN PYS

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

TRABAJADOR	RIESGO	ELEMENTO
OPERARIA MAQUINA PLANA	ENFERMEDADES PULMONARES, DISMINUCION DE LA VISTA, FATIGA MUSCULAR, DESVIACION DE LA COLUMNA	GAFAS DE PROTECCION, TAPA BOCAS, UNIFORME, SILLA ERGONOMICA, LAMPARA DE LUZ ALOGENA
OPERARIA FILETEADORA	ENFERMEDADES PULMONARES, DISMINUCION DE LA VISTA, FATIGA MUSCULAR, DESVIACION DE LA COLUMNA	GAFAS DE PROTECCION, TAPA BOCAS, UNIFORME, SILLA ERGONOMICA, LAMPARA DE LUZ ALOGENA
OPERARIO BORDADORA	ENFERMEDADES PULMONARES, DISMINUCION VISUAL, CORTADURAS.	GAFAS DE PROTECCION VISUAL, LAMPARA DE LUZ ALOGENA, GUANTES, UNIFORME
OPERARIA CORTADORA	MUTILACION, RIESGOS ELECTRICOS, ENFERMEDADES PULMONARES, PERDIDA DE AUDICION	GAFAS DE PROTECCION VISUAL, DELANTAL EN CARNAZA, GUANTES METALICOS, TOMAS ELECTRICAS EN EL TECHO, TAPA BOCAS, GAFAS DE PROTECCION VISUAL, TAPA OIDOS

Lista de comportamientos críticos	SEGURO	RIESGOSO	NO APLICA	Observaciones
1. Usa los elementos de protección personal adecuados, e n buen estado y e n forma correcta.	SI	BAJO		
2. Respeta la señalización y la usa en caso de ser necesario	SI	BAJO		
3.Mantiene las posturas correctas al momento de realizar su trabajo	SI	MODERADO		
4. Durante e l trabajo no usa elementos que puedan generar atrapamientos como joyas, cabello largo, partes sueltas de la ropa de trabajo	SI	BAJO		
5. Usa las herramientas y maquinaria adecuadas, e n buen estado	SI	BAJO		

ITEM	IMAGEN E.P.P	E.P.P	DESCRIPCION	NORMA APLICA E.P.P	OBSERVACIONES
1		TAPA BOCAS	USO EN LA FABRICACION DE PRENDAS PARA EVITAR RESPIRAR PARTICULAS DE LAS TELAS	Fabricada bajo las Normas Técnicas Colombianas NTC 3852 Criterios para la selección y uso de los equipos de protección respiratoria parte II. Equipos de protección respiratoria contra partículas; elaborada en poliéster	
2		GAFAS PROTECCION	PROTECCION DE LOS OJOS ANTES PARTICULAS O IMPREVISTOS OCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DEL TRABAJO	Livianos, flexibles, resistentes al empañamiento, con protección U.V. Montura de acetato, ajustados a la Norma ANSI Z87, ANSI Z87.1	
3		GUANTES MALLA METALICA	PROTECCION DE LAS MANOS A LA HORA DE REALIZAR LOS CORTES	Fabricados en acero inoxidable, trenzado tipo malla, de 3 o 5 dedos para riesgos de cortadura severa, para riesgos en máquinas de corte.	
4		TAPA OIDOS COPA	EVITAR LA DISMINUCION DELOIDO POR LOS FUERTES RUIDOS PRODUCIDOS POR LA MAQUINARIA	Fabricados y ajustados bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 2272 Elementos de protección auditiva o ANSI 3.19/74. Poseen un nivel de atenuación entre 10 a 40 dB.	
5		ROPA DE TRABAJO	OVEROL Y BATAS CONFORTABLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES LABORALES	FABRICADO EN 100 % ALGODóN ALTIFLUIDOS SEGÚN NORMA NTC 3252 Y NTC 3399 SE DEBE DE TENER EN CUENTA LA	

				NORMA PARA SU ELABORACION	
6		DELANTAL CARNAZA	DELANTAL QUE EVITA CORTES POR LA MANIPULACION DE ELEMENTOS CORTO PUNZANTES	FABRICADO EN CARNAZA SEGÚN NORMA NTC 3252 Y NTC 3399	

Cumplimos con los parámetros exigidos según la ley sobre seguridad en el trabajo y se han tomado o realizado los ajustes con el fin de mitigar los riesgos derivados de las actividades laborares

Agradezco la atención prestada a la presente.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST