SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, RESOLUCIÓN 202050056223 DE 2020

COTIZACION DE VENTA

COT-32896

Fecha: 11-10-2024

Asesor: LIZETHE TATIANA VARGAS GUERRERO

Email: comercialb1@kasalab.com

Teléfono: (604) 362 91 87 (601) 354 08 17.

Sitio web: www.kasalab.com

Validez de oferta: 26 de Septiembre de 2024

Tel asesor: 3244287515

Cliente: JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Contacto: CAMILO ANDRES CARDENAS

Email: cacardenas@jbb.gov.co

Teléfono: 3143649847

Ciudad: Bogotá, D.C.

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Ítem	Descripción	Imagen	Entrega	Cant	Precio	Valor Total
1	**598112 - AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU 110 V BLANCO - HACEB.** Tipo: Split Convencional Garantía: 1 Año Alimentación: Eléctrica Capacidad de refrigeración: 12000 BTU Características: Doble filtro limpiador; Atrapa pequeñas partículas de polvo, captura y elimina olores nocivos y contiene vitamina C que cuida tu piel. Timer On/Off: Permite programar al hora a la que quieres que el aire encienda y se detenga automáticamente. Modo Sleep: Permite mantener durante 8 horas la temperatura mas cómoda para tus noches y al mismo tiempo ahorrar energía. Control remoto: Si Incluye: Manual de usuario Material: Plástico Potencia: 1064 W Sistema de enfriamiento: Compresor Tipo de filtro: Carbón; Polvo Tipo de refrigerante: R410A Voltaje: 115 V INCLUYE CALIFICACION OPERACIONAL		15-20 DÍAS	1	2,893,750	2,893,750

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, RESOLUCIÓN 202050056223 DE 2020

COTIZACION DE VENTA

COT-32896

Fecha: 11-10-2024

Ítem	Descripción	Imagen	Entrega	Cant	Precio	Valor Total
2	**520-9212-001 - BALANZA ANALÍTICA SERIE 520 DE 220G X 0,1 MG MODELO PB 220A SCS CON CALIBRACIÓN INTERNA - PRECISA SUIZA.** Diseño robusto y duradero. Celda de carga hibrida que permite ser reparable a un bajo costo en lugar de remplazarla. El sistema de nivelación cuenta con 4 apoyos que permiten una rápida y fácil nivelación. Pantalla LCD retroiluminda con dígitos grandes (> 15mm) para fácil lectura. El cortaviento esta diseñado para que no se encuentre bloqueado en caso de derrames de polvos. Además puede contar con sensores IR para tener una apertura automática de la Puerta (Opcional). Funciones destacadas como: Revision de pesaje, Fecha y Hora Interna programable de acuerdo con BPL/BPM, Calibración externa programada y externa definida, Funciones estadísticas (Conteo, Máx/Min, Prom, Desv. S, etc), Interfaz de conexión Ethernet, Wifi, Bluetooth & USB (opcional), Determinación de densidad en líquidos y sólidos, Registrador automatico. Calibración: Interna Capacidad: 220 g Precisión (d): 0.1 mg Repetibilidad: 0.1 mg Peso mínimo recomendado: 10.0 mg Linealidad: 0.2 mg Tamaño del platillo de pesaje Ø: 90 mm Escalón de verificación “e”: 1 mg / Clase I Tiempo de Respuesta: 2 s Dimensiones mm (LxPxA): 202 mm x 325 mm x 340 mm Drift de sensibilidad: (10°C... 30°C) 1.5 ppm/°C Consumo de Energía: 18 VA Voltaje: 110 V o 220 V ± 15% Peso Total 6.6 Kg INCLUYE CALIBRACION ACREDITADA POR ONAC		INMEDIATA, SALVO VENTA PREVIA	1	9,917,000	9,917,000
3	**0100402017 - BALANZA DE PRESICION DE 1000G X0,1 GR - TRUMAX.** *Capacidad: 1000g *División: 0.1g *Escala de verificación: 0,5g *Carga mínima: 2g *Tiempo de estabilzación: 3 Segundos *Temperatura operación: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F *Dimesiones del plato: 18,5 x 14 cm INCLUYE CALIBRACION ACREDITADA POR ONAC		15-20 DÍAS	1	800,110	800,110

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, RESOLUCIÓN 202050056223 DE 2020

COTIZACION DE VENTA

COT-32896

Fecha: 11-10-2024

Ítem	Descripción	Imagen	Entrega	Cant	Precio	Valor Total
4	**F1001 - FLUOROMETRO SMART-Q 100, MUESTRA ÚNICA - ACCURIS INSTRUMENTS.** Fluorómetro Smart-Q, para cuantificación de muestras de ADN, ARN y proteínas Cuantificación sensible hasta 0,1 pg/ul ds de ADN Gran pantalla táctil a color para programación y operación. Dos modelos para procesamiento de una u ocho muestras Calculadoras de reactivos integradas para la preparación de muestras. Compacto y portátil (tamaño de 11 x 6 pulgadas) Usabilidad intuitiva Cada instrumento está equipado con una pantalla táctil a color de 7 pulgadas, que presenta una interfaz de usuario intuitiva basada en iconos. Los protocolos preprogramados permiten una configuración del ensayo rápida y sin esfuerzo. Los resultados se calculan y muestran rápidamente en menos de 6 segundos y se guardan en la memoria interna del instrumento. Todos los datos también se pueden exportar fácilmente a una PC mediante una unidad flash USB. Cuantificación precisa Los fluorómetros Smart-Q, junto con los kits de ensayo que los acompañan, están diseñados para la medición precisa de señales de tintes fluorescentes que están unidas a moléculas biológicas específicas. Estos tintes especialmente formulados exhiben afinidad selectiva hacia el ADN, el ARN o las proteínas y generan señales fluorescentes exclusivamente al unirse a sus respectivos objetivos. Ambos modelos Smart-Q incluyen canales azul y rojo que permiten utilizar varios tintes fluorescentes en mediciones de ácidos nucleicos y proteínas. Los fluorómetros Smart-Q incorporan algoritmos avanzados de ajuste de curvas para establecer curvas de calibración a partir de muestras estándar de concentraciones conocidas. INCLUYE Tubos de detección de fluorescencia de 0,5 ml, paquete de 250		90-120 DIAS	1	22,968,200	22,968,200
5	**AI521 - KIT DE MEDIDOR DE PH DE SOBREMESA MODELO PH800 - APERA INSTRUMENT.** Electrodo: Electrodo de pH combinado 3 en 1 201T-F Rango de medición: (-2 a 19,99) pH Resolución: 0,1/0,01 pH Exactitud: ±0,01 pH ±1 dígito Corriente de entrada: = 1x10-12 A? Impedancia de entrada: = 1x10 12 O Estabilidad: ±0,01 pH/3h ±1 dígito Rango de compensación de temperatura: 0 a 100 °C (32 a 212 ° F) automático o manual Rango de medición: ±1999 mV Resolución: 1mV Exactitud: ±0,1 % FS ±1 dígito Rango de medición: 0 a 80 °C (32 a 176 ° F) Resolución: 0,1 °C Exactitud: ±0,5 °C ±1 dígito Almacenamiento de datos: 500 grupos Contenido de almacenamiento: Numeraciones, Fecha, Hora,Medidas, Unidad y Temperatura Salida de datos: USB Fuente de alimentación: Entrada: 120 V CA 60 Hz; Salida: CC 9 V/300 mA, 2,7 VA Clasificación IP: IP54 A prueba de salpicaduras y polvo Dimensiones y peso: (9*9*6) pulgadas / libras; con estuche: 10*10*7 / 6,5 libras aprox INCLUYE CALIBRACION ACREDITADA POR ONAC		30-45 DIAS	1	3,819,000	3,819,000

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, RESOLUCIÓN 202050056223 DE 2020

COTIZACION DE VENTA

COT-32896

Fecha: 11-10-2024

Ítem	Descripción	Imagen	Entrega	Cant	Precio	Valor Total
6	**DT-172 - DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - CEM.** Rango de temperatura: -40 °C a 70 °C / -40 °F a 158 °F Precisión de temperatura: ± 1 °C Rango de humedad: 0 a 100% RH. Precisión de humedad: ± 2% RH Memoria: 32.000 (16.000 cada uno para temperatura y humedad) Tasa de muestreo: 1s a 24 h Duración de batería: más de 3 años Descarga de datos recolectados a través de interfaz USB Software de análisis: Windows 98/2000/ XP/ Vista/ 7 Supervisa los valores de temperatura y humedad de manera eficiente en largos periodos de tiempo. Las lecturas se guardan en el registrador y simplemente se pueden leer después en el PC, es un equipo muy compacto y fácil de utilizar. Es ideal para la supervisión de alimentos, almacenamiento de productos médicos, distribución, control en contenedores, procesos industriales, entornos de laboratorios y entre otras aplicaciones. Incluye: Batería de litio de 3,6 V, software, y soporte. INCLUYE CALIBRACION ACREDITADA POR ONAC EN UN PUNTO		8-12 DIAS HÁBILES, SALVO VENTA PREVIA	1	831,730	831,730
7	**311305 - JUEGO DE PESAS CLASE F1 EN ACERO INOXIDABLE DE 1mg-1 kg. CANTIDAD DE PESAS 25 - KERN.** INCLUYE CALIBRACION ACREDITADA POR ONAC EN UN PUNTO		60 DIAS	1	5,596,650	5,596,650
8	**461920 - MINI CONTADOR DE TACÓMETRO DE FOTO LÁSER - EXTECH.** Mini tacómetro de la foto del laser, sin contacto, rango de RPM 2 a 99, 999, exactitud +/-0. 05 por ciento, láser de fuente de luz, pantalla de 5 dígitos Lcd, duración de memoria/min/máximo, características de retención de última lectura, mínimo/máximo, indicador de objetivo, incluye batería de 9V, 24 pulgadas. Cinta reflectante e instrucciones (23.622 in) INCLUYE CALIBRACION ACREDITADA POR ONAC EN UN PUNTO		20-30 DIAS	1	1,722,714	1,722,714
9	**713111B2 - KIT PIPETAS MICROPETTE PLUS AUTOCLAVABLES - SCILOGEX.** 713111B2 – SCILOGEX INCLUYE: -0,5-10 UL (71311104999). -10-100 UL (713111089999). -100-1000 UL (713111149999). -1000-5000 UL (713111179999). -Soporte Lineal (710000859999). INCLUYE PIPETA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE MICROPETTE PLUS, 0,1-2,5 UL INCLUYE CALIBRACION ACREDITADA POR ONAC		30-45 DIAS	1	4,850,930	4,850,930
10	**P102222 - SET DE BLOQUES PATRÓN RECTANGULARES EN ACERO MM GRADO 0 516-103-26 - MITUTOYO.** Grado 0 Se puede acomodar una serie de bloques patrón para la calibración de un micrómetro. Se puede medir tanto en forma vertical como horizontal. Cantida bloques por juego: 10. Bloques incluidos: 1.00, 1.25, 1.50, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm. certificado de inspección Mitutoyo que establece que los bloques cumplen con la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) B89.1.9-2002 INCLUYA CALIBRACION ACREDITADA POR ONAC		20-30 DIAS	1	5,495,833	5,495,833

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, RESOLUCIÓN 202050056223 DE 2020

COTIZACION DE VENTA

COT-32896

Fecha: 11-10-2024

Ítem	Descripción	Imagen	Entrega	Cant	Precio	Valor Total
11	**HTC-2 - TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON SONDA - MULLER.** Termohigrómetro, reloj y calendario digital todo en uno, el cual tiene una pantalla LCD de gran carácter con bajo consumo de energía. En el dispositivo se puede visualizar la temperatura, la humedad, la hora y la fecha de forma simultánea. Es un dispositivo estable con alta precisión que se puede colocar sobre la mesa o colgar en la pared según las necesidades del usuario. Tiene una sonda de prueba incorporada de 1.5 m para exteriores. Dimensiones (LxAxP): 10 x 9 x 2.5 cm Peso: 140 g Color: Blanco/negro Material: ABS Blanco + Negro Rango Temperatura (Out/Externa): -10°C ~ +50°C Rango Humedad: 10% ~ 99% RH Precisión Temperatura: ± 1°C Precisión Humedad: ±5% RH Fuente de alimentación: 1 pila AAA de 1.5 V		8-12 DIAS HÁBILES, SALVO VENTA PREVIA	1	365,000	365,000
12	**FSV-52003 - CAMARA DE PRESION SCHOLANDER, PMS 1000 - .** Aplicaciones: permite obtener una medida del estado Hídrico de la planta. A partir de sus valores es posible Estimar cuan afectados se verán los suelos y cultivos ante Una situación de estrés hídrico. Especificaciones técnicas: presión de funcionamiento máxima: 70 bar / 1000 psi construcción de la cámara: acero inoxidable salida de lectura: manómetro de presión (lee en escala Psi y bar) tamaño: (l x w x h) 33 x 28 x 24 centímetros manómetro: 6" diámetro precisión: 1/2 de 1% peso: 9.5 kg Accesorios incluidos: manguera de llenado 6 pies Accesorios requeridos: tanque de aluminio: 20 pies cúbicos, presión máxima 207 bar / 3000 psi INCLUYE TANQUE DESCRITO EN EL SIGUIENTE ITEM		30 DÍAS	1	40,900,000	40,900,000
13	**FSV-52006 - TANQUE PORTATIL PARA USO CON BOMBAS PMS, PORTABLE TANK - .** Especificaciones técnicas: capacidad: 0,566 m³ presión máxima: 207 bar / 3000 psi promedio de lecturas: entre 60 y 80 lecturas a Aproximadamente 12 bar peso: 3.9 kg dimensiones: 54 × 12 × 12 cm Accesorios incluidos: manija de transporte Accesorios opcionales: compatible con todos los instrumentos que funcionan con Gas, excepto los modelos 615, 615d y 1515d que tienen Un tanque interno		30 DÍAS	1	0	0

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, RESOLUCIÓN 202050056223 DE 2020

COTIZACION DE VENTA

COT-32896

Fecha: 11-10-2024

OBSERVACIONES

TIEMPOS DE ENTREGA SALVO VENTA PREVIA Y/O SUJETO A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD DE FABRICA.

Al aceptar esta cotización, usted acepta nuestras políticas de garantías. Puede consultarlas en nuestro sitio web o a través del siguiente enlace: https://kasalab.com/politicas-kasalab/



Gerente General

SUBTOTAL:	**$ 100,160,917**
TOTAL, IVA 19%:	**$ 19,030,574**
TOTAL:	**$ 119,191,491**