QUIMICOMPANY
EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
NIT 900.997.618-4

Carrera 34C # 17B - 80 Sur
Bogotá, D. C. - Colombia
+ (57) 1 300 31 61
+ (57) 316 5326905
info@quimicompany.com.co
www.quimicompany.com.co

Cliente: JARDIN BOTANICO DE BOGOTA	**Email:**	cacardenas@jbb.gov.co	**Cotizacion No** 1343
Contacto: Camilo Cárdenas	**Entrega:**	Bogotá	**Fecha** 1/11/2024
Telefono: +57 314 3649847	**Forma de Pago:**	A convenir	**Validez** 30 DIAS

No	DESCRIPCION TECNICA - JBB	DESCRIPCION TECNICA - QUIMICOMPANY	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	CANT	UND	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1	**Aire Acondicionado Mini Split** Tipo: Minisplit Alimentación AC/DC;Eléctrica Capacidad de refrigeración 12000 BTU Características 220V Eficiencia energetica: C Tipo de instalacion: Split Muro	**Aire Acondicionado Mini Split** Tipo: Minisplit Alimentación AC/DC;Eléctrica Capacidad de refrigeración 12000 BTU Características 220V Eficiencia energetica: C Tipo de instalacion: Split Muro POTENCIA DE REFRIGERACIÓN DE 959W. CON FUNCIÓN DESHUMIDIFICACIÓN. TEMPERATURA AJUSTABLE DESDE 16 A 30° C TIENE TEMPORIZADOR. CUENTA CON FUNCIÓN DE DORMIR. CON WIFI. INCLUYE CONTROL REMOTO. DIMENSIONES: 82CM DE ANCHO X 28CM DE ALTO X 19CM DE PROFUNDIDAD. **INCLUYE** -CERTIFICADO DE FABRICA - CALIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE FABRICA EN INSTALACIÓN -CAPACITACIÓN DE 3 HORAS Y 30 MINUTOS - UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	NACIONAL	3-8 DÍAS SALVO PREVIA VENTA	1 AÑO	2	UND	$ 1.754.295,00	$ 3.508.590,00	$ 666.632,10	$ 4.175.222,10
2	**BALANZA ANALÍTICA** Calibración interna - Capacidad 220 g - Precisión 0,1 mg (0,0001g) - Peso Minimo Rec: 10mg - Repetibilidad 0,1 mg - Linealidad 0,2 mg - Tamaño de plato Diámetro 90 mm - Tiempo de respuesta 2 s"" Voltaje:120V Ac con Clavija Aerea Industrial Levinton Macho	**BALANZA ANALÍTICA** Calibración interna - Capacidad 220 g - Precisión 0,1 mg (0,0001g) - Peso Minimo Rec: 10mg - Repetibilidad 0,1 mg - Linealidad 0,2 mg - Tamaño de plato Diámetro 90 mm - Tiempo de respuesta 2 s"" Voltaje:120V Ac con Clavija Aerea Industrial • TIENEN PROGRAMAS DE APLICACIÓN INCORPORADOS , COMO: – RECUENTO – PESAJE PORCENTUAL – PESAJE DE ANIMALES – FORMULACIÓN – TOTALIZACIÓN – CONTROL DE PESAJE– ESTADÍSTICAS – DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD • MONITOR PANTALLA LCD ALFANUMÉRICA BRILLANTE CON RETROILUMINACIÓN LED • UNIDAD DE MEDIDA: G,MG,OZ, MO,GN, DWT , MOM, BAT,MS •INTERFASE DE SALIDA: RS 232C •TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 18°C A 30°C • DIMENSIÓN (AN. X PR. X AL.) MM	IMPORTADO	3-5 DÍAS SALVO PREVIA VENTA (2 UNIDADES) 45-60 DÍAS (2 UNIDADES)	1 AÑO	4	UND	$ 7.126.023,00	$ 28.504.092,00	$ 5.415.777,48	$ 33.919.869,48

342.5X212X341
• FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 120V / 60 HZ
• PESO NETO CON EMBALAJE: 9,3 KG
• CUMPLE CON: ISO, BPL, BPM Y USP

INCLUYE
-CERTIFICADO DE FABRICA
- CALIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE FABRICA EN INSTALACIÓN
-CAPACITACIÓN DE 2 HORAS
- UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

3	**Balanza digital de bolsillo de 1000 g desde +- 0,1 g.** Modos de Peso: g, oz, dwt, gn. Capacidad: 500 g / 17,65 oz / 321,5 dwt / 7716 gn. y 1000 g / 35,27 oz / 32,15 ozt / 643,0 dwt. Legibilidad: 0,1 g / 0,01 oz / 0,01 ozt / 0,1 dwt. Linealidad: Ref 500 g ± 0,1 g; Ref 1.000 g ± 0,2 g. Rango de Tare: hasta 100% de capacidad (no reduce el rango de pesaje). Fuente de Poder: 2 AAA baterías alcalinas (incluidas). Pantalla: 4 dígitos con luz de fondo. Dimensiones: Plataforma, 7,7 x 6,6 cm; Unidad, 12,8 x 7,7 x 1,9 cm.	**Balanza digital de bolsillo de 1000 g desde +- 0,1 g.** Modos de Peso: g, oz, dwt, gn. Capacidad: 500 g / 17,65 oz / 321,5 dwt / 7716 gn. y 1000 g / 35,27 oz / 32,15 ozt / 643,0 dwt. Legibilidad: 0,1 g / 0,01 oz / 0,01 ozt / 0,1 dwt. Linealidad: Ref 500 g ± 0,1 g; Ref 1.000 g ± 0,2 g. Rango de Tare: hasta 100% de capacidad (no reduce el rango de pesaje). Fuente de Poder: 2 AAA baterías alcalinas (incluidas). Pantalla: 4 dígitos con luz de fondo. Dimensiones: Plataforma, 13 X 10 CM X 2 CM INCLUYE -CERTIFICADO DE FABRICA - CALIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE FABRICA EN INSTALACIÓN -CAPACITACIÓN DE 30 MINUTOS - UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	NACIONAL	10-15 DÍAS	1 AÑO	4	UND	$ 27.945,00	$ 111.780,00	$ 21.238,20	$ 133.018,20
4	**Cámara de presión Scholander PMS Instruments** APLICACIONES: Permite obtener una medida del estado hídrico de la planta. A partir de sus valores es posible estimar cuan afectados se verán los suelos y cultivos ante una situación de estrés hídrico. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Presión de Funcionamiento Máxima: 70 bar / 1000 PSI * Construcción de la cámara: Acero inoxidable * Salida de lectura: Manómetro de presión (Lee en escala PSI y Bar) * Tamaño: (L x W x H) 33 x 28 x 24 centímetros * Manómetro: 6" diámetro * Precisión: 1/2 de 1% * Peso: 9.5 kg ACCESORIOS INCLUIDOS: * Manguera de llenado 6 pies ACCESORIOS REQUERIDOS: * Tanque de aluminio: 20 pies cúbicos, Presión máxima 207 bar / 3000 PSI .	**Cámara de presión Scholander PMS Instruments** APLICACIONES: Permite obtener una medida del estado hídrico de la planta. A partir de sus valores es posible estimar cuan afectados se verán los suelos y cultivos ante una situación de estrés hídrico. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Presión de Funcionamiento Máxima: 100 bar / 1500 PSI * Construcción de la cámara: Acero inoxidable * Salida de lectura: Manómetro de presión (Lee en escala PSI y Bar) * Tamaño: (L x W x H) 56 x38 x 26 centímetros * Manómetro: 6" diámetro * Precisión: 1/2 de 1% * Peso: 9.5 kg ACCESORIOS INCLUIDOS: * Manguera de llenado 6 pies ACCESORIOS REQUERIDOS: * Tanque de aluminio ANODIZADO: 6m3 cúbicos, Presión máxima 207 bar / 3000 PSI . **INCLUYE** -CERTIFICADO DE FABRICA - CALIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE FABRICA EN INSTALACIÓN -CAPACITACIÓN DE 4 HORAS - UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MANUAL DE FUNCIONAMIENTO - CE - ISO 12100-1,2003 - ISO 12100-2,2003, 97/37/EC Annex I	PMS INSTRUMENT	45-60 DÍAS	1 AÑO	1	UND	$ 37.109.192,00	$ 37.109.192,00	$ 7.050.746,48	$ 44.159.938,48

6	**JUEGO DE MICROPIPETAS** Volumen ajustable con expulsor de puntas, autoclavable, que cubre de 0,2ul a 5000 ul. Completamente esterilizable en autoclave a 121 ° C.	**JUEGO DE MICROPIPETAS** Volumen ajustable con expulsor de puntas, autoclavable, que cubre de 0,2ul a 5000 ul. Completamente esterilizable en autoclave a 121 ° C. PIPETA AUTOMATICA TRANSFERPIPETA AUTOCLAVABLE 0.5 A 10UL PIPETA AUTOMATICA TRANSFERPIPETA AUTOCLAVABLE 2 A 20 UL PIPETA AUTOMATICA (TRANSFERPIPETA) AUTOCLAVABLE 20-200 UL PIPETA AUTOMATICA (TRANSFERPIPETA) AUTOCLAVABLE 10-100 UL PIPETA AUTOMATICA TRANSFERPIPETA AUTOCLAVABLE 100-1000UL PIPETA AUTOMATICA (TRANSFERPIPETA) 500 - 5000 UL / 0,5-5 ML **NCLUYE** -CERTIFICADO DE FABRICA - CALIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE FABRICA EN INSTALACIÓN -CAPACITACIÓN DE 30 MINUTOS - UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO	IMPORTADO	3-8 DÍAS	1 AÑO	6	UND	$ 2.914.500,00	$ 17.487.000,00	$ 3.322.530,00	$ 20.809.530,00
7	**PHMETRO** PHMETRO DE MESA Rango De PH -1,00 ~ 15.00pH intervalo de medición de 0 a 100 C Voltaje:120V Ac con Clavija Aerea Industrial Levinton Macho	**PHMETRO** PHMETRO DE MESA Rango De PH -2.000 to 19.999 intervalo de medición de -10 to 110°C Voltaje:120V Ac con Clavija Aerea Industrial COMPATIBLE CON TAMPÓN TRIS, CONECTOR BNC **PH**: ELECTRODO DE PH RESOLUCIÓN: 0,1 / 0,01 / 0,001 PH EXACTITUD: ± 0,002 PH ± 1 DÍGITO CORRIENTE DE ENTRADA: ≤1X10 -12 A IMPEDANCIA DE ENTRADA: ≥3X10 12 Ω **MV:** RANGO DE MEDICIÓN: ± 1999,9 MV, RESOLUCIÓN: 0,1 MV, EXACTITUD: ± 0.03% FS ± 1 DÍGITO **TEMP:** ELECTRODO DE TEMPERATURA RESOLUCIÓN: 0,1 ° C ALMACENAMIENTO DE DATOS: 1000 GRUPOS CONTENIDO DE ALMACENAMIENTO: NUMERACIONES, FECHA, HORA, MEDIDAS, UNIDAD Y TEMPERATURA SALIDA DE DATOS: USB CLASIFICACIÓN DEL IP: IP54 A PRUEBA DE SALPICADURAS Y A PRUEBA DE POLVO. DIMENSIONES Y PESO: (**) PULGADAS / LIBRAS; CON CAJA: (10 * 10 * 7) PULGADAS / 6,9 LIBRAS APROX INCLUYE UN KIT COMPLETO PARA ANÁLISIS, INCLUYENDO UN MEDIDOR, UN AGARRADOR FLEXIBLE DE ELECTRODO Y UN BRAZO, UN CABLE USB, UN DISCO DE SOFTWARE PC-LINK (SÓLO PARA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS), UN ADAPTADOR DE ENERGÍA Y 3 BOTELLAS DE SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN. EL PRODUCTO TIENE CERTIFICACIÓN CE **INCLUYE** CE CERTIFIED - CALIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE FABRICA EN INSTALACIÓN -CAPACITACIÓN DE 2 HORAS - MANUAL DE FUNCIONAMIENTO - UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO	APERA	3-5 DÍAS (1 unidad) 30 -45 DÍAS (1 unidad)	1 AÑO	2	UND	$ 3.614.663,00	$ 7.229.326,00	$ 1.373.571,94	$ 8.602.897,94

8	**Termohigrometro** Rango de medición de temperatura:-40 c ~ 85 c Precisión de temperatura: ± 0,5 ?(-20 c ~ 40 c); ? ± 1 Rango de humedad: 10% ~ 99% Precisión de humedad; ± 3% RH(25C,20% ~ 90% RH); RH ± 5% (otros) Resolución: temperatura 0,1 ?, humedad 0.1% RH Capacidad récord: 16000 puntos (MAX) Intervalo de registro: 10 seg ~ 24 horas continuamente establecido Interfaz de datos: USB Temperatura ambiente:-30 c ~ 70 c.	**Termohigrometro - Datalogger de Humedad Relativa & Temperatura** Especificaciones Rango Resolución Precisión (% rdg + dígitos) Temperatura -40 a 158 ° F 0,1 ° F / ° C ± 1.8 ° F (14 a 104 ° F) ± 3.6 ° F (todos los demás rangos) -40 a 70 ° C ± 1.0 ° C (-10 a 40 ° C) ± 2,0 ° C (todos los demás rangos) Humedad 0 a 100% de humedad relativa 0,1% de humedad relativa ± 3% de humedad relativa (40 a 60%) ± 3,5% HR (20 a 40 y 60 a 80%) ± 5% RH (0 a 20 y 80 a 100%) Intervalo de registro de datos 1 segundo a 24 horas Memoria Temperatura: 16.000 puntos; Humedad relativa: 16.000 puntos Dimensiones 94,4 x 48,9 x 31,2 mm Peso 90,7 g • SELECCIÓN DEL CICLO DE MEDICIÓN: 2S, 5S, 10S, 30S, 1M, 5M, 10M, 30M, 1HR, 2HR, 3HR, 6HR, 12HR, 24HR. • ALARMA PROGRAMABLE PARA PARÁMETROS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA • PANTALLA LCD • SOFTWARE DE ANÁLISIS: 2000/XP/ VISTA/WINDOWS7 • CABLE USB PARA TRANSFERENCIA Y DESCARGA DE DATOS **INCLUYE** -CERTIFICADO DE FABRICA - CALIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE FABRICA EN INSTALACIÓN -CAPACITACIÓN DE 1 HORA - MANUAL DE FUNCIONAMIENTO - UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO -CALIBRACIÓN ONAC	BRIXCO	3-8 DÍAS	1 AÑO	7	UND	$ 944.024,00	$ 6.608.168,00	$ 1.255.551,92	$ 7.863.719,92
9	**Datalogger de Humedad Relativa & Temperatura** Especificaciones Rango Resolución Precisión (% rdg + dígitos) Temperatura -40 a 158 ° F 0,1 ° F / ° C ± 1.8 ° F (14 a 104 ° F) ± 3.6 ° F (todos los demás rangos) -40 a 70 ° C ± 1.0 ° C (-10 a 40 ° C) ± 2,0 ° C (todos los demás rangos) Humedad 0 a 100% de humedad relativa 0,1% de humedad relativa ± 3% de humedad relativa (40 a 60%) ± 3,5% HR (20 a 40 y 60 a 80%) ± 5% RH (0 a 20 y 80 a 100%) Intervalo de registro de datos 1 segundo a 24 horas Memoria Temperatura: 16.000 puntos; Humedad relativa: 16.000 puntos Dimensiones 94,4 x 48,9 x 31,2 mm Peso 90,7 g	**Datalogger de Humedad Relativa & Temperatura** **TEMPERATURA:** RANGO -40°C~80C (-40°F~176°F) EXACTITUD 0°C~40°C ±0.5℃ -30°C~0°C, 40°C~70°C ±1℃ -40°C~-30°C, 70°C~80°C ±2℃ RESOLUCIÓN 0,1 ℃/0,1 °F **HUMEDAD:** RANGO 0 % DE HR~100 % DE HR EXACTITUD 20 % DE HR ~ 80 % DE HR ±3%HR ＜20 % DE HR O ＞80 % DE HR ±5% HR RESOLUCIÓN 0.1%HR IP67 SELECCIÓN DE ℃/°F AJUSTES DE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AJUSTES DE COMPENSACIÓN DE HUMEDAD ALMACENAMIENTO DE DATOS 60000 RECUPERACIÓN DE DATOS INTERFAZ USB CONFIGURACIÓN DE TIEMPO DE GRABACIÓN AUTOMÁTICA CONFIGURACIÓN DE NOMBRE DE USUARIO UMBRAL DE ALARMA CONFIGURACIÓN DEL MODO DE INICIO INCLUYE -CERTIFICADO DE FABRICA - CALIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE FABRICA EN INSTALACIÓN -CAPACITACIÓN DE 1 HORA - MANUAL DE FUNCIONAMIENTO - UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIBRACIÓN ONAC	NACIONAL	3-8 DÍAS	1 AÑO	5	UND	$ 654.760,00	$ 3.273.800,00	$ 622.022,00	$ 3.895.822,00

10	**Juego de 10 bloques patrón** Rectangulares en acero Grado ASME 0 Bloques de 1 1,25 1,5 2 3 5 10 15 20 25 mm. Medidas en milímetros. Incluye: Estuche en madera y Certificado de Calibración emitido por laboratorio acreditado ante ONAC	**Juego de 10 bloques patrón** Rectangulares en acero Grado ASME 0, BLOQUES DE 1 1,25 1,5 2 3 5 10 15 20 25 mm. Medidas en milímetros. Incluye: Estuche en madera y Certificado de Calibración emitido por laboratorio acreditado ante ONAC **INCLUYE** -CERTIFICADO DE FABRICA - CALIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE FABRICA EN INSTALACIÓN -CAPACITACIÓN N/A - MANUAL DE FUNCIONAMIENTO - UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO -CERTIFICADO CALIBRACIÓN	IMPORTADO	45-60 DÍAS	1 AÑO	1	UND	$ 3.001.500,00	$ 3.001.500,00	$ 570.285,00	$ 3.571.785,00
11	**Juego de masas 25 Piezas** (valor nominal 1kg -1 mg) 1kg x 1und 500g x 1und 200g x2und 50g x 1und 100g x 1und 20g x 2und 10g x 1und 5 g x 1und 2g x 2und 1g x 1und 500mg x 1und 200mg x 2und 100mg x 1und 50mg x 1und 20mg x 2und 10mg x 1und 5mg x 1und 2mg x 2und 1mg x 1 und	**Juego de masas 25 Piezas E2** (valor nominal 1kg -1 mg) 1kg x 1und 500g x 1und 200g x2und 50g x 1und 100g x 1und 20g x 2und 10g x 1und 5 g x 1und 2g x 2und 1g x 1und 500mg x 1und 200mg x 2und 100mg x 1und 50mg x 1und 20mg x 2und 10mg x 1und 5mg x 1und 2mg x 2und 1mg x 1 und **INCLUYE** -CERTIFICADO DE FABRICA - CALIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE FABRICA EN INSTALACIÓN -CAPACITACIÓN N/A - MANUAL DE FUNCIONAMIENTO - UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO -CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	IMPORTADO	30-45 DÍAS	1 AÑO	1	UND	$ 9.777.645,00	$ 9.777.645,00	$ 1.857.752,55	$ 11.635.397,55
12	**Tacometro de Foto Laser Producto laser de clase salida de potencia de 1 mW.** Fuente de luz laser utilizada para mayor precision y mayor distancia de medicion Hacer mediciones de RPM sin contacto de objetos giratorios Use cinta reflectante en el objeto a medir y apunte el laser integral Gran pantalla LCD de 5 digitos con retroiluminacion Boton de memoria para lecturas ultimas/maximas/minimas	**Tacometro de Foto Laser Producto laser de clase salida de potencia de 1 mW.** Fuente de luz laser utilizada para mayor precision y mayor distancia de medicion Hacer mediciones de RPM sin contacto de objetos giratorios Use cinta reflectante en el objeto a medir y apunte el laser integral Gran pantalla LCD de 5 digitos con retroiluminacion Boton de memoria para lecturas ultimas/maximas/minimas 3 MODOS: FOTO LASER (SIN CONTACTO): MEDIR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM) VELOCIDAD DE ROTACIÓN (CONTACTO): MEDIR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM) VELOCIDAD DE CORTE (CONTACTO): MEDIR UN METRO POR MINUTO (M/MIN) **INCLUYE** -CERTIFICADO DE FABRICA - CALIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE FABRICA EN INSTALACIÓN -CAPACITACIÓN N/A - MANUAL DE FUNCIONAMIENTO - UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO -CERTIFICADO ONAC DE OPTICA	NACIONAL	3-8 DÍAS	1 AÑO	1	UND	$ 859.173,00	$ 859.173,00	$ 163.242,87	$ 1.022.415,87

OBSERVACIONES: LAS IMÁGENES ENUNCIADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO,
EL PRECIO OFERTADO:
- INCLUYE ENVÍO
- GARANTÍA
- CAPACITACIÓN DE USO DE EQUIPOS
- CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE LOS EQUIPOS (SEGÚN APLIQUE)
- UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS

Subtotal	$	117.470.266,00
IVA	$	22.319.350,54
Total	$	139.789.616,54

Cordialmente:

I.Q. Karen Higuera

PBX (601) 300 31 61
Celular (+57) 315 9260539

POLÍTICA COMERCIAL DE QUIMICOMPANY S.A.S

Apreciado cliente, agradecemos por escogernos como su proveedor de confianza. A continuación, presentamos la Política Comercial de QUIMICOMPANY S.A.S, la cual nos permitirá mejorar nuestra relación comercial y de servicio.
Al momento de confirmar su pedido mediante una orden de compra y/o contrato, admite haber leído y estar de acuerdo con la siguiente Política Comercial:

1. CONDICIONES Y MEDIOS DE PAGO

- El monto mínimo para facturación es de $150.000 antes de IVA
- Para productos importados, los precios ofertados están sujetos a cambios debido a variaciones en la TRM al momento de recibir la orden de compra
- El tiempo de validez de la oferta comercial estará especificado en la cotización.
- Los pagos pueden realizarse por transferencia, consignación nacional y cheque (previa verificación de canje).
- Clientes con condición de pago anticipado, requieren un anticipo del 100% del valor total del producto y/o servicio para dar inicio al trámite de su pedido.
- De acuerdo con el comportamiento de pago según las condiciones pactadas, se mantendrá o no el cupo de crédito y plazo de pago asignado.

2. DESPACHOS

- El compromiso del tiempo de entrega será de acuerdo con lo especificado para cada ítem en la confirmación del pedido.
- Los tiempos de entrega son estimados y están sujetos a la disponibilidad del producto.
- Para despachos inferiores a $400.000 antes de IVA, el cliente asumirá el flete del envió de los productos
- La entrega no incluye servicios tales como:

Instalación y/o desmonte de puertas del lugar de entrega o de electrodomésticos, subidas por poleas u otras operaciones que demanden trabajos diferentes al de entregar en la puerta de entrada del domicilio indicado en la orden de compra y esto siempre y cuando el sitio de la entrega sea accesible en condiciones normales y el espacio sea suficiente para permitir el acceso del personal con la carga.

3. CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

- En el caso de venta de equipos y de acuerdo a lo ofertado en la cotización, se acordará la fecha de instalación con nuestro personal de Servicio Técnico solo si están dadas todas las condiciones técnicas y ambientales requeridas por el fabricante.
- Si se retrasa la instalación, el montaje, la puesta en marcha o la prestación de cualquier servicio por circunstancias especiales que se presenten en la obra o sitio de trabajo, sin ser ello culpa de QUIMICOMPANY S.A.S correrán a cargo del Cliente, en cuantía razonable, los gastos que se originen en el tiempo de espera y otros gastos.
- En caso de no haber adquirido la instalación o que en las condiciones de venta del equipo no se incluya la instalación del mismo, El cliente debe realizar este proceso de acuerdo a las recomendaciones de fábrica, siguiendo estrictamente el manual de usuario. En caso de no cumplir con los requisitos de instalación indicados en el manual es causal de anulación de la garantía.