TACÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO Y REVOLUCIÓN DE CONTACTO



Imagen de referencia

- TRANSMISIÓN INALÁMBRICA: ESTA MESA SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD Y LA FRECUENCIA DE ROTACIÓN, Y ADMITE LA
- TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE DATOS A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN MÓVIL, LO QUE FACILITA A LOS USUARIOS VER LOS DATOS Y EXPORTAR GRÁFICOS.
- TIPO DE CONTACTO: EL TACÓMETRO ADMITE LA MEDICIÓN DE CONTACTO CON MAYOR PRECISIÓN Y MEDICIÓN ESTABLE, EQUIPADO CON CABEZALES DE SONDA CÓNICOS E INTERNOS PARA ADAPTARSE A DIFERENTES ESCENARIOS. SIN CONTACTO: EL TACÓMETRO ADMITE LA MEDICIÓN SIN CONTACTO, UTILIZA TECNOLOGÍA FOTOELÉCTRICA PARA MEDIR CON PRECISIÓN LA VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) Y LA FRECUENCIA (HZ), ADECUADA PARA VENTILADORES, MOTORES, HÉLICES DE AVIONES, ETC. MANUAL Y DE BLOQUEO: SE PUEDEN SELECCIONAR LOS MODOS DE MEDICIÓN MANUAL Y DE BLOQUEO. CUANDO SEA NECESARIO MEDIR Y REGISTRAR DATOS DURANTE MUCHO TIEMPO
- PANTALLA DIGITAL LCD: EL TACÓMETRO DIGITAL UTILIZA UNA PANTALLA LCD, QUE ES CLARA E INTUITIVA, CON FUNCIÓN DE RETROILUMINACIÓN, LO QUE FACILITA LA LECTURA DE LOS DATOS DE MEDICIÓN EN UN ENTORNO OSCURO. SONDA DE ALTA
- SENSIBILIDAD: LA COMBINACIÓN DE UN MICROPROCESADOR MEJORADO Y COMPONENTES INTERNOS PREFERIDOS, CON UN CABEZAL GIRATORIO DE TIPO DE CONTACTO ALTAMENTE SENSIBLE, GARANTIZA UNA MEDICIÓN MÁS PRECISA.

MATERIAL: BATERÍA ABS: 3 PILAS AAA DE 1,5 V (BATERÍA NO INCLUIDA)

USO: AMPLIAMENTE UTILIZADA EN LAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, VENTILADORES, FABRICACIÓN DE PAPEL, PLÁSTICOS, FIBRAS QUÍMICAS, LAVADORAS, AUTOMÓVILES, AVIONES, BARCOS, ETC.

PANTALLA LCD: PANTALLA LCD DE 5 DÍGITOS, PANTALLA MÁXIMA DE HASTA 99999 PULGADAS PANTALLA DE

SOBRECARGA: SE MUESTRA EN OL

TIPO DE SENSOR: FOTODIODO Y SENSOR HALL

PRECISIÓN DE VELOCIDAD Y FRECUENCIA: MÁS O MENOS (0,02 POR CIENTO DE LECTURA +1 PALABRA DE
ROTACIÓN)

RESOLUCIÓN DE VELOCIDAD (RPM): 0.01 (1-99.99); 0.1 (100-999,9); 1 (1000-99.999)

FRECUENCIA RESOLUCIÓN: 0,1 HZ

RESOLUCIÓN DE VELOCIDAD SUPERFICIAL: 0,01 (1-99,99); 0,1 (100 ~ 999,9); 1 (1000-99,999)
RESOLUCIÓN DE LONGITUD (M): CORREDOR DE CIRCUNFERENCIA DE 0,1 M 0,01 (1-99,99); 0,1 (100-999,9); 1 (1000-99,999)
CORREDOR DE 6 PULGADAS DE CIRCUNFERENCIA 0,01 (1-99,99); 0,1 (100-999,9); 1 (1000-99,999)
RESOLUCIÓN DE LONGITUD (PULGADAS): CORREDOR DE CIRCUNFERENCIA DE 0,1 M 0.32 (1-99,99); 0.3 (100-999,9); 1 (1000-99.999) CORREDOR DE CIRCUNFERENCIA DE 6 PULGADAS 0.5 (1-99,99); 0.5 (100-999,9); 1 (1000-99.999)

RESOLUCIÓN DE LONGITUD (PIES): CORREDOR DE CIRCUNFERENCIA DE 0,1 M 0.02 (1-99,99); 0.1 (100-999,9); 1 (1000-99.999) EN 6 CIRCUNFERENCIA CORREDOR 0.04 (1-99,99); 0.1 (100-999,9); 1 (1000-99.999)
RANGO DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM): 1-99999
FRECUENCIA (HZ): 1-1666
RANGO DE CONTEO (VECES): 1-99999
RANGO DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM): 1-19999
FRECUENCIA (HZ): 1-333
RANGO DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE SUPERFICIE: CORREDOR DE CIRCUNFERENCIA DE 0,1 M; 0,4-6,550 PIES/MIN; 4-78,700 PULGADAS/MIN;
ROTACIÓN DE CIRCUNFERENCIA DE 6 PULGADAS; 0,15-1, 524 M/MIN; 0,5-5,000 PIES/MIN; 6-60.000 PULGADAS/MIN
RANGO DE MEDICIÓN DE LONGITUD: 0-99999 (M, PULGADAS, PIES)

INCLUYE

1 UNIDAD TACÓMETRO
4 UNIDADES ACCESORIOS
1 UNIDAD MANUAL DE USUARIO