0123 ISO13485 ISO14937 ISO11607 ISO9001 ISO14001 ISO11140 ISO11138 ISO11140 EN 868—8 ISO13485 ISO13485 OHSAS18001

CASP

Hydrogen Peroxide Low Temperature Plasma Sterilizer

CASP-50FLASH



CASP-50 FLASH es un sistema de una sola puerta

Manufacturer: MuDanJiang Plasma Physical Application Technology Co., Ltd.
Address: JiangNan New Area, Dong'An District, MuDanJiang, HeiLongJiang Province, China
Welcome to visit www.caspmedical.com
Tel: 82-2-830-4182 Fax: 82-2-830-4183 E-mail: bjderun@naver.com

CUSP is our company's registered trademark and it is strictly prohibited to use without our permission

Especificación	Modelo	CASP-50Flash	
Requisitos electrónicos		CA 220 V + 22 V, 50/60 HZ	
Consumo de energía		3 kW	
Monitor		Pantalla táctil LCD TFT a color de 7"	
Tamaño total		L681 x W612 x H794mm	
Peso (aprox.)		138 kg	
Material de la cámara		Aleación de aluminio	
Tamaño de la cámara		L551 x W227 x H210mm/U	L321 x W227 x H286mm/D
Volumen de la cámara		47 litros	
Volumen utilizable de la cámara		43 litros	
Agente de esterilización		Peróxido de hidrógeno 55%-60%	
Inyección por ciclo		Rápido: 2.5ml x 1 vez Normal/Súper: 2.5ml x 2 veces	
Rango de temperatura del ciclo		45 + 5°C	
Tiempo del ciclo de esterilización		Rápido : 18 min. Normal : 42 min. Súper : 52 min.	
Almacenamiento de datos		60.000 ciclos	
Ruido		1 60dB	

Modelo de accesorios	CASP-50 FLASH
Tira indicadora química	2 cajas (250 tiras/caja)
Indicador químico de clase 5 PCD	1 caja (60 piezas)
Etiqueta indicadora química	2 cajas(1 rollo/caja)
Paquete de indicadores químicos 75mm x 80m	1 rollo
L00mm x 80m	1 rollo
L50mm x 80m	1 rollo
200mmx80m	1 rollo
250mm x 80m	1 rollo
300mm x 80m	1 rollo
BI PCO	1 caja (30 piezas)
Incubadora BI PCO	1 juego
Tela no tejida	150 piezas
Caja de electrodomésticos	1 ud
Caja de carga vertical	Yo pc
Papel de impresora con sensor de temperatura	1 caja (20 rollos)
Protector de bomba de vacío	3 piezas
Válvula de inyección con copa medidora	Establecí
Filtro Hepa	2 unidades
Filtro	I ea