0123 ISO13485 ISO14937 ISO11607 ISO9001 ISO14001 ISO11140 ISO11138 ISO11140 EN 868—8 ISO13485 ISO13485 OHSAS18001

CASP

Hydrogen Peroxide Low Temperature Plasma Sterilizer

CASP-50/50D



CASP-50 es un sistema de una sola puerta y CASP-50D es un sistema de doble puerta

Manufacturer: MuDanJiang Plasma Physical Application Technology Co., Ltd.
Address: JiangNan New Area, Dong'An District, MuDanJiang, HeiLongJiang Province, China
Welcome to visit www.caspmedical.com
Tel: 82-2-830-4182 Fax: 82-2-830-4183 E-mail: bjderun@naver.com

CUSP is our company's registered trademark and it is strictly prohibited to use without our permission

Especificación / Modelo	CASP-50	CASP-50D
Requisitos electrónicos	CA 220 V + 22 V, 50/60 HZ	
Consumo de energía	3,5 kW	
Monitor	Pantalla táctil LCD TFT a color de 7"	
Tamaño total	L850xW895xH1660mm	LlOOOxW896xH1680mm
Peso (aprox.)	360kg	400kg
Material de la cámara	Aleación de aluminio	
Tamaño de la cámara	L680xW396x H236mm	L820xW396xH236mm
Volumen de la cámara	63 litros	77 litros
Volumen utilizable de la cámara	52 litros	62 litros
Agente de esterilización	Peróxido de hidrógeno 55%-60%	
Inyección por ciclo	Rápido: 2.5ml x 1 vez Normal/Súper: 2.5ml x 2 veces	
Rango de temperatura del ciclo	45 + 5°C	
Tiempo del ciclo de esterilización	Rápido : 18 min. Normal : 42 min. Súper : 52 min.	
Almacenamiento de datos	60.000 ciclos	
Ruido	1 60dB	

Modelo de accesorios	CASP-50 / CASP-50D
Tira indicadora química	2 cajas (250 tiras/caja)
Indicador químico de clase 5 PCD	1 caja (60 piezas)
Etiqueta indicadora química	2 cajas(1 rollo/caja)
Paquete de indicadores químicos 75mm x 80m	1 rollo
L00mm x 80m	1 rollo
L50mm x 80m	1 rollo
200mmx80m	1 rollo
250mm x 80m	1 rollo
300mm x 80m	1 rollo
BI PCO	1 caja (30 piezas)
Incubadora BI PCO	1 juego
Tela no tejida	150 piezas
Caja de electrodomésticos	1 ud
Caja de carga vertical	Yo pc
Papel de impresora con sensor de temperatura	1 caja (20 rollos)
Protector de bomba de vacío	3 piezas
Válvula de inyección con copa medidora	Establecí
Filtro Hepa	2 unidades
Filtro	I ea