



## OIS300

### FONENDOSCOPIO

El fonendoscopio OIS 300 está diseñado para ofrecer un sonido claro y preciso en la auscultación médica. Su pieza torácica de acero inoxidable de doble campana, equipada con membranas y anillos antifrío, asegura la comodidad del paciente y la máxima conductividad del sonido. Los tubos auriculares, fabricados en aluminio, junto con su diseño en "Y", permiten una transmisión eficiente del sonido, ideal para profesionales de la salud que buscan un equipo confiable para diagnóstico. Con una amplia gama de colores disponibles y accesorios incluidos, el OIS 300 es una opción versátil y funcional para cualquier entorno clínico.



GMD30-DCJ-13S

GMD30-DCJ-17S



Pieza torácica  
de acero inoxidable  
de doble campana



Membrana con  
anillos antifrío



Tubo auricular  
en forma de "Y"



Doble  
campana



Rango de frecuencias  
de audición:  
100-1000 Hz



## OIS300

### FONENDOSCOPIO

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN-13                                                 | 7707633902895                                                                                                                                                                      |
| Unidades por caja máster                               | 50                                                                                                                                                                                 |
| Rango de frecuencia                                    | 100 – 1000 Hz                                                                                                                                                                      |
| Atenuación del sonido                                  | 100 – 500 Hz: $\leq 12$ dB / 500 – 1000 Hz: $\leq 20$ dB                                                                                                                           |
| Materiales                                             | Pieza torácica: Aleación de aluminio<br>Vástago: Cobre<br>Membranas: PVC<br>Arco binaural: Cobre<br>Olivas: PVC<br>Tubuladura: PVC                                                 |
| Peso neto                                              | 162 g                                                                                                                                                                              |
| Largo total                                            | 76 cm                                                                                                                                                                              |
| Accesorios                                             | Un par de olivas<br>Un anillo anti frío para la campana menor<br>Un membrana con anillo anti frío para la campana mayor<br>Una membrana con anillo anti frío para la campana menor |
| Diámetro de la Tubuladura                              | 9,6 mm                                                                                                                                                                             |
| Color de la Tubuladura                                 | 13s :Azul brillante / 17s: Rosa brillante                                                                                                                                          |
| Dimensiones de la campana mayor                        | Diámetro total: 45,6 mm<br>Diámetro de la membrana: 36,7 mm                                                                                                                        |
| Dimensiones de la campana menor                        | Diámetro total: 35 mm<br>Diámetro de la membrana: 25,7 mm                                                                                                                          |
| Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte | Temperatura: 0 – 50 °C<br>Humedad: 5 – 95 %                                                                                                                                        |
| Condiciones ambientales de operación                   | Temperatura: 0 – 40 °C<br>Humedad: 15 – 85 %                                                                                                                                       |
| Registro sanitario                                     | 2020DM-0022263                                                                                                                                                                     |
| Riesgo                                                 | I                                                                                                                                                                                  |