Bogotá, D.C., 27 de diciembre de 2024

Señores:

SENA Regional Cundinamarca

Ciudad

Asunto: informe de ejecución y cumplimiento proceso CO1.PCCNTR.7125726 del 2024

Respetados por medio de la presente se presenta el informe de ejecución del contrato en referencia.

1. Obligaciones especificas a cumplir.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Realizar la entrega de los elementos cumpliendo con las especificaciones técnicas, diseño, calidad, condiciones, cantidades solicitadas y tiempos de entrega establecidos en la ficha técnica.	Se realiza entrega de los elementos en las instalaciones del Despacho Regional Cundinamarca los cuales cumplen con las especificaciones de la ficha técnica suministrada en el proceso.
2. Entregar en forma oportuna al supervisor, los elementos del contrato en el almacén de la Dirección Regional Cundinamarca.	Se realiza entrega en el almacén del despacho los elementos de protección personal del proceso.
3. Disponer de transporte suficiente y adecuado, así como de procedimientos de manipulación y control que garanticen la entrega oportuna de los elementos, de acuerdo con las disposiciones vigentes.	Se hace entrega de los elementos en la dirección suministrada por medio del transporte de la empresa.
4. Contar durante la ejecución del contrato con el personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad.	Se realiza entrega de los elementos en la dirección y con el personal idóneo por parte de la empresa.
5. Conservar durante la ejecución del contrato los precios unitarios fijos de los elementos ofrecidos y adjudicados sin formula de reajuste.	Se conservaron los precios ofertados y presentados a la entidad.
6. Reemplazar en un término máximo de tres (3) días, todos los ítems y elementos que no cumplan con los requisitos exigidos de acuerdo con el informe del supervisor del contrato.	No se presentó novedades para efectuar algún cambio.

7. Entregar junto con los elementos, las fichas técnicas de cada uno de los elementos de protección personal y dotación de brigada.	Se realiza entrega de las fichas técnicas de los elementos de protección personal y dotación brigadistas adquiridos.
8. Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en el estudio previo, invitación pública, y las indicadas por el supervisor, para el cabal cumplimiento del objeto de este.	Se realiza cumplimiento en la entrega por parte de la empresa de los elementos de protección personal adquiridos, de acuerdo con la ficha técnica suministrada por la entidad.

2. Registro fotográfico:







3. Se anexan las fichas técnicas de los elementos entregados.

El presente documento se deja como constancia de ejecución para conocimiento entre las partes interesadas.

Cordialmente,

ANDREA POVEDA

ANDREA MILENA POVEDA BAYONA

Representante Legal

C.C. 52.915.692 de Bogotá

Maquinarias, Ingeniería y Seguridad SAS

NIT 901244402

Protección

Cabeza

- Ficha Técnica -

Artic

Descripción

Nombre	Artic
Referencia	BYHSF12
Descripción	Casco para trabajo en alturas. En polietileno de alta densidad ABS Tafilete en nylon tipo rachet. 6 puntos de apoyo en tafilete. 4 puntos de apoyo a barbuquejo. Casco tipo 2 clase E.
Colores	Amarillo, Blanco, Azul, Verde, Rojo
Normas	Ansi Z89.1 EN 397
Empaque	10 cascos

Descripción Técnica

Casco tipo II diseñado para proteger la cabeza contra impactos laterales y verticales.

Posee protector interno en poliestireno expandido.

Banda antisudor acolchada y liviana para mayor comodidad.

Barbuquejo de 4 puntos de apoyo y tafilete de 6 puntos con sistema de graduación tipo rachet.

Banda de Alta Visibilidad. Incluye reflectivo en la parte posterior.

Fabricado en ABS, resistente a radiación UV y rayaduras.

Dieléctrico clase E protección hasta 20.000

Slots universal laterales para adaptar protectores auditivos tipo copa.







- Amarillo
- Blanco
- Azul
- Verde
- Rojo

Certificaciones

- Aprobación ANSI Z89.1 • CE EN 397.
- ANSI Z89.1 - 2014: Casco Industrial Tipo II (Protección contra impactos superiores y laterales), Clase E.
- CE EN397

Mantenimiento

- Limpie y desinfecte el casco con jabon neutro y agua. Evitar el uso de productos químicos o solventes que puedan generar deterioro en el elemento.
- Inspeccione su casco antes de su primer uso y antes de cada uso , asegurese que el casco no presente ningún defecto de fabricación o daños físicos por uso.
- En caso de presentar daños físicos del casco se recomienda reemplazar.

Beneficios

Brinda protección al Impacto Lateral y Vertical de acuerdo a los parámetros establecidos por ANSI Z89.1 Su barbuquejo de 4 puntos de conexión directa al casco, permite ayudar a asegurar ajuste a la cabeza ante cualquier impacto.

Suspensión con banda anti sudor que permite un ajuste seguro, fácil, simple y confortable para la disipación de la energía en caso de impacto.

Banda reflectiva trasera para mayor visibilidad. Permite la utilización conjunta de accesorios como protectores auditivos, máscaras de soldar o protectores faciales.

Boyuan Elementos de Protección Industrial SAS

www.BOYUANsafety.com

Cr. 29A # 73 - 19
Bogotá - Colombia

(601) 6236448

TUPSAFE

Protección

Visual

- Ficha Técnica -



Descripción Técnica

Nombre	Capitan AF con Ratchet Ajustable
Referencia	***Clara:*** BYG026AFC ***Oscura:*** BYG026AFD
Descripción	Gafas unilente de policarbonato con protección UV 400, sistema antiempañante. Incluyen brazos con sistema de rachet ajustable.
Composición	Policarbonato
Normas	Cumple con ANSI Z87+ y EN166 CE.
Empaque	Caja x 12 pares, caja master: 300 unidades

Capitan AF Oscuro
BYG026AFD



Capitan AF Claro
BYG026AFC



Descripción

Fabricadas con policarbonato, material extremadamente liviano, más fuerte y resistente a impactos que el vidrio. Proporciona una protección del 99,99% contra los rayos ultravioleta UVA/UVB y protege contra impactos. Con película antiempañante.

Diseño ligero, moderno y deportivo que cubre toda el área de los ojos, proporcionando mayor área de protección visual y un buen ajuste a la cara del usuario. Patillas suaves y marco flexible aseguran mayor durabilidad y confort para uso frecuente



RATCHET DE AJUSTE



BRAZOS EXTENSIBLES





Características

- Cumple con las normas ANSI Z87.1 y EN166 CE.
- Brazos extensibles y ratchet
- Diseño liviano para mayor comodidad.
- En policarbonato brindan excelente protección a impactos y UV.
- Moldeado lateral especial para mayor protección.
- Montura graduable para mayor ajuste.
- Con película antiempañante
- Los lentes no distorsionan la visión del usuario.

Modo de uso

Para una protección adecuada, coloque las gafas en su rostro de manera que queden bien ajustadas.

Antes de utilizarlas, realice una inspección para asegurarse de que los lentes estén limpios y ninguna parte esté dañada o deteriorada.

Si el artículo incluye un cordón o banda de sujeción, asegúrese de anclarlo y ajustarlo correctamente.

Certificaciones

ANSI Z87.1

CE EN166 1F

Mantenimiento

Se sugiere lavar los lentes con agua y jabón de pH neutro y secarlas con un paño suave.

- Evite el uso de líquidos corrosivos o solventes.
- Después de cada uso, asegúrese de limpiar las gafas para mantenerlas libres de suciedad. Guarde las gafas en su estuche para protegerlas del calor intenso y la humedad elevada.

Garantía

Ante cualquier defecto o inconformidad de fábrica, le recomendamos comunicarse con su distribuidor más cercano o contactarnos directamente a través de nuestra página web ***www.boyuansafety.com***. Es importante tener en cuenta que el distribuidor no será responsable de ninguna lesión, daño personal o pérdida material causada por un uso inadecuado del producto.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de que sea apropiado para las labores que pretende realizar.

Aplicaciones

Uso recomendado en sitios donde el usuario esté expuesto a riesgos como particulas, elementos que puedan impactar los ojos y radiación ultravioleta. Ideal para operadores de máquinas, trabajadores artesanales, mecánicos, carpinteros, plomeros, visitas a planta, manufactura en general y construcción.

- Metalmecánica
- Farmacéutica
- Aserraderos
- Minería
- Construcción
- Forestal
- Agricultura
- Alimenticia
- Química.
- Industria en general

Boyuan Elementos de Protección Industrial SAS

www.boyuangloves.com
www.boyuancolombia.com

Cr. 29A # 73 - 19
Bogotá - Colombia

(601) 6236448



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Fecha última versión
13-05-2020
VERSIÓN # 2

TAPABOCAS DESECHABLE MÉDICO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Face Mask – (Máscara Facial)

MARCA: Body Safe

NIVEL DE FILTRACIÓN: ≥ 98%

MEDIDAS: 17,5 x 9,5 Cm. ± 2mm

DESCRIPCIÓN

·Dispositivo Médico no estéril, descartable. ·Fabricado en polipropileno no tejido. ·Diseño con tres pliegues. ·Disponible en tiras o elásticos. ·Desechable, hipo alergénico, soporte nasal anatómico. ·Colores blanco y azul. ·Evita el paso e inhalación del polvo y filtro de partículas a partir de 3 micras.

ALMACENAMIENTO:

·Humedad Relativa: MÁXIMA 70% ·Temperatura: MÁXIMA 32C° ·Almacenar en lugar fresco y seco. ·Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad del producto.

USOS

·Verifique que el empaque del tapabocas no esté averiado o abierto. En cualquiera de estos casos verifique el contenido y la calidad del producto. · El tapabocas o mascarillas debe ser colocado antes de ponerse los guantes, y debe ser retirado después de quitarse los guantes. ·Deben ser cambiados entre paciente y paciente o cuando esté visiblemente manchado. La vida útil de cada tapabocas se estima en uso máximo de 8 horas. ·Nunca retire los tapabocas o mascarillas por el frente, hágalo por la tira de goma o tela. ·Preferiblemente no retirarse del consultorio o lugar de trabajo con el tapabocas o mascarilla colocado en la cara o en el cuello. ·Deben permitir la respiración de manera cómoda. ·No deben empañar los lentes de protección. ·Deben tener olor agradable o ser inodoros. ·No deben tocar los labios ni los orificios nasales. ·Debe recordar que el aire caliente y húmedo es bueno para la replicación de microorganismos, si la mascarilla está húmeda o mojada debe ser desechada por lo anterior se recomienda controlar el tiempo de su uso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

·Dispositivo para un solo uso. ·No almacenar en ambientes húmedos. ·No utilizar si el empaque se encuentra abierto. ·Desechar el producto después de las 8 horas de uso

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO TAPABOCAS CON ELÁSTICO

Tela no tejida	100% polipropileno
Capa externa	25g/m² (±2%)
Capa interna	25g/m² (±2%)
Filtración de tela	25g/m² (±2%)
Tamaño:	17.7 cm x 9,5 x 9 x 17.5 cm
Número de tiras:	2 unidades elásticas
Largo Tiras elásticas:	17.5 ± 2cms
Nombre del Material	Spun bond 100% POLIPROPILENO (PP)
Largo del puente nasal	mínimo 8 cm máximo 11 cm
Fuerza de ruptura del punto entre	no es menor a 10N

la mascarilla
Superficie
Eficiencia de la filtración

Anti-humedad
La eficiencia de la filtración de partículas de la mascarilla > 98%





INSAFE

DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

IN 1020 / IN 1020V

Respirador Contra Partículas N95

N95 Particulate Respirator

El respirador contra partículas N95 (Filtro de partículas 95% nivel de eficiencia), brinda efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Respirador con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.

Restricciones de tiempo de uso, pueden ser aplicadas.





Características:

- ***BFE 99,9%*** *Antibacterial*
- ***Comfort Fit*** *Ajuste cómodo*
- ***Skin-Friendly*** *Suave con la piel*
- ***5 Layers - More Protection*** *5 Capas - Mayor protección*

Cinta elástica anaranjada de mayor comodidad y eficiencia para resistir sustancias nocivas, elasticidad y usos repetidos sin perder memoria.

Espuma nasal anatómicamente apropiada para la horma de la nariz, evitando así que los anteojos (en caso de usarlos) se vean empañados por la exhalación del aliento; por su composición, también evita que se lastime la piel de la nariz.

Clip nasal metálico

Peso aproximado: **Con válvula:** 13,2 g. **Sin válvula:** 8,6 g.

Color: Blanco con cinta elástica anaranjada *(El color del elástico depende de la disponibilidad del producto)*. Adaptable a un amplio rango de tamaños de cara.

APLICACIONES SUGERIDAS:

- Médico
- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería
- Trabajo rectificado
- Empacado
- Protección contra bacterias
- Construcción
- Minería
- Alimenticia
- Cementos
- Fresado
- Otros trabajos que producen polvo donde no existe presencia de neblinas de aceite.

ENSAYOS APLICADOS

NORMA	RESULTADO
42CFR84 (NIOSH)	✓ Cumple
EN 149:2001 + A1:2009 FFE2	✓ Cumple
BFE (Bacterial Filtration Efficiency)	✓ Cumple

⚠ ADVERTENCIAS

A continuación, se describen las advertencias y limitaciones que deben conocer y seguir los usuarios de los Respiradores INSAFE. Usted debe leer y cumplir con las advertencias y limitaciones mencionadas a continuación.

1. Para lograr una óptima protección, es necesario seguir las instrucciones de uso, precauciones y limitaciones contenidas en la etiqueta de aprobación.

2. No use este respirador bajo ninguna de las siguientes condiciones:
a- En ambientes que tengan concentración de oxígeno menor a 19,5%.
b- Para protección contra arsénico, asbestos o plomo, en cualquier concentración (consulte guía de selección respiratoria NIOSH).
c- Para protegerse contra gases, vapores orgánicos, o cualquier contaminante desconocido en concentraciones desconocidas.
d- Mientras se realizan operaciones de limpieza con chorros de arena abrasiva o para combatir incendios.
e- En espacios confinados privados de ventilación como tanques, silos, ductos sanitarios o eléctricos.
f- Cuando las condiciones impiden el buen sello del respirador:
  I) Barbas, patillas o bigotes que estén en el área facial del usuario.
  II) Anteojos u otros dispositivos que interfieran con el respirador.
  III) Dentaduras postizas o incompletas, deformidades faciales o cicatrices profundas que impidan un sello adecuado del respirador.

3. Salga inmediatamente del área contaminada si:
  a- Se dificulta la respiración.
  b- Siente mareos o cefalea.
  c- Siente olor, sabor o irritación debido a los contaminantes presentes en el área de trabajo.
  d- Se daña el respirador.

4. Cuando se selecciona y ajusta correctamente el respirador descartable, se produce una reducción en el ingreso del aire ocasionado por el sello que evita el ingreso de contaminantes que pueden afectar la salud a corto o largo plazo del usuario.

IN 1020 / IN 1020V

Respirador Contra Partículas N95

N95 Particulate Respirator

LIMITACIONES

A- No lo utilice en lugares que contengan menos de 19.5% de oxigeno.
B- No utilice el respirador en atmósferas inmediatamente peligrosas para su vida y su salud.
C- No sobrepase los límites de concentración establecidas por estándares regulatorios.
J- Un mal cuidado de este producto puede causarle serios daños o la muerte.
M- Todos los respiradores deben ser seleccionados, probados y con un mantenimiento de acuerdo a las regulaciones de MSHA y OSHA.
N- Nunca sustituya, modifique, agregue u omita partes del producto. Utilice solamente los repuestos que se le especifica.
O- En caso de duda consulte manual de instrucción y mantenimiento para este respirador.
P- NIOSH no evalúa respiradores para usarse como máscaras quirúrgicas.
S- Se aplican las instrucciones de usuario especiales o críticas y/o las limitaciones de uso específico.


⚠ IMPORTANTE

1. Este respirador NO suministra oxigeno.

2. Este respirador ayuda a proteger contra ciertos contaminantes en forma de material particulado, pero no elimina la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El mal uso de este respirador puede causar daño o incluso la muerte.

3. Antes de utilizar el respirador debe determinar lo siguiente:
   a. El tipo de contaminante(s) para el cuál se ha seleccionado el respirador.
   b. Los niveles de concentración de los contaminantes.
   c. Si el respirador ajusta adecuadamente a la cara del usuario.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE



1. Sostenga el Respirador INSAFE de manera que la parte externa esté apoyada en la palma y los elásticos permanezcan por debajo de la mano.

2. Tome firmemente el Respirador INSAFE debajo del mentón y contra el puente nasal (el clip nasal hacia arriba). Ubique el elástico inferior en la nuca y el elástico superior por encima de las orejas.

3. Usando ambas manos, ajuste el clip nasal a la forma de la nariz y a las mejillas.

4. Vista lateral del Respirador INSAFE adecuadamente colocado.

VERIFICACIÓN DE AJUSTE: Coloque las dos manos sobre el Respirador e inhale con fuerza (tenga cuidado de no alterar la posición del Respirador) se debe sentir una presión negativa (o deformación del respirador), si no es así, o si hay fugas de aire alrededor de los bordes del Respirador, vuelva a colocarlo, ajuste las bandas a la cabeza y bordes al rostro. Un mal ajuste reduce la eficacia de desempeño del Respirador.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

INSAFE no se hace responsable de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso, si no es apto para su uso por favor asegúrese de darle disposición final.

INSAFE como fabricante solo tiene responsabilidad de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Gorro / Cofia Tipo Oruga 24" x 100 Unds Grande Desechable.



El ***Gorro Tipo Oruga de 24" x 100 Unds. Desechable*** es un producto desechable esencial en entornos industriales y de manipulación, en los cuales la higiene es prioritaria, no esteril.
Este articulo, fabricado con **material 100% polipropileno de tela no tejida** presenta **pliegues tipo "Oruga"**, brindando una **protección óptima y eficiente** al ajustarse correctamente a la cabeza con facilidad.

Blanco / White — Azul Bebé / Baby Blue



Presentación
Display x 100 Unidades.
Cartón x 20 Displays.





- Resortado.
- Ajuste Perfecto.
- Diferentes Medidas.
- No estéril.
- Fácil transpiración.

Este articulo es útil en: entornos industriales, laboratorios, áreas de estética y en la producción de alimentos y medicamentos, asegurando una barrera eficaz contra la contaminación y sin riesgo de reacciones alérgicas.

Gorro / Cofia Tipo Oruga 21" x 100 Unds Grande Desechable.



El ***Gorro Tipo Oruga de 21" x 100 Unds. Desechable*** es un producto desechable esencial en entornos industriales y de manipulación, en los cuales la higiene es prioritaria.
Este articulo, fabricado con **material 100% polipropileno de tela no tejida** presenta **pliegues tipo "Oruga"**, brindando una **protección óptima y eficiente** al ajustarse correctamente a la cabeza con facilidad.

Blanco / White — Azul Bebé/ Baby Blue



Presentación
Display x 100 Unidades.
Cartón x 20 Displays.

Cubre la cabeza y el cabello para protegerlos de cosas que puedan ensuciarlos. Evita que el pelo ensucie el lugar donde se trabaja.





- Resortado.
- Ajuste Perfecto.
- Diferentes Medidas.
- No estéril.



Gorros, Cofias y Mallas / Hats, caps or mesh caps

INSAFE

DATA SHEET / FICHA TÉCNICA



IN 9092

EAR PLUGS Protector Auditivo

Tipo Tapon en Silicona 4 Membranas con Cordon y Estuche Nrr 27 dB

Elemento de protección auditiva con cordón y estuche fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que proporciona confort y fácil manipulación.

CARACTERÍSTICAS

- Nivel de atenuación NRR 27 dB
- Forma de arco con 4 membranas que se ajusta fácilmente al momento de insertarlo
- Cordon
- Estuche
- Fácil mantenimiento
- A prueba de aceites

MANTENIMIENTO

- Los protectores auditivos deben lavarse periódicamente con agua fría y jabón de tocador con PH neutro.
- Si el protector presenta fisuras o grietas se deben desechar.
- Se deben mantener en el estuche cuando no se utilizan

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD

NF EN 352-2 11-2020
ANSI/ASA S3.19 -1974
ANSI/ASA S12.6-2016
UNE-EN 352-2:2003
NTC 2272

ANSI
American National Standards Institute

Este es un documento controlado, una vez se descargue de nuestro sitio web o se imprima, se considera copia no controlada
Cualquier uso inadecuado o desactualizado de esta facultará al titular a iniciar las acciones legales que considere pertinentes para la defensa de sus derechos

	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Fecha última versión
		21-01-2019
		VERSIÓN # 1

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Guantes de examen sin polvo de nitrilo (textura de la palma)

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. 1	Type	Guante de examen de nitrilo, sin polvo, en línea, con un solo cloro, no estéril
1. 2	Material	100% Látex de1. 2 Material Nitrilo Sintético
1. 3	Azul	
1. 4	Diseño yFeature	Ambidiestro, con textura de palma, puño deFeature cuentas
1. 5	Powder	No se añade1. 5 Powder lubricante en polvo
1. 6	Almacenamiento Condition	Los guantes deben mantener sus propiedades cuando se almacenan en un lugar seco. condición. Evite la luz solar directa.
1. 7	Vida útil	Los guantes deben tener una vida útil de 5 años a partir de la fecha de fabricación con las condiciones de almacenaje anteriores.
1. 8	Embalaje Style	100 guantes x 10 dispensadores x 1 caja de cartón
1. 9	TallaMarking	La talla de los guantes se marcará en la casilla de verificación en cada cartón con tinta negra.

SECCIÓN II: REQUISITOS DE RENDIMIENTO

(Plan de muestreo - ISO 2859 Single Normal)

#	Caracteristicas	Nivel de inspección	Nivel de calidad aceptable	Estándar de referencia
2. 1	Dimensiones	S 2	4. 0	ASTM D6319-10 (2015)
2. 2	Propiedades Físicas	S 2	4. 0	ASTM D6319-10 (2015)
3	Libertad de		1	Práctica interna


L
100 UNIDADES
L
GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO LIBRES DE POLVO
L
GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO LIBRES DE POLVO
• Guantes de un solo uso
• Ambidiestros
• Sin Polvo
• No estériles
BLUE
BODY SAFE

MAQUINSEG

FICHA TECNICA
GORRA



Gorra tipo beisbolera de seis (6) cascos, con dos (6) ojetes de ventilación bordados, sistema de ajuste, botón forrado, costuras en la visera

En tala 100% algodón, o (ii) 35% poliéster y 65% algodón (± 3 puntos porcentuales)
Tejido: plano
Tafilete: entretela
Visera: elaborada en material plástico, parte superior forrada en el mismo material principal y en la parte inferior en una sola pieza.
Sistema de ajuste: compuesto por una correa elaborada en el material principal y una hebilla, un remache o con broche plástico.
Botón: en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascos llevando un botón, forrado con el mismo material principal y remachado en la parte interna

Color: Negro – Azul - Naranja – Rojo - Amarillo – Verde – Blanco
Bordados: 2

maquinseg@outlook.com Cel. 3506599179
FABRICADO POR MAQUINSEG SAS

MAQUINSEG

FICHA TECNICA
CHALECO TIPO BRIGADISTA





Chaleco tipo brigadista en dril nacional o Tela deportiva 100 % Algodón bolsillos con cierres y con tapa, multibolsillos para que lleves los accesorios necesarios al trabajo para hombre y Mujer. Silueta clásica con costura de tejido plano con un gramaje de 380G.

Composición de la tela drill 100% algodón con cuello tipo V

- **Tallas :** S – M – L – XL
- **Cinta Reflectiva:** A pedido del cliente (1 espalda – 1 frente) de 350 candelas no se pela
- **100 % colombiano**
- **Cierre**
- Cierre de 65 cm 100% polyester
- **Bordado: Frente - Espalda segun solicitud del Cliente**
- **Bolsilos de 6 – 8 segun solicitud del Cliente**

FABRICADO POR MAQUINSEG SAS

maquinseg@outlook.com Cel. 3506599179

FICHA TÉCNICA
BOTA GUERRERA
BOTA INYECTADA DIELECTRICA SUELA GRIS





DESCRIPCIÓN		
COLOR	Negro	
CAPELLADA	Cuero Liso a 1,9 mm a 2.3 mm	• **Resistencia dieléctrica.** Norma ASTM F2412 Y 2413/11. Requisito: Máximo 3.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 kV. • **Puntera no metálica (Composite).** Norma Europea EN12568 Resistencia al impacto 200 ± 4J Resistencia a la compresión 15 ± 0.1 KN • **Adhesión Suela / Capellada** Norma técnica de requisitos: ISO 20344:2012 Numeral 5.2 • **Resistencia a la abrasión** Normas técnicas de especificaciones: ISO 4649:2010 • **Flexión** Norma técnica de
PUNTERA	COMPOSITE	
SUELA	Poliuretano resistente a hidrocarburos, dieléctrica alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubrimiento en la puntera para menor desgaste.	
COSTURAS	Hilo continuo de nylon de alta tenacidad, #69, recuperación elástica, resistente a la humedad y abrasión.	
CUELLO	Anatómico, sencillo en material sintético, acolchado con espuma látex y forrado. Alto para mayor comodidad.	
OJALETÉS	Plásticos, no conductores de electricidad	
CONTRAFUERTE	Lámina de fibras sintéticas con resina termoactivada, calibre 4mm. Da rigidez y firmeza al tálon sin afectar el confort.	
CORDONES	Redondos, bicolor en	

Protección
Manual
- Ficha Técnica -

Comfort Smooth Rob



CE
CAT II

EN420: 2003 + A1: 2009
Calificación 5

EN388:2003
3121

3 Resistencia a la abrasión
1 Resistencia al corte por cuchilla
2 Resistencia al desgarro
1 Resistencia a la perforación

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Comfort Smooth Rob
Referencia:	BG174BF
Tallas:	7, 8, 9, 10
Longitud:	9.5" aproximadamente.
Material Guante:	Poliéster
Calibre/ Espesor:	Galga 13
Palma:	Nitrilo Liso
Tipo de puño:	Tejido
Colores:	Negro - Azul
Normas:	EN:420, EN 388:2003 , CE
Peso par:	60 gramos
Unidad de Empaque:	120 pares

DESCRIPCIÓN

En esta generación de guantes que incorporan avances en textiles hilados tejidos de punto, junto con la tecnología de inmersión en nitrilo liso. Estas tecnologías permiten producir guantes livianos, de montaje flexible que proporcionan una inigualable protección y agarre.
Los guantes de trabajo están fabricados con fibra de poliéster de alto rendimiento, proporcionando durabilidad y resistencia.
Presentan un recubrimiento de nitrilo en la palma, lo que los hace ideales para trabajos que implican contacto con aceites y solventes.
El puño elastizado reforzado garantiza un ajuste seguro y cómodo. Además, cuentan con una banda elástica en la muñeca con un código de colores para identificar fácilmente la talla.

CARACTERÍSTICAS

- Fibra de poliéster de alto rendimiento.
- Recubrimiento de nitrilo ideal para trabajos en contacto con aceites
- Puño elastizado reforzado.
- El poliéster es ideal para facilitar la transpiración de la piel.
- Tienen una banda elástica en la muñeca con un código de colores que permite identificar la talla.

Boyuan Elementos de Protección Industrial SAS

www.BOYUANsafety.com
Cr. 29A # 73 - 19
Bogotá - Colombia
(601) 6236448

Protección
Manual
- Ficha Técnica -

Comfort Smooth Rob
Página 2 de 2

APLICACIONES

- Actividades de precisión en la industria en general.
- Trabajos en metalmecánica.
- Industria automotriz.
- Trabajos en aserraderos y construcción.

ADVERTENCIAS

- No se deben utilizar en entornos eléctricos con exceso de humedad.
- Evitar el contacto con agua y en operaciones con riesgos químicos, así como la inmersión en líquidos como aceites y grasa.
- No se recomienda su utilización en procesos que presenten riesgos graves para la vida del usuario.
- Su uso inapropiado puede ocasionar daños en el guante y lesiones al usuario.
- Es crucial seguir las recomendaciones del fabricante para determinar el uso adecuado del guante.
- Los riesgos mecánicos a los que está expuesta la persona incluyen abrasión, corte y rasgado.
- Es esencial conocer el proceso y los riesgos involucrados antes de decidir sobre el producto adecuado de protección.
- El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y el desgaste del guante.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar deterioro prematuro del guante.

CUIDADO

- Se recomienda ventilar el guantes después de usarlo.
- Verificar visualmente queno tenga defectos.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita **www.boyuansafety.com.**

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS

Abrasión:	Nivel 3
Arco Eléctrico:	Ninguno
Químico:	Ninguno
Frío:	Ninguno
Impacto:	Ninguno
Corte:	Nivel 1
Calor:	Ninguno
Fuego:	Ninguno
Aplastar:	Ninguno
Punción (sonda):	Nivel 1
Punción (aguja hipodérmica)	Ninguno
Vibración:	Ninguno

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Antiestático	No
Hipoalergénico	Si
Reutilizable	Si
Contiene Látex	No
Baja pelusa	Si
Deja marcas	No
Refuerzos	No
Libre de silicona	Si
Touch Screen (Pantalla Táctil)	Si
Resistencia al agua	No

Boyuan Elementos de Protección Industrial SAS
www.BOYUANsafety.com
Cr 29A # 73 - 19
(601) 6236448