Hospitécnica
Pasión por la vida

FICHA TECNICA

PRODUCTO	FlUJOMETRO DE PARED	MARCA	AMCAREMED
DESCRIPCION	Dispositivo médico diseñado para hacer una entrega regulable de oxígeno al paciente. Con acople rápido a pared Chemetron conexión CGA 540 Conexión de salida tipo Rosca Macho para Humidifcador Rango de flujo de 0 a 15 Litros por minuto	RECOMENDACIONES DE USO	En todas las áreas hospitalarias, bajo supervisión médica
COMPOSICION	Cuerpo de aluminio, cubierta de policarbonato, escala de vidrio		

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Referencia	FH-B-O-15
Rango de flujo	0 - 15 LPM
Tipo de unidad	Plástica transparente
Salidas	1
Conector entrada	1/8 - 27 NPT
Precisión de flujo	± 1,6% en 0 - 5 lpm ± 0,5 % en 6 - 15 lpm
Flujo Máximo de Purga	60 - 80 lpm
Temp. Operación	18°C a 49°C
Temp. Almacenamiento	40°C a 60°C
Humedad operación	0 a 80% No condensada
Humedad almacenamiento	0 a 80% No condensada





CGA540



Acople Chemetron

CONTACTO Calle 85A # 49A - 64 PBX: (1) 5334444 - FAX: (1) 5334047 comercial@hospitecnica.com.co Bogotá - Colombia.