Ingenieria y manufacturas metálicas
Sistemas de Aire Acondicionado
Refriegeración Industrial
Cavas de Congelamiento y Criogenia
Equipos para biológicos

FICHA TÉCNICA

REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS

Referencia	XXI-01VR
Descripción	REFRIGERADOR VERTICAL PARA MEDICAMENTOS
Marca	ULTRA-LAB
Modelo	XXI-01V
País Origen	COLOMBIA

Refrigerador vertical a una temperatura de 2°C a 10°C, marca *Ultra-Lab,* modelo XXI-01VR, ensamblado en Colombia por I.C.ESTEFAN & CIA LTDA., utilizando los mejores materiales, aparatos y elementos del mercado internacional, como compresores Danfoss producidos en Alemania, de refrigerante ecológico R134A, para proteger la capa de ozono.



Controlador electrónico programable Full-gauge, con funciones de termostato, display luminoso, termómetro digital con indicación de décimas de grado ºC. Memoria de Máximas y Mínimas.

Sistema ICELINE
Certificado de
Laboratorio
Certificado de calibración del termómetro

Aislamiento térmico en poliuretano ecológico de alta densidad 35 Kg/m3, Con paredes de 4” de espesor y una unidad de condensación por aire forzado lo cual permite una alta y eficiente capacidad de enfriamiento. Alta autonomía por cortes de energía, 20 horas de 2ºC a 10 ºC, con 43°C

temperat

ura ambiente.

Lo anterior nos permite ofrecer asesoría y asistencia técnica permanente y garantía por un año.

Características Técnicas

- Tensión 110 v 60 hertz ph 1
- Amp 4.8

- Microprocesador Full-gauge con display digital luminoso (leds)
- Controlador digital de temperatura certificado.
- Termohigrómetro con registro de temperatura de máximas y mínimas
- Refrigerante R 134A (ecológico)
- Capacitor de arranque
- Térmico de protección
- Compresor Danfoss
- Serpentín de cobre con aletas de aluminio
- Filtro secador y eliminador de ácido
- Moto ventilador de enfriamiento de condensado
- Exterior: Fabricada en lámina de acero galvanizado Cold Rolled y pintura electrostática al horno.
- Interior : 100% en Acero inoxidable cal 22 / 304 2B
- Aislamiento térmico de poliuretano ECOLÓGICO inyectado densidad 38kg/m3
- Puerta panorámica de vidrio con sistema antiempañante.
- Chapa de seguridad.
- Rodachinas en Nylon para facilitar el desplazamiento del equipo
- Cuatro parrillas en acero inoxidable pintadas al horno.
- Volumen de la Cámara interna de acero inoxidable 304A
- Dimensiones externas : Frente: 70 cms, Fondo: 70 cms, Altura: 130 cms
- Capacidad neta de almacenamiento: 133 Litros.

- Paredes refrigerantes
- Sistema ICE LINED.