HUMIDIFICADOR

F&P 850™ System

Humidificador térmico MR850






HUMIDIFICADOR TÉRMICO **MR850**

El humidificador térmico MR850 es parte de un sistema completo diseñado para entregar gas humidificado de manera óptima a pacientes adultos y pediátricos.

Este sistema de retroalimentación dual incorpora algoritmos avanzados diseñados para alcanzar niveles de humedad óptimos, minimizando la atención requerida del auxiliar de cuidado personal.

El MR850 se puede usar para el rango completo de terapias de Fisher & Paykel Healthcare en todo el F&P Respiratory Care Continuum™.



Fisher & Paykel HEALTHCARE

MR850 | CARACTERÍSTICAS

Diseñado para el uso en todo el entorno hospitalario donde se suministre gas médico a los pacientes, el humidificador térmico MR850 incorpora tecnología avanzada que ofrece niveles fisiológicos de humedad a temperatura corporal. Esta tecnología, junto con controles simples, permite el uso del humidificador en una amplia variedad de contextos.

EnviroSmart™

El MR850 incorpora tecnología para optimizar la salida de humedad ajustando los cambios en el entorno y minimizando las alarmas.

Interfaz simple para el usuario

Una pantalla fácil de leer y una interfaz simple de 3 botones aseguran que el MR850 sea fácil de operar.

F&P Respiratory Care Continuum™

El MR850 se puede usar con todos los grupos de pacientes y para todas las terapias de Respiratory Care Continuum de Fisher & Paykel Healthcare.



HUMIDIFICADOR TÉRMICO **MR850**

MODELO	AXX	GXX	JXX	PXX
Voltaje de suministro	230V~	100V~	115V~	127V~
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Corriente de suministro	1,0 A Máx.	2,3 A Máx.	2,0 A Máx.	1,8 A Máx.
Rango de flujo	Hasta 60LPM en modo invasivo, hasta 120LPM en modo no invasivo			
Dimensiones	140 x 173 x 135 mm (sin la cámara empotrada)			
Capacidad de la placa de calefacción	150W a un voltaje de red nominal			
Dispositivo térmico de la placa de calefacción	118 ± 6 °C			
Suministro del cable de calefacción	22V~, 60W Máx.			
Peso	2,8 kg (sin la cámara)			
Temperatura recomendada	Rango de la temperatura ambiente 18-26 °C			
Rango de la temperatura en pantalla	10-70 °C, Precisión: ± 0,3 °C (en el rango de 25-45 °C)			
Tiempo de calentamiento	‹ 30 minutos			




1. Selección de control de modo

- El modo invasivo está diseñado para entregar humedad óptima para todas las terapias que requieran gas suministrado a 37 °C, completamente saturado
- El modo no invasivo entrega niveles convenientes de humedad, para entrega a la máscara facial/cabeza




2. Pantalla de la temperatura

- Pantalla fácil de leer en distintos niveles de luz ambiente



3. Indicador de configuración

- Indica visualmente y de manera específica dónde se debe realizar la solución de problemas



4. Botón mudo

- Silencia la alarma audible durante un corto período



5. Conectores

- Codificados con color para una fácil operación
- Conexión segura
- Se detectan los errores de conexión
- Miden y controlan la temperatura del gas en el circuito de respiración

www.fphcare.com

185046292-ES REV A © 2014 Fisher & Paykel Healthcare Limited