ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MATERIAL
1	TAPABOCAS TRES (3) PLIEGUES AZUL	Caja x 50	150	Tela no tejida de polipropileno (PP) y polipropileno (PP) Fundido soplado de Tela no tejida
2	BATA MANGA LARGA	Unidad	70	Tela Antifluido 100% poliester
3	GUANTES DE NITRILO	Caja x 100	1000	Nitrilo 100%

4	BROCHA	Unidad	30	Poliéster y polipropileno
5	CINTA DE CONSERVACIÓN	Rollo	100	Papel japones, adhesivo en una cara, con pH neutro, transparente, revestido con un adhesivo acrílico libre de disolventes, permanentemente eslástico, resistente al paso del tiempo, soplado con carbonato de calcio para la conservación de fibras de celulosa. El cabonato de calcio suplrime a largo palxo los ácidos
6	ALCOHOL	Litro	30	Alcohol etìlico al 70%
7	PALILLOS DE MADERA REDONDEADOS	Bolsa x 100	30	Madera o bambú
8	ALGODÒN	Rollo	100	Algodón quirugico / hospitalario
9	PLEGADERA	Unidad	30	Hueso o teflón o

9	ESPÀTULA	Unidad	30	teflon o plàstico
10	PINZAS RELOJERO #7	Unidad	30	Acero inoxidable de alta calidad
11	BAJA LENGUAS	Paquete/caja x 100	30	Madera
12	TIJERAS QUIRÙRGICAS	Unidad	30	Acero inoxidable de alta calidad
13	ESPÀTULA ODONTOLOGIA	Unidad	30	Acero inoxidable de alta calidad
14	MANGO BISTURÌ #3	Unidad	30	Acero inoxidable de alta calidad
15	MANGO BISTURÌ #4	Unidad	30	Acero inoxidable de alta calidad
16	CUCHILLAS MANGO BISTURÍ # 3	Caja x 100	30	Acero de carbono
17	CUCHILLAS MANGO BISTURÍ # 4	Caja x 100	30	Acero de carbono

TAMAÑO		C
Dimensiones: Ancho: 18±0.5cm Alto: 9.5±0.5cm	**Dimensiones adaptador nasal:** 95mm **Dimensiones elástico circular**: 15 - 18cm	**DE ACUERDO CO**
		Peso: 178 gramos cada uno c
		No esterilizado e hipoalergéni
		Libre de látex
		Para un solo uso
		Clasificación de Riesgo: I
		Capa Interior: Filtro de Alta D
		Capa Media: Filtro de Alta De
		Capa exterior: 100% Polipro
		Ajuste Nasal: Alambre Recul
		Elástico de sujeción a la ore
		Características Técnicas: - Eficiencia de filtración bacte - Eficiencia de filtración de pa - Presión diferencial de＜40P
Tallas: XL, L, M, S		Apertura horizontal con crema
		Manga larga con puños en tej
		Permeable al aire y vapor, res
		No debe presentar manchas cortes o huecos, falta de sime
		Color homogéneo en todas su
		Las costuras deben ser con inadecuados o manchas. Las y no debe romperse al estirar
		Tela de toque suave, liviana y
		Base pertenciente al program
		Lavable y re-utilizable / es par
		Seguro, no debe permitir el pa
		No es tóxico
		No genera particulas contami
		Resistente al rasgado y a la d
		Sin estampados, o bordados
Tallas:		Ambidiestro
S	Ancho: 85mm	Sin Polvo
	Largo: 240mm	No estéril, hipoalergénicos
M	Ancho: 95mm	Desechable
	Largo: 240mm	100% nitrilo
L	Ancho: 106mm	Su textura en los dedos brind
	Largo: 240mm	Excelente confort y ajuste del
		Fabricados con una capa de
		No presentan riesgo de conta
		Antes de Usar: Resistencia a
		Antes de Usar: Elongación 50
		Antes de Usar: Resistencia a

		Antes de Usar: Elongación 50
Dimensiones		Cerdas sintèticas de poliester
cuatro pulgadas (4")	10,16cm	Largo de cerdas expuestas 5
		Espesor de brocha 165mm
		Casquillo de acero
		Mango de polipropileno
		Inner: 6
		Master: 72
		Pallet: 2592
Dimensiones		Papel más adhesivo sin prote
Longitud: 50m Ancho: 20mm		Papel más adhesivo sin prote
		Soporte: papel japones trans espesor: 23±3 mμ peso: 20±2 g/m2
		Adhesivo: base: poliacrilato pH: 8.2 aprox peso: 25±3 g/m2
		Fuerza del adhesivo: Afera N
		Papel de protección: tipo: papel para embalar silico peso: 65±6 g/m2 espesor: 0.054±0.006 µm
		Test climático: clima normal
		Resistencia al desgarro: DI Longitudinalmente: 27±3 N/15
		Fuerza de remover: velocida
		Elasticidad: DIN 53455, velo Longitudinalmente: 1.8±0.4%
		Estabilidad de la temperatu
		Resistencia a la tracción: D
		Duración de almacenamien
		Condiciones de almacenar relativa del aire
		Certificado P.A.T (test de ac
		Libre de BPA y APEO
NO Aplica		Alcohol antìseptico 70% p/v
		Liquido transparente, sin turbi
Dimensiones: Largo: 30cm Diámetro: 3mm		Punta en un extremo
Peso		Algodón blanco 100% natural
500gr		Prensada en zig-zag, rollo o e
		Libre de impurezas, material
Dimensiones:		Un extremo redondeado el ot
Largo: 16cm		Bordes redondeados, no se a

Largo: 16cm Ancho: 2.2cm	De ser en plàstico debe ser re
	De ser teflón debe ser 100%
Dimensiones:	Tamaño grande,
Longitud: 120mm	Curvas, puntiagudas.
	Pinzas de presición
	Non-Magnetic
Dimensiones:	Finamente pulido
Largo: 150mm Ancho: 18mm Grosor: 1.6mm	Terminaciones finas y pulidas
	Extremos rombos
	Madera natural de alta calida
Dimensiones:	**Tipo:** Tijera aguda-roma-recta
Longitud: 14.5cm Ancho: 5.0cm	**Peso:** 50 gramos
	Estándar
Dimensiones: Estándar	**Tipo:** espátula cemento doble
	Instrumento con doble parte a
	Mango cilíndrico alargado
	Producto Sanitario clase I
Dimensiones:	compatible con las hojas de b
Longitud: 16cm Ancho: 1cm Grosor 0.5cm	**Peso:** 25gr
	Tipo quirùrgico
	Mango plano
	Para disección, realizar cortes
Dimensiones:	compatible con las hojas de b
Longitud: 16cm Ancho: 1cm Grosor 0.5cm	**Peso:** 25gr
	Tipo quirùrgico
	Mango plano
	Para disección, realizar cortes
Dimensiones: Estándar	Número 10 ó 15
	Para disección, realizar cortes
	Empacadas en doblse sach corrosión y la ruptura del emp
Dimensiones: Estándar	Número 20
	Para disección, realizar cortes
	Empacadas en doblse sach corrosión y la ruptura del emp

CARACTERÍSTICAS FISICAS	OBSERVACIONES
ON LA ISO 9001-V 2015 Y LA NTC 1733:2020	LAS 150 CAJAS SON PARA NIVEL NACIONAL ENTONCES SE DEBEN PEDIR POR LO MENOS 10 CAJAS PARA IN HOUSE
) 2.20~2.50 g/pc	
icos	
Densidad SS 27 gr blanco. .	
ensidad SS 27 gr blanco	
pileno no Tejido Quirúrgico de >=30gr azul.	
bierto Con Una Película Plástica.	
eja: Banda Elástica Spandex de 18 mm Cada Banda	
riana de ≥95%.	
rtículas PFE de ≥95%.	
a/cm²	
allera	SON PARA EL GGD ES DECIR SE PUEDEN PEDIR TODAS
jido de punto o resorte	
siste el agua y el líquido en aerosol.	
s o decoloración en la tela, ni ningún otro defecto como etría en todo el conjunto o puntadas defectuosas	
us piezas.	
mpletas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, remates s costuras deben presentar elongación uniforme con la tela se, simulando condiciones normales de uso.	
/ fresca ideal para todo tipo de climas	
a de etiquetas de antifluido + antifluido / Repelencia	
ra multiples usos	
aso de ningun liquido y otros factores ambientales	
nantes	
lecoloración con cloro	
	LAS 1000 CAJAS SON PARA NIVEL NACIONAL ENTONCES SE DEBEN PEDIR POR LO MENOS 22 CAJAS PARA IN HOUSE
a excelente sensibilidad táctil y agarre.	
producto a la mano.	
4 milésimas de pulgada	
minación de polvo	
la tensión 16 MPa	
00%	
la tensión 14 MPa	

)0%	
suaves	SON PARA ARMAR EL KIT
5-60mm	
cción: no enevejecido: pH 8.2	SON PARA ARMAR EL KIT
cción: enevejecido: pH 7.6	
lucido	
Norm 4001: 10 min V2A 5.3±1.5	
onado en una cara	
de acuerdo con 23/50-2, DIN 50014	
N 53455, velocidad 50mm/min	
5mm	
d 300mm/min, 25±10	
cidad 50mm/min	
ra: fijado al aluminio: -30ºC a +50ºC	
DIN 53112, Longitudinalmente: 78±8 N/mm	
to: 4 años	
miento y de trabajo: 18ºC a -25ºC, 40-65% humedad	
ctividade fotográfica) ISO 18916:2007	
	SON PARA ARMAR EL KIT
idez, ni precipitados, incoloro	
	SON PARA ARMAR EL KIT
, absorbente y purificado.	SON PARA ARMAR EL KIT
empacada sobre medida.	
extraño y desprovista de materia grasa.	
ro extremo con punta en V	SON PARA ARMAR EL KIT
ceptan en bicel	

eforzado y blanca	SON PARA ARMAR EL KIT
	SON PARA ARMAR EL KIT
, libre de astillas en los bordes d semiflexible, libre de pirógenos	SON PARA ARMAR EL KIT
a de disección	SON PARA ARMAR EL KIT
e activa, una parte plana acabada en punta y otra parte	SON PARA ARMAR EL KIT
bisturí del número 10 al 15, 40 y 42. s e incisiones con gran precisión.	SON PARA ARMAR EL KIT
bisturí del número 21, 21, 22, 23 s e incisiones con gran precisión.	SON PARA ARMAR EL KIT
s e incisiones con gran precisión. et protector con papel inhibidor de vapor que evista la baque externo	SON PARA ARMAR EL KIT
s e incisiones con gran precisión. et protector con papel inhibidor de vapor que evista la baque externo	SON PARA ARMAR EL KIT