**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL PROCESO**

**EL PROPONENTE**, **JOSE GIOVANNY JIMENEZ RUIZ** con cédula 80.229.450, actuando como Representante Legal de la empresa **FERRYASOCIADOS SAS** con Nit: 900.872.091-6, me dirijo a ustedes con el fin de manifestarles que conozco y acepto en su integridad todas y cada una de las especificaciones técnicas, condiciones y características del servicio descritos en los documentos del proceso de la referencia, y en caso de ser adjudicatario me comprometo a cumplirlas en su integridad sin observación alguna a lo siguiente:

CONO DE HILO TERLENKA CON ADICION DE COLORANTE NYLON RETORCIDO N° 6 X 900 GRAMOS MINIMO, NYLON DE ALTA TENACIDAD EMPAQUE PLASTICO; RENDIMIENTO(M/KG) 2115; DINIER 1680/2; DECITEX (G/10000Mn)4195+/- 170; RESISTENCIA (NEWTONS) 220MIN; TENACIDAD (mn/tex)691,3; ELONGACION DE ROTURA (%)26,05;TORSIONES Z (T:P:M:)315+-22;TORSIONES S (T:P:M:) 315+22;ENCOGIMINETO(%) MAXIKMO 4,5; HUMEDAD (%) MAXIMA 4,5 GRACEDAD ESPECÍFICA. (AGUA=1):1,13. PUNTO DE FUSION (°C):220

COLORES PENDIENTES (SE ACORDADAR CON EL PROVEEDOR LUEGO DE ADJUDICADO EL CONTRATO)

| **Ficha Técnica 1** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
|---|---|---|
| **Producto:** Hilo Terlenka con adición de colorante nylon retorcido N° 6 x 900 gramos mínimo, nylon de alta tenacidad.<br><br>**Referencia:** 940/2 - No. 4<br>**Presentación:** 2 hebras de 450 gramos<br>**Descripción:** Cuerda de nylon industrial brillante, color crudo. | | |
| **Imagen:**  | **X** | |

Ferryasociados SAS
Bogotá D.C., Cra. 73ª no. 167-61 int.5 cel. 3118890354
e-mail: ferryasociados@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Especificaciones Técnicas:** | | |
| Especificaciones Técnicas:<br>**Empaque:** Plástico<br>**Rendimiento (m/kg):** 2115<br>**Denier:** 1680/2<br>**Decitex (g/10000 m):** 4195 ± 170<br>**Resistencia (Newtons):** 220 mínimo<br>**Tenacidad (mN/tex):** 691,3<br>**Elongación de rotura (%):** 26,05<br>**Torsiones Z (t.p.m.):** 315 ± 22<br>**Torsiones S (t.p.m.):** 315 ± 22<br>**Encogimiento (%):** Máximo 4,5<br>**Humedad (%):** Máxima 4,5<br>**Gravedad específica (agua=1):** 1,13<br>**Punto de fusión (°C):** 220<br><br>**Descripción del Producto:**<br><br>Este hilo Terlenka con adición de colorante nylon está diseñado para ofrecer alta tenacidad y rendimiento óptimo. Ideal para aplicaciones industriales donde la resistencia y la elongación controlada son esenciales. Presenta una excelente torsión en ambos sentidos (Z y S), garantizando uniformidad en el proceso de manufactura.<br><br>**Propiedades Destacadas:**<br><br>• Alta resistencia y durabilidad.<br>• Bajo encogimiento y excelente tenacidad.<br>• Rendimiento uniforme con colorante añadido para una mejor estética. | **X** | |

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

Atentamente,

**JOSE GIOVANNY JIMENEZ RUIZ**
C.C. No. 80.229.450 expedida en Bogotá
**Representante Legal.**
**Ferryasociados SAS**
**Nit: 900872091-6**
Dirección: Carrera 73ª No. 167-61 int. 5
Número de teléfono: 3118890354
Correo electrónico: ferryasociados@gmail.com