

HOJA DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO: Mural, Vinicolor, Decorama, Vinihogar
REFERENCIAS: Líneas 17, 16, 12 y 09
NOMBRE QUIMICO: Pintura Vinil- acrílica en emulsión
INFORMACION DE LA COMPAÑIA: Nombre: Philaac SAS.
Dirección: Cra 68 B No. 17-26
Teléfono: 4249300 - 4249310
Bogotá- Colombia.

2. COMPOSICIÓN

NO VOLÁTILES

Copolímero Vinil-Acrílico
Dióxido de titanio
Silicato de aluminio
Carbonato de Calcio
Hidroxietil celulosa
Dispersiones acuosas de pigmentos

VOLÁTILES

Agua

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

EFFECTOS SOBRE LA SALUD

OJOS: Puede causar irritación moderada, lagrimeo y enrojecimiento
PIEL: En personas sensibles puede causar enrojecimiento, resequedad en la piel, dermatitis.
INHALACIÓN: La exposición prolongada a los vapores, ocasionada por calentamiento, agitación o aplicación por spray, puede ocasionar irritación de las mucosas.
INGESTIÓN: Su ingestión puede causar náusea, vómito, diarrea, disturbios gastro-intestinales, dolor abdominal.

FUEGO Y EXPLOSIÓN

PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: No inflamable, en estado líquido.



4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague los ojos inmediatamente con grandes cantidades de agua, mínimo por 15 minutos. De manera ocasional levante los párpados superiores e inferiores para limpiar adecuadamente dichas áreas. Continúe el lavado hasta que no haya residuo alguno de producto. Solicite evaluación médica si presenta irritación.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave el área afectada con jabón y agua tibia hasta que no exista evidencia de residuo alguno del producto. Lave completamente la ropa y zapatos. Solicite atención médica en caso de desarrollar alguna irritación cutánea.

INHALACIÓN: Si es afectada por inhalación, retire la persona a un lugar con aire puro. Suministre oxígeno o respiración artificial. Si es necesario, obtenga atención médica.

INGESTIÓN: No induzca el vómito. Consulte a un médico.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Aunque es remoto que el material llegue a combustir, usar dióxido de Carbono, polvo químico seco, agua

6. MEDIDAS DE CONTROL DE DERRAMES

En caso de derrame accidental, aislar el área afectada, cubrir con arena y recoger cuidadosamente. Usar equipos de protección personal. Disponer de los residuos de acuerdo a las normas locales.

7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Los envases deben permanecer bien tapados y almacenados bajo cubierta en lugares secos y frescos. Usar equipo de protección recomendado para su manipulación.

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

RESPIRATORIO: Para exposiciones elevadas se recomienda emplear protección respiratoria.

OJOS: Debe emplearse protección visual cuando el producto sea manejado. Se debe evitar el uso de lentes de contacto.

PIEL: Emplear guantes para su manejo.



9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PRESENTACION: Envases plásticos de un galón y cuñetes por 5 galones

OLOR: Característico a látex vinil acrílico
COLOR: Blanco
DENSIDAD: 1.39 - 1.41
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: El producto es estable.
INCOMPATIBILIDAD: Debe evitarse el contacto con productos fuertemente oxidantes.
CONDICIONES A EVITAR: Calor, llama abierta y fuentes de ignición.
PRODUCTOS PELIGROSOS GENERADOS POR COMBUSTIÓN: Dióxido y monóxido de carbono, óxidos metálicos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Dosis letal media oral o dérmica (DL₅₀): N/D
Dosis letal media por inhalación (CL₅₀): N/D

12. INFORMACIÓN ECOLOGICA

Información ecotoxicológica (acuática y terrestre): Materiales ligeramente tóxicos en la vida acuática.



13. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Tratar como residuo peligroso, disponer de acuerdo a la legislación local.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE


Acciones generales del conductor	Apagar el motor No encender llamas. No fumar Colocar señales autoportantes y advertir a otros conductores o transeúntes Mantener al público alejado. Colocarse contra el viento Notificar a bomberos y a la policía lo antes posible
Medidas especiales del conductor	Actuar solamente si no hay riesgo personal Obturar fugas, solamente si no hay riesgo Absorber el líquido fugado con arena o tierra No usar aserrín u otro material combustible Evitar el contacto directo con el producto Si el material ha entrado en un río o quebrada o a un sistema de alcantarillado, notificar a la policía
Incendio	Información para el conductor en caso de incendio: El material no es combustible, en caso remoto de prenderse, apagar con agua.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La descarga, eliminación o tratamiento puede ser regulada por el decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial.

16 INFORMACIÓN ADICIONAL

La información anterior se refiere al producto tal como está formulado actualmente y está basada en la información disponible a la fecha. Debido a que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad relativa al uso de cualquier parte de esta información.



Fecha de última revisión: Octubre de 2016