

CERTIFICADO DE CALIDAD

Certificamos que los paneles de PVC vendidos están fabricados bajo las GMP (Good Manufacturing Practice).

Los paneles tienen las siguientes características:

Composición

50% PVC Policloruro de Vinilo
48% CaCO ₃
2% Estabilizadores

Medidas

Longitud	5.95m
Ancho	30cm
Peso	2.8km
Espesor de Pared	9mm
Tipo de Acabado	Semi Flexible
Tipo de Color	Proceso de impresión normal

Otras Características

- Instalación rápida
- De fácil limpieza
- No absorben olores
- No absorben suciedades
- Uso de Interiores

Cuidados

No exponer directamente al sol

Resultados de prueba de reacción al fuego

Ítems Evaluados			Unidad	Método	Resultados	
					Medidas de Valor	Promedio
Reacción al fuego (Class A1)	No Combustibilidad	Temperatura	K	EN ISO 1182:2010	45,9	43,84
					40,1	
					49,5	
					42,9	
					40,8	
		Pérdida de masa	%		47,51	49,45
					49,49	
					50,41	
					49,89	
					49,97	
		Duración del sostenimiento de llamas	S		163	169,60
					171	
					159	
					180	
					175	
		Observaciones Experimentales			Después del comienzo de la prueba, la muestra inmediatamente se enciende y produce flóculos flotantes negros.	
	Calor de combustión bruto (valor calorífico) (PCS)		MJ/Kg	EN ISO 11716:2010	10,956	

Síguenos en @jmgespaciosnepvc

