Ficha Técnica

Protección Manual

GUANTE DE NITRILO 13"

CALIBRE 15

Referencia: EPP483



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material: 100% nitrilo
Medida: Tallas 9, 10
Largo: 33cm
Peso por par: 91 gramos
Interior: Flocado y no flocado.
Requerimiento general EN 420:2003 + A1:2009. EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003, EN 374-4:2003.
- Destreza nivel: 5

Riesgos mecánicos EN 388:2003
- Resistencia de abrasión: 3
- Resistencia a corte: 1
- Resistencia a rotura: 0
- Resistencia a la perforación: 1

CE EN388 3101 EN420

Especificaciones del Producto

Características

Fabricados con 100% nitrilo de primera calidad, con formula del propietario. Protege las manos de diferentes tipos de soluciones de aceite, acidas y alcalinas. A prueba de rayos UV, anti fricción, permeables y cómodos en palma. Calibre 15.

Aplicación

Manejo abundante de líquidos como solventes, aceites, graso, ácido y alcalino, se especializa para el manejo de químicos. Se recomienda utilizar en las industrias:

Aseo, Automotriz, Mecánica, Química.

Uso adecuado

Revisar el guante antes de usarlo, no usar el guante si encuentra algún imperfecto, no soporta altas temperaturas tener en cuenta las especificaciones de donde se debe utilizar el guante.

Cuidado técnico

- No exponer al guante a temperaturas de calor.
- El guante no es re-lavable y no produce alergias.
- Deben mantenerse lejos de la humedad o de productos.