VIDRIO CRISTAL LAMINADO 5+5

Vidrio Cristal **Laminado** es ideal donde se requiere un alto grado de protección y resguardo, así como en las áreas en donde se desee disminuir el ruido, ya que independientemente de ser un **Cristal de Seguridad** tiene la característica de ser acústico, por lo que su uso se recomienda en todos aquellos sitios donde se producen altas y bajas frecuencias como las emitidas por los aviones, ferrocarriles, maquinaria, discotecas, sitios muy transitados o concurridos, etc.

En caso de que algún impacto venciera su resistencia y se llegara a fracturar, el cristal permanecerá adherido a la película plástica intermedia evitando el riesgo de lesiones y protegiendo por un lado al usuario y por el otro cubriendo el claro mientras se lleva a cabo su reposición, a diferencia de cuando se utiliza un **Cristal Monolítico** o **Templado**, en cuyo caso se hace inmediato su reemplazo para evitar el riesgo que se presenta tanto por cortaduras (en el caso del **Cristal Monolítico**), como por la abertura que se produce cuando se rompe (en el caso del **Cristal Monolítico** y **Templado**).

CARACTERISTICAS FISICAS

- Vidrio laminado 5+5
- Vidrio flotado, con un PVB de 0.38 Micras (película que une los dos vidrios de 5 mm) Transparente.
- Control Solar UV, el PVB filtra el 70% de los rayos ultravioleta, retardando la decoloración y envejecimiento del mobiliario y terinaciones interiores.
- Tamaño de la Lámina 3.300 mm x 2.140 mm.

Powered by CamScanner

VIDRIO CRISTAL LAMINADO 3+3

Vidrio **Cristal Laminado** es ideal donde se requiere un alto grado de protección y resguardo, así como en las áreas en donde se desee disminuir el ruido, ya que independientemente de ser un **Cristal de Seguridad** tiene la característica de ser acústico, por lo que su uso se recomienda en todos aquellos sitios donde se producen altas y bajas frecuencias como las emitidas por los aviones, ferrocarriles, maquinaria, discotecas, sitios muy transitados o concurridos, etc.

En caso de que algún impacto venciera su resistencia y se llegara a fracturar, el cristal permanecerá adherido a la película plástica intermedia evitando el riesgo de lesiones y protegiendo por un lado al usuario y por el otro cubriendo el claro mientras se lleva a cabo su reposición, a diferencia de cuando se utiliza un **Cristal Monolítico** o **Templado,** en cuyo caso se hace inmediato su reemplazo para evitar el riesgo que se presenta tanto por cortaduras (en el caso del **Cristal Monolítico**), como por la abertura que se produce cuando se rompe (en el caso del **Cristal Monolítico** y **Templado**).

CARACTERISTICAS FISICAS

- Vidrio laminado 3+3
- Vidrio flotado, con un PVB de 0.38 Micras (película que une los dos vidrios de 3mm) Transparente.
- Control Solar UV, el PVB filtra el 70% de los rayos ultravioleta, retardando la decoloración y envejecimiento del mobiliario y terminaciones interiores.
- Tamaño de la Lámina 3.300 mm x 2.140 mm- 3.300*2.440.

Powered by CamScanner