ANEXO No. 2
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Anserma, Caldas, 12 Marzo 2025

Señores
MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS
Ciudad

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

El objeto del presente proceso contractual debe responder a las siguientes descripciones y especificaciones técnicas:

INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	VALOR
MESA DE ACERO INOXIDABLE	Las Mesas en acero inoxidable de 90x200x50 cm con entrepaño están, elaboradas completamente en acero inoxidable 304 satinado, producto completamente útil, duradero, versátil con bases de pared para respaldar su anclaje.	2	7.600.000
FOTO			
OVEROL ANTIFLUIDO	Overol impermeable enterizo, cierre frontal con doble deslizador sin refuerzos. 100% Impermeable fabricado en tejido plano tipo Twill, esmerilado 63.91% Poliéster fibras discontinuas y 36.09% Poliéster filamentos texturados, gramaje del textil 143 +/- 2 g/m2 , Overol cómodo y flexible, tela de textura suave, agradable y de buena caída; acabado tipo piel de durazno por el derecho y lisa por el revés, con tecnología anti fluido SLIP, puños y cintura enresortados, capucha que cubre la cabeza, fácil de limpiar, con excelente resistencia física y disponible en colores firmes y durables que no decoloran fácilmente: COLOR: Blanco	10 overoles talla 34	970.000

FOTO			
BOTA	Bota química de policloruro de vinilo, con refuerzo en el tobillo y talón, fabricado bajo el proceso de inyección, con alma interna de poliéster y puntera de acero, caña alta. COLOR: Blanco	10 pares de botas talla 38	950.000
FOTO			
POLISOMBRA	Rollo polisombra 80% x100 Metros Polisombra Negra Al 80% genera sombra para controlar la temperatura ambiente en diferentes zonas de trabajo como: cultivos, parqueaderos, sembrados, zonas de ganado entre otros. Actúa también como corta vientos, fabricado en telas de polietileno de alta densidad en tejido raschell.	3	1.890.000
FOTO			
CARRETA BUGUI ANTIPINCHAZO DE 3.5	Carretilla diseñada para trasladar carga y todo tipo de materiales en el agro y construcción. Características: Tolva de plato hondo, resistente al desgaste y la deformación. Los trabajos pesados no serán un inconveniente. Resisten entre 150 kg hasta máximo 200 kg de carga. Rodarás por todos los terrenos. Rodamientos de alto desempeño y llantas antipinchazo de alta duración, Llanta Antipinchazo 3.5 y Tolva Plástica 96 Litros, Espesor de tolva 0,75mm.	1	400.000
FOTO			

			
MÁQUINA DESPULPADORA 21/2	• Despulpadoras con Cilindro horizontal que permite un despulpado del café más uniforme, fabricado en fundición para hacerlo más resistente al desgaste por corrosión. • Pechero continuo mecanizado en fresadora, con profundidad de vena constante a lo largo y ancho de la vena para evitar trilla y cascareo. • Los cuerpos en lámina se fabrican en acero inoxidable y el chasis recibe tratamiento con pintura electrostática. • Volante mixta de 16 pulgadas que permite ser accionada desde el motor con banda plana o banda en V tipo B. y se incluye manubrio para operación manual. • El Eje central del cilindro es continuo y macizo en acero 1045, apoyado con rodamientos sellados sobre las cureñas. El eje alimentador está apoyado sobre chumaceras • Las despulpadoras se entregan con camisas de cobre de 0.7 mm • Toda la tornilleria de la despulpadora es galvanizada. • Su diseño y construcción permite que se le pueda adaptar zaranda. • Sistema de trasmisión al eje alimentador con piñón Catalino o piñón cadena.	1	3.000.000 SIN IVA
FOTO	 		
GUADAÑA FR235 CANA GIRATORIA	Motor: 2 tiempos – 2.5 (Hp) caballos de fuerza (mínimo) Cilindraje (mínimo): 42,7 CC Combustible: Gasolina/aceite premezcla 25:1 Capacidad (mínima) tanque: 0.9 litros Revoluciones por minuto: 8500 RPM Brazo: Eje rígido o flexible	1	2.400.000

	Equipo de corte: Cabezal hilo de nylon y cuchilla Garantía: 2 años		
FOTO			
TOLVA CAFETERA 1000lts	Tolva cafetera fabricada para el lavado del café. Optimiza el uso del agua en los procesos de beneficio del café. Incluye kit de accesorios en PVC para tinas y tolvas cafeteras: • Capacidad tinas de 250 L, doble de 350 L y 630 L. • Capacidad tolvas de 1000 L y 1600 L. • Amplio volumen y caras redondeadas para facilitar el manejo del café. • Fabricados en polietileno 100% virgen. (Negro humo). • Diseño y cálculo estructural. • Con aditivo U.V. que bloquea los rayos ultravioletas, haciéndolas resistentes a la intemperie. • Superficie lisa y amplias curvas.	1	1.850.000
FOTO			
MÁQUINA CAFÉ EXPRESSO	Máquina de Café Espresso Modelo: TC3200b con Deposito de Agua. Especificaciones: • Detecta la temperatura del agua en la caldera directamente para garantizar la precisión de la temperatura (error de 1 grado celsius) • Cuchara de presión de resina de café polvo • Plumero de resina • Manija doble de la taza • Área superior de taza caliente • Área de control de botón • Perilla de control de vapor • Escudo de escape • Salida de agua caliente • Cabeza de preparación de acero inoxidable • Ofrece un verdadero café espresso italiano, al momento oportuno detiene la extracción cuando alcanza los 23-30 ml.	1	5.400.000

	• Máquina multifuncional con agua caliente y vapor • Bomba ULKA Italia de 15bar de presión • Porta filtro profesional 58mm diámetro • Libre elección de taza de diferentes tamaños • Función de desincrustación: máxima higiene y fácil lavado • Función de configuración cuantitativa de agua caliente: ahorro de energía • Métodos de extracción automática y manual • Voltaje: 220v / 60hz 1 phase • Potencia: 3000w • Tanque Agua: 1.7 Litros • Presión: 15 Bar • Medidas: 345 x 428 x 485		
FOTO			

El proponente se compromete a tener en existencia y tallas requeridas de las prendas y calzado para la entrega de insumo a los estudiantes que hacen parte del proyecto de activación de líneas de transformación agroindustrial sostenible de fomento empresarial para jóvenes rurales, de acuerdo con los modelos, características y color expuestos en los términos y referencias de la ficha técnica.

El futuro contratista deberá realizar la entrega de los elementos en un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la comunicación de aceptación del presente proceso.

El proponente garantizará al MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, que reemplazará los bienes adquiridos que resulten imperfectos y/o defectuosos, sin costo adicional alguno para el municipio, dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la entrega de los insumos adquiridos.

Proporcionar el respaldo de garantía de cada uno de los equipos e insumos suministrados.

_____

(Firma del proponente o de su Representante Legal)