



N°0005

Versión: 01

Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 18/2/2025

CIUDAD/MUNICIPIO: RIONEGRO

COD REGIONAL: 5

REGIONAL: ANTIOQUIA

CENTRO DE COSTO: 9503

COD CENTRO DE COSTO: 950310

RADICADO N°. 0005

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia TRABAJO EN ALTURAS se informa las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE		TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
230231	MOSQUETON	MOSQUETÓN LIGERO FABRICADO CON ALUMINIO CON TRES SISTEMAS DE BLOQUEO. TIENE UNA FORMA OVALADA QUE PERMITE POSICIONAR DE FORMA ÓPTIMA LOS APARATOS DE SECCIÓN ANCHA TIPO POLEA, BLOQUEADOR O ANTICÁIDAS DESLIZANTE. MATERIALES: ALUMINIO. CERTIFICACIONES: CE EN 362, EAC. PESO 75 G. COLOR GRIS. ABERTURA 22 MM.	CONSUMO	PAQUETE	0
284080	ANCLAJE	ANCLAJE GIRATORIO, ALEACIÓN DE ALUMINIO Y FUNCIONA MEDIANTE SISTEMA DE RODAMIENTO DE BOLAS QUE PERMITE UNA ROTACIÓN DE HASTA 4 KN (400 KG). PESA 91 GRAMOS, SOPORTA UNA CARGA DE TRABAJO DE 4 KN Y TIENE UNA CARGA DE ROTURA DE 22 KN. ES DE COLOR GRIS Y NARANJA, CADA ANILLO DE CONEXIÓN (DE 18 MM DE DIÁMETRO CADA UNO).	CONSUMO	PAQUETE	0
284083	POLEA	POLEA SENCILLA DE ALTA RESISTENCIA Y ALTÍSIMO RENDIMIENTO. COMPATIBILIDAD DE LA CUERDA: 7 A 13 MM. DIÁMETRO DE LA ROLDANA: 38 MM. RODAMIENTO DE BOLAS, RENDIMIENTO: 95 %. PESO: 185 G. CERTIFICACIONES: CE EN 12278, NFPA 1983 GENERAL USE. COLOR ROJO	CONSUMO	PAQUETE	0
231502	CUERDA	CUERDA SEMIESTÁTICA DE DIÁMETRO 10.5 MILÍMETROS, MATERIAL EN POLIÉSTER Y POLIAMIDA, CON CERTIFICACIONES CE EN 1891 TYPE A, UKCA, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE, CON TERMINAL COSIDO EN FORMA DE OJO. COLOR NARANJA DE 50 METROS DE LONGITUD.	CONSUMO	PAQUETE	0
231502	CUERDA	CUERDA SEMIESTÁTICA DE DIÁMETRO 11 MILÍMETROS, MATERIAL EN POLIÉSTER Y POLIAMIDA, CON CERTIFICACIONES: CE EN 1891 TYPE A, UKCA, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE, CON TERMINAL COSIDO EN FORMA DE OJO DE 50 M METROS DE LONGITUD, COLOR ROJO.	CONSUMO	PAQUETE	0
231502	CUERDA	CUERDA SEMIESTÁTICA DE DIÁMETRO 12.5 MILÍMETROS, PARA RESCATE, MATERIAL EN POLIÉSTER Y POLIAMIDA, CON CERTIFICACIONES CE EN 1891 TYPE A, UKCA, EAC, NFPA 1983 GENERAL USE, CON TERMINAL COSIDO EN FORMA DE OJO DE 50 METROS DE LONGITUD, COLOR AZUL.	CONSUMO	PAQUETE	0
230231	MOSQUETON	MOSQUETÓN ASIMÉTRICO Y LIGERO DE GRAN CAPACIDAD FABRICADO CON ALUMINIO, CON TRES SISTEMAS DE BLOQUEO DE SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE.	CONSUMO	UNIDAD	0
240908	POLEA	POLEA DOBLE PARA MONTAR UN SISTEMA DE POLIPASTO 4:1, EN MATERIAL ALUMINIO Y POLIAMIDA, DE ROLDANAS CON RODAMIENTO DE BOLAS ESTANCO, DE DIÁMETRO DE LA ROLDANA: 25 MM. PARA CUERDAS DE 8 MM A 11 MM, CERTIFICACIONES: CE EN 12278, UKCA, NFPA 1983 TECHNICAL USE.	CONSUMO	PAQUETE	0

285118	ARNES	Arnés de cuerpo entero, con ajuste en correas de pecho y piernas, conformado por siete (7) argollas con protección a la oxidación así: dorsal (detención de caídas), frontales (posicionamiento, desplazamiento y restricción), hombros (confinados) y laterales (posicionamiento). Certificación ANSI/ASSP Z359.11 - 2021	DEVOLUTIVO	PAQUETE	0
241686	ACCESORIO	Accesorio pedal regulable de cordino para los ascensos por cuerda. Su construcción con polietileno de alta densidad aumenta su durabilidad. Un elástico regulable en altura permite sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado. Materiales: polietileno de alta densidad y aluminio Peso: 40 g.	CONSUMO	PAQUETE	0
241686	ACCESORIO	Accesorio bloqueador de pie, hace que los ascensos por cuerda sean más rápidos y fatiguen menos. en versión pie derecho o pie izquierdo .Materiales: aluminio, acero inoxidable y polietileno de alta densidad Peso: 85 g Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm Regulación fácil y rápida mediante hebilla, Leva dentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición.	CONSUMO	PAQUETE	0
247521	ELEMENTO	Elemento guantes para asegurar y rapelar proporcionan una protección máxima sin sacrificar la precisión. La doble capa de piel y los refuerzos protegen la palma de los recalentamientos. Las puntas de los dedos y las zonas expuestas están reforzadas para una mayor resistencia. El dorso es de piel con nilón elástico antiabrasión en las articulaciones. El puño de neopreno con cierre de Velcro dispone de un orificio para enganchar los	CONSUMO	UNIDAD	0
241686	ACCESORIO	Accesorio aparejo distanciador de hombros compatible con arnes de 6 argollas para Espacios Confinados	CONSUMO	UNIDAD	0
284082	ACCESORIO	Accesorio cordino de 8 mm de diámetro x 5 metros	CONSUMO	UNIDAD	0
238129	ACCESORIO	Accesorio tabla de posicionamiento de trabajo, fácil de ajustar con hebillas, Las correas de suspensión no presionan los muslos. Tres anillos en D (capacidad de carga de 50 kg) para suspensión de embarcaciones u otros equipos. Carga máxima del asiento: 250 kg. Peso 1650 gramos. Carga maxima 300 kilos. Compatible con arnés Petzl.	CONSUMO	UNIDAD	0
231502	CUERDA	Cuerda simple dinámica con alto factor de seguridad y gran durabilidad.11 milímetros EN 892 CE1019 UIAA Elongación dinámica 31%. Peso 79 g/m La cuerda tiene una funda más gruesa con una resistencia perfecta a la abrasión. Valor por 4 metros	CONSUMO	UNIDAD	0
284082	ACCESORIO	Accesorio correa para la fijación del bloqueador de pecho, una cubierta de plástico que protege el arnés del desgaste por el bloqueador diseñado para la fijación del bloqueador torácico en los arneses de trabajo fija el ascendedor en la posición correcta.	CONSUMO	PAQUETE	0
241686	ELEMENTO	Elemento anticaídas deslizantes para cuerda. Materiales: aluminio y acero inoxidable eso: 295 g. Certificaciones: CE EN 12841 tipo A, UKCA,utilizar con una cuerda EN 1891 tipo A de 10 a 13 mm. El elemento se desplaza libremente a lo largo de la cuerda, sin ninguna intervención manual, para acompañar al usuario en sus desplazamientos. En caso de choque o de aceleración brusca, se bloquea en la cuerda e inmoviliza al usuario. En función de la utilización también se puede combinar con un absorbedor de energía.	CONSUMO	UNIDAD	0
285359	ACCESORIO	Accesorio eslinga regulable de posicionamiento y restricción, fabricada en reata poliéster de alta tenacidad con una resistencia a la tracción superior a los 9,000 lbf. Hebilla de ajuste y ganchos en acero forjado con una resistencia a la tracción mínima de 5,000 lbf. Peso 950gr. CERTIFICACIÓN: Ansi359.3-2019 - Ansi359.12-2019.	CONSUMO	UNIDAD	0
241686	ELEMENTO	Elemento CINTA ANILLO de 1.80 CM X 2/4". Certificación: CE EN 795 ó ANSI/ASSE Z359.18 – 2017. Elemento conector de anclaje.	CONSUMO	UNIDAD	0
261195	ELEMENTO	Elemento liquido para maquina de humo x galón	CONSUMO	PAQUETE	0
230231	MOSQUETON	Mosquetón de acero al carbono tipo D, con sistema de cierre, seguro automático y resistencia a la tracción de 50 KN. Certificación ANSI/ASSP Z359.12	CONSUMO	PAQUETE	0

241686	ACCESORIO	Accesorio maillón de acero, Bloqueo de tornillo, Se puede utilizar para asegurar personas, diametro 10 milímetros, apertura de la puerta (d) 12 mm. Certificación: EN 362EN 12275, UIAA. Compatible con arnes Singing Rock.	CONSUMO	UNIDAD	0
240908	ALEMENTO	Elemento polea mosquetón que facilita la instalación en los anclajes y los aparatos, con la abertura del gatillo del lado opuesto a la polea, bloqueo automático con apertura de triple acción. Certificaciones: CE EN 362, EN 12278, UKCA, EAC Peso 110 g, abertura 20 mm.	CONSUMO	CAJA	0
285864	ALEMENTO	Elemento bloqueador de leva ranurada con cierre, Fácil de utilizar y ergonómico, el bloqueador de leva ranurada con cierre destinado a ser utilizado en los polipastos como sistema de tracción o antirretorno. Muelle de la leva integrado para evitar cualquier enganche involuntario y aumentar la durabilidad. Certificaciones: CE EN 12841 tipo B, NFPA 2500 Technical Use y EAC utilizado con una cuerda de 10 a 13 mm Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida Peso: 260 g	CONSUMO	UNIDAD	0
240908	ELEMENTO	Elemento Polea Prusik ligera de alto rendimiento, solución ligera para realizar montajes antirretorno. Compatibilidad de la cuerda: 7 a 11 mm Diámetro de la roldana: 25 mm Rodamiento de bolas: sí Rendimiento: 91 % Carga de utilización máxima: 2,5 kN x 2 = 5 kN Peso: 80 g Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 2500 Technical Use, UKCA	CONSUMO	UNIDAD	0
233158	ACCESORIO	Accesorio para casco de seguridad pantalla de protección tintada, asegura la protección de los ojos. Se instala fácilmente. Tiene un filtro de protección solar de nivel 2,5 y también integra tratamientos antirayadas y antiempañamiento. Peso: 80 g Materiales: policarbonato. Certificaciones: CE EN 166, 1BT, CE EN 172, 5-2,5, ANSI Z87.1, UKCA, EAC, GB 32166.1-2016. Paso rápido de la posición "trabajo" a "guardado" en la parte superior del casco haciendo pivotar la pantalla.	CONSUMO	UNIDAD	0
285359	ACCESORIO	Accesorio eslinga doble en forma de Y con absorbedor de impacto, para realizar detención y/o restricción, disminuyendo las fuerzas de la caída libre generadas en esta, conformado por una cuerda de alma y funda trenzada, ganchos en los extremos de 60mm de abertura y absorbedor de impacto, Certificación ANSI/ASSP Z359.12	CONSUMO	UNIDAD	0
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			18/2/2025		

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solicitud.	
ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	EN EL ALMCEN NO HAY EXISTENCIA DE LOS ITEMS RELACIONADO EN LA SOLICITUD GIL-F-014 V.06
<div> <div>FIRMA ALMACENISTA</div>  </div> <div> <div>NOMBRE COMPLETO</div> <div>PORFIRIO DE JESUS GOMEZ GALEANO</div> </div> <div> <div>N° DE IDENTIFICACIÓN</div> <div>71651120</div> </div> <div> <div>CORREO INSTITUCIONAL</div> <div>PGOMEZ@SENA.EDU.CO</div> </div>	



Versión: 06
Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	18/2/2025	AREA	INDUSTRIA - LOTE TRABAJO EN ALTURAS
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	Antioquia
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:		NELSON ALEXANDER ROJAS JIMÉNEZ	
TIPO DE CUENTADANTE		UNIPERSONAL	
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE		NELSON ALEXANDER ROJAS JIMÉNEZ	N° DE IDENTIFICACIÓN 80,111,416

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLTIPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	Formación
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	N.A.

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	230231	MOSQUETÓN LIGERO FABRICADO CON ALUMINIO CON TRES SISTEMAS DE BLOQUEO. TIENE UNA FORMA OVALADA QUE PERMITE POSICIONAR DE FORMA ÓPTIMA LOS APARATOS DE SECCIÓN ANCHA TIPO POLEA, BLOQUEADOR O ANTICAÍDAS DESLIZANTE. MATERIALES: ALUMINIO. CERTIFICACIONES: CE EN 362, EAC. PESO 75 G. COLOR GRIS. ABERTURA 22 MM.	UNIDAD	1		
2	284080	ANCLAJE GIRATORIO, ALEACIÓN DE ALUMINIO Y FUNCIONA MEDIANTE SISTEMA DE RODAMIENTO DE BOLAS QUE PERMITE UNA ROTACIÓN DE HASTA 4 KN (400 KG). PESA 91 GRAMOS, SOPORTA UNA CARGA DE TRABAJO DE 4 KN Y TIENE UNA CARGA DE ROTURA DE 22 KN. ES DE COLOR GRIS Y NARANJA, CADA ANILLO DE CONEXIÓN (DE 18 MM DE DIÁMETRO CADA UNO).	UNIDAD	1		
3	284083	POLEA SENCILLA DE ALTA RESISTENCIA Y ALTÍSIMO RENDIMIENTO. COMPATIBILIDAD DE LA CUERDA: 7 A 13 MM. DIÁMETRO DE LA ROLDANA: 38 MM. RODAMIENTO DE BOLAS. RENDIMIENTO: 95 %. PESO: 185 G. CERTIFICACIONES: CE EN 12278, NFPA 1983 GENERAL USE. COLOR ROJO	UNIDAD	1		
4	231502	CUERDA SEMIESTÁTICA DE DIÁMETRO 10.5 MILÍMETROS, MATERIAL EN POLIÉSTER Y POLIAMIDA, CON CERTIFICACIONES CE EN 1891 TYPE A, UKCA, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE, CON TERMINAL COSIDO EN FORMA DE OJO. COLOR NARANJA DE 50 METROS DE LONGITUD.	UNIDAD	1		
5	231502	CUERDA SEMIESTÁTICA DE DIÁMETRO 11 MILÍMETROS, MATERIAL EN POLIÉSTER Y POLIAMIDA, CON CERTIFICACIONES: CE EN 1891 TYPE A, UKCA, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE, CON TERMINAL COSIDO EN FORMA DE OJO DE 50 M METROS DE LONGITUD, COLOR ROJO.	UNIDAD	1		
6	231502	CUERDA SEMIESTÁTICA DE DIÁMETRO 12.5 MILÍMETROS, PARA RESCATE, MATERIAL EN POLIÉSTER Y POLIAMIDA, CON CERTIFICACIONES CE EN 1891 TYPE A, UKCA, EAC, NFPA 1983 GENERAL USE, CON TERMINAL COSIDO EN FORMA DE OJO DE 50 METROS DE LONGITUD, COLOR AZUL.	UNIDAD	1		
7	230231	MOSQUETÓN ASIMÉTRICO Y LIGERO DE GRAN CAPACIDAD FABRICADO CON ALUMINIO, CON TRES SISTEMAS DE BLOQUEO DE SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE.	UNIDAD	1		
8	240908	POLEA DOBLE PARA MONTAR UN SISTEMA DE POLIPASTO 4:1, EN MATERIAL ALUMINIO Y POLIAMIDA, DE ROLDANAS CON RODAMIENTO DE BOLAS ESTANCO, DE DIÁMETRO DE LA ROLDANA: 25 MM. PARA CUERDAS DE 8 MM A 11 MM, CERTIFICACIONES: CE EN 12278, UKCA, NFPA 1983 TECHNICAL USE.	UNIDAD	1		

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
9	285118	Arnés de cuerpo entero, con ajuste en correas de pecho y piernas, conformado por siete (7) argollas con protección a la oxidación así: dorsal (detención de caídas), frontales (posicionamiento, desplazamiento y restricción), hombros (confinados) y laterales (posicionamiento). Certificación ANSI/ASSP Z359.11 - 2021	UNIDAD	1		
10	241686	Accesorio pedal regulable de cordino para los ascensos por cuerda. Su construcción con polietileno de alta densidad aumenta su durabilidad. Un elástico regulable en altura permite sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado. Materiales: polietileno de alta densidad y aluminio Peso: 40 g.	UNIDAD	1		
11	241686	Accesorio bloqueador de pie, hace que los ascensos por cuerda sean más rápidos y fatiguen menos. en versión pie derecho o pie izquierdo .Materiales: aluminio, acero inoxidable y polietileno de alta densidad Peso: 85 g Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm Regulación fácil y rápida mediante hebilla, Leva dentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición.	UNIDAD	1		
12	247521	Elemento guantes para asegurar y rapelar proporcionan una protección máxima sin sacrificar la precisión. La doble capa de piel y los refuerzos protegen la palma de los recalentamientos. Las puntas de los dedos y las zonas expuestas están reforzadas para una mayor resistencia. El dorso es de piel con nilón elástico antiabrasión en las articulaciones. El puño de neopreno con cierre de Velcro dispone de un orificio para enganchar los guantes al arnés mediante un mosquetón. Materiales: piel flor de cabra y nilón elástico Certificaciones: CE EN EN 21420, CE EN 388 (3123), UKCA, EAC.Fabricados con piel natural de alta calidad con palma reforzada.	UNIDAD	1		
13	241686	Accesorio aparejo distanciador de hombros compatible con arnes de 6 argollas para Espacios Confinados	UNIDAD	1		
14	284082	Accesorio cordino de 8 mm de diámetro x 5 metros	UNIDAD	1		
15	238129	Accesorio tabla de posicionamiento de trabajo, fácil de ajustar con hebillas, Las correas de suspensión no presionan los muslos. Tres anillos en D (capacidad de carga de 50 kg) para suspensión de embarcaciones u otros equipos. Carga máxima del asiento: 250 kg. Peso 1650 gramos. Carga maxima 300 kilos. Compatible con arnés Petzl.	UNIDAD	1		
16	231502	Cuerda simple dinámica con alto factor de seguridad y gran durabilidad.11 milímetros EN 892 CE1019 UIAA Elongación dinámica 31%. Peso 79 g/m La cuerda tiene una funda más gruesa con una resistencia perfecta a la abrasión. Valor por 4 metros	UNIDAD	1		
17	284082	Accesorio correa para la fijación del bloqueador de pecho, una cubierta de plástico que protege el arnés del desgaste por el bloqueador diseñado para la fijación del bloqueador torácico en los arneses de trabajo fija el ascendedor en la posición correcta.	UNIDAD	1		
18	241686	Elemento anticaídas deslizantes para cuerda. Materiales: aluminio y acero inoxidable eso: 295 g. Certificaciones: CE EN 12841 tipo A, UKCA,utilizar con una cuerda EN 1891 tipo A de 10 a 13 mm. El elemento se desplaza libremente a lo largo de la cuerda, sin ninguna intervención manual, para acompañar al usuario en sus desplazamientos. En caso de choque o de aceleración brusca, se bloquea en la cuerda e inmoviliza al usuario. En función de la utilización también se puede combinar con un absorbedor de energía.	UNIDAD	1		
19	285359	Accesorio eslinga regulable de posicionamiento y restricción, fabricada en reata poliéster de alta tenacidad con una resistencia a la tracción superior a los 9,000 lbf. Hebilla de ajuste y ganchos en acero forjado con una resistencia a la tracción mínima de 5,000 lbf. Peso 950gr. CERTIFICACIÓN: Ansi359.3-2019 - Ansi359.12-2019.	UNIDAD	1		
20	241686	Elemento CINTA ANILLO de 1.80 CM X 2/4". Certificación: CE EN 795 ó ANSI/ASSE Z359.18 – 2017. Elemento conector de anclaje.	UNIDAD	1		
21	261195	Elemento líquido para maquina de humo x galón	UNIDAD	1		
22	230231	Mosquetón de acero al carbono tipo D, con sistema de cierre, seguro automático y resistenci a la tracción de 50 KN. Certificación ANSI/ASSP Z359.12	UNIDAD	1		
23	241686	Accesorio maillón de acero, Bloqueo de tornillo, Se puede utilizar para asegurar personas, diámetro 10 milímetros, apertura de la puerta (d) 12 mm. Certificación: EN 362EN 12275, UIAA. Compatible con arnes Singing Rock.	UNIDAD	1		
24	240908	Elemento polea mosquetón que facilita la instalación en los anclajes y los aparatos, con la abertura del gatillo del lado opuesto a la polea, bloqueo automático con apertura de triple acción. Certificaciones: CE EN 362, EN 12278, UKCA, EAC Peso 110 g, abertura 20 mm.	UNIDAD	1		

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
25	285864	Elemento bloqueador de leva ranurada con cierre, Fácil de utilizar y ergonómico, el bloqueador de leva ranurada con cierre destinado a ser utilizado en los polipastos como sistema de tracción o antirretorno. Muelle de la leva integrado para evitar cualquier enganche involuntario y aumentar la durabilidad. Certificaciones: CE EN 12841 tipo B, NFPA 2500 Technical Use y EAC utilizado con una cuerda de 10 a 13 mm Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida Peso: 260 g	UNIDAD	1		
26	240908	Elemento Polea Prusik ligera de alto rendimiento, solución ligera para realizar montajes antirretorno. Compatibilidad de la cuerda: 7 a 11 mm Diámetro de la roldana: 25 mm Rodamiento de bolas: sí Rendimiento: 91 % Carga de utilización máxima: 2,5 kN x 2 = 5 kN Peso: 80 g Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 2500 Technical Use, UKCA	UNIDAD	1		
27	233158	Accesorio para casco de seguridad pantalla de protección tintada, asegura la protección de los ojos. Se instala fácilmente. Tiene un filtro de protección solar de nivel 2,5 y también integra tratamientos antirayadas y antiempañamiento. Peso: 80 g Materiales: policarbonato. Certificaciones: CE EN 166, 18T, CE EN 172, 5-2,5, ANSI Z87.1, UKCA, EAC, GB 32166.1-2016. Paso rápido de la posición "trabajo" a "guardado" en la parte superior del casco haciendo pivotar la pantalla.	UNIDAD	1		
28	285359	Accesorio eslinga doble en forma de Y con absorbedor de impacto, para realizar detención y/o restricción, disminuyendo las fuerzas de la caída libre generadas en esta, conformado por una cuerda de alma y funda trenzada, ganchos en los extremos de 60mm de abertura y absorbedor de impacto, Certificación ANSI/ASSP Z359.12	UNIDAD	1		
<div><div><div>NOMBRE:</div><div>NELSON ALEXANDER ROJAS JIMÉNEZ</div></div><div><div>FIRMA:</div><div></div></div></div> <div><div>CARGO</div><div>COORDINADOR ÁREA DE INDUSTRIA</div></div>						
Nota: La cantidad de bienes entregada poder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.						