FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICACIÓN NO EXISTENCIAS

EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO A LA ZONA NOROCCIDENTAL - ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que en la fecha, en la bodega del Almacén de la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental, no existe stock de los elementos que se relacionan a continuación:

Ítem	DESCRIPCION ELEMENTO
1	**Tubo led 9w 600mm vidrio 4000k, 25.000h tensión (100-240) v 750Lm o superior línea neutra un solo lado marca sylvania, still o las que cumplan las especificaciones técnicas**
2	**Panel led 24w de incrustar redonda 6500k 25.000h o superior 100-240v 1680 lm o superior**
3	**Panel led 24w de sobreponer redonda 6500k 25.000h o superior 100-240v 1680 lm o superior**
4	**Panel led 18w incrustar redonda 8" ,6500k 25.000H o superior, tensión de (100.240v) 1260 lm o superior**
5	**Panel led 18w sobreponer redonda 8",6500k 25.000H o superior, tensión (100.240v) 1260 lm o superior**
6	**Panel led 9w sobreponer redonda 8",6500k 25.000H o superior, tensión (100.240v) 1260 lm o superior**
7	**Panel led 9w incrustar redonda 8",6500k 25.000H o superior, tensión (100.240v) 1260 lm o superior**
8	**Bala 8" redonda incrustar de 22w chip samsung 6500 dimerizable de 0-10v vida util 100.000 horas 100 lm/w tension de voltaje de (85.275)**
9	**Bala 8" redonda sobreponer de 22w chip samsung 6500 dimerizable de 0-10v vida útil 100.000 horas 100 lm/w tensión de voltaje de (85.275)**
10	**Panel led 40w medidas (60x60) de incrustar 4000 lumen o superior tensión de 100-277v vida útil 50.000 h o superior.**

11	**Panel led 40w medidas 120x30) de incrustar chip samsumg 4000 lumen o superior tensión de 100-277v vida útil 100.000h o superior.**
12	**Lámpara hermética 36w sylvania integrada ip 65 121cm 50.000 horas de vida útil 4000 lúmenes tensión de 85-277v**
13	**Lámpara de aplique tipo tortuga de 18w integrada de pasta 25000 horas de vida útil, 6500 k**
14	**Lámpara de emergencia escalas de 3w en iones de lithiun**
15	**proyector led 30w industrial con driver de alto desempeño entrada de 100-277v 120lm/w o superior 100.000h de vida util o superior lentes por cada led de alta transmitancia driver atenualble de 0-10v chasis robusto en aluminio extruido**
16	**Proyector led 100w industrial con driver de alto desempeño entrada de 100-277v 120lm/w o superior 100.000h de vida util o superior lentes pmma eficiancia mayor de 0.9 por cada led de alta transmitancia driver atenualble de 0-10v chasis robusto e9n aluminio extruido**
17	**Proyector led 160 w industrial con driver de alto desempeño entrada de 10120-277v 120lm/w o superior 100.000h de vida util o superior lentes por cada led de alta transmitancia driver atenualble de 0-10v chasis robusto en aluminio extruido**
18	**cinta aislante vinilo super33+ 19mmx20.1m**

La presente certificación, se expide en Medellín, a los Veinti Cinco (25) días del mes de Febrero de dos mil veinti Cinco (2025).

Área de Almacén

Certifica:
Fabian Orlando Henao G.
Área de Almacén