CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura de la Regional Valle del Cauca, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus precotizaciones, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto

OBJETO: Contratar el suministro de materiales de ferretería y luminarias para realizar mantenimientos o adecuaciones menores a la infraestructura de la sede principal del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025.

Se solicita registrar sus precotizaciones a los siguientes

Contactos: Correo: **amontano@sena.edu.co;**
fmosquerab@sena.edu.co

Dirección de Correspondencia: SENA – Centro Náutico Pesquero de Buenaventura Regional Valle
Avenida Simón Bolívar, KM 5

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

De igual forma, si usted lo considera puede enviar su propuesta digitalizada por medio de correo electrónico.

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 04 DE MARZO DE 2025

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A PRECOTIZAR

OBJETO: Contratar el suministro de materiales de ferretería y luminarias para realizar mantenimientos o adecuaciones menores a la infraestructura de la sede principal del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
1	PILOTE DE MADERA. PILOTE DE 10 METROS DE MAGRE	60	UN		
2	ARENA DE MAR MEDIA ARENA BLANCA DE MAR PACIFICO	20	M3		
3	GRAVA DE 3/4	20	M3		
4	CEMENTO GRIS PRESENTACIÓN: BULTO DE 50 KILOS	50	BT		
5	PEGALISTOS PRESENTACIÓN: BULTO DE 25 KILOS	40	BULTO		
6	ACEITE A2 TIEMPO PARA GUADAÑA X1/4 Aceite Para Motor De 2 Tiempos	4	UNIDAD		
7	ACOPLE 1/2 X 1/2 40 CM PLÁSTICO LAVAMANOS Acople plástico. Diámetro de salida 1/2", diámetro de entrada 1/2". Longitud aprox de 40 cm para uso de baños y cocinas. Debe tener accesorio con rosca hembra en la entrada y salida.	20	UNIDAD		
8	ACOPLE PLÁSTICO SANITARIO 55 CM 1/2 X 7/8 Acople plástico. Diámetro de salida 7/8", diámetro de entrada 1/2". Longitud aprox de 55 cm para uso de baños y cocinas. Debe tener accesorio con rosca hembra en la entrada y salida.	20	UNIDAD		
9	ACOPLE PRESION 1.1/2" A 1/2", SEGÚN NORMA TÉCNICA COLOMBIANA Acople presión 1.1/2" a 1/2. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	20	UNIDAD		
10	ACOPLE RÁPIDO 1/4" CONECTOR MANGUERA Acople Rápido 1/4" Conector Manguera	10	UNIDAD		
11	ADESIVO SELLANTE MULTIPROPOSITO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO Presentación: Tubo contenido 300 ml.	6	UNIDAD		
12	ADHESIVO SELLANTE MULTIPROPOSITO DE ALTA RESISTENCIA COLOR BLANCO Presentación: Tubo contenido 300 ml.	10	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
13	ALAMBRE DE PÚAS Alambre de púas para cercado, calibre 12,5 por 200 metros	2.000	METRO		
14	ALICATE DE PRESION HOMBRE SOLO. Hombre solo de 10 pulgadas, fabricado en acero cromo-molibdeno, Mango ergonómico y Palanca liberadora de presión. la herramienta debe estar empacada en blíster.	5	UNIDAD		
15	AMARRAS PLASTICAS Amarras De Nylon - Amarras Plásticas - 2.5mm x 10 cm Paquete x 100 unidades	10	PAQUETE		
16	ARANDELA PLANA 3/8" ZINCADO X 30 UNIDADES	5	UNIDAD		
17	ARANDELA PLANA 5/16" ZINCADO X 50 UNIDADES	5	UNIDAD		
18	BATERIAS RECARGABLES AA Par de baterías recargables AA.	20	UNIDAD		
19	BATERIAS RECARGABLES AAA Par de baterías recargables AAA.	20	UNIDAD		
20	BOMBILLA LED REDONDA 40W 6500K Potencia: 40W. Voltaje: 85 - 265 v. Luz: 3600 Lúmenes. Temperatura: 6500K. Tipo de Base: E27. Tensión para conexión: 85 - 265 V.	50	UNIDAD		
21	BREAKER 32 A. BREAKER DC 32 A. Funciona tanto en AC como en DC. Tensión DC: Hasta 72VDC, Tensión AC: Hasta 400 VAC (funciona a 110VAC), Protección DC para aplicaciones Fotovoltaicas hasta 60 V por polo. Ideal para protección de Baterías, entrada de inversores y cargas en corriente continua. Dimensiones: 90 mm x 18 mm x 76 mm. Disipación de potencia: 2.5 W. Ciclo de vida: 10.000 maniobras.	15	UNIDAD		
22	BREAKER 40 A. BREAKER DC 40 A. Funciona tanto en AC como en DC. Tensión DC: Hasta 72VDC, Tensión AC: Hasta 400 VAC (funciona a 110VAC), Protección DC para aplicaciones Fotovoltaicas hasta 60 V por polo. Ideal para protección de Baterías, entrada de inversores y cargas en corriente continua. Dimensiones: 90 mm x 18 mm x 76 mm. Disipación de potencia: 2.5 W. Ciclo de vida: 10.000 maniobras.	15	UNIDAD		
23	CAJA ELECTRICA PLASTICA 5800. Caja eléctrica 5800 2x4 galvanizada.	100	UNIDAD		
24	CAJA ELECTRICA PLASTICA. Caja eléctrica Rectangular De Paso 2x4 Plástica.	100	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
25	CERRADURA PARA CAJON DE ESCRITORIO DE CILINDRO Especificaciones: Material: aleación de zinc. Grado de rotación: 180 grados. Descripción: 1. Material de aleación de zinc que resiste el desgaste y el óxido con el tiempo. 2. La cerradura es diferente, con llave no retenedora y rotación de 180 grados. Incluye arandela de ajuste y 2 llaves y tornillos de montaje.	50	UNIDAD		
26	CERRADURA TUBULAR DE MANIJA Cerradura metálica con acabado en níquel satinado. Cerradura tubular de manija. Seguro interior de mariposa. Para puertas de 35mm a 45mm de espesor y backset de 60mm. Pestillo ajustable y reversible para puertas con apertura hacia el interior o exterior. Incluye 2 llaves.	20	UNIDAD		
27	CHAPA DE SEGURIDAD Chapa O Cerrojo De Seguridad Doble Llave. color satinado. Acabo en acero inoxidable. incluye las tres llaves y elementos de instalación.	60	UNIDAD		
28	CHAZO 1/4" CON TORNILLO DRYWALL 8 MM X 1" X 6 UNIDADES	1.000	UNIDAD		
29	CHAZO 1/4"TORNILLO BROCA	1.00	UNIDAD		
30	CHAZO 5/16" CON TORNILLO COMBINADO 10 MM X 1.1/2" X 6 UNIDADES	500	UNIDAD		
31	CHAZO 5/16" CON TORNILLO DRYWALL 10" X 1.1/2"	500	UNIDAD		
32	CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO Chazo plastico de 1/4 incluye tornillo de 6X1. Paquete	500	UNIDAD		
33	CHAZO PLASTICO 3/8 CON TORNILLO Chazo Expansivo De Nylon de 3/8, incluye tornillo 12 x 1 - 1/2"	500	UNIDAD		
34	CHAZO PLASTICO 5/16 CON TORNILLO Chazo plastico 5/16 incluye tornillo. Paquete	500	UNIDAD		
35	CHAZOS MARIPOSA 1/4 METALICO Chazo mariposa con tornillo para broca de 1/4 apta para fijación de cortina en drywall o ladrillo. puede ser a pared o techo. Paquete de 100 unidades.	500	UNIDAD		
36	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE Cinta antideslizante adhesiva 5m x 50mm fotoluminiscente para escaleras, para interiores y exteriores	50	ROLLO		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
37	CINTA DOBLE FAZ PARA MURO Cinta Adhesiva Espuma Doble Faz Rollo, Blanca 20 M X 18mm.	50	ROLLO		
38	CINTA PARA DRYWALL Cinta Malla Fibra De Vidrio Driwal 50 Mm X 90 Mts. compuesta de fibra de vidrio autoadhesiva en forma de cuadrícula.	10	ROLLO		
39	CINTA TEFLON Cinta Teflón 3/4 Pulgadas 50 Metros Industrial.	50	ROLLO		
40	CLAVIJA CAUCHO PATA PLANA R/C 10A Clavija Caucho Pata Plana R/C 10A. Clavija resistente a grandes voltajes, alta durabilidad, patas de planas que remiten energía adecuada.	100	UNIDAD		
41	CLAVIJA ELECTRICA DE SEGURIDAD DE 4 CONDUCTORES 30 A 100V Clavija eléctrica De Seguridad De 4 Conductores 30. Clavija aérea de seguridad macho de cuatro polos. (3 polos + tierra). Preparado para voltaje de 125 a 250V. Fabricado en PVC de alta calidad.	30	UNIDAD		
42	CLAVIJAS ELECTRICAS Clavija en caucho con polo a tierra y soporte metálico. Material Caucho + PVC con soporte metálico para fijar el cable. Amperaje 15 A, Voltaje 125 V.	100	UNIDAD		
43	CODO 1.1/2" 90° PRESION HEMBRA, SEGÚN NORMA TECNICA COLOMBIANA Codo 1.1/2” 90° Hembra. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	30	UNIDAD		
44	CODO 1/2" 90° PRESION HEMBRA, SEGÚN NORMA TECNICA COLOMBIANA Codo 1/2” 90° Hembra. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	100	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
45	CODO PVC PRESION 90° 1" CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA Codo Pvc Presión 90° 1". Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Conforme a la Norma Técnica Colombiana	20	UNIDAD		
46	CONECTOR AUTODESFORRES AMARILLO PARA CABLE #12 Conector Auto desforre Amarillo Para Cable 12-10. Adaptación para calibres 10-12 AWG.	20	UNIDAD		
47	CORTADOR DE BALDOSA PROFESIONAL Cortador manual de baldosa de 600mm, material acero, para corte de cerámicas y azulejos, mecanismo de accionamiento palanca, capacidad de corte en diagonal 43x43	2	UNIDAD		
48	CU CONECTORES CONDULETA TIPO T ROSCA PARA TUBERÍA EMT SALIDA 3/4 Cu Conectores Conduleta Tipo T Rosca Para Tubería Emt Salida 3/4 Tubería burilada internamente para Instalaciones eléctricas tipo conduit Con certificación retie (ul)	50	UNIDAD		
49	CU CONECTORES SP TAPA LISA PARA CAJA 5800 - RECTANGULA METALICA	50	UNIDAD		
50	CURVA EMT 3/4 Curva Emt 3/4 Tubería burilada internamente para Instalaciones eléctricas tipo conduit Con certificación retie (ul)	50	UNIDAD		
51	CURVADOR TUBO METÁLICO 1 PULG Curvador Tubo Metálico 1 Pulg Alicate para desforrar cable y alambre de Calibre 10 a 20 AWG, con mango sobre moldeado antideslizante mordazas con estrías templadas para un agarre mucho más firme, y orificios para elaborar rizos.	2	UNIDAD		
52	CURVADOR TUBO METÁLICO 1/2 PULG Curvador Tubo Metálico 1/2 Pulg. Alicate de electricista con mango sobre moldeado antideslizante de diseño ergonómico, mordazas con estrías templadas para un agarre mucho más firme, Incluye un de tester de voltaje sin contacto que se acomoda en el mango del alicate, detecta el voltaje de CA sin contactar los conductores energizados, permite trabajar de manera más rápida segura y eficiente.	2	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
53	CURVADOR TUBO METÁLICO 3/4PULG Curvador Tubo Metálico 3/4Pulg. Alicate de Punta con mango sobre moldeado antideslizante de diseño ergonómico, mordazas con estrías templadas para un agarre mucho más firme, Incluye un de tester de voltaje sin contacto que se acomoda en el mango del alicate, detecta el voltaje de CA sin contactar los conductores energizados,	2	UNIDAD		
54	DISCO ABRASIVO CORTE ACERO 4 1/2 X 7/8 PULGADAS Disco Abrasivo Corte Acero 4 1/2 X 7/8 Pulgadas. Disco abrasivo con puntas afiladas que proporcionan un mejor corte.	20	UNIDAD		
55	EMULSIÓN ASFÁLTICA Emulsión Asfáltica (brea Liquida) Cuñete 5gl, impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas y viga canales o cualquier cubierta en madera, concreto o mortero Presentación: cuñete	5	CUÑETE		
56	ESMALTE BLANCO Esmalte sintético color blanco. Presentación: Galón	20	GALÓN		
57	ESMALTE NEGRO Esmalte sintético color negro Presentación: Galón	20	GALÓN		
58	ESPATULA FLEXIBLE DE 5 PULGADAS. Largo de la hoja: 5" Material de la hoja: Acero inoxidable. Material del mango: Madera	10	UNIDAD		
59	ESTUCO PLASTICO Estuco en pasta, ideal para obtener superficies lisas, libre de poros. Terminacion Mate, para aplicar en Concreto, ladrillo, yeso sellado, fibrocemento, estucos y hormigón. Color blanco. Presentación: cuñete	10	CUÑETE		
60	EXTENSION ELECTRICA CON POLO A TIERRA DE 5 METROS Multitoma eléctrica extensión 5 Metros De 3 salidas con Fusible. Calibre 14 Awg.	30	UNIDAD		
61	FLEXOMETRO 8M Largo de la hoja: 8 m. Ancho de la hoja: 25 mm. Freno con botón. Película de nylon que protege la impresión de la cinta. Gancho magnético. Cubierta de plástico ABS con superficie de goma resistente a impactos. Impresión resistente al desgaste. Película DOBLE de nylon que protege la impresión	20	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
	del flexómetro. Punto de Inflexión a 2m. Largo: 8 m/ 25 ft Ancho: 25 mm/ 1 pulg.				
62	FUNDA ESPIRAL PARA CABLES Funda De Tubo En Espiral. Color negro x 5 metros	10	PAQUETE		
63	GRAPA PARA ZUNCHO Grapa Para Zuncho Plástico Bolsa X 1 Kilo.	100	KILO		
64	HERVICIDA MATAMALESA Glifosato (sal isopropilamina de la N-fosfometil glicina) 48 g Inertes y coadyuvantes c.s.p. 100 cc. equivalente a glifosato ácido 36% p/v. Herbicida sistémico concentrado soluble al agua. Presentación: Galón	10	GALÓN		
65	INTERRUPTOR DOBLE 10A-110/250V Interruptor Doble 10A-110/250V. Interruptor Switche Doble Pared Conmutable Homologación Retie. Cumple norma Retie. Tensión Nominal de 127 V. Corriente Nominal 10 V. Con contactos que soporte corriente sin producir calentamiento alguno. Material: Termoplástico Auto Extinguible.	20	UNIDAD		
66	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO Interruptor Sencillo Blanco. Interruptor Switche sencillo de Pared Conmutable Homologación Retie. Cumple norma Retie. Tensión Nominal de 127 V. Corriente Nominal 10 V. Con contactos que soporte corriente sin producir calentamiento alguno. Material: Termoplástico Auto Extinguible.	20	UNIDAD		
67	LAMPARA LED 48W INCR CUAD 6400K 60X60 BAYTER (CUADRADA) Lámpara Led 48W Incr Cuad 6400K 60X60 Bayter. LAMPARA PANEL LED 60X60cm 40W NW 100-277V 40W 6500K Interior. Material aluminio.	100	UNIDAD		
68	LAMPARA PANEL LED 120X30CM. LAMPARA PANEL LED 120X30cm 40W NW 100-277V 40W 6500K Interior. Material aluminio.	300	UNIDAD		
69	LED DRIVER 8-12W CIRCULAR Driver para panel led de plug redondo, color de la luz	100	UNIDAD		
70	LIMPIADOR PVC 1/4 Limpiador para las superficies de pvc a soldar. 1/4 de Gal.	5	UNIDAD		
71	LLAVE MANGUERA LIVIANA METAL CROMADA	50	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
72	MACHETE DE 20"	10	UNIDAD		
73	MANGUERA NEGRA DE POLIETILENO DE 1" X 100 METROS Manguera negra de polietileno para riego de 1", calibre 40, rollo por 100 metros	5	ROLLO		
74	MANGUERA NEGRA DE POLIETILENO DE 3" X 100 METROS Manguera negra de polietileno para riego de 3", calibre 40	300	METRO		
75	PANEL LED CIRCULAR 18W. Panel Led 18w Incrustar Luz Blanca. material Hierro, alimentación 110 v. Vatios 18W, Temperatura 6500K. Dimensiones 22 CM CM EXT 20 CM CM INT. Vida util 35.000 Horas. Flujo lumínico 1260 LM. Grados de apertura 120°. Voltaje 100-240V	100	UNIDAD		
76	PARALES PARA DRYWALL Paral B6 Paquete x 24und 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m Tipo: Perfiles metálicos drywall para muro Ancho: 19 cm Largo: 2,44 Material: Acero Espesor: 0.38mm	50	PAQUETE		
77	PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO Pintura, anticorrosivo semilavable, terminación semibrilante color Blanco	10	GALÓN		
78	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS ALUMINIO Pintura, anticorrosivo semilavable, terminación semibrilante color Gris Aluminio	10	GALÓN		
79	PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO Pintura, anticorrosivo semilavable, terminación semibrilante color Negro	10	GALÓN		
80	PINTURA EN ACEITE AMARILLA Esmalte Sintético a base de aceite. Contiene anticorrosivo. Color amarillo.	10	GALÓN		
81	PINTURA EN ACEITE BLANCA Esmalte Sintético a base de aceite. Contiene anticorrosivo. Color blanco. Acabado brillante	10	GALÓN		
82	PINTURA EN ACEITE NEGRA Esmalte Sintético a base de aceite. Contiene anticorrosivo. Color negro. Acabado brillante.	10	GALÓN		
83	PINTURA EN ACEITE CREMA Esmalte Sintético a base de aceite. Contiene anticorrosivo. Color crema. Acabado brillante.	10	GALÓN		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
84	PINTURA EPOXICA MAQUINA BLANCO Pintura Epoxica Maquina Blanco. Pintura epoxica para pisos, de la línea industrial de Kolor ideal para el alto trafico	10	UNIDAD		
85	PINTURA PARA INTERIOR GRIS BASALTO DELUXE MATE Pintura para interiores base agua, aplicación en superficies de Yeso; Concreto, Gris Basalto Deluxe Mate Galón	20	GALÓN		
86	PINTURA VINILO TIPO A COLOR GRIS BASALTO Esmalte sintético color gris basalto con protección UV.	20	CUÑETE		
87	REFLECTOR LED 400 WATTS Reflector LED a 220 voltios de 100 watt Con soporte para postes en concreto	200	UNIDAD		
88	REMACHE POP 6-3 X 500 REMACHES VIENE DE 6X4 Remache Pop 6-3 X 500 Remaches. Este elemento de fijación reemplaza los tornillos y permite un seguro encaje en agujeros, gracias a que está compuesto de un tubo cilíndrico con cabeza de diámetro mayor. El Remache Pop 6 x 3 500 Unidades de Mamut une piezas de materiales iguales o distintos y es usado fundamentalmente en técnica de montaje automatizado, abaratando costos en el proceso de unión.	100	UNIDAD		
89	ROLLO ALAMBRE COBRE THW 12 AWG DE CIEN (100) METROS COLOR AMARILLO Calibre: 12 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 30 kg/km. Residencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. Material: Cobre blando. Aislamiento: Espesor promedio mínimo: 0,76 mm. Espesor mínimo en punto: 0,69 mm. color de Aislamiento amarillo. Rollo de 100 metros.	20	ROLLO		
90	ROLLO ALAMBRE COBRE THW 12 AWG DE CIEN (100) METROS COLOR BLANCO Calibre: 12 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 30 kg/km. Residencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. Material: Cobre blando. Aislamiento: Espesor promedio mínimo: 0,76 mm. Espesor mínimo en punto: 0,69 mm. color de Aislamiento blanco. Rollo de 100 metros.	20	ROLLO		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
91	ROLLO ALAMBRE COBRE THW 12 AWG DE CIEN (100) METROS COLOR NEGRO Calibre: 12 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 30 kg/km. Residencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. Material: Cobre blando. Aislamiento: Espesor promedio mínimo: 0,76 mm. Espesor mínimo en punto: 0,69 mm. color de Aislamiento negro. Rollo de 100 metros.	20	ROLLO		
92	ROLLO ALAMBRE COBRE THW 12 AWG DE CIEN (100) METROS COLOR ROJO Calibre: 12 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 30 kg/km. Residencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. Material: Cobre blando. Aislamiento: Espesor promedio mínimo: 0,76 mm. Espesor mínimo en punto: 0,69 mm. color de Aislamiento negro. Rollo de 100 metros.	20	ROLLO		
93	ROLLO ALAMBRE COBRE THW 12 AWG DE CIEN (100) METROS COLOR VERDE Calibre: 12 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 30 kg/km. Residencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. Material: Cobre blando. Aislamiento: Espesor promedio mínimo: 0,76 mm. Espesor mínimo en punto: 0,69 mm. color de Aislamiento rojo. Rollo de 100 metros.	20	ROLLO		
94	ROLLO DE CABLE ELECTRICO DUPLEX CALIBRE 12 DE 100 METROS. Cable de cobre blando compuesto de dos conductores clase K o J puestos en paralelo, con aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC) libre de plomo. Color blanco, Flexible. Recubrimiento: Pvc de alta resistencia. Conductor: cobre.	10	ROLLO		
95	ROLLO ALAMBRE COBRE THW 10 AWG DE CIEN (100) METROS COLOR AMARILLO Calibre: 10 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 30 kg/km. Residencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. Material: Cobre blando. Aislamiento: Espesor promedio mínimo: 0,76 mm. Espesor mínimo en punto: 0,69 mm. color de Aislamiento amarillo. Rollo de 100 metros.	20	ROLLO		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
96	ROLLO ALAMBRE COBRE THW 10 AWG DE CIEN (100) METROS COLOR BLANCO Calibre: 10 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 30 kg/km. Residencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. Material: Cobre blando. Aislamiento: Espesor promedio mínimo: 0,76 mm. Espesor mínimo en punto: 0,69 mm. color de Aislamiemnto blanco. Rollo de 100 metros	20	ROLLO		
97	ROLLO ALAMBRE COBRE THW 10 AWG DE CIEN (100) METROS COLOR NEGRO Calibre: 10 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 30 kg/km. Residencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. Material: Cobre blando. Aislamiento: Espesor promedio mínimo: 0,76 mm. Espesor mínimo en punto: 0,69 mm. color de Aislamiemnto negro. Rollo de 100 metros.	20	ROLLO		
98	ROLLO ALAMBRE COBRE THW 10 AWG DE CIEN (100) METROS COLOR ROJO Calibre: 10 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 30 kg/km. Residencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. Material: Cobre blando. Aislamiento: Espesor promedio mínimo: 0,76 mm. Espesor mínimo en punto: 0,69 mm. color de Aislamiemnto rojo. Rollo de 100 metros.	20	ROLLO		
99	ROLLO ALAMBRE COBRE THW 10 AWG DE CIEN (100) METROS COLOR VERDE Calibre: 10 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 30 kg/km. Residencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. Material: Cobre blando. Aislamiento: Espesor promedio mínimo: 0,76 mm. Espesor mínimo en punto: 0,69 mm. color de Aislamiemnto verde. Rollo de 100 metros.	20	ROLLO		
100	ROLLO DE CABLE ELECTRICO DUPLEX CALIBRE 10 DE 100 METROS Cable de cobre blando compuesto de dos conductores clase K o J puestos en paralelo, con aislamieto en PoliCloruro de Vinilo (PVC) libre de plomo. Color blanco, Flexible. Recubrimiento: Pvc de alta resistencia. Conductor: cobre.	10	ROLLO		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
101	ROUND UP - HERBICIDA Herbicida Sistémico Matamalezas Concentrado Soluble Agua X1l Presentación: Galón	10	GALÓN		
102	SELLADOR ACRILICO SEMIBRILLANTE PARA LADRILLO Sellador base solvente para superficies porosas. Rendimiento de 30 a 40 metros cuadrados por galón, material resina acrílica, incoloro, Impermeabiliza evitando los problemas asociados la humedad, resistente al agua	30	GALÓN		
103	SELLADOR PARA JUNTAS CON MOVIMIENTO Y DE CONEXIÓN Cartuchos de plástico de 280 ml.	10	UNIDAD		
104	SIFON LAVAMANOS FLEXIBLE Sistema: Desague, Color: Blanco, Material: Abs, Acabado: No pulido, Dimensiones: 70 X 4 X 4.	100	UNIDAD		
105	SILICONA LIQUIDA Tubo de silicona líquida transparente multiusos de 300 cc	10	UNIDAD		
106	SOLDADURA PVC 1/4 Soldadura liquida PVC. Cemento Solvente de Consistencia Regular para Tubería y Accesorios PVC - Tamaño: 1/4 gal.	5	UNIDAD		
107	TABLERO DISTRIBUCIÓN BREAKER ENCHUFABLE 9 CIRCUITOS MONOFÁSICO Tablero Monofásico Enchufable 9 Circuitos. Color blanco. Material Acero, plástico, aluminio y pintura electrostática. barraje bimetálico de 75a con neutro y tierra. Lamina de acero calibre 20. Puntos de conexión de neutro y tierra igual a número de circuitos. Cumplimiento de norma IEC 60439-3. De incrustar.	5	UNIDAD		
108	TAPA SUPLEMENTO PARA CAJA OCTOGONAL ELECTRICA Tapa Suplemento Para Caja eléctrica Octogonal Metálica.	50	UNIDAD		
109	TAPÓN 1/2" HEMBRA Tapón 1/2" Hembra. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	50	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
110	TAPÓN 1/2" MACHO Tapón 1/2" Macho. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	50	UNIDAD		
111	TEE 1/2" HEMBRA Tee 1/2" Hembra. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	50	UNIDAD		
112	TERMINAL EMT 3/4 ACERO-TUB Terminal Emt 3/4 Material: acero con recubrimiento superficial (zinc) Tipo de rosca: conector rosca npt - tuerca nps Tornillo de fijación Norma retie ntc 105 (ul 797)	50	UNIDAD		
113	TESTER VOLTAJE 80-250 VAC/DC Tester Voltaje 80-250 Vac/Dc. Mango de Acero de alta resistencia para curvadores de aluminio, se ajusta a curvadores de 1/2 y 3/4 (960, y 961) además de otros curvadores de diferentes marcas, acabado color rojo de alta resistencia	20	UNIDAD		
114	THINER Thinner, disolvente para anticorrosivo, barniz, esmalte etc.	20	GALÓN		
115	TOMA AEREA Toma Aerea En Caucho Y PVC P/T Soporte Metálico y polo a tierra. Material Caucho + PVC con soporte metálico para fijar el cable. Corriente nominal: 15 A. Voltaje nominal: 125V.	50	UNIDAD		
116	TOMA DOBLE INCRUSTAR POLO A TIERRA AISLADO Toma Doble Incrustar Polo A Tierra Aislado. Tomacorriente Doble Con Polo A Tierra - Homologación Retie. Cumple norma Retie. Tensión Nominal de 127 V. Corriente Nominal 15 V. Frecuencia 50 / 60 HZ a una temperatura de -25 c a 85 c. Posee contactos capaces de soportar la corriente que consuma el receptor sin producir calentamiento alguno. Material: Termoplástico Auto Extinguible.	200	UNIDAD		
117	TORNILLO 6 MM X 1. 1/4" DRYWALL PAQUETE X 500 UNIDADES	10	PAQUETE		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
118	TORNILLO 6 MM X 1 5/8" DRYWALL PAQUETE X 500 UNIDADES	10	PAQUETE		
119	TORNILLO 6 MM X 1" ROSCA FINA DRYWALL PAQUETE X 1000 UNIDADES	10	PAQUETE		
120	TORNILLO 6 MM X 2" DRYWALL X 500 UNIDADES	10	PAQUETE		
121	TORNILLO 7 MM X 7/16" ROSCA FINA DRYWALL X 1000 UNIDADES	10	PAQUETE		
122	TORNILLO 7 MM X 7/16" ROSCA FINA DRYWALL X 500 UNIDADES	10	PAQUETE		
123	TORNILLO 8 MM X 2" DRYWALL X 500 UNIDADES	10	PAQUETE		
124	TORNILLO AVELLANADO 6 MM X 1" PUNTA BROCA X 500 UNIDADES	10	PAQUETE		
125	TORNILLO AVELLANADO 6 MM X 1" PUNTA BROCA ZINCADO X 1000 UNIDADES	10	PAQUETE		
126	TORNILLO T2 AGUJA PUNTA FINA AUTOPERFORANTE, MATERIAL ACERO PAQUETE X 100 UNIDADES	10	PAQUETE		
127	TUBO 1 1/2 PULG X 3M SANITARIA Tubo de PVC tipo sanitario de diametro de 1.1/2" de longitud de 3 m. Debe cumplir la norma NTC 1087	10	UNIDAD		
128	TUBO EMT 3/4 CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA Tubo Emt 3/4 Tubos Fuji tipo conducto, son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. - EMT- Son tubos de luz para conductores con recubrimiento galvanizado	30	UNIDAD		
129	TUBO LED 18W Tubo Led T8 Vidrio 18w Sng 120cm. Luminaria LED con difusor en policarbonato,	300	UNIDAD		
130	TUBO PVC PRESION 1" x 6 METROS RDE 13.5 CONFORME A LA NORMA TÉCNICA Tubo Pvc Presión 1" X 6 Metros Rde 13.5 conforme a la Norma Técnica Colombiana. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	10	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
131	TUBO PVC PRESION 1.1/2" X 6 METROS RDE 21 CONFORME A LA NORMA TÉCNICA Tubo Pvc Presión 1.1/2" X 6 Metros Rde 21 conforme a la Norma Técnica Colombiana. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	10	UNIDAD		
132	TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 METROS RDE 135 CONFORME A LA NORMA TÉCNICA Tubo Pvc Presión 1/2" X 6 Metros Rde 13.5 conforme a la Norma Técnica Colombiana. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	20	UNIDAD		
133	TUBO T8 LED Tubo T8 LED a 120 voltios de 18 watt sin base	300	UNIDAD		
134	TUERCA CIEGA 5/16"	100	UNIDAD		
135	TUERCA HEXAGONAL CON ARANDELA PLANA 3/8"	100	UNIDAD		
136	UNIÓN EMT 3/4 ACERO Unión Emt 3/4 Acero conforme a la norma técnica colombiana Material: acero con recubrimiento superficial (zinc) tornillo de fijación	50	UNIDAD		
137	UNIÓN PRESION 1.1/2" HEMBRA, SEGÚN NORMA TECNICA COLOMBIANA Unión 1.1/2" Hembra. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	20	UNIDAD		
138	UNIÓN PRESION 1/2" HEMBRA, SEGÚN NORMA TECNICA COLOMBIANA Unión 1/2" Hembra. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	20	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
139	UNION PVC PRESION 1" CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA Unión Pvc Presión 1". Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. conforme a la Norma Técnica Colombiana	20	UNIDAD		
140	UNION PVC PRESIÓN 1/2" CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA Unión Pvc Presión 1/2". Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. conforme a la Norma Técnica Colombiana	20	UNIDAD		
141	VALVULA DE BOLA PRESION DE 1/2" PVC, SEGÚN NORMA TECNICA COLOMBIANA Válvula de bola de 1/2" PVC. Cuerpo y Manija en PVC rígido, O´ring de Nitrilo, Empaque caucho termoplástico, Esfera en POM auto lubricada, Tornillo en acero cromado. Altura 6 cm	20	UNIDAD		
142	VÁLVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8 LITROS Uso: Institucional, Material: Metal, Acabado: Cromado, Alto:12.9 cm, Largo:10.54 cm, Ancho: 5.41 cm, Tipo de instalación: A pared, Tipo de manija/accionamiento: Push, Sistema de accionamiento: Tipo push, Consumo de agua: 4.8 lt, Rango de presión de agua: Entre 35 y 80 PSI, Capacidad de flujo: 4.80 l/m máximo a 80 PSI, Sistema antivandálico: Producto que dificulta las acciones vandálicas, Productos compatibles: Tazas Erie Adriática y Báltica de Entrada Superior y Posterior Corona. Incluye: Cuerpo, Escudo, Porta escudo. Garantía minima:3 años. Garantías de otros componentes: 2 años en acabados. Resistente a la corrosión pelado y decoloración por agua	30	UNIDAD		
143	VARILLA ROSCADA 3/8" X 1 M	20	UNIDAD		
144	VARILLA ROSCADA 5/16 X 1 M	20	UNIDAD		
145	MANGUERA DE JARDIN , DIAMETRO 1/2" Manguera de jardín de longitud de 30m, diámetro 1/2", refuerzo en Nylon, presión de trabajo 100 psi, presión rotura 300 psi con acoples metálicos	100	METRO		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
146	CEMENTO GRIS Tipo: Cemento Gris Garantía: 3 Meses País de Origen:Colombia Ancho: 52 cm	10	BULTO		
147	FAROLES DE SEIS HUECOS Farol Rayado 10x20x30cm 6 huecos 4.2kg	300	UNIDAD		
148	TEJA PLASTICA UPVC TERMOPLUST Tipo: Teja upvc Ancho: 107 Cantidad: por paquete 60 Color: Blanca Espesor: 2 mm Términos Garantía: 10 años Largo: 590 Material: upvc Número de ondas: 5 Rendimiento: 6.31 Características: Termoacústica upvc, auto extinguible	100	UNIDAD		
149	LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH Especificaciones Tipo: Institucional Acabado: Cromado Color: Cromado Conexión a red de agua: Fría Consumo de agua: 5.7 l/min Material: Metal País de Origen: Colombia Tipo de grifo: Combinaciones Uso: Institucional Servicio de armado Todos nuestras griferías, regaderas y accesorios de baño vienen desarmados y empacados en la caja, requieren ensamble o armado no incluido en el precio de venta.	50	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
150	CERRADURA DE SEGURIDAD Características principales Línea: Kent Modelo: 4099 Color: Cromado Acabado: Cromado Tipo de pestillo: Entero Dirección de la cerradura: Derecha/Izquierda	30	UNIDAD		
151	Reflector Panel Solar Led 400w Alta Potencia King Exterior REFLECTOR LED 400W SOLAR TIPO KING Panel Solar: 6 V - 15 W -2.5 A / MAX 1000VDC Medida panel solar: 360 mm x 230 mm x 17 mm Luminaria Reflector: 400 W Medidas Reflector: 205 mm x 160 mm x 40 mm Temperatura del color: 6500 K Batería: Litio 3,3 V - 3.65V / 18 A Expectativa de la vida útil de la batería: Superior a 1000 Ciclos Temperatura de funcionamiento de la batería: -10 a 45°C Color de luz: LUZ BLANCA Color carcaza: negro Uso Exterior Ip 65 Resiste agua Lluvia 75 Lumenes x Wattio (30000 LUMENES TOTALES) Panel solar semi-integrado Autonomía de hasta 12 Horas Baterías de litio integradas de 20.000 mAh Carga de 4 a 6 Horas Full sol, 9 a 12 horas día Nublado 3 Metros Aprox de cable desde el panel solar al Reflector Foto celda para encendido automático en la noche y apagado en el día	3	UNIDAD		
152	PLACA FIBROCEMENTO 6mm 244x122cm 26.61kg aprox. Peso: 26.61kg Tipo: Cielo raso fibrocemento Medidas: 244x122cm Características: Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico.	100	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
153	LAMINA DRYWALL Tipo: Cielo raso drywall Medidas: Ancho 1,22 metros x Largo 2,44 metros Características: Superplaca liviana, lámina compuesta por yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado.	100	UNIDAD		
154	CIELO RAZO PVC BLANCO X METRO CUADRADO 4 UND Ancho: 25 cm Alto: 0.6 cm País de Origen: Colombia Espesor: 6 mm	5.000	M2		
155	PINTURA PARA TRAFICO BLANCO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PROPIEDAD UNIDADES ESPECIFICACION Color Amarilla - Azul - Negra - Blanca Roja - Verde - Gris Viscosidad (25 °C) Ku 89 - 99 Ku Densidad (25 °C) Kilogramos/galón 4,7 - 5,6 kg/gal Sólidos por peso % 50 ± 6% Finura de dispersión Hegman Mínimo 6 Tiempo de secado Minutos Entre manos: 10 a 15 minutos Aplicación N.A. Brocha o rodillo Acabado N.A. Mate Dilución N.A. Thinner o Xilol Formación de nata N.A. Pasa Adherencia % Mínimo 90 Sólidos totales % Mínimo 60 Sólidos en volumen % Mínimo 50 Resistencia al agua N.A. Pasa Resistencia al alcali N.A. Pasa Cubrimiento N.A. De acuerdo con el patrón	5	UNIDAD		
156	PINTURA PARA TRAFICO NEGRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PROPIEDAD UNIDADES ESPECIFICACION Color Amarilla - Azul - Negra - Blanca Roja - Verde - Gris Viscosidad (25 °C) Ku 89 - 99 Ku Densidad (25 °C) Kilogramos/galón 4,7 - 5,6 kg/gal Sólidos por peso % 50 ± 6% Finura de dispersión Hegman Mínimo 6 Tiempo de secado Minutos Entre manos: 10 a 15 minutos Aplicación N.A. Brocha o rodillo Acabado N.A. Mate Dilución N.A. Thinner o Xilol Formación de nata N.A. Pasa Adherencia % Mínimo 90 Sólidos totales % Mínimo 60 Sólidos en volumen % Mínimo 50 Resistencia al agua N.A. Pasa Resistencia al alcali N.A. Pasa Cubrimiento N.A. De acuerdo al patrón	5	UNIDAD		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
157	PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PROPIEDAD UNIDADES ESPECIFICACION Color Amarilla - Azul - Negra - Blanca Roja - Verde - Gris Viscosidad (25 °C) Ku 89 – 99 Ku Densidad (25 °C) Kilogramos/galón 4,7 - 5,6 kg/gal Sólidos por peso % 50 ± 6% Finura de dispersión Hegman Mínimo 6 Tiempo de secado Minutos Entre manos: 10 a 15 minutos Aplicación N.A. Brocha o rodillo Acabado N.A. Mate Dilución N.A. Thinner o Xilol Formación de nata N.A. Pasa Adherencia % Mínimo 90 Sólidos totales % Mínimo 60 Sólidos en volumen % Mínimo 50 Resistencia al agua N.A. Pasa Resistencia al alcali N.A. Pasa Cubrimiento N.A. De acuerdo con el patrón	30	GALÓN		
158	THINNER COMÚN Presentación: Galón	50	GALÓN		
TOTAL					

A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar sus ofertas tengan en cuenta los siguientes requisitos:

1. Indicar si el valor del IVA está incluido en la cotización
2. La validez de la oferta debe ser de 30 días o Superior.
3. La forma de pago es contado comercial
4. En la cotización debe constar el NIT, dirección, teléfono, Fax y Correo Electrónico
5. La garantía ofrecida debe ser de mínimo un año
6. Indicar la marca o referencia del bien cotizado
7. Indicar Plazo de Entrega del Bien o Servicio

Para que la cotización presentada por ustedes haga parte del Análisis Económico del Sector a realizar por parte de la entidad, ésta, deberá mantenerse incólume durante un periodo no inferior a treinta (30) días calendarios y contener como mínimo, además de los bienes y servicios objeto de la misma, la siguiente información:

- Razón social,
- NIT,

- Nombre y apellidos del Representante Legal o propietario
- Número de Cédula de Ciudadanía del Representante Legal
- Dirección de la empresa o establecimiento de comercio
- Número de teléfono o celular, Fax y Correo Electrónico

Plazo de Ejecución de Contrato: Diez (10) meses y/o hasta agotar presupuesto; lo primero que ocurra, sin excederse del 31 de diciembre de 2025.

Obligaciones del contratista:

- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
- Mantener los precios presentados en la propuesta.
- Cumplir en las fechas y términos estipulados por la ley con las obligaciones que como empleadores le corresponden.
- Remitir en las fechas estipuladas las facturas de los servicios entregados
- Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes del personal que se requiera para la prestación del servicio.
- Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de Ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato.
- Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.

Riesgos de la Contratación: El SENA Centro de la Construcción exigirá pólizas así:

Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y seis (6) meses más, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.

Calidad del bien: Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, por el término de duración de este y seis (6) meses más, a partir de la fecha de aprobación de la garantía única por el ordenador del gasto.

CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA PRODESARROLLO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE – UCEVA

Teniendo en cuenta la Ley 1510 del 24 de enero de 2012 y las Ordenanzas 349, 352 y 362 del 21, 23 de marzo de 2012, y 26 de diciembre de 2012, y la ordenanza 474 del 22 de diciembre de 2017 a partir del 01 de junio de 2018 todo proveedor debe realizar una contribución del 0.5% del valor total del contrato antes del IVA.

Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales

CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO OMAR BARONA MURILLO

Teniendo en cuenta la ordenanza 473 del 21 de diciembre de 2017 a partir del 01 de junio de 2018 todo proveedor debe realizar una contribución del 0.5% del valor total del contrato antes del IVA.

CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PÙBLICOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA

Teniendo en cuenta el acuerdo 003 del 29 de abril de 2021 a partir del 01 de julio de 2021 todo proveedor debe realizar una contribución del 1% del valor total del contrato antes del IVA.

Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o

municipales

Buenaventura, 28 de febrero de 2025.

Proyectó: Ayda Ruby Montaño – Apoyo Adquisición de Bienes y Servicios