MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. NIT. 900785304-7	MANUAL DE INSTRUCCIÓNES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA VENTANAS MODELOS 1A, 2A,3A, Y 4A



}

MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. NIT. 900785304-7	MANUAL DE INSTRUCCIÓNES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA VENTANAS MODELOS 1A, 2A,3A, Y 4A

DESCRIPCION

El presente manual presenta el procedimiento para el mantenimiento de las puertas de seguridad instaladas en el predio Palacio de Liévano Carrera 8 No 10-65 oficinas despacho jurídico y despacho secretario de gabinete modelos:

DESPACHO JURIDICO

1. Modelo 1 A: Forma rectangular de ancho 1,65 mts x altura 2,84 mts
2. Modelo 2 A: forma rectangular de ancho 1,66 mts x altura hasta 2,36 mts y sobre este rectángulo un arco de medio punto de radio 0,84 diámetro 0,84 mts.

DESPACHO SECRETARIO DE GABINETE

3. Modelo 3 A: Forma rectangular de ancho 1,63 mts x altura 3,10
4. Modelo 3 A: Forma rectangular de ancho 1,63 mts x altura 3,09

MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. NIT. 900785304-7	MANUAL DE INSTRUCCIÓNES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA VENTANAS MODELOS 1A, 2A,3A, Y 4A

1. DESCRIPCION

Las puertas ventanas de seguridad referencias 1A, 2A, 3 A Y 4 están fabricadas en marcos y hojas de puertas en laminas de hierro calibre 16 y vidrios de seguridad multilaminado de 21 mm de espesor con estructura de 4 capas de vidrio transparente 5 mm intercaladas con PVB espesor 0,76 mm y película de seguridad en la cara interior de 4 micras, bisagras de seguridad de diámetro 7/8" por 4" de longitud en acero de calidad 1020. Las puertas llevan cerradura de seguridad de 4 bulones más pasador.

2. MANTENIMIENTO

Dado que las puertas blindadas son utilizadas como puertas de seguridad, es aconsejable mantenerlas en un buen estado de funcionamiento. Para ello, se recomienda realizar el siguiente mantenimiento semestral, de ser posible por un profesional:

1. Revisar la fijación de las bisagras y engrasar sus ejes mínimos cada seis meses aplicando por el orificio superior de la bisagra 3 gotas de lubricante WD-40 o aceite del tipo 3 en 1 en cada una.

2. Revisar que el funcionamiento de la cerradura es el correcto, que no roza en los movimientos de apertura y cierre. Aplicar grafito en el mecanismo interno, solo si en el proceso de apertura y cierre la cerradura no actúa de forma suave.

3. Para la limpieza de vidrios se recomienda utilizar agua y limpiavidrios común y corriente si llegar a utilizar por ningún motivo disolventes como thiner pues pueden dañar y/o opacar la película de seguridad.