NOMBRE DEL PROPONENTE:			
ITEM	**CANT.**	**COMPONENTE/CA**	
1	6	CPUs de escritorio	Procesador
			Memoria RAM
			Almacenamiento
			Procesamiento de video.
			Salidas de video
			Interfaces de red
			Interfaces USB
			Sistema Operativo
2	3	Licencias	Licencias
3	12	Monitores de video	Entradas
			Tamaño
			Tipo de panel
			Resolucion soportada
			Bases
4	6	Teclado y Mouse	Entradas
			Conexión
5	2	TABLA GRÁFICA	Tabla de diseño gráfico con lápiz
6	4	CAPTURADORA DE VIDEO SDI - HDMI	Entradas
			Formatos
			Interface
			Compatibilidad

			Codecs soportados
7	4	Interface de adquisicion de audio.	Conexión de datos
			Entradas
			Phantom Power
			Salidas
			Sample rate
			Drivers
8	4	Monitores de audio	Vias
			Rango de frecuencia minimo.
			Entradas
			Ajuste de ganancia
			Amplificación
9	4	Micrófonos	Tipo
			Patron
			Rango de frecuencia minimo.
			Accesorios
			Base
10	6	AUDIFONOS	Tipo
			Rango de frecuencia minimo.
			Conector
			Longitud Min. cable

ANEXO TÉCNICO
ESTACIONES DE EDICIÓN Y GRAFICACIÓN

		FECHA:		
ARACTERÍSTICAS	**MARCA**	**MODELO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
EQUIPOS DE CÓMPUTO				
9th Gen Intel® Core™ i9 9900 (8-Core, 16MB Cache, up to 5GHz with Intel® Turbo Boost Technology)				
64GB DDR4 at 2666MHz				
1TB SATA3 2.5" Solid-State Drive 1TB 7200RPM 64MB Cache Hard Drive				
NVIDIA GeForce GTX 1080Ti 11GB ó NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 SUPER 8GB GDDR6.				
2 salidas HDMI, DVI y/o Displayport (compatibles con los monitores ofertados)				
2 interfaces 10GbE Network Adapter.				
Min 6 Puertos USB 3.0				
Windows 10 Professional 64-bit				
SOFTWARE				
Licencia de windows 10 Profesional 64 bit				
Suite de Adobe CC Full VIP				
PERIFÉRICOS				
HDMI / DVI / Display port (compatibles con la CPU ofertada)				
25"				
IPS				
Hasta 4K				
Base para escritorio escualizable.				
Teclado con marcacion de shortcuts de edición.				
USB alambrico				
Mínimo 2 SD/HD/3G-SDI y 1 HDMI (HDMI opcional) con audio embebido				
720p 50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080PsF 23.98/24/25/29.97/30 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60				
PCI-E Interface				
Windows 10 , Premiere Pro CC, After Effects CC				

AVC-Intra AVCHD Canon XF MPEG2 XDCAM HD XDCAM HD422				
AUDIO				
USB2.0				
2 entradas: 1 DUO (TRS y XLR), 1 TRS ó DUO				
Opcion 48V minimo en una entrada.				
1 salida TRS o 2 TS para monitoreo. 1 salida estereo para audifonos				
24 BITS 48HZ				
Compatibilidad con windows 10				
Dos vias				
80 HZ A 20 KHZ				
1 entrada TRS o 2 TS y 1 Entrada XLR.				
Si				
Min 18W con pico de saturacion de 90dB				
Condensador				
Unidireccional - Polar Cardioide				
40 HZ A 18 KHZ				
Filtro Antipop, Araña, Filtro antireflexion.				
Base para escritorio.				
Profesionales de alta fidelidad.				
16Hz a 22kHz				
Estereo 3.5mm (1/8-inch) con adaptador roscado de 6,3 mm (1/4 «)				
2,5 metros roscado.				

FOLIO

