



Tipo Documento	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2024
Nombre Documento	ACTA DE SUPERVISIÓN	Versión	V2
		TRD	140.14.07
		Página	Página 1 de 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA									
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA									
MUNICIPIO DE UBATÉ									
ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN									
CONTRATISTA	JUAN MANUEL MUÑOZ ROJAS					IDENTIFICACIÓN NÚMERO	83.216.096		
AVANCE						DE TERMINACIÓN	X		
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Ubaté		02 DE ABRIL DE 2025					
ACTA No.	1	de	1	PERÍODO A PAGAR :			23 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2025		
DEPENDENCIA EJECUTORA:		SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO -DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				CODIGO CCPET		2.1.2.02.01.003	
CONVENIO		COOPERACIÓN			INTERADMINISTRATIVO		INTERINSTITUCIONAL		
CONTRATO	x	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			ARRENDAMIENTO		SUMINISTRO		X
		COMPRAVENTA					OBRA		
NÚMERO	SGG-MIC-CC-380-2024		Fecha de suscripción		23 DE DICIEMBRE DE 2024				
C. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.		2024001098		de		21 DE NOVIEMBRE DE 2024		REGISTRO PRESUPUESTAL	2024001544
ABONO A CUENTA :		NÚMERO			87765780495 AHORROS		ENTIDAD	BANCOLOMBIA	
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE UBATÉ								
El Director Administrativo de Ubaté, en su condición de supervisor del contrato manifiesta: 1. Que la ejecución del contrato se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos y obligaciones establecidos en el Contrato. 2. Que durante el periodo comprendido para el periodo del 23 de Diciembre de 2024 al 13 de Febrero de 2025 el contratista ha desarrollado y cumplido con las siguientes actividades establecidas como obligaciones del contratista:									
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			CANTIDAD	CUMPLE	EVIDENCIA		OBSERVACIÓN
1	SEÑALIZACIÓN CAFETERÍA	Colores: Azul –blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.			3	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO,ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN		
2	SEÑALIZACION PELIGRO RAMPA	Colores: Amarillo-negro-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.			3	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO,ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN		
3	SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO FUMAR	Colores: Rojo –blanco-ro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.			70	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO,ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN		

	4	SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN HACIA LA DERECHA	Colores: Verde –blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	80	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS Y LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO
	5	SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN HACIA LA IZQUIERDA	Colores: Verde –blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	80	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN	
	6	SEÑALIZACIÓN ENTRADA	Colores: Verde –blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	20	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN	
	7	SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA	Colores: Verde –blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	70	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN	
	8	SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO PASAR	Colores: Rojo –blanco-negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	4	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN	
	9	SEÑALIZACIÓN CUIDADO PISO MOJADO	Panel caballete Plegable. Cuidado, piso mojado. Cuidado, piso resbaloso. Colores: Amarillo-blanco-negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	10	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN	

10	SEÑALIZACIÓN ESCALERAS	Colores: Verde-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	4	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
11	SEÑALIZACIÓN USAR PASAMANOS	Colores: Azul-blanco- Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	8	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
12	SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD, ANTE TODO, APAGUE LOS EQUIPOS ANTES DE SALIR.	Colores: Verde-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	40	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
13	SEÑALIZACIÓN EXTINTOR	Colores: Rojo-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	42	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
14	SEÑALIZACIÓN BOTIQUIN	Colores: Verde-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	30	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
15	SEÑALIZACIÓN CAMILLA DE SOCORRO	Colores: Verde-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	18	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

16	SEÑALIZACIÓN BAÑO MIXTO	Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	2	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
17	SEÑALIZACIÓN BAÑO MUJERES	Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	12	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
18	SEÑALIZACIÓN BAÑO HOMBRES	Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	12	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
19	SEÑALIZACIÓN PUNTO DE ENCUENTRO	Colores: Verde-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	3	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
20	ROLLO DE CINTA DE SEGURIDAD X 500MTS	Rollo de cinta de seguridad señalización, franjas amarillas y negras de 500 metros, (peligro No Pase)	5	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
21	SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO COMER Y BEBER EN ESTA ZONA	Colores: Rojo –blanco-negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	45	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
22	SEÑALIZACIÓN MANTENER EL PUESTO DE TRABAJO ORGANIZADO.	Colores: Azul–blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	45	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

23	SEÑALIZACIÓN PARKING BICICLETAS	Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	6	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
24	SEÑALIZACIÓN PELIGRO INTOXICACIÓN	Colores: Amarillo-negrol-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	2	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
25	SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO	Colores: Amarillo-blanco-negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	80	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
26	SEÑALIZACIÓN PELIGRO CAÍDA DISTINTO NIVEL	Colores: Amarillo-blanco-negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	15	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
27	SEÑALIZACIÓN RIESGO DE ATROPELLO	Colores: Amarillo-blanco-negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	4		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
28	SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO PARQUEAR	Colores: Rojo-blanco-negro Medidas: 40 x 60cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	4	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

29	SEÑALIZACION PARQUEADERO OFICIAL	Colores: Azul-blanco Medidas: 40 x 60cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	4	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
30	CUARTO DE ASEO	Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	10	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
31	ARCHIVO	Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	7	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
32	ZONA DE LAVADO	Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	1	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
33	ZONA DE PROCESOS	Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	1	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
34	CADENA DE FRÍO	Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	1	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS Y LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

		Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal			FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
35	BODEGA DE ALMACENAMIENTO	1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscentes inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	1	X	
36	CUARTO FRÍO	Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscentes inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	1	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
37	PELIGRO MURO BAJO	Colores: Amarillo-Negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscentes inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	1	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
38	PALETA SIGA – PARE	Paletas de señalización referencia: Pare y Siga en material reflectante. Tamaño 45 cm.	7	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
39	PUNTO DE ENCUENTRO	Colores: Verde -Blanco Medidas: 40 x 60cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscentes inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%). Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	6	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
40	CONOS GRANDES	Cono 90 Centímetros, PVC Base Naranja doble Reflectivos, Base Cuadrada	4	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
41	CHALECO REFLECTIVO APOYO SEGURIDAD DE COLOR NEGRO	DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo logística y Movilidad Color Azul con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antilluvios Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flece / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	8	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

42	CHALECO REFLECTIVO APOYO LOGÍSTICA Y MOVILIDAD COLOR AZUL	DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo logística y Movilidad Color Azul con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flece / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	8	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
43	CHALECO REFLECTIVO APOYO LOGÍSTICO DE SALUD COLOR BLANCO	DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo logístico de salud Color Blanco con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flece / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	8	X	FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
44	CHALECO REFLECTIVO APOYO CONTRA INCENDIOS COLOR ROJO	DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo contra Incendios Color Rojo con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flece / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	8		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
45	CHALECO REFLECTIVO APOYO DE EVACUACIÓN COLOR VERDE	DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo de Evacuación Color Verde con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flece / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	8		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
46	CHALECO REFLECTIVO APOYO DE INFORMACIÓN COLOR NARANJA	DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo de Información Color Naranja con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flece / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	8		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
47	CHALECO REFLECTIVO APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS Y NIÑOS COLOR AMARILLO	DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo a Personas Discapacitadas Y niños Color Amarillo con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flece / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	8		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
48	CHALECO REFLECTIVO PARA COORDINADORES COLOR GRIS	DISEÑO: Chaleco reflectivo para Coordinadores Color Gris con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flece / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	4		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
49	CAMILLAS DE EMERGENCIA COMPLETAS	Camilla: diseñada para el transporte de personas en situaciones de evacuación atención de primeros auxilio y rescate. Material: higiénica traslúcida, material polietileno de alta densidad. Técnica de fabricación: inyección de una sola pieza. Tamaño: 184cm x 45cm x 6.5cm Peso 7kg. Soporta carga de 130 a 142kg Inmovilizador 8 correas de nylon de 2" con velcro y cintas reflectiva. Almohadilla para sostener y proteger la cabeza Color anaranjado o amarillo Propiedades 100% a los rayos x. Debe incluir: correajes, inmovilizador de cuello, aviso de señalización, soporte de pared.	2		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

50	BOTIQUINES TIPO B	Botiquín Tipo B debe contener los siguientes elementos: 1 paquete x 100 de gasas limpias. 20 paquetes x 3 de gasas estériles. 4 apósito o compresas no estériles 2 esparadrapo de tela rollo 4" 2 paquete por 20 baja lenguas 2 venda elástica 2 x 5 yardas 2 venda elástica 3 x 5 yardas 2 venda elástica 5 x 5 yardas 2 venda de algodón 3 x 5 yardas 2 venda de algodón 5 x 5 yardas 1 galón clorhexidina o yodopovidona (jabón quirúrgico) 5 solución salina 250 cc ó 500 cc 1 caja x 100 guantes de látex para examen 1 termómetro digital 1 alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 tijeras 1 linterna 4 pares de pilas de repuesto 1 tabla espinal larga 2 collar cervical adulto 2 collar cervical niño 1 inmovilizadores o férula miembros superiores (adulto) 1 inmovilizadores o férula miembros inferiores (adulto) 1 inmovilizadores o férula miembros superiores (niño) 1 inmovilizadores o férula miembros inferiores (niño) 1 paquete x 25 vasos desechables 1 tensiómetro 1 fonendoscopio 2 sobres por 10 acetaminofén tabletas por 500 mg 1 sobre por 10 hidróxido de aluminio tabletas 1 sobre por 10 asa tabletas por 100 mg 2 elemento de barrera ó máscara para RCP.	4		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
51	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO ABC	EXTINTOR 10 LBS PQS ABC CON MANGUERA Equipo portátil fabricado en lamina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, el cual garantiza una mayor vida útil del extintor en condiciones ambientales extremas. Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de salida en boquilla para la descarga. Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga. Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la NTC 652 y la NTC 1916. fuego clase: a b c conductor eléctrico: no anillo de verificación: si presión de servicio extintor: 150 psi prueba hidrostática cilindro: 450 psi alcance horizontal descarga: 2 a 6 m tiempo de descarga: 11,03 segundos carga agente extintor: 4 kg peso total cargado: 5,8 kg agente expelente nitrógeno (n2) agente extintor: altura cilindro: 45 cm diámetro cilindro: 12,8 cm de 10 lbs a b c referencia para pedidos extpr110 extintor 10 lbs pqs abc con manguera bicarbonato de sodio válvula: 30 mm	10		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
52	Extintor CO2	EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS GAS CARBÓNICO Extintor de CO2 10lbs. Cuerpo de Aluminio, también conocidos como Nieve Carbónica o Anhídrido Carbónico Recomendado para: Combatir fuego clase B (líquidos y gases inflamables), Clase C (eléctricos), en Laboratorios, Equipos Electrónicos, imprentas, centros de control, cuartos de máquinas, equipos médicos, Espacios Cerrados. Extintores que se descargan como una nube de "nieve" que apaga el fuego al eliminar su oxígeno. Agente CO2 Clase BC Tiempo de Descarga (seg) 11 segundos Presión de prueba 215 BAR Temperatura de Trabajo - 30 a 49 °C Peso (Kg.) 8kg Altura (cm) 525 mm Diámetro (cm) 152 mm	6		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
53	Extintor Solkaflam	AGENTE EXTINTOR Solkaflam 123 AGENTE EXPULSOR NITROGENO N2 PRESIÓN DE TRABAJO 150 P.S.I. CANTIDAD DE AGENTE EXTINTOR 3.700 gr TIEMPO DE DESCARGA 10 - 12 S MANGUERA SI ALCANCE DE DESCARGA 2.7 A 4.5 M % DE DESCARGA HASTA EL 97 % FORMULA QUIMICA: CHCL2CF2 (SK1) exp. - PESO MOLECULAR: 150 - PUNTO DE EBULLICION (°C): 27°C - DENSIDAD LIQUIDA A 20° C (Kg. /dm): 1.48 - PRESION DE VAPOR A 20° C (Bar): 0.76 - CONCENTRACION PARA EXTINGUIR (Método REMP. (2): 6-7 - TOXICIDAD AGUDA (Cardiotos LOAEL (3), El Más Bajo Nivel de Efectos Adversos Observados: 2 % - TOXICIDAD AGUDA: Cardiotos LOAEL (3), Ningún Nivel de Efectos Adversos Observados. - TOXICIDAD AGUDA: ACL, LC50 (4 Horas): > 3 % - COLOR DISTINTIVO: Blanco - AGENTE DE CARGA: Solkaflam - ELEMENTO EXPULSOR: Nitrógeno	6		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
54	Recarga Extintores Multipropósito ABC	Recarga para extintores Multipropósito ABC	23		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
55	Recarga Extintor CO2	Recarga para extintores CO2	4		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
56	Recarga Extintor Solkaflam	Recarga para extintores Solkaflam	6		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
57	GUANTES DE CARNAZA	Guante corto uso rudo, doble palma con refuerzo, fabricado en camaza de res, con bies color rojo en puño. Tiene excelente resistencia al uso con materiales con abrasión, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores y objetos punzantes, Carnaza espesor mayor de 1.3 mm. Hilo de algodón calibre 30/4. Color gris.	10		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS Y LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

58	GUANTES DE NITRILO TALLA M	El guante de nitrilo azul SOSEGA está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran alto nivel de destreza. - Ambidiestro - Sin Polvo - No estéril - Desechable – 100% nitrilo - Su textura en los dedos brinda excelente sensibilidad táctil y agarre. - Excelente confort y ajuste del producto a la mano. - Tres veces más resistentes que el caucho natural o vinilo, garantizando que los guantes no se cortan con facilidad. - Fabricados con una capa de 4 milésimas de pulgada. - No presentan riesgo de contaminación de polvo. Talla M	4		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
59	GUANTES DE NITRILO TALLA L	El guante de nitrilo azul SOSEGA está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran alto nivel de destreza. - Ambidiestro - Sin Polvo - No estéril - Desechable – 100% nitrilo - Su textura en los dedos brinda excelente sensibilidad táctil y agarre. - Excelente confort y ajuste del producto a la mano. - Tres veces más resistentes que el caucho natural o vinilo, garantizando que los guantes no se cortan con facilidad. - Fabricados con una capa de 4 milésimas de pulgada. - No presentan riesgo de contaminación de polvo. Talla L	4		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
60	RADIOS DE COMUNICACIONES	Radio teléfono inalámbrico con alcance superior a 3km banda de frecuencia ultra alta para uso en espacios abiertos o cerrados, que incluya 1 clips para cinturón y 1 batería recargable por cada radio. por cada juego de radios se debe entregar 1 adaptador cargador con cable	7		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
61	KIT DE DERRAMES	Kit de derrames: -Equipo de protección personal, como guantes de nitrilo, gafas de protección ocular y respirador. -Material absorbente, como arena, arcilla granulada, aserrín, tapetas, almohadas, cordones, entre otros -Tambores vacíos de tamaño adecuado. -Etiquetas autoadhesivas para marcar los embaces -Cinta demarcadora para aislar la zona del derrame -Diques de contención -Accesorios antichispa como palas, escobillas, recogedores -Recipiente para recolectar el desecho -Listón de sellado y marcador para identificar el contenido -Libro de atención de emergencias	2		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
62	CHALECO REFLECTIVO BRIGADAS DE EMERGENCIA	DISEÑO: Chaleco brigadista con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flece / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	12		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
63	PITO	Silbato Pito En Aluminio Rescate Para Brigadista	22		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
64	MEGÁFONOS	Megáfono Recargable de Batería Lithium 24w, con Puerto USB, sirena y grabador de 15 segundos, micrófono con volumen, y cinturón para cargador -Correa ajustable para hombro -Color blanco BATERIA RECARGABLE. -Potencia: 25W que se escuchara por encima de los ruidos ambientales o a grandes distancias. (1 ½ cuadra). - Dimensiones: Diámetro: Ø9" x Largo: 13" - Observaciones: Puede funcionar con la batería recargable o con baterías tipo C (baterías tipo C no incluidas)	4		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
65	CASCOS	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO I CLASE E Y G Casquete fabricado en Polietileno, contiene un canal para evacuar líquidos, permite el ensamble del protector auditivo tipo copa posee 5 Orificios para anclar los ganchos del Barbuquejo de 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. 2. Suspensión fabricada en cinta poliéster de 20mm disponible 6 apoyos ref. IN 406-R 3. Sistema de ajuste en Ratchet, facilita el ajuste cómodo, rápido y seguro. 4. Tiene una banda frontal acolchada para mayor comodidad absorción del sudor es intercambiable, resistente y de fácil mantenimiento 5. Soporte interno del Ratchet en silicona mayor comodidad para la Cabeza. 6. Barbuquejo de 2 puntos (Ref: IN 8097-MP). 3 puntos (Ref: IN 8098-MP), 4 puntos (Ref: IN 8099-MP) fabricado en resata rígida para una mayor duración y comodidad, el sistema de enganche rápido se realiza por medio de hebillas plásticas la graduación pasando por un tensor plástico.	10		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
66	KIT BÁSICO DE ALARMAS DE EMERGENCIA	1) Panel de Alarma Nacional On/Off, incluye transformador, y tarjeta Controladora. (1) Una Batería de 12V 4amp Libre de mantenimiento (1) Un boton fijo con una Llave de estauracion, N/O N/C COM (1) Sirena Conica de 12v 30W de Alta Potencia. 90dB, 2 Tonos a elegir Continuo y Tipo Ambulancia, Color Blanco (Funciona en Interior y Exterior) (1) MiniEstrober de 12V 90 Flash X Minuto.Especificaciones del artículo: Tensión nominal 12 V DC Corriente nominal: 120mA	5		FACTURA N° FEJM-341, INFORME DE EJECUCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

OBLIGACIONES			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
1. Entregar los bienes y prestar los servicios contratados por la Entidad, atendiendo en todo momento las especificaciones técnicas estipuladas y conforme a la oferta económica presentada por el Contratista.	X	FACTURA N° FE 87, INFORME DE EJECUCIÓN, ACTA DE ENTREGA, REGISTRO FOTOGRÁFICO	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS Y LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO
2. Garantizar la calidad de los bienes contratados y efectuar los cambios requeridos por la Entidad de inmediato, en el evento que los entregados no correspondan a los contratados o se encuentren defectuosos.	X	FACTURA N° FE 87, INFORME DE EJECUCIÓN, ACTA DE ENTREGA, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
3. Prestar el servicio objeto del contrato dentro del plazo y lugar señalado en el contrato	X	FACTURA N° FE 87, INFORME DE EJECUCIÓN, ACTA DE ENTREGA, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
4. Cumplir con los estándares de calidad, entregadas en perfecto estado de acuerdo a las cantidades y especificadas solicitadas por parte de la Entidad	X	FACTURA N° FE 87, INFORME DE EJECUCIÓN, ACTA DE ENTREGA, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
5. Asumir los gastos referidos al transporte de los bienes objeto de compra, los cuales deberán ser entregados en las instalaciones de las secretarías del Municipio de Ubaté	X	FACTURA N° FE 87, INFORME DE EJECUCIÓN, ACTA DE ENTREGA, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
6. Entregar recargados los extintores e instalados, al igual que los botiquines en las diferentes secretarías del Municipio Villa de San diego de Ubaté.	X	FACTURA N° FE 87, INFORME DE EJECUCIÓN, ACTA DE ENTREGA, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
7. El contratista deberá suministrar la factura de compra de cada uno de los elementos especificados en la ficha técnica, junto con su el certificado y/o carta de garantía.	X	FACTURA N° FE 87, INFORME DE EJECUCIÓN, ACTA DE ENTREGA, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
8. El contratista debe dar cumplimiento a los factores técnicos y personal requerido de acuerdo con la propuesta presentada.	X	FACTURA N° FE 87, INFORME DE EJECUCIÓN, ACTA DE ENTREGA, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
9. Las demás derivadas de la naturaleza del Contrato.	X	FACTURA N° FE 87, INFORME DE EJECUCIÓN, ACTA DE ENTREGA, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR	El supervisor del contrato da recibido a satisfacción de la ejecución del contrato N° SGG-MIC-CC-380-2024 , cumplio con las obligaciones anteriormente relacionadas por parte del contratista establecidas y estipuladas en el contrato, dejando como soporte de cumplimiento los informes y soportes, en este orden de ideas se autoriza el respectivo pago.		
ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SE AUTORIZA EL PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN FACTURA N° FEJM-341		
OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN	SE ANEXA FACTURA, INFORMES , PARAFISCALES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO		
VALOR TOTAL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECISIETE PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO.		\$ 28.696.017,00
BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 28.696.017,00	VALOR ANTICIPO :	NO APLICA
ADICIÓN:	\$ 0,00		
VALOR PAGOS ANTERIORES:	\$ 0,00	AMORTIZACION:	NO APLICA
VALOR PRESENTE PAGO:	\$ 28.696.017,00	AMORTIZACION:	NO APLICA
SALDO:	\$ 0,00		
SUPERVISOR DEL CONTRATO			
NOMBRES Y APELLIDOS	WILMER ANDREY GORDILLO HERRERA		Firma
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
C.C. No.	1 .076.664.313 de Ubaté		
Proyecto:	Nataly Torres	Reviso y Aprobó	WILMER ANDREY GORDILLO HERRERA

Alcaldía Municipal de Ubaté
Carrera 8 # 11-90 Tels. 8551025 / 8551033
www.ubate-cundinamarca.gov.co - alcaldia@ubate-cundinamarca.gov.co
Código Postal Urbano 250430 - Código Postal Rural 250437



Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 1 de 29

INFORME DE SUPERVISION PROCESO SGG-MIC-CC-380-2024

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE UBATÉ

SEÑALIZACIÓN CAFETERÍA Colores: Azul –blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	SEÑALIZACION PELIGRO RAMPA Colores: Amarillo-negro-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.
	
SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO FUMAR Colores: Rojo –blanco-ro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente.	SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN HACIA LA DERECHA Colores: Verde –blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 2 de 29

3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.

Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.
1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) |

2. La señalización debe ser foto luminiscente.

3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.

Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.



SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN HACIA LA IZQUIERDA
Colores: Verde –blanco Medidas: 30 x 45cm
Orientación: Horizontal

1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) |
2. La señalización debe ser foto luminiscente.
3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.
- Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a

SEÑALIZACIÓN ENTRADA
Colores: Verde –blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical

1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) |
2. La señalización debe ser foto luminiscente.
3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.
- Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	Versión	V2
		TRD	140.14.07
		Página	Página 3 de 29

1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.



luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.



SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA
Colores: Verde –blanco Medidas: 30 x 45cm
Orientación: Vertical

1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) |
2. La señalización debe ser foto luminiscente.
3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.

Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.



SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO PASAR
Colores: Rojo –blanco-negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical

1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica)
2. La señalización debe ser foto luminiscente.
3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.

Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.



Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 4 de 29

SEÑALIZACIÓN CUIDADO PISO MOJADO Panel caballete Plegable. Cuidado, piso mojado. Cuidado, piso resbaloso. Colores: Amarillo-blanco-negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	SEÑALIZACIÓN ESCALERAS Colores: Verde-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.
	
SEÑALIZACIÓN USAR PASAMANOS Colores: Azul-blanco- Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de	SEÑALIZACION SEGURIDAD, ANTE TODO, APAGUE LOS EQUIPOS ANTES DE SALIR. Colores: Verde-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 5 de 29

pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.
	
SEÑALIZACIÓN EXTINTOR Colores: Rojo-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes	SEÑALIZACIÓN BOTIQUIN Colores: Verde-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 6 de 29

	
SEÑALIZACIÓN CAMILLA DE SOCORRO Colores: Verde-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	SEÑALIZACIÓN BAÑO MIXTO Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.
	
SEÑALIZACIÓN BAÑO MUJERES Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal	SEÑALIZACIÓN BAÑO HOMBRES Colores: Azul-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 7 de 29

1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.
	
SEÑALIZACIÓN PUNTO DE ENCUENTRO Colores: Verde-blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4;	ROLLO DE CINTA DE SEGURIDAD X 500MTS Rollo de cinta de seguridad señalización, franjas amarillas y negras de 500 metros, (peligro No Pase)

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 8 de 29

EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	
	
SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO COMER Y BEBER EN ESTA ZONA Colores: Rojo –blanco-negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	SEÑALIZACIÓN MANTENER EL PUESTO DE TRABAJO ORGANIZADO. Colores: Azul–blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para



Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 9 de 29

	exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.
	
SEÑALIZACIÓN PARKING BICICLETAS Colores: Azul–blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	SEÑALIZACION PELIGRO INTOXICACIÓN Colores: Amarillo-negrol–blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.



Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 10 de 29

	
SEÑALIZACION RIESGO ELÉCTRICO Colores: Amarillo–blanco–negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	SEÑALIZACION PELIGRO CAÍDA DISTINTO NIVEL Colores: Amarillo–blanco–negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 11 de 29

	
SEÑALIZACION RIESGO DE ATROPELLO Colores: Amarillo–blanco–negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	SEÑALIZACION PROHIBIDO PARQUEAR Colores: Rojo–blanco–negro Medidas: 40 x 60cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 12 de 29



SEÑALIZACION PARQUEADERO OFICIAL
Colores: Azul–blanco Medidas: 40 x 60cm
Orientación: Vertical

1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) |
2. La señalización debe ser foto luminiscente.
3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.

Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.



CUARTO DE ASEO

Colores: Azul–blanco Medidas: 30 x 45cm
Orientación: Horizontal

1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) |

2. La señalización debe ser foto luminiscente.

3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.

Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 13 de 29



ARCHIVO Colores: Azul–blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal

1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) |
2. La señalización debe ser foto luminiscente.
3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.

Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol



ZONA DE LAVADO Colores: Azul–blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal

1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) |

2. La señalización debe ser foto luminiscente.

3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.

Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 14 de 29

	
ZONA DE PROCESOS Colores: Azul–blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	CADENA DE FRÍO Colores: Azul–blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 15 de 29

	
BODEGA DE ALMACENAMIENTO Colores: Azul–blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Horizontal 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	CUARTO FRÍO Colores: Azul–blanco Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm +material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 16 de 29



PELIGRO MURO BAJO Colores: Amarillo-Negro Medidas: 30 x 45cm Orientación: Vertical

- 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) |
- 2. La señalización debe ser foto luminiscente.
- 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve.

Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.

PALETA SIGA – PARE Paletas de señalización referencia: Pare y Siga en material reflectante. Tamaño 45 cm.



Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 17 de 29

PUNTO DE ENCUENTRO Colores: Verde - Blanco Medidas: 40 x 60cm Orientación: Vertical 1. La señalización debe llevar el escudo actual de la alcaldía de Ubaté. (no puede ser señalización genérica) 2. La señalización debe ser foto luminiscente. 3. La señalización aparte de llevar el idioma español, debe llevar Braille en Alto Relieve. Características materiales: polímero semirrígido blanco de 0,7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fosforo y plomos apreciables (inferior a 0,01%), a base de pigmentos foto luminiscente inertes de SrAl2O4; EuDy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Espesor total de la señal es de aproximadamente 0,8mm (5%).Apta para exteriores lavable con agua y detergentes neutros. No se debe ennegrecer con el sol.	CONOS GRANDES Cono 90 Centímetros, PVC Base Naranja doble Reflectivos, Base Cuadrada
	
CHALECO REFLECTIVO APOYO SEGURIDAD DE COLOR NEGRO DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo logística y Movilidad Color Azul con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flece / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES:	CHALECO REFLECTIVO APOYO LOGÍSTICA Y MOVILIDAD COLOR AZUL DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo logística y Movilidad Color Azul con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica /

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	Versión	V2
		TRD	140.14.07
		Página	Página 18 de 29

HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	Vendaval Crushe / antilfluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flecce / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.
	
CHALECO REFLECTIVO APOYO LOGÍSTICO DE SALUD COLOR BLANCO DISEÑO: chaleco reflectivo apoyo logístico de salud color blanco con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antilfluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flecce / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	CHALECO REFLECTIVO APOYO CONTRA INCENDIOS COLOR ROJO DISEÑO: chaleco reflectivo apoyo contra incendios color rojo con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antilfluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flecce / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 19 de 29

	
CHALECO REFLECTIVO APOYO DE EVACUACIÓN COLOR VERDE DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo de Evacuación Color Verde con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antilfluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flecce / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	CHALECO REFLECTIVO APOYO DE INFORMACIÓN COLOR NARANJA DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo de Información Color Naranja con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica /Vendaval Crushe / antilfluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flecce / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
		TRD	140.14.07
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	Página 20 de 29	
		Página	

	
CHALECO REFLECTIVO APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS Y NIÑOS COLOR AMARILLO DISEÑO: Chaleco Reflectivo Apoyo a Personas Discapacitadas Y niños Color Amarillo con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flecce / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.	CHALECO REFLECTIVO PARA COORDINADORES COLOR GRIS DISEÑO: Chaleco reflectivo para Coordinadores Color Gris con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato. TELA IMPERMEABLE: Náutica / Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston FORRO: Paño flecce / Malla / Brion ESPECIFICACIÓN MATERIALES: HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon # 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgadas.

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 21 de 29



CAMILLAS DE EMERGENCIA COMPLETAS

Camilla: diseñada para el transporte de personas en situaciones de evacuación atención de primeros auxilio y rescate.
Material: higiénica traslúcida, material polietileno de alta densidad.
Técnica de fabricación: inyección de una sola pieza.
Tamaño: 184cm x 45cm x 6.5cm Peso 7kg. Soporta carga de 130 a 142kg
Inmovilizador 8 correas de nylon de 2" con velcro y cintas reflectiva.
Almohadilla para sostener y proteger la cabeza Color anaranjado o amarillo Propiedades 100% a los rayos x. Debe incluir: correaes, inmovilizador de cuello, aviso de señalización, soporte de pared.

BOTIQUINES TIPO B

Botiquín Tipo B debe contener los siguientes elementos:

- 1 paquete x 100 de gasas limpias. 20 paquetes x 3 de gasas estériles. 4 apósito o compresas no estériles 2 esparadrapo de tela rollo 4"
- 2 paquete por 20 baja lenguas
- 2 venda elástica 2 x 5 yardas
- 2 venda elástica 3 x 5 yardas
- 2 venda elástica 5 x 5 yardas
- 2 venda de algodón 3 x 5 yardas
- 2 venda de algodón 5 x 5 yardas
- 1 galón clorhexidina o yodopovidona (jabón quirúrgico)
- 5 solución salina 250 cc ó 500 cc 1 caja x 100 guantes de látex para examen
- 1 termómetro digital
- 1 alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 tijeras

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
		TRD	140.14.07
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	Página 22 de 29	
		Página	

	1 linterna 4 pares de pilas de repuesto 1 tabla espinal larga 2 collar cervical adulto 2 collar cervical niño 1 inmovilizadores o férula miembros superiores (adulto) 1 inmovilizadores o férula miembros inferiores (adulto) 1 inmovilizadores o férula miembros superiores (niño) 1 inmovilizadores o férula miembros inferiores (niño) 1 paquete x 25 vasos desechables 1 tensiómetro 1 fonendoscopio 2 sobres por 10 acetaminofén tabletas por 500 mg 1 sobre por 10 hidróxido de aluminio tabletas 1 sobre por 10 asa tabletas por 100 mg 2 elemento de barrera ó máscara para RCP.
--	--

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 23 de 29

	
EXTINTORES MULTIPROPÓSITO ABC EXTINTOR 10 LBS PQS ABC CON MANGUERA Equipo portátil fabricado en lamina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, el cual garantiza una mayor vida útil del extintor en condiciones ambientales extremas. Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de salida en boquilla para la descarga. Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga. Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la , NTC 652 y la NTC 1916. fuego clase: a b c conductor eléctrico: no anillo de verificación: si presión de servicio extintor: 150 psi prueba hidrostática cilindro: 450 psi alcance horizontal descarga: 2 a 6 m tiempo de descarga: 11,03 segundos carga agente extintor: 4 kg peso total cargado: 5,8 kg agente expelente nitrógeno (n2) agente extintor: altura cilindro: 45 cm diámetro cilindro: 12,8 cm de 10 lbs a b c referencia para pedidos extpr110	EXTINTOR CO2 EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS GAS CARBÓNICO Extintor de CO2 10lbs. Cuerpo de Aluminio, también conocidos como Nieve Carbónica o Anhídrido Carbónico Recomendado para: Combatir fuego clase B (líquidos y gases inflamables), Clase C (eléctricos), en Laboratorios, Equipos Electrónicos, imprentas, centros de control, cuartos de máquinas, equipos médicos, Espacios Cerrados. Extintores que se descargan como una nube de "nieve" que apaga el fuego al eliminar su oxígeno. Agente CO2 Clase BC Tiempo de Descarga (seg) 11 segundos Presión de prueba 215 BAR

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 24 de 29

extintor 10 lbs pqs abc con manguera bicarbonato de sodio valvula: 30 mm	Temperatura de Trabajo – 30 a 49 °C Peso (Kg.) 8kg Altura (cm) 525 mm Diámetro (cm) 152 mm
	
EXTINTOR SOLKAFLAM AGENTE EXTINTOR Solkaflam 123 AGENTE EXPULSOR NITROGENO N2 PRESIÓN DE TRABAJO 150 P.S.I. CANTIDAD DE AGENTE EXTINTOR 3.700 gr TIEMPO DE DESCARGA 10 – 12 S MANGUERA SI ALCANCE DE DESCARGA 2.7 A 4.5 M % DE DESCARGA HASTA EL 97 % FORMULA QUIMICA: CHCL2CF2 (SK1) exp. - PESO MOLECULAR: 150 - PUNTO DE EBULLICION (°C): 27°C - DENSIDAD LIQUIDA A 20° C (Kg. /dm): 1.48 - PRESION DE VAPOR A 20 ° C (Bar): 0.76 - CONCENTRACION PARA EXTINGUIR (Método REMP. (2): 6-7 - TOXICIDAD AGUDA (Cardiotos LOAEL (3), El Más Bajo Nivel de Efectos Adversos Observados: 2 % - TOXIXCIDAD AGUDA: Cardiotos LOAEL (3), Ningún Nivel de Efectos Adversos Observados. - TOXICIDAD AGUDA: ACL, LC50 (4 Horas): > 3 % - COLOR DISTINTIVO: Blanco - AGENTE DE CARGA: Solkaflan - ELEMENTO EXPULSOR: Nitrógeno	RECARGA EXTINTORES MULTIPROPÓSITO ABC Recarga para extintores Multipropósito ABC

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 25 de 29

	
RECARGA EXTINTOR CO2 Recarga para extintores CO2	RECARGA EXTINTOR SOLKAFLAM Recarga para extintores Solkaflam
	
GUANTES DE CARNAZA Guante corto uso rudo, doble palma con refuerzo, fabricado en carnaza de res, con bies color rojo en puño. Tiene excelente resistencia al uso con materiales con abrasión, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores y objetos punzantes, Carnaza espesor mayor de 1.3 mm. Hilo de algodón calibre 30/4. Color gris.	GUANTES DE NITRILO TALLA M El guante de nitrilo azul SOSEGA está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran alto nivel de destreza. - Ambidiestro - Sin Polvo - No estéril

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 26 de 29

	- Desechable – 100% nitrilo - Su textura en los dedos brinda excelente sensibilidad táctil y agarre. - Excelente confort y ajuste del producto a la mano. - Tres veces más resistentes que el caucho natural o vinilo, garantizando que los guantes no se cortan con facilidad. - Fabricados con una capa de 4 milésimas de pulgada. - No presentan riesgo de contaminación de polvo. Talla M
	
GUANTES DE NITRILO TALLA L El guante de nitrilo azul SOSEGA está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran alto nivel de destreza. - Ambidiestro - Sin Polvo - No estéril - Desechable - 100% nitrilo - Su textura en los dedos brinda excelente sensibilidad táctil y agarre. - Excelente confort y ajuste del producto a la mano.	RADIOS DE COMUNICACIONES Radio teléfono inalámbrico con alcance superior a 3km banda de frecuencia ultra alta para uso en espacios abiertos o cerrados, que incluya 1 clips para cinturón y 1 batería recargable por cada radio. por cada juego de radios se debe entregar 1 adaptador cargador con cable

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 27 de 29

- Tres veces más resistentes que el caucho natural o vinilo, garantizando que los guantes no se cortan con facilidad.
- Fabricados con una capa de 4 milésimas de pulgada.
- No presentan riesgo de contaminación de polvo. Talla L



KIT DE DERRAMES

- Kit de derrames:
- Equipo de protección personal, como guantes de nitrilo, gafas de protección ocular y respirador.
 - Material absorbente, como arena, arcilla granulada, aserrín, tapetes, almohadas, cordones, entre otros
 - Tambores vacíos de tamaño adecuado.
 - Etiquetas autoadhesivas para marcar los embaces
 - Cinta demarcadora para aislar la zona del derrame
 - Diques de contención
 - Accesorios antichispa como palas, escobillas, recogedores
 - Recipiente para recolectar el desecho
 - Listón de sellado y marcador para identificar el contenido

CHALECO REFLECTIVO BRIGADAS DE EMERGENCIA

- DISEÑO: Chaleco brigadista con 10 bolsillos: 1 bolsillo para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 bolsillo auxiliar cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en espalda y/o frente. Bordado según indicaciones del supervisor del contrato.
- TELA IMPERMEABLE: Náutica /
- Vendaval Crushe / antifluidos Universal / Orión / Boston
- FORRO: Paño flece / Malla / Brion
- ESPECIFICACIÓN MATERIALES:
- HILO E HILAZAS: Poliéster 100% o Poliéster Algodón, CREMALLERAS: Nylon

Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 28 de 29

-Libro de atención de emergencias		# 6, BROCHES: Plásticos # 15 REFLECTIVOS: 1 y/o 2 pulgada	
			
PITO Silbato Pito En Aluminio Rescate Para Brigadista		MEGÁFONOS Megáfono Recargable de Batería Lithium 24w, con Puerto USB, sirena y grabador de 15 segundos, micrófono con volumen, y cinturón para cargador -Correa ajustable para hombro -Color blanco BATERIA RECARGABLE. -Potencia: 25W que se escuchara por encima de los ruidos ambientales o a grandes distancias. (1 ½ cuadra). - Dimensiones: Diámetro: Ø9" x Largo: 13" - Observaciones: Puede funcionar con la batería recargable o con baterías tipo C (baterías tipo C no incluidas)	
			



Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN SGG-MIC-CC-380-2024	TRD	140.14.07
		Página	Página 29 de 29

CASCOS CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO I CLASE E Y G Casquete fabricado en Polietileno, contiene un canal para evacuar líquidos, permite el ensamble del protector auditivo tipo copa posee 5 Orificios para anclar los ganchos del Barbuquejo de 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. 2. Suspensión fabricada en cinta poliéster de 20mm disponible 6 apoyos ref. IN 406-R 3. Sistema de ajuste en Ratchet, facilita el ajuste cómodo, rápido y seguro. 4. Tiene una banda frontal acolchada para mayor comodidad absorción del sudor es intercambiable, resistente y de fácil mantenimiento 5. Soporte interno del Ratchet en silicona mayor comodidad para la Cabeza. 6. Barbuquejo de 2 puntos (Ref: IN 8097-MP), 3 puntos (Ref: IN 8098-MP), 4 puntos (Ref: IN 8099-MP) fabricado en reata rígida para una mayor duración y comodidad, el sistema de enganche rápido se realiza por medio de hebillas plásticas la graduación pasando por un tensor plástico.	KIT BÁSICO DE ALARMAS DE EMERGENCIA 1) Panel de Alarma Nacional On/Off, Incluye transformador. y tarjeta Controladora. (1) Una Bateria de 12V 4amp Libre de mantenimiento (1) Un boton fijo con una Llave de estauracion, N/O N/C COM (1) Sirena Conica de 12v 30W de Alta Potencia. 90dB, 2 Tonos a elegir Continuo y Tipo Ambulancia, Color Blanco (Funciona en Interior y Exterior) (1) MiniEstrober de 12V 90 Flash X Minuto.Especificaciones del artículo: Tensión nominal 12 V DC Corriente nominal: 120mA

WILMER ANDREY GORDILLO HERRERA
Directo administrativo
Supervisor

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Nataly Torres	Wilmer Andrey Gordillo	Wilmer Andrey Gordillo
Cargo	Contratista	Director Administrativo	Director Administrativo
Fecha	02 de Abril 2025	02 de Abril 2025	02 de Abril 2025
Firma			

